

Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje	ANO	vlastní beztlakový vyvíječ páry
Odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm	ANO	
Napojení teplá voda ½", studená voda ½", elektrická energie – příkon 7,5 kW, 400 V, 3N, 16 A	ANO	
Instalační údaje vycházejí z projektu a musí respektovat stadium stavební připravenosti	ANO	
Příslušenství:		
Stojan na 2x podložní mísu s víkem	ANO	
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	24 měsíců
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	2 roky záruční / 8 let pozáruční
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, provoz, servis a demontáž musí být realizovány plně na náklady dodavatele	ANO	
Součástí dodávky bude demontáž stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace.	ANO	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	