

Ve Vsetíně dne 12.09.2023  
 Číslo zakázky 500-2023-000459  
 Platnost nabídky do 31.10.2023  
 Termín dodání 4 až 6 týdnů  
 Ceny jsou uváděny **Bez daně**

Vyřizuje



**Fakultní nemocnice Brno**

**Bohunice, Jihlavská 340/20**

**625 00 Brno**

IČO **65269705** DIČ **CZ65269705**

Kontaktní osoba



**Předmět nabídky: KRNM rekonstrukce CT v Budově CH 1.NP**

Vážený pane,

posíláme Vám nabídku na dodávku a montáž ochranných prvků stěn ACROVYN. Více informací o těchto systémech najdete na našich webových stránkách [www.invista.cz](http://www.invista.cz) v sekci „ke stažení“.



### Stavební připravenost pro montáž ochranných prvků

Pro montáž systému ochrany stěn je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti  $\pm 2$  mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů nesmí vlhkost podkladu přesahovat 3 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

Ochranné pásy a pláty Acrovyn jsou instalovány do roviny za pomoci laserové vodováhy. Jestliže pásy a pláty Acrovyn navazují na ukončení podlahy (sokly popřípadě fabiony) a ty vykazují nerovnosti a odsoky, vzniklá mezera se doporučuje zatmelit. Pokud není v cenové nabídce uvedena cena za toto dodatečné tmelení, tak nejsou součástí cenové nabídky a tyto práce musí být objednány zvlášť u dodavatele, nebo si je objednatel zajistí sám.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

Stavební konstrukce, do kterých probíhá kotvení musí mít dostatečnou kvalitu a musí být dimenzovány tak, aby unesly provozní zátěž. Statické posouzení a výpočet není součástí cenové nabídky.

Pokud jsou madla nebo svodidla kotvena do sádkartonových konstrukcí je vyžadována v místě kotvení výdřeva.

Výškové umístění ochranných prvků (madel, svodidel, pásů) určí objednatel písemně a to před montáží.

Objednatel zajistí volný pohyb pracovníků v místě provádění montážních prací a taktéž zajistí volný přísun stavebního materiálu na staveništi.

### Záruční lhůta

Na dodaný materiál je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

### Etapizace

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 4.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

### Čištění a údržba

Výrobky systému ochrany stěn ACROVYN jsou čistitelné veškerými běžnými dezinfekčními prostředky. Při čištění nepoužívejte žádné drsné materiály jako je drátěná houba apod. Na čištění používejte hadříky nebo měkké houby.

Při nepravidelném a nedostatečném čištění může dojít k usazení menšího množství špíny v povrchové struktuře. Tato znečištění není na závadu a je snadno čistitelná běžně dostupnými čistícími prostředky.

### Plát Acrovyn tl. 1,5 mm


- celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru
- výběr z 27 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům
- bez obsahu PBT, PVC a BPA
- materiál je plně recyklovatelný

### Plát Acrovyn tl. 1 mm

- celoprobarvený plát o síle 1 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru
- výběr z 36 barev a 11 imitací
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům
- bez obsahu PBT, PVC a BPA
- materiál je plně recyklovatelný

### Kryt rohu SO 50

- akrylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 36 barev
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům



Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
Plát Acrovyn tl. 1,5 mm výšky 2.000 mm, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.102	1,70 m	3 245,00	5 516,50
Montáž, kotevní materiál doprava	1,70 m	1 590,00	2 703,00
Ochranný plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výšky 1.200 mm, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.102	7,30 m	1 634,00	11 928,20
Montáž, kotevní materiál doprava	7,30 m	705,00	5 146,50
Ochranný roh Acrovyn SO 50, délky 2.000 mm, pro pravouhlé rohy, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.102	1,00 ks	506,00	506,00
Montáž, kotevní materiál doprava	1,00 ks	205,00	205,00
Ochranný plát Acrovyn tl. 1,5 mm, výšky 1.100 mm, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.101	14,90 m	1 472,00	21 932,80
Montáž, kotevní materiál doprava	14,90 m	755,00	11 249,50
Ochranný plát Acrovyn tl. 1,0 mm, výšky 2.000 mm, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.104 a 1.105	8,50 m	1 351,00	11 483,50
Montáž, kotevní materiál doprava	8,50 m	1 248,00	10 608,00
Ochranný roh Acrovyn SO 50, délky 2.000 mm, pro pravouhlé rohy, barva 801 Grey Cloud, m.č. 1.104	1,00 ks	506,00	506,00
Montáž, kotevní materiál doprava	1,00 ks	205,00	205,00
L-profil na dveře ACROVYN t. 1,0 mm lepený oboustraně, 700+15, 19, 10, 19 mm (na falc 15, 19, 10, 19 mm mm), výšky, barva 129 Yale Blue	4,00 ks	1 985,00	7 940,00
Montáž, kotevní materiál doprava	4,00 ks	1 284,00	5 136,00
L-profil na dveře ACROVYN t. 1,0 mm lepený oboustraně, 1.150+20, 15 mm (na falc 20, 15 mm), výšky, barva 129 Yale Blue	1,00 ks	2 759,00	2 759,00
Montáž, kotevní materiál doprava	1,00 ks	1 972,00	1 972,00

**Cena celkem bez DPH**

**99 797,00**

**CZK**

OR: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809  
IČ: 47973749 DIČ: CZ 47973749

INVISTA Craft s.r.o.  
4. května 870, 755 01 Vsetín

Na samostatné objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky, Vaši fakturační adresu, příp. dodací adresu, pokud je odlišná od fakturační.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pavel', is written over the stamp area.

Razítko a podpis dodavatele