

ZADÁNÍ V RÁMCI PRŮZKUMU TRHU NA DODAVATELE VESTAVEB DO VOZIDEL RV

prováděného dne 4.10.2023

Škoda Yeti

Úprava spočívající v úplné demontáži stávající zástavby a systému uchycení zavazadel a nutné úpravě elektroinstalace vyvolané následující instalací.

V místě levého a prostředního sedadla druhé řady bude umístěna skříňka pro uložení materiálu, uzavíratelné roletou. Maximální venkovní rozměry skříňky jsou hloubka 45 cm, šířka 55 cm a výška 65 cm. V horní části se počítá s překrytím mezery mezi skříňkou a mříží zavazadlového prostoru. Skříňka bude rozdělena na dvě police s výškou spodní části 35 cm. V horní části police ranti vysoký min. 2 cm z přední, pravé a zadní strany.

Součástí horní pracovní plochy na skříňce bude pracovní lampička.

Na pravou boční stranu instalované skříňky umístit dokovací stanici tabletu včetně připojení napájení. Dokovací stanici tabletu dodá zadavatel.

Z prostoru pod platem vyjmout rezervu a vytvořit prostor pro uložení vakuové matrace. Bezpečnostní přepážkou oddělit elektroinstalaci a druhý akumulátor.

V platu zavazadlového prostoru umístit trny pro uchycení monitoru LP15 a popruhy. Přesné umístění, počet a délku popruhů v provedení leteckých pásů určí zástupce zadavatele při kontrolním dnu.

Na mříž oddělující zavazadlový prostor umístit držák helem, přesné umístění určí zástupce zadavatele při kontrolním dnu.

Montáž pracovního osvětlení ve formě LED pásku na strop zavazadlového prostoru a z vnitřní strany pátých dveří se samostatným vypínačem.

Škoda Karoq

Úprava spočívající v úplné demontáži stávající zástavby a systému uchycení zavazadel a nutné úpravě elektroinstalace vyvolané následující instalací.

V místě levého a prostředního sedadla druhé řady bude umístěna skříňka pro uložení materiálu, uzavíratelné roletou. Maximální venkovní rozměry skříňky jsou hloubka 45 cm, šířka 55 cm a výška 65 cm. V horní části se počítá s překrytím mezery mezi skříňkou a mříží zavazadlového prostoru. Skříňka bude rozdělena na dvě police s výškou spodní části 35 cm. V horní části police ranti vysoký min. 2 cm z přední, pravé a zadní strany.

Součástí horní pracovní plochy na skříňce bude pracovní lampička.

Na pravou boční stranu instalované skříňky umístit dokovací stanici tabletu včetně připojení napájení. Dokovací stanici tabletu dodá zadavatel.

Z prostoru pod stávajícím platem vyjmout rezervu a vytvořit prostor pro uložení vakuové matrace. Bezpečnostní přepážkou oddělit elektroinstalaci a druhý akumulátor.

Na mříž oddělující zavazadlový prostor umístit držák helem, přesné umístění určí zástupce zadavatele při kontrolním dnu.

Montáž pracovního osvětlení ve formě LED pásku na strop zavazadlového prostoru a z vnitřní strany pátých dveří se samostatným vypínačem.

Do zavazadlového prostoru bude umístěno výsuvné plato, které nahradí stávající výklopný systém. Požadované minimální rozměry výsuvného platu jsou 100 x 70 cm. Na výsuvném platu budou umístěny trny pro uchycení monitoru a držák odsávačky, který dodá zadavatel. Všechna zavazadla

(batohy) a monitor budou uchyceny leteckými pásy. Přesné umístění, počet a délku popruhů určí zástupce zadavatele při kontrolním dnu.

Seat Tarraco

Úprava spočívající v instalaci níže popsaného vybavení do vozidel Seat Tarraco, která nebyla z výroby opatřena úpravou zavazadlového prostoru.

- Zavazadlový prostor oddělený od prostoru pro cestující pevnou přepážkou přichycenou k nosným částem karoserie, která zabrání případnému průniku výbavy do prostoru pro cestující (kovová mříž), včetně prostoru mezi sedadlem v druhé řadě a skříňkou.
- Vstup 230V do vozidla zásuvkou typu Rettbox (kompatibilita se současnými rozvody 230V u kupujícího) na levém zadním blatníku, rozvod 230 V s 10m připojovacím kabelem s koncovkami, s jističi na zadní straně skříňky, se signalizací připojení na přístrojové desce
- Nabíječka akumulátoru 12 V/20 A min. s třemi výstupy pro nabíjení a s automatickou ochranou proti přebíjení, odpojovač zástavbové části elektroinstalace při poklesu napětí pod 11V
- Veškeré komponenty 230V včetně nabíječky umístěny v zavazadlovém prostoru na zadní stěně skříňky.
- 1 ks zásuvka 230V jednoduchá umístěná na skříňce směrem do kabiny řidiče, snadná dostupnost zásuvky, zásuvka funkční při napojení vozidla na dobíjecí kabel 230V, přesné umístění zásuvky určí kupující podle vozidla určeného k dodání.
- Boční okna od B sloupku dozadu a zadní okno zatemněné fólií s propustností světla 10 %
- V zavazadlovém prostoru výsuvné plato s min. 90 % výsuvem, v rozměru korespondujícím s rozměrem podlahy zavazadlového prostoru, maximální využití podlahové plochy. Max. zatížení plata min 200 kg rovnoměrně rozloženého nákladu.
- Úložné místo pod výsuvným platem v celé ploše dna zavazadlového prostoru pro uložení celotělové vakuové matrace a ostatních vakuových dlah dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. Výšku tohoto prostoru určí kupující s ohledem na typ vozidla určeného k dodání. Přesné rozmístění určí kupující s ohledem na typ vozidla určeného k dodání.
- Výsuvné plato bude osazeno držáky zdravotnických přístrojů kupujícího a 2L O2 láhve. Přesný počet, typ a nutnost napájení 12V určí kupující při kontrolním dnu.
- Reflexní označení výsuvného plata - retro reflexní mikro prismatické pruhy
- 1 ks kombinované zařízení pro chlazení / ohřev infuzí o minimálním objemu 7 litrů
- 4 ks popruhu ve formě dvoubodového bezpečnostního pásu pro uchycení batohů a ostatního vybavení. Přesné rozmístění určí kupující podle typu vozidla určeného k dodání.
- Na dělicí mříži zezadu příprava a montáž držáku vyprošťovacích nůžek Spencer. Forma přípravy nerezový podkladní plech dostatečné velikosti. Držák dodá kupující. Přesné umístění určí kupující podle typu vozidla určeného k dodání.

- 3 ks držák ochranné přilby. Držák musí zajistit bezpečné uchycení přileb. Přilby nesmí být uchyceny vlastním popruhem volně z důvodu hluku při jejich pohybu za jízdy. Držák musí být rychloupínací pro možnost okamžitého použití přilby. Typ přilby a umístění držáků upřesní kupující
- Místo levého a prostředního sedadla druhé řady sedadel skříňka pro zdravotnický materiál a IT technologie, pevně přichycená k nosným částem karoserie. Rozměry a rozvržení skříňky určí kupující podle typu vozidla určeného k dodání.
- Na skříňce LED flexibilní lampička s dlouhým krkem se samostatným vypínačem, 4 ks rohová zásuvka 12V zapalovačová.
- Na skříňce 1 ks LED přenosná svítlna s Li-Ion akumulátorem, držákem s nabíječkou 12V, LED signalizace nabíjení, IP 66
- Na skříňce vpředu montáž vozidlové radiostanice 160MHz včetně dodání antény a napájení. Připojovací kabely a kabel antény s dostatečnou rezervou. Radiostanici dodá kupující.
- Na skříňce vpravo směrem ke spolujezdci vzadu oddělený úložný prostor v područce pro IT technologie (součást skříňky). V těchto místech dostatečně dimenzované polstrování skříňky a područky pro ochranu přepravované osoby. Barva polstrování shodná s barvou čalounění sedadel vozidla.

Veškeré výše popsané komponenty zástavby musí být prodávajícím dodány a namontovány jako součást zástavby vozidla a s vozidlem musí tvořit jeden celek.

Dne 10. 10. 2023

Za SICAR


SICAR
Masojedy 59, 2
IČO: 15174517

