

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY

FX
ŘADA

FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
6,5KG 14LB	7,5KG 20LB	10,5KG 25LB	13,5KG 30LB	18KG 40LB	24KG 55LB	28KG 70LB



POPIS

- Odpružená, vysokootáčková (až po 1165 ot/min - FX65, FX80)
- Rychlost odstředění 400G
- Kaskádový buběn
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buběn
- Patentovaná násypka
- Napojení tekutých pracích prostředků
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem z přední části
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla

VOLITELNÉ

- Mincovníkově ovládání
- Nerezový kabinet
- USB + RS485 vstup
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Vysokokapacitní přívody vody (FX65, FX80)
- Třetí napouštěcí ventil

MOŽNOSTI PROGRAMÁTORŮ

- XControl (VEND a OPL) – snadno ovladatelný programátor
- XControl Plus (pouze OPL) – plně programovatelné ovládání
- XControl FLEX (OPL/Vend)
 - 7" dotykový displej ve vysokém rozlišení
 - Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny, která je součástí programátoru
 - Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích
 - 15 cyklů praní pro OPL, 12 pro Vend
 - 8 snadno pochopitelných úprav cyklů
 - Aktualizace programátoru stroje & firmware přes cloud



FX65

FX80

FX105

FX135

FX180

FX240

FX280

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
BUBEN								
Max. kapacita 1:9	kg	7	9	12	15	20	27	32
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5	18	24	28
Objem bubnu	litr	65	75	105	135	180	240	280
Průměr	mm	530	530	620	620	750	750	750
OTÁČKY								
Otáčky praní	ot/min	49	49	49	49	42	42	42
Otáčky odstředění	ot/min	1165	1165	1075	1075	980	980	915
G-FAKTOR								
		400	400	400	400	400	400	350
OHŘEV								
Elektrický (standard)	kW	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	21,9
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Horká voda	°C	90	90	90	90	90	90	90
Hlučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	<65	<65	<65
Připojení vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20	20	20	20	20-50
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210	210	210	210	210
Připojení páry	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY								
Rozměry balení V×Š×H	mm	1135	1135	1245	1245	1430	1430	1430
	mm	710	710	795	795	970	970	970
	mm	740	790	795	945	970	1105	1185
Čistá hmotnost	kg	170	185	210	255	380	430	495
TRANSPORTNÍ ÚDAJE								
Rozměry balení V×Š×H	mm	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550
	mm	750	750	835	835	1025	1025	1025
	mm	840	840	840	985	1015	1150	1225
Hrubá hmotnost	kg	180	200	235	275	395	450	515



PRIMUS představuje unikátní technologii CASCADE™ DRUM

- Navzdory tomu, že voda je odstředována silou 400 G, se prádlo nelepí k bubnu
 - což zjednodušuje vyjímání prádla
- Díky konceptu CASCADE™ je v bubnu na stejném povrchu větší perforace
 - odvádění vody je tak mnohem účinnější
- Díky naklonění vypouklých částí je odváděno ještě více vody - takže zbytková vlhkost v konečném ždímání je velmi nízká
- Tvar otvorů bubnu CASCADE™ zajišťuje dodatečné mechanické působení, které přináší ještě lepší výsledek praní



ODBORNĚ TESTOVÁNO A
CERTIFIKOVÁNO PRO
DEZINFEKCI PŘI 40 °C

¹99,9999 % redukce *Escherichia coli* K12 NCTC 10538, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Salmonella enterica* ATCC 13076, *Candida albicans* ATCC 10231, *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 v pracím programu mop „Prací program mop pro hlavní praní 40° C“ s pracím prostředkem „Eltra 40 extra“ a náplní 7.5 kg - přezkoušení MB 1880/19 ze dne 16. dubna 2020, které provedla společnost wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH dle zadání Alliance Laundry CE s.r.o.