



- Standardně s ohybovými restriktory a rychlovazačem



SPECIFIKACE	
max. pracovní tlak – tlaková hadice	720 bar
max. pracovní tlak – zpětné vedení	25 bar
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (=2880bar pro vnitřní vysokotlakou hadici) - všechny hadice jsou vybaveny ohybovým restriktorem na obou koncích - k dispozici v oranžové a modré barvě

NORMY	TEST
EN 13204	*
NFPA 1936	*

Model	Délka	Hmotnost	Barva	Číslo výroby
C 05 OU	5m	2,5kg	oranžová	150.570.042
C 05 BU			modrá	150.570.045
C 10 OU	10m	4,7kg	oranžová	150.570.043
C 10 BU			modrá	150.570.046
C 15 OU	15m	6,9kg	oranžová	150.570.044
C 15 BU			modrá	150.570.047
C 20 OU	20m	9,1kg	oranžová	150.570.095
C 20 BU			modrá	150.570.096



Nacenění zboží

Název komponentu HVZ	Požadované parametry	Předpokl. počet kusů k odběru	Obchodní název	Cena Kč bez DPH za 1 ks	Cena Kč vč. DPH za 1 ks	Cena Kč bez DPH celkem	Cena Kč s DPH celkem
Typ 35 - hydraulické hadice	kompatibilita s vysokotlakými spojkami na zařízeních od firmy HOLMATRO	8	C 10	13 250,00	16 032,50	106 000,00	128 260,00
předpokládaný počet kusů celkem		8					
předpokládaný počet kusů celkem						106 000,00	128 260,00