

Označení sestavy		Sestava PC 02		
		pracovní		
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF		Požadované parametry	Nabízené parametry	
Nabízený počítač		Nabízený počítač výrobce název provedení / typ	Acer Acer VX4690G SFF	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min. ano	ano	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10 virtualizace procesoru technologie (32/64 bit)	min. 8,000 ano 64 bit	i3-12100 14 000bodů ano 64 bit	
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. DDR4 16 GB	DDR4 16 GB	
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.	ano	ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.	ano	ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).	ano	ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS.	ano	ano	
Systémový disk	Systémový			
	Technologie	SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe	
	Velikost	min. 500 GB	512 GB	
	Rychlost čtení/zápis	min. 1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)	
Základní deska	integrovaná síťová karta			
		rozlišení	min. 1920x1200	1920x1200
	integrovaná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů souběžně) rozhraní	min. 2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům (2x DP)
		TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0	ano	ano
		integrovaná zvuková karta	ano	ano
		USB	min. 5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	9x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, jsou 2 umístěné na přední části - jakýkoliv USB port je přípustný.
		Integrovaná konektivita	PCI / PCI Express (x16/x8) vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka	ano ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka) ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ			
	výkon		odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	
	účinnost zdroje	min. 80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků		DVD DL ± RW	
Skříň	provedení	max. SFF	SFF	
	zabezpečení	detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením	
Systemová platforma	Základní předinstalované programové vybavení	min. OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu)	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu)	
	Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku	ano	ano	
Ostani	Napájecí kabel součástí dodávky.	ano	ano	
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce	ano	ano	
Rozšířený záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců	ano	ano	
Řešení závad	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD	ano	ano	
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.	ano	ano	
VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC		VOLITELNÉ POLOŽKY Sestava PC 02		
Položky	Požadované parametry			
Externí technické vybavení - volitelné	Klávesnice CZ/US, USB	klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves	ano	
	Kursorový ovladač (myš)	USB min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	

