

VARNÝ PARNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ KOTEL PQF V150/N

- **objem kotle 150 litrů**
- kulatá varná nádoba
- rozměry: 800 x 900 x 850
- vnitřní rozměry varné nádoby:
 - ✓ průměr 600 mm
 - ✓ hloubka varné nádoby 540 mm
- výška zadního límce 150 mm
- tloušťka zadního límce cca 50 mm
- způsob montáže na nožičkách
- provedení duplikátorový kotel
- bezpečnostní armatura pro náplň duplikátoru
- varné medium (druh energie) nasycená pára – 0,45 Bar
- příkon páry 65 kg / hod.
- napouštěcí baterie varné nádoby
- vypouštěcí kohout 2" nerez AISI 316
- elektronická regulace teploty
- regulace tlaku v plášti pomocí spínače a pojistného ventilu kalibrovaného na 0,5 baru
- manometr pro zobrazení tlaku ve dvojitém plášti
- konstrukční provedení z nerez oceli, nosná konstrukce AISI 304, tloušťka plechu 15-30/25
- dno varné nádoby z leštěné oceli AISI 316 s příměsí molybdenu, tloušťka plechu 25/10
- provedení viditelných ploch SCOTCH-BRITE
- vyvážené víko, drží v každé poloze
- bezpečnostní přetlakový ventil

výbava:

- automatické napouštění kotle vodou, s nastavováním požadovaného množství na displeji
- Automatické odvzdušnění mezipláště
- izolované dvouplášťové víko

VARNÝ PARNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ KOTEL PGN V280

- **objem kotle 280 litrů**
- hranatá varná nádoba
- rozměry: 1400 x 900 x 850
- vnitřní rozměry varné nádoby:
 - ✓ půdorys 1100 x 550 mm
 - ✓ hloubka varné nádoby 470 mm
- výška zadního límce 150 mm
- tloušťka zadního límce cca 50 mm
- způsob montáže na nožičkách
- bezpečnostní armatura pro náplň duplikátoru
- varné medium (druh energie) nasycená pára – 0,45 Bar
- příkon páry 85 kg / hod.
- napouštěcí baterie varné nádoby
- vypouštěcí kohout 2" nerez AISI 316
- regulace tlaku v plášti pomocí spínače a pojistného ventilu kalibrovaného na 0,5 baru
- manometr pro zobrazení tlaku ve dvojitém plášti
- konstrukční provedení z nerez oceli, nosná konstrukce AISI 304, tloušťka plechu 15-30/25
- dno varné nádoby z leštěné oceli AISI 316 s příměsí molybdenu, tloušťka plechu 25/10
- provedení viditelných ploch SCOTCH-BRITE
- vyvážené víko, drží v každé poloze
- bezpečnostní přetlakový ventil

výbava:

- automatické napouštění kotle vodou, s nastavováním požadovaného množství na displeji
- automatické odvzdušnění mezipláště