

Číslo dokladu: NA23101853
 Garant: [redacted]

Datum: 23.10.2023
 Datum platnosti: 22.12.2023

Dodavatel:

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93
 251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110
 Spisová značka v OR Praha: C11127
 tel: [redacted] fax: [redacted]
 e-mail: mail@trigonplus.cz
 Internet: www.trigonplus.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
 Měna: CZK

Odběratel:

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

[redacted]
 Branišovská 1160/31
 370 05 České Budějovice

Sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ: 60077344, DIČ: CZ60077344
 tel: [redacted]
 e-mail: [redacted]

Obchodní údaje:

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.
 Termín dodání 2 až 6 týdnů podle termínu objednání.
 Záruka 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS.

Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
TDEC25286FV	<p>TDEC 25286, hlubokomrazicí pultový box Thermo Scientific, 252 2" krabiček, 360 l</p> <p><i>velmi výkonný typ pro aplikace s velkými nároky na bezpečnost vzorků vnitřní objem 360 litrů kapacita až 252 ks 50 mm (2") krabiček teplotní rozsah -50°C až - 86 °C (-86 °C i při teplotě okolí > 30 °C) vysoká teplotní uniformita výkonnostní rezerva chladicího systému pro rychlé dosažení nastavené teploty vnější, uzamykatelné víko, snadné uzavírání i otevírání jednou rukou vnitřní izolační víko H-drive dvoukompresorový chladicí systém, garantující dlouhou životnost a vysokou spolehlivost kompresory s vysokou účinností ocelová konstrukce s antikorozní úpravou nerezová vnitřní komora, lakovaný vnější plášť 1 vstupní port</i></p> <p><i>dotykový displej na přední stěně - ovládací panel s vlastní záložní baterií odolný čištění kapalnými prostředky, ovladatelný i v rukavicích ovládání pomocí univerzálně srozumitelných ikon Setpoint Security - 3 místné přístupové heslo k nastavování parametrů boxu kalibrovatelné měření a zobrazení teploty zvukový a vizuální alarm v případě nízké nebo vysoké teploty, otevřeném víku, poruchy čidla, výpadku proudu</i></p> <p><i>zvýšená bezpečnost: predikce možných poruch - box vyhodnocuje provozní parametry jednotlivých komponent a integrovaný expertní software signalizuje provozní stav: v pořádku, potencionální provozní problém, provozní problém, alarm, mikroprocesorové řízení výstup 4 až 20 mA pro vzdálený monitoring výstup RS 485 výstup pro přenos alarmu</i></p> <p><i>HC chladiva R290/R170 jednoduchá údržba - snadno přístupný prachový filtr kondenzoru s indikací stavu energeticky úsporný - spotřeba el. Energie 9,4 kWh/24hod hlučnost <55 dBA napájení 230V/50 Hz</i></p> <p><i>rozměry (vxšxh v mm): vnější 1 029 x 1 836 x 841, snadná manipulace na kolečkách vnitřní 706 x 1 077 x 470 hmotnost 322 kg</i></p> <p><i>volitelné vybavení (za příplatek): - záložní chlazení (CO2 nebo LN2) - zapisovač - zakladače</i></p>	1	295 200,00	295 200,00	21%	357 192,00



Celkem:

Celkem bez DPH **Celkem DPH** **Celkem s DPH**
 295 200,00 61 992,00 357 192,00