

Příloha 2 k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí

Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na **místo určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno**. Záruka min. 2 roky.

Dodavatel v nabídce doplní příslušné údaje do přiložené tabulky.

Část 2: Vybavení pro instalatéry

1. **4 ks – Ruční závitnice s rychlovýměnnými řezacími hlavami**, set řezných hlav 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", uložení v montážním kufru, ruční závitnice na řezání trubkových závitů, ráčna s přepínáním směru otáčení, Jednoduché nasazení a sejmutí závitorezných hlav, řezací čelist z vysoce jakostní zušlechtěné oceli s extrémně vysokou životností, Maximální váha montážního kufru 5200 g, Mimostředná ruční páka
2. **14 ks – Nůžky na plastové trubky do průměru 63 mm**, řezný materiál: PB, PE, PEX, PP, PVDF, MSR, maximální váha: 715 g, Čepel i ozubena část z jednoho kusu, pogumovaná rukojeť, automaticky kontrolované rozevření nožů po stisknutí knoflíku, materiál těla nůžek: hliník
3. **20 ks – Vnitřní a vnější kovový odhrotovač k úpravě Cu a nerez, trubek 6-35 mm**, maximální průměr potrubí: 35 mm, materiál těla: kov, průměr odhrotovače: max.6 cm, maximální váha:650 g
4. **20 ks – Ruční odřezávač na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky Ø 6-35 mm**, maximální průměr potrubí: 35 mm, výsuvný vnitřní odjehlovač trubek, max. hloubka řezu: 3 mm, max. hmotnost: 300 g, materiál nástroje: Duromag hořčík, Náhradní řezací kolečko v rukojeti
5. **5 ks – Ruční odřezávač na měděné, mosazné, hliníkové a tenkostěnné ocelové trubky Ø 6-42 mm**, maximální průměr potrubí: 42 mm, materiál: DURAMAG hořčík, řezný materiál: Tenkostěnná ocelová trubka, Hliník, Měď, Mosaz, maximální hmotnost: 600 g, náhradní řezací kolečko v rukojeti, výklopný vnitřní odhrotovač
6. **3 ks – Vnitřní a vnější kovový odhrotovač k úpravě měděných a nerezových (INOX) trubek o Ø 6–60 mm**, maximální průměr potrubí: 60 mm, materiál těla: kov, průměr odhrotovače: max.7 cm, maximální váha: 700 g
7. **2 ks – Ruční odřezávač na nerezové a tenkostěnné ocelové trubky Ø3-30 mm**, maximální průměr trubky: 30 mm, výklopný vnitřní odhrotovač, maximální rozměry: 15 X 6 X 4 cm, maximální hmotnost: 300 g
8. **2 ks – Manuální ruční expandér na Cu potrubí souprava**, 2x Manuální ruční expandér na měděné potrubí 12-28 mm, součástí balení expandérové kleště, expandérové hlavy 12/15/18/22/28 mm, součástí balení montážní kufr na uložení, kompletní váha montážního kufru: max: 3500 g
9. **3 ks – Ruční odřezávač na měděné potrubí do stísněných prostor Ø 6-22 mm**, maximální průměr potrubí: 22 mm, řezný materiál: Hliník, Tenkostěnná ocelová trubka, Měď, Mosaz, materiál: DURAMAG hořčík, maximální váha: 180 g, maximální pracovní rádius: 45 mm

10. **1 ks – Ruční zkušební pumpa na testování tlakem vody**, zkušební a tlakový rozsah: 0–25 bar, Objem nádrže: 7 l, Rozměry: 380 x 215 x 156 mm (d x š x v), Maximální váha: 4800 g, zkušební pumpa pro zkoušky vodního potrubí a tlakových nádob do 25 bar
11. **2 ks – Plnitelná plynová láhev 0,5kg**, ventil se závitem G3/8", určeno pro propan a propan-butan, váha prázdné láhve: 1 750 g max, S láhiovým ventilem, podle TRG s osvědčením TÜV – bez náplně, plnitelný objem láhve: 0,425g
12. **1 ks – Čistící spirála pro čištění potrubí**, průměr spirály: 8 mm, délka spirály: max.7,5 m, hmotnost: max.3 kg, možnost změny z ručního na elektrické použití během několika sekund. Šestihranný šroub pro upnutí do vrtacího sklíčidla, bezpečný úchop v elektrickém módu i při vysokých otáčkách, Uzavřený plastový kryt spirály chrání před nečistotami
13. **2 ks – Manuální ruční expandér na Cu potrubí 12-28 mm**, součástí balení expandérové kleště, expandérové hlavy 12/15/18/22/28 mm, součástí balení montážní kufr na uložení, kompletní váha montážního kufru: max: 3500 g
14. **1 ks – Řetězový hasák 4" R/L**; maximální průměr potrubí: 115 mm, materiál: Chromová vanadová ocel, maximální hmotnost: 900 g, řetěz z kalené oceli, max délka hasáku: 330 mm, délka řetězu: 420 mm
15. **2 ks – Klíč na zašroubování sifonů**. Držák sifonů a šroubovací klíč pro excentrické a standardní sifony. Použitelný seshora i zespoda pomocí 2 protilehlých, pružně uložených aretačních výstupků, maximální rozměry: (d x š x v) 169 x 162 x 52 mm, maximální hmotnost: 370 g