

Specifikace parametrů zakázky

Příloha č. 1 Smlouvy

Název Firmy: STARKA - půjčovnictví a obchod s.r.o.
 Adresa: Okružní 2733, České Budějovice 370 01
 IČO: 48244686
 DIČ: CZ48244686
 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Straka
 Tel.: 602440805
 e-mail: jiri.starka@seznam.cz

| Typ zboží (zde napsat konkrétní typ nabízeného výrobku) | Technický popis - požadované parametry | Splnění parametrů (pokud splňuje napsat ANO) | kusů | cena za kus bez DPH | cena celkem bez DPH |
|---|--|--|------|---------------------|---------------------|
| Makita DHR171RTJ | Aku vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS, vrtání / vrtání s přiklepem, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, možnost připojení lapače prachu a externího odsávání, Vrtací výkon do betonu/ocel/dřevo min. 17 / 10 / 13 mm, otáčky naprázdno min.680 min-1, Síla jednotlivých úderů min. 1,0 J, počet úderů naprázdno 0 - 4.800 min-1 hmotnost max. 2,8 kg | ANO | 1 | 9990,00 | 9990,00 |
| Makita DGA506RTJ | Aku úhlová bruska, elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení Zastavení stroje v případě blokace nástroje Doběhová brzda kotouče Brusný kotouč (průměr) 125 mm Akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah Velikost vřetene M14 x 2 Otáčky naprázdno max. 8.500 min-1 Hmotnost max. 6,7 kg | ANO | 1 | 9500,00 | 9500,00 |
| Makita HR2630 | Kombinované kladivo, upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS, vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání, Příkon max.800 W Otáčky naprázdno 0 - 1.200 min-1 Počet úderů naprázdno 0 - 4.600 min-1 Síla jednotlivého úderu max.2,4 J Vrtací výkon (ocel beton dřevo O)min.13 / 26 / 32 mm Vrtací výkon (korunka O) min. 68 mm Hmotnost max. 2,8 kg | ANO | 1 | 3650,00 | 3650,00 |
| Makita sada 221 | Gola sada + sada nářadí 221ks 12 ks kombinovaných klíčů 8-19mm 8 dílná sada inbusů 1 ks šroubováku s magnetickou špičkou 1 ks ráčna 1/4" 1 ks ráčna 1/2" 10 ks nástrčných klíčů 1/4", 5-13 mm vnější šestihran 13 ks nástrčných klíčů 1/4", 4-14 mm vnější šestihran 5 ks nástrčných klíčů 1/4", 4-8 mm vnější torx 11 ks nástrčných klíčů 1/2", 15-32 mm vnější šestihran 3 ks nástrčných klíčů 1/2", 20-24 mm vnější torx 6 ks nástrčných klíčů 3/8", 10-18 mm vnější torx 2 ks klíče na svíčky 16 mm / 21 mm 2 ks prodloužení čtyřhran 1/2" 2 ks prodloužení čtyřhran 1/4" 30 ks bitů šestihran 1/4", 25 mm v krabičce 80 ks bitů šestihran 1/4", 25 mm 29 ks bitů šestihran 1/4", 30 mm 1 ks magnetický držák 60 mm 1 ks magnetický držák 80 mm 1 ks nastavitelný magnetický držák 120 mm 1 ks rukojeť čtyřhran 1/4" 1 ks adaptér čtyřhran 1/4" na šestihran 1/4" 1 ks adaptér čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/8" 1 ks adaptér čtyřhran 1/2" na šestihran 5/16" 1 ks kloub 1/4" 1 ks kloub 1/2" 1 ks křížová rukojeť 1/4" 2 ks klíče | ANO | 1 | 3350,00 | 3350,00 |
| Makita VC2512L | Univerzální vysavač na mokré i suché vysávání manuální čištění filtru proudem vzduchu možnost použití jako dmyhadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W robustní nerezová nádoba součástí dodávky sada příslušenství pro vysávání filtrační vak a sáček Technické parametry: Příkon min.1.000 W Max. průtok vzduchu 16 m3/h Podtlak min.210 mbar Objem nádoby min. 20 l | ANO | 2 | 3700,00 | 7400,00 |
| Makita DDF486RTJ | Aku vrtačka bezuhlíková, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních 1 -12 Nm, Akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 550 min-1 Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 2.100 min-1 Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm Výkon do oceli min. 13 mm Výkon do dřeva min. 76 mm Utahovací moment (tvrdý/měkký) 125 / 65 Nm Hmotnost max. 2,6 kg | ANO | 1 | 10420,00 | 10420,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|----------|----------|
| Makita DMR 055 | Aku LED lampa, Akumulátor Li-ion 14,4 V / 18 V, doba svícení až 26 hod, max. výkon 3 W, zdroj světla min.20 x LED svítivost max 260 lm. | ANO | 1 | 1450,00 | 1450,00 |
| Makita HG6030K | Horkovzdušná pistole ochrana stroje proti přehřátí, možnost nastavení 2 stupňů teploty a proudu vzduchu s jednoduchým přepnutím + speciální stupeň pro rychlé ochlazení stroje Příkon min. 1800 W Průtok vzduchu min.250 / 500 l/min Teplota 50 / 300 / 600 °C | ANO | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| Makita L51018L | Pokosová pila, možnost nastavení úhlu 60° vpravo a 47° vlevo, beznástrojové nastavení dorazu, zarážka stolu v úhlem 15°, 22,5°, 31,6° a 45°, vodící mechanismus s kuličkovými ložisky, laserová ryska, příkon 1,43 kW, průměr kotouče 260 mm, hloubka řezu při 45° 91 x 225 mm, hloubka řezu při 90° 91 x 305 mm, otáčky na prázdno 4300 /min, průměr otvoru pilového kotouče 30 mm | ANO | 1 | 14900,00 | 14900,00 |
| Makita 7104L | Řetězová dlabačka, řetězová lišta je výkyvná do tří poloh a rychle dlabe drážky až do 130 mm, maximální hloubka dlabu 155 mm, svěrka nastavitelná až do šířky 310 mm, příkon: min.1.100 W, otáčky naprázdno: min. 3.200 %min-1%, max. hloubka dlabání: min. 150 mm, hmotnost: max. 17,3 kg | ANO | 1 | 38250,00 | 38250,00 |
| Makita UC4041A | Řetězová pila, příkon: max. 1.800 W, délka lišty: max. 40 cm, délka řezu: max. 36 cm, rychlost řetězu: max.14,5 m/s, rozteč řetězu: 3/8 ", drážka: 1,1 mm, hmotnost: 4,7 kg | ANO | 1 | 3850,00 | 3850,00 |
| RFJMakita DDF486RTJ | Aku bezuhlíkový šroubovák, možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních (1-5Nm), LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 550 min-1, otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 2.000 min-1, rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm, výkon do oceli O: 13 mm, výkon do dřeva O: 38 mm, utahovací moment (tvrdý/měkký): 54 / 30 Nm, akumulátor: Li-ion 18 V/3,0 Ah, hmotnost: max.1,6 kg | ANO | 2 | 7850,00 | 15700,00 |
| Makita DHR243RTJW | Aku kombinované kladivo, kombinované kladivo s novým bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru, rychlovýměnné sklíčidlo - SDS-Plus/válcová stopka, možnost připojení lapače prachu nebo adaptéru na odsávání prachu, otáčky naprázdno: 0 - 950 min-1, počet úderů naprázdno: 0 - 4.700 min-1, vrtací výkon (ocel beton dřevo O): 13 / 24 / 27 mm, síla jednotlivého úderu: 2,0 J, akumulátor: Li-ion 18 V / 5,0 Ah, hmotnost: 3,4 kg | ANO | 1 | 14210,00 | 14210,00 |
| Makita DH5680RTJ | Aku bezuhlíková okružní pila, elektronická ochrana akumulátoru proti přetížení, maximální řezný výkon 57 mm, elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojeť umožňují velice bezpečnou práci, možnost nastavení úkosu 0 – 45°, osvětlení a ofukování pracovní plochy, otáčky naprázdno: 5.000 min-1, řezný výkon při 90°: 57 mm, řezný výkon při 45°: 41 mm, pilový kotouč (O): 165 mm, otvor pilového kotouče (O): 20 mm, akumulátor: Li-ion 18 V / 5,0 Ah, hmotnost: 3,1 kg | ANO | 1 | 14800,00 | 14800,00 |
| Makita DJV181RTJ | Aku bezuhlíková přímočará pila, beznástrojová výměna pilového listu, elektrická brzda a bezpečnostní vypínač, možnost připojení k vysavači, počet úderů za minutu: 0 - 3.500 min-1, výška zdvihu: 26 mm, nastavení řezu: 4-stupně předkvy, řezný výkon (dřevo): 135 mm, řezný výkon (ocel/hliník): 10 / 20 mm, akumulátor: Li-ion 18 V / 5,0 Ah, hmotnost: 2,5 kg | ANO | 1 | 12600,00 | 12600,00 |
| Makita DUC254Z | Aku řetězová pila 250 mm, Akumulátor: Li-ion18 V Hmotnost: 2,8 - 3,2 kg Rozměry (DxŠxV): 258 x 184 x 191 mm Délka řezu: 25 cm Rychlost řetězu: 0-24 m/s Rozteč řetězu: 3/8 " Drážka: 1,1 mm | ANO | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
| Makita DDF487RAJ | Aku bezuhlíkový šroubovák, možnost nastavení utahovacího momentu ve 20ti stupních v rozmezí 1-5 Nm, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 500 min-1, otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1.700 min-1, utahovací moment (tvrdý/měkký): 40 / 25 Nm, akumulátor: Li-ion 18 V / 2,0 Ah, hmotnost: 1,3 kg, rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm, výkon do oceli O: 13 mm, výkon do dřeva O: 36 mm | ANO | 1 | 6950,00 | 6950,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|---|----------|----------|
| Makita DHP484RFJ | Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák, jednoduché rychlosklíčidlo, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 500 min ⁻¹ , otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 2.000 min ⁻¹ , počet úderů naprázdno na 1. převod: 0 - 7.500 min ⁻¹ , počet úderů naprázdno na 2. převod: 0 - 30.000 min ⁻¹ , rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm, vrtací výkon (ocel kámen dřevo O): 13 / 13 / 38 mm, utahovací moment (tvrdý/měkký): 54 / 30 Nm, akumulátor: Li-ion 18 V / 3,0 Ah, hmotnost: 1,6 kg | ANO | 1 | 7850,00 | 7850,00 |
| Makita AC001GZ | Aku kompresor, maximální tlak 9,3 bar, maximální výdej vzduchu 34l/min, nádoba o objemu 7,6 l, přehledný manometr ukazující tlak v nádobě a výstupní tlak ke stroji s možností regulace, jeden výstup pro vzduchovou hadici, otáčky naprázdno: 2075 min ⁻¹ , + nabíječka a baterie | ANO | 1 | 16390,00 | 16390,00 |
| Makita 5G150 + 2x dia kotouč | Drážkovačka 150 mm, příkon: 1.800 W, ptáčky naprázdno: 7.800 %min ⁻¹ %, diamantový kotouč (O): 150, vrtání diamantového kotouče (O): 22,23 mm, maximální šířka: 7 – 35 mm, hloubka: 7 – 45 mm, hmotnost: 5,7 kg + 2x diamantový kotouč 150 mm | ANO | 1 | 22500,00 | 22500,00 |
| Makita DLC180Z | Aku vysavač, doba použití/akumulátor (vysoká): min, max. průtok vzduchu: 78 m ³ /h, doba použití/akumulátor (nízká): max. 20 min, akumulátor: 18 V, hmotnost: 1,2 kg | ANO | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
| Makita DF5452RTJ | Aku šroubovák, upnutí / velikost vrtáku: šestihran 1/4", akumulátor: Li-ion 18 V / 5,0 Ah, hmotnost: 1,5 kg, otáčky naprázdno: 0 - 4.000 min ⁻¹ , šrouby do sádrokartonu: 4 mm | ANO | 3 | 11389,00 | 34167,00 |
| Makita DHR243RTJW | Aku kombinované kladivo, s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru, rRychlovýměnné sklíčidlo - SDS-Plus/válcová stopka, možnost připojení lapače prachu nebo adaptéru na odsávání prachu, otáčky naprázdno: 0 - 950 min ⁻¹ , počet úderů naprázdno: 0 - 4.700 min ⁻¹ , vrtací výkon (ocel beton dřevo O): 13 / 24 / 27 mm, síla jednotlivého úderu: 2,0 J, akumulátor: Li-ion 18 V / 5,0 Ah, hmotnost: 3,4 kg | ANO | 1 | 14210,00 | 14210,00 |
| Makita DHR1712 | Aku vrtací kladivo, s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUSVrtání / vrtání s příklepem, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, možnost připojení lapače prachu a externího odsávání, otáčky naprázdno: 0 - 680 min ⁻¹ , počet úderů naprázdno: 0 - 4.800 min ⁻¹ , vrtací výkon (ocel beton dřevo O): 10 / 17 / 13 mm, síla jednotlivého úderu: 1,2 J, akumulátor: Li-ion 18 V, hmotnost: 2,1 kg | ANO | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Makita DGA511RFJ | Aku úhlová bruska 125mm, nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru, možnost regulace otáček 3.000 - 8500 min ⁻¹ , elektronická regulace otáček stroje podle zatížení ADT, zastavení stroje v případě blokace nástroje - AFT, akumulátor: Li-ion 18 V 3,0 Ah, hmotnost: 2,8 kg, otáčky naprázdno: 3.000-8.500 min ⁻¹ , velikost vřetene: M14 x 2, brusný kotouč (O): 125 mm | ANO | 1 | 8060,00 | 8060,00 |
| Makita 5P60001 | Ponorná pila 165 mm, regulace otáček pomocí ovládacího kolečka, s elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení, pokosový úhel od -1° do +48°, příkon: 1.300 W, otáčky naprázdno: 2.000 - 5.800 %min ⁻¹ %, řezný výkon při 90°: 55 mm, řezný výkon při 45°: 39 mm, hloubka řezu při 48°: 37 mm, pilový kotouč (O): 165 mm, otvor pilového kotouče (O): 20 mm, hmotnost: 4,4 kg | ANO | 2 | 7500,00 | 15000,00 |
| Makita DJR187RTE | Aku pila ocaska Makita, dvě rychlosti řezu, beznástrojová výměna pilového listu, LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu, elektronický vypínač, motorová brzda, počet úderů za minutu: 0-2.300/3.200 min ⁻¹ , řezný výkon (dřevo): 255 mm, řezný výkon (O trubka): 130 mm, výška zdvihu: 32 mm, akumulátor: Li-ion 18V/5,0Ah, hmotnost: 3,4 kg | ANO | 1 | 10136,00 | 10136,00 |
| Makita DTM51RFJX1 | Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd., možnost regulace počtu kmitů, pozvolný rozběh, úhel výkyvu 3,2°, 12 pozic nastavení úhlu nástroje po 30° v rozmezí 0 – 360° | ANO | 1 | 9930,00 | 9930,00 |
| Makita UT1400 | Míchadlo 1150W, na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 50 kg, jednorychlostní převodovka, elektronická kontrola počtu otáček, pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje, pro míchací nástroje o maximálním průměru 140 mm, příkon: 1.300 W, otáčky naprázdno: 0 - 580 min ⁻¹ , max. průměr míchací lopatky: 140 mm, upnutí / velikost vrtáku: M14, hmotnost: 5,2 kg | ANO | 2 | 6800,00 | 13600,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|---|----------|----------|
| Makita BO6050J | Univerzální bruska s regulací 150mm, hrubé broušení, jemné broušení a leštění, jednoduché přepnutí stroje mezi excentrickým a rotačním pohybem, beznástrojová výměna brusného talíře, možnost připojení brusky k externímu odsávání, příkon: 750 W, otáčky naprázdno: 1.600 - 6.800 %min-1%, otáčky: 140-670/talíř, excentrický zdvih: 5,5 mm, průměr základny: 150 mm, hmotnost: 2,6 kg | ANO | 1 | 10400,00 | 10400,00 |
| Makita HG6531CK | Horkovzdušná pistole 50-650°C, plynulá regulace po 5°C od 50 do 650 °C, možnost regulace proudu vzduchu v 5 stupních 200-550 l/min, ochrana proti přehřátí pomocí termostatu, příkon: 2.000 W, teplota: 50 - 650 °C, průtok vzduchu: 200 - 550 l/min, hmotnost: 0,71 kg | ANO | 1 | 3359,00 | 3359,00 |
| Makita DDF4535FE | Aku vrtací šroubovák, vrtání nebo šroubování, rychloupínací sklíčidlo pro snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou, regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování, otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 400 min-1, otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1.300 min-1, utahovací moment (tvrdý/měkký): 42 / 27 Nm, akumulátor: Li-ion 18 V / 3,0 Ah, hmotnost: 1,9 kg, rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm, výkon do oceli O: 13 mm, výkon do dřeva O: 36 mm | ANO | 3 | 5344,00 | 16032,00 |
| Makita GA9071X1 | Úhlová bruska s elektronikou 230mm, mechanická brzda doběhu kotouče, možnost natočení úhlu zadní rukojeti o +/- 90 stupňů, hmotnost: 6,4 kg, otáčky naprázdno: 6.600 min-1, velikost vřetene: M14 x 2, brusný kotouč (O): 230 mm, příkon: 2.800 W | ANO | 1 | 5900,00 | 5900,00 |
| Makita HM0871C | Sekací kladivo s AVT 8,1J, Regulace otáček a pozvolný rozběh Upnutí / velikost vrtáku: Upraveno pro nástroje SDS-MAX Příkon: 1.100 W Počet úderů naprázdno: 1.100 - 2.650 %min-1% Síla jednotlivého úderu: 8,1 J Vibrace: 8 m/s2 Hladina akustického tlaku: 103 dB(A) Hmotnost: 5,6 kg | ANO | 1 | 10950,00 | 10950,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Cena celkem (bez DPH) | 378 304,00 Kč |
| DPH | 79 443,84 Kč |
| Cena celkem (s DPH) | 457 747,84 Kč |

ZÁRUČNÍ DOBA DODANÉHO ZBOŽÍ BUDE MINIMÁLNĚ 24 MĚSÍCŮ

Cena obsahuje jednak cenu zboží, dále dodávku, montáž a zaškolení obsluhy.

Jméno, podpis a razítko uchazeče