



Fakultní nemocnice Brno

**Obchodní oddělení – nákupní úsek
Jihlavská 20
625 00 Brno**

Věc : Nabídka svářečky HAWO hm 880 DC-V

Datum : 24.10.2023

Na základě požadavku Vám zasílám cenovou nabídku na svářečku HAWO 880 DC-V.

A. Svářečka HAWO 880 DC-V

Nový typ kontinuální svářečka s integrovanou tiskárnou s displejem, Je to modernizace stávajícího typu HM 850 DC-V. Přístroj je určen pro zdravotnictví i pro průmysl. HM 880 DC-V zahrnuje všechny špičkové technologie HAWO a nastavuje laťku ve své třídě. Umožňuje připojení čtečky čárových kódů /hawo IntelligentScan/. Přístroj je plně validovatelný dle normy ČSN EN ISO 11607. Přístroj je vybaven výstupem ethernet a RS 232 pro komunikaci. Svářečka má funkci stand-by a funkcí Energy-saving. Přístroj umožňuje optimální nastavení svařovací teploty až do 220 C. Systém umožňuje ukládání dat o svárech /teplota, přítlak a rychlost posuvu. Svářečka je určená pro zdravotnictví. Přístroj je opatřen značkou CE, Je vyroben v souladu s normou EN 11 607, DIN 58953-7 a ISO 16775. Umí svařovat role a sáčky /ploché i skládané jak kombinované folie/papír, folie /netkaná textilie/ tak folie /Tyvek a papírové sáčky.

HM 880 DC-V je snadno ovladatelná a v konfiguraci za pomoci volitelného snímače čárového kódu hm 980 BR Valiscan a doprovodném. Během svařovacího procesu, kritické parametry těsnicí teplotu, kontaktní tlak vzduchu těsnicí (prodlevy) jsou automaticky sledovány. Pokud jeden z parametrů, se odchyluje od předem nastavených hodnot, přístroj varuje uživatele akusticky a zastaví uzavírací proces.

Integrovaná tiskárna

HM 880 DC-V může tisknout všechny normativně požadované informace přímo na obal během svařovacího procesu (symboly podle normy EN 980). Díky patentované technologii FontMatic hm 880 DC-V automaticky rozpozná šířku svařovaného materiálu a případně přizpůsobí velikost písma do dostupného prostoru. Tisk přes okraje je minulostí

Pracovní postupy při přípravě nástrojů by měl být co nejjednodušší a nejpohodlnější. To je důvod, proč je přístroj určen pro optimální využití pracovního prostoru. Údržba je snížena na minimum; opotřebované díly jsou snadno vyměnitelné. Výměna barvicí pásky se jednoduše provádí z přední části zařízení.



Základní technická data:

Napájení	100 až 240 V 50/60 Hz
Příkon	400 W
Rozměry	710 x 260 x 240 mm
Materiál	Nerezová ocel AISI 304
Hmotnost	21 kg
Svařovací systém	hawoflex
Šíře sváru	12 mm
Nastavení okraje sváru	0 – 35 mm
Svařovací teplota	max. 220 °C
Rychlost svařování	5 – 13 m/min
Nastavení teploty	+/- 2 %
Přítlak	70 až 130 N
Tisk parametrů	ANO

Řídicí systém	mikroprocesor
Čeština	ANO
Uchování parametrů po vypnutí	ANO
Automatický start	ANO
Automatické nastavení času a datumu	ANO
Ochrana proti přehřátí	ANO
Validovatelnost dle ISO 11607	ANO
Sledování teploty	ANO
Sledování přítlaku	ANO
Sledování rychlosti posunu	ANO
Povolená tolerance teploty	ANO +/- 2 až 5 C
Automatický stop při odchylce param.	ANO
Zobrazení kritických parametrů na LCD	ANO
Nastavení data a času	ANO
Automatický stop motoru	ANO po 30 sekundách
Uzamčení klávesnice	ANO
Počítadlo – nastavení obvlhčovačem	ANO
Vzestupné počítání sáčků	ANO
Klávesnice	ANO s adhezivní folií
Umožnění nastavení expirace, teploty	ANO
Různé formáty datumu	ANO /D/M/R, M/D/R, R/M/D – celkem 8 možností/

Pro Vás nabídnuta cena:

Cena po slevě za Svářečku HAWO hm 880 DC-V:

cena bez DPH	82.000,00 Kč
DPH 21 %	17 220, 00 Kč
cena celkem s DPH	99 220,00 Kč

Ceny uvedeny po slevě.

V ceně je zahrnuta doprava na místo určení, zaškolení personálu a poplatek za historický elektroodpad.

Záruční a pozáruční servis:

Provádíme záruční a pozáruční servis. Kontakt na odpovědného pracovníka:

servisní technik

paní

Ceník prací a cestovného:

V případě opravy zařízení účtujeme:

900,- Kč za každou započatou hodinu práce a 14,- Kč/km bez DPH nebo náklady na dopravu dle skutečných nákladů smluvního přepravce (od 100,- do 300,- Kč bez DPH za jednostranné dopravení zásilky).

Záruka a pozáruční servis:

Záruční doba činí 24 měsíců od instalace. Záruka se vztahuje na náhradní díly a práci včetně dopravy. Profylaktická prohlídka po 1 roce provozu je v ceně přístroje. Dopravu v rámci provedení profylaktické prohlídky hradí klient.

Profylaktická prohlídka bude provedena firmou Steripak s.r.o (Steripak s.r.o., Poděbradova 849, 664 42 Modřice, kontaktní osoba:

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na závady způsobené neodbornou manipulací a používáním. Servisní technik

Zabezpečení servisu a náhradních dílů po dobu 10 let.

Technická dokumentace:

Veškerá technická dokumentace, prohlášení o shodě, manuál v českém jazyce v písemné a elektronické podobě /celkem 2x/ jsou součástí dodávky a kupující je obdrží při dodávce, jak v českém tak anglickém jazyce.

Dodací a platební podmínky:

Splatnost daňového dokladu 60 dnů od data vystavení. Dodání do 6 týdnů, přístroj je skladem.

Ing.

Sales manager

STERIPAK s.r.o.

Mobil:

Email:

STERIPAK s.r.o. • Poděbradova 849 • 664 42 Modřice • tel.:

• email: • ICO: 262