

Pokyny k vyplnění přílohy č. 1: Účastník vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. V případě hodnoty ANO/NE účastník uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud účastník uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na Zboží. V ostatních případech účastník uvede konkrétní hodnotu. Např. je-li požadována celková technická hmotnost min. 27 000 kg, uvede účastník konkrétní hodnotu danou u nabízeného zboží, např. 27 000 kg. Účastník doplní název výrobce, obchodní označení a typ Zboží.

## Příloha č. 1 – Technické parametry Zboží

### Točnicový přívěs pro přepravu kontejnerů dle DIN 30 722 vnější délky 5 650 mm – 7 400 mm

Zadavatel požaduje, aby Zboží splňovalo minimálně následující technické parametry (minimální úroveň).

Výrobce:	PANAV
Obchodní označení:	Kontejnerový točnicový přívěs
Typ:	PVC24M
<b>Základní parametry:</b>	
celková technická hmotnost min. 27 000 kg	30 000 kg
užitečné zatížení min. 19 000 kg	19 400 kg
ložná výška max. 1 200 mm	1 100mm
rám svařenec z pevnostní oceli	ANO
podélníky I profil proměnného průřezu	ANO
pojezdový vozík pro vedení kontejneru	ANO
kuličková točnice pro vyšší zatížení	ANO
oko 50 mm	ANO
aretace výšky oka pomocí stavitelných pružin	ANO
3 nápravy	ANO
ABS, EBS	ANO
Bez duomatic	ANO
vzduchové pružení, zvedání 2. nápravy automatické dle zatížení i manuální ovládané řidičem	ANO
vypouštění vzduchu ze vzduchových vlnovců při odjištění kontejneru	ANO
pneu 265/70 R19,5	ANO
dvojmontáž na všech nápravách	ANO
systém pro sledování tlaku všech pneu včetně rezervního kola	ANO
elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 1x15	ANO
kompletní osvětlení dle požadavků platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích v LED provedení	ANO
blatníky stavitelné	ANO
zástěrky antispray	ANO
pneumaticko-mechanické jištění kontejneru	ANO
v zadní části pryžové dorazy proti najetí tahače	ANO
2 ks dosedacích dorazů proti podélnému posunutí kontejneru	ANO
vyztužené přední čelo zabraňující podélnému posuvu kontejneru	ANO
2 ks couvací reflektor LED, 2 ks couvací reflektor LED boční včetně vypínače	ANO
provedení ADR AT	ANO
povrchová úprava žárový zinek bez lakování	ANO
náhradní kolo včetně držáku	ANO
zábrany proti podjetí boční, zadní	ANO
2 ks zakládací klín	ANO
velkoplošná zástěra	ANO
tabulky a označení dle platné legislativy	ANO
infotainment přívěsu, který umožňuje min. tyto funkce: počet km, aktuální zatížení +- 100 kg, chybová hlášení brzd a elektroinstalace.	ANO
2 ks schránka na náradí	ANO
couvací sensorika 3 senzory	ANO