poř.č.	popis, typ, obj. číslo	pozn.	m.j.	množství	jednotková cena v Kč montáž	jednotková cena v Kč dodávka	cena celkem v Kč montáž	cena celkem v Kč dodávka	cena celkem v Kč
	Doplnění houkaček								
3.37	Nevýbušná houkačka, 230V, 50Hz typ 4 FE 601 05		ks	2	832,50	7 465,90	1 665,00	14 931,80	16 596,80
3.38	Těsnící pryžový kroužek pro nevýbušnou houkačku typ 4 FA 573 07		ks	4	83,30	41,10	333,20	164,40	497,60
3.51	Držák houkačky - žárový Zn (výroba a montáž konstrukcí pod přístroje a zařízení do 5 kg, FeZn)		ks	2	249,80	260,00	499,60	520,00	1 019,60
3.68	Kabel PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5 mm2 (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	65	33,30	37,40	2 164,50	2 431,00	4 595,50
3.74	Zatažení kabelů do kolektoru		m	65	16,70		1 085,50	0,00	1 085,50
3.82	Stahovací kabelový pásek nerez		ks	50	16,70	17,60	835,00	880,00	1 715,00
	Úprava ovládání vzducotechniky v rozvodně PÚ5, PÚ6								
3.16	Pevná instalační trubka s hrdlem pro střední mechanické zatížení (PVC), šedá, délka 3m, dn 20mm - UPRM 20, včetně kolen SB20 a příchytek CL20	*	m	6	83,30	41,10	499,80	246,60	746,40
3.56	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (viz Výkaz výměr - 2. část - Seznam kabelů)		m	20	33,30	15,60	666,00	312,00	978,00
3.74	Zatažení kabelů do kolektoru		m	20	16,70		334,00	0,00	334,00
	Časové relé - MCR-MA-001-UNI (OEZ)		ks	2	183,50	1 052,18	367,00	2 104,36	2 471,36
	Spínač Variant+ šedý – 3558N-C91512S (ABB)		ks	2	196,50	163,12	393,00	326,24	719,24
	Signalizační doutnavka – 3916-22221 (ABB)		ks	2	13,80	33,20	27,60	66,40	94,00
	Úprava rozvaděče		kpl	2	1 350,00		2 700,00		2 700,00
	Úprava rozvaděčů pro ovládání vzduchotechnických jednotek v kolektoru								
	časové relé		ks	2		1 170,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	Drobný materiál (vodiče, popisky, štítky.)		kpl	1		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Montáž (úprava rozvaděčů a zapojení v kolektoru)		kpl	1	7 500,00		7 500,00	0,00	7 500,00
1	**Úpravy povrchů v místnosti PŘS**								
	Vyrovnání podlah (PŘS R5 + R6):								

1.4	Ucelený sanační systém na opravu vlhkých betonových podlah s požadavkem zvýšené odolnosti proti statickému i dynamickému zatížení (lokální oprava výtluků a prasklin, nanesení adhézního můstku a odlití celoplošné samonivelační stěrky)		m2	-14	900,00		-12 600,00	0,00	-12 600,00
1.5	Podkladový primer na vlhké na vlhké podklady s doplňkovou funkcí vyrovnávací výplňové stěrky - Triblock P	*	kg	-14		327,90	0,00	-4 590,60	-4 590,60
1.6	Samonivelační exteriérová vyrovnávací stěrka pro vrstvy 2-20mm, pevnost v tlaku 30Nm - Planex HR Maxi	*	kg	-280		42,70	0,00	-11 956,00	-11 956,00
	Vyrovnání stěn (PŘS R5 + R6)								
	Penetrace podkladu		m2	60	22,70		1 362,00	0,00	1 362,00
	Natažení lepidla		m2	60	83,15		4 989,00	0,00	4 989,00
	Natažení perlinky a zastěrkování		m2	60	174,35		10 461,00	0,00	10 461,00
	Natažení štuku		m2	60	142,50		8 550,00	0,00	8 550,00
	Ocelové konstrukce (PŘS R5 + R6)								
	Dodávka úhelníků pro úpravu a opravu kanálu		kg	10		215,80	0,00	2 158,00	2 158,00
	Dodávka slzičkového plechu 4mm		m2	6		1 535,00 Kč	0,00 Kč	9 210,00	9 210,00
	Práce v hodinové sazbě		h	9	350,00		3 150,00	0,00	3 150,00
									55 626,40