

Orientační cenová kalkulace



Číslo kalkulace: 1/2023/201b DRAFT

Zákazník: **Správa železnic, státní organizace**
 pan [REDACTED] content manager
 Odbor digital workplace a cloudové služby
 V Celnici 1028/10
 110 00 Praha 1

vypracoval: [REDACTED]
 v Hradci Králové, dne 16.11.2023
 platnost nabídky: 23.11.2023

Křižkova 410 - rekonstrukce

Distribuční zesilovač 1:2

KRAMER VM-2H2 1:2 Distribution Amplifier

4K 4:4:4

10 322 Kč 2 ks

20 644 Kč

VM-2H2 is a 1:2 distribution amplifier for up to 4K HDR, HDMI signals that comply with HDCP 2.2 content protection standard. The unit takes one HDMI input, equalizes and reclocks the signal and distributes it to two identical outputs. Max. Data Rate — 17.82Gbps (5.94Gbps per graphic channel). Max. Resolution — 4K@60Hz (4:4:4). HDMI Signal Transmission — HDR, HDCP 2.2 compliant signal, supporting deep color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC (OUT 1 only), 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0. Intelligent EDID Handling — Use connected display EDID or default EDID, with EDID lock and RGB-force options, to ensure proper operation of HDMI source and display systems. Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology — Rebuilds the digital signal to travel longer distances. Force RGB — When the display lacks YCbCr capabilities, the user can force native delivery of the RGB color format in HDMI content to improve picture quality. Selectable HDCP Authorization — Allows the user to control the appearance of an HDCP or non-HDCP input to the source to permit delivery of protection-free content, such as personal clips and charts, without HDCP encryption. HDCP protected content is not passed in non-HDCP mode. Field Maintenance — RS-232 connection for simple field firmware upgrade, status indicators for HDMI input and output connected signals, and power indicator, for ease of maintenance and troubleshooting. Easy Installation — Compact Mega TOOLS™ fan-less enclosure for over-ceiling mounting, or side-by-side rack mounting.



Zásuvková lišta Cover Large, black, 3x230V, 1x A/C 22W, 2x HDMI, 2x RJ45

Bachmann POWER FRAME COVER

Power Frame Cover 6-way Power Frame Black - inner frame Black
 Power frame strips 3x 230V french + 3x C
 Frame 2xKeystone black; incl. 2 screws
 Uživatelský modul USB-A&C 22W
 HDMI 2.0 Keystone coupling modul up UHD/4K, black
 CAT6 Front side: RJ45 (keystone fixing) | Back side: RJ45 (keystone fixing) | Unshielded
 GST18 device supply cable 2 m
 rozdělovací modul Y - odbočovací 1x in / 2x out GST13 without option

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks

9 882 Kč 2 ks

19 764 Kč

Zásuvková lišta Cover Small, black, 2x230V, 1x A/C 22W

Bachmann POWER FRAME

Power Frame Cover 3-way Power Frame Black - inner frame Black
 Power frame strips 2x 230V french + A/C 22W
 GST18 device supply cable 2 m

1 ks
1 ks
1 ks

4 368 Kč 1 ks

4 368 Kč

Komunikátor

Jabra SPEAK 810, USB, MS

Hlasový komunikátor do konferenční místnosti s USB, Jack (AUX) konektorem a Bluetooth určený pro konferenční hovory. Spojení můžete realizovat pomocí USB nebo Jack konektoru k vašemu počítači, tabletu nebo smartphonu a hovory tak uskutečnit kdykoliv a odkudkoliv. Certifikace: Certifikace MS Skype for Business Provedení: na stůl Konektivita: USB/BT/Jack (AUX) Připojení: Možnost připojení k PC (SW telefon), mobilní telefon, tablet... Mikrofon: Mikrofony ZoomTalk. 360° mikrofony Funkce ztlumení: ano - Ztlumení vám dává možnost ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu přímo na zařízení Reprodukce: Hifi / Širokopásmový zvuk Bezdrátová technologie: Bluetooth - Podporuje Bluetooth class 1 Dosah - až 30 metrů Podporované technologie: Digitální zpracování signálu a Wideband audio/HD Voice - DSP (Digital Signal Processing) je technologie, která digitálně optimalizuje váš hlas i hudbu a potlačuje ozvěnu NFC - Technologie NFC pro snadné párování Dobíjecí USB zásuvka Obsah balení: Komunikátor, nabíječka záruka: 2 roky



10 289 Kč 1 ks

10 289 Kč

Ostatní kabeláž

mini DisplayPort 1.2 na HDMI 2.0 kabel pro rozlišení 4Kx2K@60Hz, 1m
 MicroConnect Premium Optic Fiber HDMI 2.0 Cable 20m
 MicroConnect Premium Optic Fiber HDMI 2.0 Cable 25m
 SIGNUMHorizontální kabelovodič, stříbrná, 70 cm
 montážní materiál /ochranný a propojovací mat., lišty, vázací a kotvicí materiál/
 ostatní AV a sílová kabeláž ...

2 ks
2 ks
2 ks
8 ks
1 ks
1 ks

14 655 Kč 1 ks

14 655 Kč

programování - návrh grafického prostředí, programování

kalibrace, nastavení, SW instalace, školení

montáž, instalace, zprovoznění

doprava a ostatní náklady

2x 2MD

19 000 Kč 1 ks

19 000 Kč

12 000 Kč 1,0 MD

12 000 Kč

12 000 Kč 4,0 MD

48 000 Kč

2 880 Kč 3 ks

8 640 Kč

Cena celkem bez DPH

157 360 Kč

Cena nabídky celkem bez DPH

157 360,00 Kč

Cena nabídky celkem včetně DPH

190 405,60 Kč

Pokud nakládání s informacemi obsaženými v této nabídce nepodléhá zvláštní písemně uzavřené smlouvě mezi společností CSF, s.r.o. a zadavatelem, jsou informace obsažené v této nabídce považovány za důvěrné a jsou určeny výhradně pro interní potřebu zadavatele. Tyto informace nesmí být bez předchozího svolení společnosti CSF, s.r.o. postoupeny třetí straně ani používány či rozmnožovány pro jiné účely než za účelem posouzení nabídky společnosti CSF, s.r.o..



CSF, s.r.o.
 Střelecká 672
 Hradec Králové
 500 02

IČO: 25289462
 DIČ: CZ25289462
 č.ú. [REDACTED]
 OR KS v HK, oddíl C, vl 13 316

tel: 495 533 495
 fax: 495 532 198
 info@csf.cz
 www.csf.cz