

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### A) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna vertikálních žaluzií v budově KrÚ JMK Žerotínovo nám. 3 v Brně.

Účelem této zakázky je náhrada stávajících textilních vertikálních žaluzií z roku 2005, které jsou již za hranicí své životnosti, jsou značně opotřebené a vykazují nadměrnou poruchovost.

Nové žaluzie budou odpovídat standardu stávajících žaluzií. Lamely budou textilní, polopropustné, ovládané kulíčkovými řetízky. Rozevírání bude oponové s ovládacím lankem na jedné straně. Lanko vč. vodící lišty bude možné otočit variabilně na obě strany, podle dispozice kanceláře. Směr umístění určí zadavatel při montáži.

### B) Předpokládané činnosti:

- demontáž stávajících vertikálních žaluzií
- odvoz a ekologická likvidace stávajících žaluzií
- úprava a vyrovnání podkladu nadpraží
- zapravení viditelných nevyužitých otvorů po kotvení stávajících žaluziích
- v případě poškození malby provést novou výmalbu ostění v místě poškození
- dodání žaluzií vč. všech komponentů
- montáž žaluzií
- důsledné provádění průběžného a konečného úklidu využívaných prostor
- případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 24 měsíců
- součástí zakázky je doprava a nutný přesun materiálu a případná manipulace s nábytkem v kancelářích

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen hlídat prašnost a provádět pravidelný denní úklid průběžně, tzn. nikoliv jen na konci pracovní doby.

### C) Důležité upozornění:

1. Před výrobou žaluzií je nutné zaměření všech okenních otvorů pro žaluzie. Za případné rozdíly nenesou zodpovědnost.
2. Při manipulaci se žaluziemi při demontáži a montáži nebude využíván ani zatěžován okenní parapet. V případě poškození bude oprava hrazena zhotovitelem.
3. Žaluzie v Sále zastupitelstva v oknech č. 11 budou žaluzie dvoudílné. Fixní oblouková část bude neotevíravá a spodní oponově otevíravá část. Horní vodící lišta fixní části bude ve tvaru oblouku a bude pevně přiléhat k nadpraží okna.  
Dělení bude ve výšce poutce. Spodní část lamel fixní části bude překrývat vodící kovovou lištu pohyblivé části žaluzií.
4. Nadpraží všech oken jsou rovná, pouze u oken č. 11 je nadpraží obloukové, tudíž vodící lišta v místě nadpraží bude oblouková.
5. V areálu KrÚ JMK není možno parkovat, pouze po dohodě se zadavatelem.

6. V případě, že budou stávající žaluzie v některé z kanceláří při zaměření před samotnou realizací uznány objednatelem jako vyhovující a budou součástí cenové nabídky zhotovitele, výměna žaluzií realizována nebude a bude proveden jejich odpočet z celkové ceny jako méněpráce.

D) Použité materiály musí splňovat minimálně tyto parametry:

- barva žaluzií – světle béžová
- šířka lamely cca 127 mm
- řetízek pro naklápění lamel
- textilní táhlo pro ovládání lamel s bílým úchytem
- materiál lamel – poloprůhledná-polopropustná látka odpovídající barvou i vzorem stávajícím žaluziím viz foto:



- barva komponentů bílá
- bez bezpečnostních prvků
- typ ovládání – oponové

**Technický list použitých materiálů musí prokazovat minimálně požadované parametry žaluzií.**

E) Vzorky pro schválení zadavatelem

Barevný odstín žaluzií bude upřesněn zadavatelem na základě poskytnutého vzorníku. Dle odst. 14.1 Výzvy bude předložen vzorek lamely požadovaných parametrů zadavateli k odsouhlasení před uzavřením smlouvy.

**Počty a umístění oken pro žaluzie je vyznačeno v Soupise oken a v půdorysech (viz přílohy).**

F) Ilustrační fotografie – Sál zastupitelstva, dělená žaluzie-okno č. 11



Příloha č. 1 Technické specifikace: Soupis oken

Příloha č. 2 Technické specifikace: Půdorysy č. 1–6