






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0204-2023

TPÚV + přibližování, sortimenty rovnané do hrání, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, IV.Q 2023 - I.Q 2024


uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Libor Jára
Sídlo: Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr
IČO: 04545681
DIČ: CZ8705102098
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Libor Jára
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 774 930 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 27.11.2023

V Krásném Dvůře dne.....15.11.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Libor Jára
Libor Jára

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM do 300 m; ve IV.Q/2023 vyrobít min. 80m3				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost do 0,09 přibližovací vzdálenost do 300 m	30	m3	720	21 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu. ; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,10 - 0,19 přibližovací vzdálenost do 300 m	30	m3	670	20 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu. ; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost do300 m	30	m3	620	18 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,30 - 0,49 přibližovací vzdálenost do 300 m	50	m3	580	29 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a rozříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,50 - 0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m	110	m3	560	61 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a rozříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,70 - 0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m	260	m3	540	140 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a rozříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM 301 - 800 m; ve IV.Q/2023 vyrobít min. 170m3				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost do 0,10 přibližovací vzdálenost 301-800 m	26	m3	730	18 980
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a rozříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po				

	ukončení prací v porostu.; dřevina = 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,11-0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 m	30	m3	680	20 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 m	60	m3	630	37 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 m	35	m3	590	20 650
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 m	60	m3	560	33 600

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,70-0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 m	220	m3	550	121 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnatá 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM 801 - 1100 m; ve IV.Q/2023 vyrobít min. 200m3				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost do 0,10 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	20	m3	740	14 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,11-0,19 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	30	m3	690	20 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =				

	801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	20	m3	640	12 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	20	m3	600	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	20	m3	570	11 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,70-0,99 přibližovací vzdálenost 801 - 1100m	100	m3	560	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40;				

	Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM Výroba dříví na OM 1101 - 1500 m; ve IV.Q/2023 vyrobít min. 100m3				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost do 0,10 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	750	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 90%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	700	14 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 70%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnatost 0,20 - 0,29 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	20	m3	650	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =				

	1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,30 - 0,49 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	10	m3	610	6 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,50 - 0,69 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	10	m3	580	5 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 80%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124061	Výroba dříví na OM v sortimentech - těžba JMP + přibližování a rovnání do měřitelných hraní hmotnost 0,70 - 0,99 přibližovací vzdálenost 1101 - 1500m	80	m3	570	45 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = listnaté 50%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	400	4 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 16.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách , výřez keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklých holinách.;				