

Zákazník:
Domov pro seniory
Severní Terasa, p.o.
 V Klidu 3133/12
 400 11 Ústí nad Labem

Cenová nabídka č. 11/2023

Aktivní antidekubitní matrace Alpha Active® 4

Systém Alpha Active 4 se skládá z náhradní matrace a čerpadla. Podpůrný systém lze použít u nemocničních lůžek v rámci akutní a dlouhodobé péče nebo u domácích lůžek v prostředí domácí péče, včetně běžných domácností. Vyspělé funkce systému přispívají k poskytování kvalitnější péče ohroženým pacientům a klientům, ale zároveň nabízejí snadné použití pro ošetřující personál a jednoduché čištění i údržbu. Matrace Alpha Active 4 je určena pro klienty o maximální hmotnosti 200 kg.

Vlastnosti

- Elektronické nastavení tlaku – umožňuje jeho přesné a vhodné nastavení pro různá hmotnostní rozpětí
- Variabilní délka cyklu – kromě 10m inutové doby cyklu nabízí systém Alpha Active 4 prodloužení doby cyklu na 20 minut, což může být žádoucí u pacientů, kteří začínají rehabilitovat a riziko se u nich snižuje
- AutoFirm – poskytuje stabilní podpůrný povrch při přesunu pacienta i dalších ošetřovatelských úkonech
- Dva režimy provozu
 Aktivní/alternující režim: zajišťuje pravidelnou redistribuci tlaku z citlivých oblastí nafukováním a vyfukováním cel pod pacientem
 Reaktivní/statický režim: vyrovnává tlak v celách, aby umožnil rozložení váhy těla na větší ploše – to je ideální pro pacienty netolerující pohyblivý povrch
- Zvukové a vizuální alarmy – zahrnují alarm nízkého tlaku, výpadku napájení a poruchy čerpadla
- Modulární konstrukce – přispívá ke snadnému čištění a údržbě
- Zařízení pro přesun – tlak v celách se automaticky vyrovnává a vytváří rovnoměrný povrch
- Cell-on-Cell – poskytuje zvýšenou oporu a napomáhá zvýšení stability pacienta
- Statické hlavové cely – tři statické hlavové cely
- Potah Reliant IS2 – paropropustný a voděodolný, natahovací ve 2 směrech a s bakteriostatickými vlastnostmi
- Větrané vzduchové cely – napomáhají proudění vzduchu v matraci
- Vyfouknutí pro CPR – rychlé vyfouknutí pro provedení resuscitace



Specifikace

NÁHRADNÍ MATRACE	
Číslo modelu	6483
Rozměry	850 mm nebo 900 mm x 1950 mm x 200 mm
Výška cel	200 mm
Materiál cel	Nylon s polyuretanovou povrchovou úpravou (PU)
Materiál potahu	Tkanina s povrchovou úpravou PU
ČERPADLO	
Číslo modelu	6483
Rozměry	280 mm x 112 mm x 205 mm
Hmotnost	2,5 kg
Výkon	230 V 50 Hz; 12 W 1 A
Cyklus	10 minut a 20 minut
Materiál krytu	Materiál ABS zpomalující hoření
Filtry	Vyměnitelné v rámci servisu
Alarmy	Zvukový a vizuální alarm nízkého tlaku Zvukový a vizuální alarm výpadku napájení Zvukový a vizuální alarm poruchy čerpadla
Normy pro elektrickou bezpečnost	EN60601-1, IEC60601-1
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem	TYP BF Třída II s funkčním uzemněním
Stupeň ochrany proti vniknutí kapalin	IP21
Maximální hmotnost pacienta	200 kg

Nabídková cena – specifikace:

Číslo položky	Název	Cena bez DPH	Množství	DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
		Kč	Ks	%	Kč	Kč
AlphaActive	ALPHA ACTIVE 4 MATT + PUMP	24 971,-	10	15%	249 710,-	287 166.50,-

- **Platební podmínky:** Platba na základě faktury.
- **Dodací podmínky:** Dodávka bude realizována v termínu do 30 dnů po obdržení objednávky/podpisu smlouvy oběma stranami.
- **Záruční doba:** Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců od data předání uživateli.
- **Platnost nabídky:** Cenová nabídka je platná do 31. 12. 2023.

V Klatovech, dne 27. 11. 2023