

Přihlášení Registrace

Co hledáte?

[Rozšířené vyhledávání](#)0 položek **0****Košík**

Domácí spotřebiče Elektronika Foto Herní konzole Komponenty Notebooky Periferie Počítače Software Telefony

ROZBALENÉ A ZLEVNĚNÉ

VÝPRODEJ 2023

BLACK FRIDAY

EET

APPLE

BATERIE A NAPÁJENÍ

BRAŠNY, BATOHY,
POUZDRA

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

DŮM A DOMÁCÍ POTŘEBY

DÍLNA A ZAHRADA

ELEKTRONIKA

FOTO

HERNÍ KONZOLE

HERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HRY A HRAČKY

KABELY, REDUKCE,
KONEKTORY

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

[Hlavní Strana](#) > [Periferie](#) > [Tiskárny](#) > [Multifunkční](#) > [Laserové](#) > [Laserové Barevné](#) > [S Faxem](#)**Canon**

Canon imageRUNNER C3326i -sestava s podstavcem S3, sadou tonerů C-EXV65 (Bk, C, M, Y) a instalací

Multifunkční barevná laserová tiskárna, A3, tisk, sken, kopírování, FAX, Wi-Fi, USB, GLAN, barevný displej, duplex, rychlost tisku: 26str/min. černě i barevně, rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi.

**Cena s DPH 64 067.30 Kč**

Koncová cena 68 366.50 Kč

Cena bez DPH 52 948.20 Kč

Recyklační poplatek 12.20 Kč

Autorský fond 660.00 Kč

1

Koupit

Zdarma k produktu

[Canon podstavec S3](#)[Canon Servisní balíček Instalace typ C \(OFFICE & LFP\)](#)[Canon toner C-EXV65 black](#)[Canon toner C-EXV65 magenta](#)[Canon toner C-EXV65 yellow](#)**SKLADEM ≥ 2 KS**

Kdy zboží dostanu?

Nákupem získáte: **367.4 bodů** do [bonus programu](#)Kód **TICA209**[Nalezli jste nižší cenu?](#)**Koupit na splátky? [splátková kalkulačka](#)**

KOMPONENTY
NOTEBOOKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ K NOTEBOOKŮM
PERIFERIE
Externí disky
Flashdisky
Herní zařízení
KVM, switch, splitter, extend
Klávesnice
Mikrofony
Mikroskopy
Monitory
Myši
NAS
Paměťové karty
Pokladní systémy
Progaming
Projektory
Reproduktory
Skenery
Sluchátka
Tablety
Tiskárny
Inkoustové
Jehličkové
Laserové barevné
Laserové černobílé
Multifunkční
Inkoustové
Laserové
Laserové barevné
S faxem
Bez faxu
Laserové černobílé
Pokladní

[Canon toner C-EXV65 cyan](#)

Part No. 5965C005
Záruka 24/12 Měsíců
 Výrobce [Canon](#)

[Tisk](#) [nový - Nastavit hlídacího psa](#) [Porovnat](#)

Zvýhodněné produkty

náhled není k dispozici	Canon toner C-EXV65 black	1 565.1 Kč	<input type="checkbox"/>
náhled není k dispozici	Canon toner C-EXV65 magenta	2 544.0 Kč	<input type="checkbox"/>
náhled není k dispozici	Canon toner C-EXV65 yellow	2 544.0 Kč	<input type="checkbox"/>
náhled není k dispozici	Canon toner C-EXV65 cyan	2 544.0 Kč	<input type="checkbox"/>
	Canon Yellow Label A4 80g 500 listů, kancelářský papír	140.4 Kč	<input type="checkbox"/>

Související produkty

--	--	--

<p>Přenosné S potiskem CD/DVD Termosublimační Tiskárny štítků Velkoformátové tiskárny a multifunkční zařízení Kopírky 3D tiskárny Příslušenství k tiskárnám Kancelářské papíry USB příslušenství Výměnné a externí boxy Webkamery Záložní zdroje PDU EPS systémy Přepěťové ochrany Zálohování</p>
POČÍTAČE
SERVERY
SÍŤOVÉ PRVKY
SOFTWARE
SPORT
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
TABLETY, E-BOOKY
TELEFONY
ZABEZPEČENÍ
SOFTCOM IMAGE
SERVISNÍ IT PRÁCE A SLUŽBY

[Naposledy navštívené](#)

náhled není k dispozici

Canon toner C-EXV65 black

1 314.0 Kč bez DPH
1 595.4 Kč

náhled není k dispozici

Canon toner C-EXV65 magenta

2 138.0 Kč bez DPH
2 592.4 Kč

náhled není k dispozici


Canon toner C-EXV65 yellow

2 138.0 Kč bez DPH
2 592.4 Kč

náhled není k dispozici

Canon toner C-EXV65 cyan

2 138.0 Kč bez DPH
2 592.4 Kč



Canon Drum Unit C-EXV49 VÁLEC

3 139.0 Kč bez DPH
3 803.6 Kč

[Zobrazit více](#)

- [Podrobnosti o produktu](#)
- [Reklamacce, technická podpora](#)
- [Parametry](#)
- [Související dokumenty](#)
- [Diskuse \(0\)](#)
- [Komentáře FB](#)
- [Poslat info](#)

Popis produktu:

HLAVNÍ JEDNOTKA



Canon imageRUNNER C3326i
-sestava s podstavcem S3,
sadou tonerů C-EXV65 (Bk, C, M,
Y) a instalací

Porovnat - 0 Ks



Typ zařízení: Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

Základní funkce: Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování

Procesor: Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 Ghz

Ovládací panel: Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")

Paměť: Standardně: 2,0 GB paměti RAM

Úložiště:

Standardně: (eMMC) 64 GB

Volitelně: 256 GB (SSD)

Rozhraní pro připojení:

Síť

Standardně: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

JINÉ

Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)

Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m2):

Standardně: 1 200 listů

Maximálně: 2 300 listů (s volitelnou podávací jednotkou zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))

Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m2):

Standardně: 250 listů

Maximálně: 650 listů (s volitelným vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a přihrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))

Možnosti konečných úprav:

Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, děrování, bezspionkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání

*Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na vybraných zařízeních.

Podporované typy médií:

Víceúčelový zásobník:

Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky

* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257–300 g/m2) a silného papíru (257–300 g/m2)

Horní zásobník:

Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka*

*Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní).

Dolní zásobník:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky*

*Vyžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní).

Podporované velikosti médií:

Víceúčelová přihrádka:

Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm

Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL

Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm

Horní zásobník:

Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5

Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm

Obálka: ISO-C5

*Vyžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní).

Dolní zásobník:

Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm

Obálka*: COM10 (č. 10), Monarch, DL

*Vyžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní).

Podporované gramáže médií:

Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m2

Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m2

Oboustranné: 52 až 220 g/m2

Zahřívací doba (Zapnutý režim rychlého spuštění):

4 sekundy nebo méně*

* Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu

Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

10 sekund nebo méně*

*Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)

Rozměry (Š × H × V): 565 × 687 × 891 mm**Prostor pro instalaci (Š × H):** 1 168 × 1 116 mm**Hmotnost:** Přibližně 74,7 kg, včetně toneru**SPECIFIKACE TISKU****Rychlost tisku:**

Jednostranně (černobíle/barevně):

Až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Oboustranně (černobíle/barevně):

Až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), až 15/15 obr./min (A3)

Rozlišení tisku (dpi): Až 1 200 × 1 200**Jazyk PDL (Page- Description Language):**

Standardně: UFR II, PCL 6

Volitelně: Adobe® PostScript®3™

Přímý tisk:

Podporované typy souborů:

Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/ JPEG, XPS

Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW

Online a Universal Print od společnosti Microsoft

K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Standardní tisk operačního systému:

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS

Písma:

Písma PS: 136 Roman

Písma PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem,

2 písma OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T*1 (japonština, korejština, zjednodušená

a tradiční čínština), písma čárového kódu*2

*1 Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)

*2 Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)

Funkce tisku:

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/ zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

Operační systém:

UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 /

Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější)

PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

Mac OS X (10.13 nebo novější)

PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější)
PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 nebo novější)

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování:

Jednostranně (černobíle/barevně):
až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./ min (A4R), až 15/15 str./min (A3)

Oboustranně (černobíle/barevně):
Až 13/13 str./min (A4, A5R), až 10/10 str./min (A4R), až 7/7 str./min (A3)

Doba vytištění první kopie: (A4, černobíle/barevně): Přibl. 7,0 / 8,7 sekundy nebo méně

Rozlišení kopírování (dpi): 600 × 600

Vícenásobné kopie: Až 999 kopií

Denzita kopírování: Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

Zvětšení: 25 % až 400 % (krok 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funkce kopírování:

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, třídění, verze, N na 1, originály různých velikostí, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, přeskočit prázdné stránky, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ:

Standardní: Duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné]

Volitelné: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m2): Až 100 listů

Přípustné originály a gramáže:

Ploché skener: list, kniha a třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:

Jednostranné skenování: 30 až 128 g/m2 (černobíle), 64 až 128 g/m2 (barevně)

Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m2 (černobíle), 64 až 128 g/m2 (barevně)

Podporované velikosti médií:

Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm

Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Uživatelská velikost: 128,0 × 139,7 mm až 297,0 × 431,8 mm

Rychlost skenování:

Podavač DADF (A4 obr./min: černobíle a barevně):

Jednostranné skenování: 70/70 (300 dpi, odesílání), 51/42 (600 dpi, kopírování)

Oboustranné skenování: 35/35 (300 dpi, odeslání), 25,5/25,5 (600 dpi, kopírování)

Rozlišení skenování (dpi) Skenování pro kopírování: až 600 × 600

Skenování pro odesílání: (Push, černobíle) až 600 × 600,

(Pull, černobíle) až 600 × 600

(Push, barevně) až 300 × 300

(Pull, barevně) až 300 × 300

Skenování pro faxování: Až 600 × 600

Specifikace skenování řízeného z počítače:

Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Metoda skenování:

Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění:

Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, volitelně: FAX Super G3

Adresář LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

Rozlišení pro odesílání (dpi) Push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (normální), 200 × 200 (jemné), 200 × 400* (velmi jemné),

300 × 300, 400 × 400* (ultrajemné), 600 × 600*

Pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600*

*Režim barev podporuje pouze černobílou

Komunikační protokol:

Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/iFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)

Formát souborů:

Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS

(kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Volitelné: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)

*Pouze jedna stránka

Univerzální funkce pro odesílání (SEND):

Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různě velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek: 1

Rychlost modemu:

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

Metoda komprese: MH, MR, MMR, JBIG

Rozlišení (dpi): 400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)

Velikost pro odesílání/ příjem:

Odesílání: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 Odesílá se jako A4.

*2 Odesílá se jako krátký formát B4.

Paměť faxu: Až 30 000 stran

Rychlé volby: Max. 200

Skupinové volby / příjemci: Max. 199 předvoleb

Sekvenční vysílání: Max. 256 adres

Zálohování paměti: Ano

Faxové funkce:

Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Paměťová média: Standardně: paměťové zařízení USB

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu:

Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)

Zabezpečení dokumentů:

Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*1), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/ XPS*2 s podpisem uživatele), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME)

*1 Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW

*2 Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)

Zabezpečení sítě:

TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP verze 3.0, podpora protokolu WPA3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), aktivace/deaktivace (síťové protokoly/aplikace, vzdálené uživatelské rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv

Zabezpečení zařízení:

Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem McAfee Embedded Control),

Správa zařízení a auditu:

Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení, dvoufázové ověření dálkové správy

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí:

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)

Zdroj napájení 220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Příkon:

Maximálně: přibližně 1 500 W

Pohotovostní režim: přibližně 44 W*1

Režim spánku: přibližně 2,0W*2, přibližně 1,0W*3

*1 Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky

*2 Při vypnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN

*3 Při zapnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN

*2, *3 Režim spánku nemusí být dostupný za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: 0,32 kWh

Poznámka:

V souladu se specifikacemi US Energy Star verze 3.0

Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26

Hladina hlučnosti (černobíle/barevně):

Hladina akustického výkonu (LWA,m)

Aktivní (jednostranně): 6,0 B*1, 0,3 B*1

Úroveň akustického tlaku (LpAm)

Pozice okolostojící osoby:

Při provozu (jednostranně): 46 dB*1

*1 Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017

Standardy: Blue Angel (zažádáno)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová kazeta:

Toner C-EXV 65 BK/C/M/Y

Výtěžnost toneru (odhadovaná výtěžnost při 5% pokrytí):

TONER C-EXV 65 BK: 17 500 stran

TONER C-EXV 65 C/M/Y: 11 000 stran

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY

Sledování a vytváření zpráv: uniFLOW Online Express

Nástroje dálkové správy iW Management Console

eMaintenance

Systém doručování obsahu

Skenovací software: ScanGear

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU

Jednotka zásobníku papíru:

Podávací jednotka zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1):

Kapacita papíru: 550 listů × 2 (1 100 listů) (80 g/m²)

Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový

Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm

Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²

Zdroj napájení: z hlavní jednotky

Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm

Hmotnost: přibližně 16,0 kg

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Vnitřní zásobník:

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1):

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)

Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listů

Dolní přihrádka (standardní přihrádka): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů

SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů

Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²

Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm

Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Příhrádka na kopie:

Příhrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2):

Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m2):

A4, A5R, B5, B5R: 100 listů

A3, A4R, B4: 75 listů

Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 0,5 kg

Vnitřní finišer:

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1):

Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m2):

Horní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 50 listů

SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: přibl. 50 listů

Dolní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů

A6R: 30 listů

Obálka: 10 listů

Gramáž papíru: 52 až 300 g/m2

Umístění svorek: rohové, dvojité

Kapacita pro sedlové sešívání:

A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m2),

A4R: 40 listů (52 až 90 g/m2)

A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m2)

Svorky Eco:

A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m2)

8 listů (65 až 81,4 g/m2)

6 listů (82 až 105 g/m2)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m2)

Rozměry (Š × H × V): 575 × 525 × 225 mm (s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 9,1 kg

Vnitřní děrovačka pro 2/4 otvory:

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)):

Dva nebo čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m2

Podporovaná velikost papíru pro děrování:

Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Čtyři otvory: A3, A4

Vnitřní děrovačka pro 4 otvory:

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)):

Čtyři otvory

Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m2

Přípustná velikost papíru pro děrování: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet:

Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B4 (IC Card Reader Attachment-B4)

Jiné druhy tisku: Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství:

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Souprava tiskárny PS CS1 (PS Printer Kit-CS1)

Ukládání dat:

Volitelná sada pro ukládání dat A1 (Optional Data Storage Kit-A1)

Doplňky pro odesílání:

Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)

Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)

Tisk čárových kódů:

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství:

Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)

Faxové příslušenství:

Faxová karta Super G3 BN1

Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

DALŠÍ MOŽNOSTI**Příslušenství pro usnadnění přístupu:**

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment kit-A1)

Zásobník svorek: Sešívání P1 (Staple-P1)**Stránky o produktu:**<https://www.canon.cz/business/products/office-printers/multifunction/colour/imagerunner-c3>**O NÁKUPU**

Naše prodejny
Doprava
Platba
Změna faktury
Obchodní podmínky

PROČ NAKOUPIT U NÁS

Proč se registrovat
Bonus program
Studenti
Firmy
Státní organizace
Náhradní plnění

O PRODUKTECH

Akce
Novinky
Výprodej
Nastavení hlídací psi
Výroba CD/DVD
Konfiguratory
Zpětný odběr elektra
Služba HP Instant Ink

SERVIS A REKLAMACE

Autorizované servisy /
Technická podpora
výrobců
Reklamační a vrácení
Servis
Montáž PC
Technická podpora
Reklamační řád
Recyklace

SOFTCOM

O nás
Kontakty
Volná pracovní místa
Pro dodavatele
Zpracování osobních
údajů