



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka . 4530003186
Datum vystavení: 28.11.2023

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Dodavatel:
CESAR TRADE, s. r. o.
Karlova 3460
407 47 Varnsdorf

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: SOB, a. s., . ú. 217725563/0300

I O: 27273733 DI : CZ27273733
Banka: /

Vy izuje/Kontakt: [redacted] **Tel:** [redacted] **E-mail:** [redacted]

Dodací lh ta: 29.12.2023 **Místo dodání:** st edisko Kladenské doly
Splatnost: 30 dní od doru ení dokladu

Na faktu e vždy uve te íslo této objednávky!
P ípadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit da ový doklad v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "ZDPH"). V opa ném p ípad je objednatel oprávn n vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto p ípad není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ru ítelem za neodvedenou da z p ídané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za p edm t objednávky ástku poníženou o DPH. ástku odpovídající výši DPH je objednatel oprávn n uhradit p ímo správci dan , což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. spln ní celého závazku objednatele. P í nedodržení dodací lh ty p edm tu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny pln ní bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na v domí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis . Dodavatel ud luje objednateli souhlas ke zve ejn ní objednávky bez jakýchkoliv omezení v p ípad , že objednávka bude podléhat uve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za ú elem zpracování objednávky a dodání objednaného pln ní, jak ukládá na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu t chto osobních údaj p ed jejich zneužitím k jinému ú elu. P ípadná pln ní smluvních stran v rámci p edm tu této objednávky p ed nabytím její ú innosti se považují za pln ní dle této objednávky, v etn práv a povinností z toho vyplývajících.

Ozna ení a specifikace výrobku a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Sestava velkoformát. multifunk. tiskárna	Jedn	144.198,00	1	144.198,00
---	-------------	-------------------	----------	-------------------

Dle cenové nabídky ze dne 25. 11. 2023 u Vás objednááme dodávku velkoformátové multifunk ní tiskárny, v etn dopravy.

Specifikace plotrového za ízení:

Canon TM355 v etn podstavce

Obsah balení:

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobník inkoustu, instala ní p íru ka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evrop , informa ní list s d ležitými pokyny, p íru ka pro nastavení stojanu tiskárny, upozorn ní na software PosterArtist WEB

Canon image prograf Z36 forTm

Obsah balení:

Skener Z36, záv sný držák pro montáž tiskárny a ídicí jednotky systému, 2 vodítka okraj papíru, 3 výstupní vodítka dokument , kalibra ní ter ík, pr vodce sestavami a spušt níím, kabel USB 3 (2 metry), napájení, 15,6 palcová systémová ídicí jednotka, napájecí kabel Trident 3:1 # vyžaduje 1 místní napájecí kabel (není sou ástí balení).

Smluvními stranami byla sjednána celková maximální, nep ekro ítelná cena ve výši 144 198,00 K bez DPH, v etn dopravy.

Místo pln ní (dodání): DIAMO, státní podnik, odštný závod PKÚ, st edisko Kladenské doly, 273 06 Libušín

Ozna ení a specifikace výrobk a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
--	----	---------	----------	----------------

Termín pln ní: do 29. 12. 2023 (s možností d ív jšího pln ní # p esný termín bude ur en na základ dohody obou smluvních stran)

Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky.

Platební podmínky: jednorázová fakturace se splatností 30 dn od prokazatelného data doru ení faktury objednateli, jejíž sou ástí bude oboustrann podepsaný p edávací protokol nebo dodací list.

Na faktu e musí být uvedeno: Sestava "Velkoformátová multifunk ní tiskárna", celková ástka, tzn. se teno (ne odd len).

Kontaktní osoba za objednatele ve v cech technických:

[REDACTED]

Kontaktní osoba za dodavatele:

[REDACTED]

Obsah objednávky je nad azen textacím v p ílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zp t na e-mail: [REDACTED]

Nedílnou sou ástí této objednávky je cenová nabídka ze dne 25. 11. 2023.

Celková hodnota bez DPH CZK

144.198,00

29.11.2023
Razítko a podpis objednatele:
Ing. Petra Šilhánová, editelka o. z.

30.11.2023
Razítko a podpis dodavatele:

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. listopadu 2023 7:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Cenová nabídka - Cesar Trade
Přílohy: Servisní balíčky pro Canon BIG produkty.pdf

From: [REDACTED]
Sent: Saturday, November 25, 2023 7:32 AM
To: [REDACTED]
Subject: Cenová nabídka - Cesar Trade

POZOR: Externí e-mail! Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda je obsah bezpečný!

Krásný den [REDACTED]

dovoluji si Vám představit cenovou nabídku na zmiňované plotrové zařízení Canon včetně doplnění:

Canon TM355 včetně podstavce 55.500 Kč bez DPH - viz. obrázek

Canon image prograf Z36 for Tm 88698 Kč bez DPH - Viz obrázek níže - podstavec pod plotr je vč. koše na výtisky, je to to, do čeho leze ten potisknutý papír

Skener nemá samostatný podstavec, montuje se nad plotr, je to nejvyšší část nad plotrem



Kopírka v sobě již obsahuje základní sadu inkoustů PFI120/121, k dispozici je potom větší objem (PFI320/312)

Zasílám možnosti instalačních balíčků a ceny.

3500S00C Canon Servisní balíček Instalace typ C (OFFICE & LFP) cena: 4 550.00 Kč bez DPH

3500S00E Canon Servisní balíček Instalace typ E (OFFICE & LFP) cena: 4000.00 Kč bez DPH

Díky

--

V úctě



cesar trade





imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Zjednodušte pracovní postupy tisku a skenování pomocí 36" multifunkční tiskárny, která je šetrná k životnímu prostředí. Využijte výhod tiššího provozu, vyšší produktivity a intuitivních funkcí a vytvářejte výtisky v profesionální kvalitě s ostrými liniemi a zářivými červenými odstíny – ideální pro poutavé výkresy CAD a marketingové materiály. Zvyšte produktivitu díky integrované funkci rychlého skenování a tisku, která vám umožní efektivní pracovní postup.

- **Integrované funkce**
Zjednodušte proces tisku a skenování pomocí multifunkčního zařízení špičkové kvality. Využijte 15,6" dotykový panel na skeneru a nejnovější software a bez problémů tiskněte a skenujte současně.
- **Profesionální kvalita tisku**
Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.
- **Vyšší produktivita**
Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk libovolné velikosti bez ohraničení. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.
- **Intuitivní funkce**
Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3" panelu dotykové obrazovky. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

TECHNOLIE SKENERU

Technologie skenování
Maximální rozlišení (dpi)
Dráha papíru
Šířka skenování
Minimální šířka skenování
Šířka dokumentu
Maximální délka skenování
Hmotnost skeneru
Rozměry (Š × H × D)

TM-350 MFP Z36	TM-355 MFP Z36
1200 dpi	1200 dpi
Plochá	Plochá
914 mm (36")	914 mm (36")
150 mm (6")	150 mm (6")
365 mm (14")	365 mm (14")
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
75 kg	75 kg
1056 × 251 × 156 mm s výstupním výtiskem dokumentu	1056 × 199 × 119 mm

Shoda s normami a směrnici

Přední/zadní výstup
Manipulace s dokumenty – lícem nahoru / dolů
Tloušťka dokumentu
Rychlost skenování (bitová stupnice 360 a černobílá při 200 dpi)
Skenování do počítače: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi
Kaprování: rychlost skenování ve 24bitových barvách s rozlišením 200 dpi
Rozhraní USB
Ovládací prvky skeneru
Označení / barva
Dodávané software
Obsah balení

Evropská Značka CE
Dálkové certifikace CB
Zadní (přední) vysouvání prostřednictvím výstupního vodičku dokumentu
Nahoru
0,07-10 mm
13 palců/s
3 palců/s
6 palců/s
3.0 (zpětně kompatibilní s USB2)
Zastavení, postup dopředu, přetáčení vzad, stavový indikátor LED
Značka / čísla Canon
SmartWorks MFP V6
Skenér Z36
Závěsný držák pro montáž tiskárny a řídicí jednotky systému
2 vodiče orozu papíru
3 výstupní vodičky dokumentů
Kalibrační tečička
Průvodka sítavými s vnitřním kabelem USB 3 (2 metry)
Napájení
15 spálcová systémová řídicí jednotka
Napájecí kabel TriPoint 3.1 - vyžaduje 1 místní napájecí kabel (1,7 m dlouhý)

Řídicí jednotka systému

Windows 10 Enterprise LTSC, 64bitový procesor: Intel Pentium G5400T, SSD: 156 GB, RAM: 8 GB DDR4, Disoloy 15,6" víceúčelový, 1366 × 768, 3x USB3 a 1x USB2, 1x GbE (zadní) Tlačítko napájení a 1x USB3 (vlevo).

TECHNOLIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny
Technologie tisku
Rozlišení tisku
Počet trysek
Přesnost čáry
Poloha trysky
Velikost kapiček inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu
Typ inkoustu
Kompatibilní operační systémy

36 barev, 5 barev
Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (o čipu na tiskové hlavě + 1 tisková hlava)
2400 × 1200 dpi
Celkem: 15 360 trysek MBK, 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 500 tryskami
401 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
1200 dpi (2 řádky)
Minimálně 5 pl na barvu
Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4 × 90 ml pro BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 300/150 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 15
Apple AirPrint

Další podporované protokoly pro odesílání úloh

Jazyky tiskárny
Standardní rozhraní

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4
Port USB A: není k dispozici
Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab/1000Base-T, IEEE802.3u (10/100/1000) IEEE802.3 (10/100) IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

PAMĚŤ

Standardní paměť
Pevný disk

2 GB
Slot pro rozšíření: ne
Není k dispozici
128 GB (fyzická paměť 2 GB) slot pro rozšíření: ne
500 GB (virtuální)

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD:
Běžný papír (A1):
Běžný papír (A0):
Plakáty:
Běžný papír (A0)
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)

0,17 (rychlý ekonomický) 3,2 str./min
0,32 (rychlý ekonomický) 0,41 (rychlý) 1,08 (standardní)
0,37 (rychlý ekonomický) 0,43 (rychlý) 1,18 (standardní)
1,40 (rychlý) 2,33 (standardní)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií
Šířka média
Tloušťka médií
Minimální tisknutelná délka
Maximální tisknutelná délka
Maximální průměr role média
Velikost dutinky role
Doporučené oblasti okraje
Okraje tisknutelné oblasti
Kapacita pro podávání médií
Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)

Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu
Rezané listy: vkládání ze strany, výstup dopředu (ruční podávání pomocí pačky oro uzamčení medií)
Role papíru: 203,2 až 917 mm
Rezané listy: 203,2 až 917 mm
Role/listy: 0,07 až 0,8 mm
Papír v roli: 203,2 mm
Rezané listy: 279,4 mm
Papír v roli: 13 m (závisí na operačním systému a aplikaci)
Rezané listy: 15 m
Vnitřní průměr dutinky role: 2"/5"
Papír v roli: nahole: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (Aplikační): nahole: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (jiné aplikace): 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 5 mm
Papír v roli: nahole: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (líc bez ohraničení): nahole: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Rezané listy (AppleAirPrint): nahole: 3 mm, dole: 2,7 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (jiné): nahole: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli: jedna role
Rezané listy: 1 list
[Doporučení] 515 mm (JIS B2), 739 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10" 14", 17", 24", 36"
[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8" 12", 15", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm
Kromě výše uvedeného je tisk bez ohraničení vane velikosti podporován pouze na papír v roli podle definice uživatele
Standardní poloha: 1 list
Poloha pro skládání: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku
Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)

Maximální počet dodaných výtisků

Standardní poloha: 1 list
Poloha pro skládání: běžný papír 20 listů A1/A0 na výšku
Poloha na plochu: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)

NAPÁJENÍ A PROVOZVNÍ POŽADAVKY

Napájení
Příkon
Provozní prostředí
Akustický hluk (napájení/tisk)
Fyzické rozměry a hmotnost

100 až 240 V AC (50-60 Hz)	
Provoz: 65 W nebo méně (Režim spanku: 2,2 W) Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spanku: Přibližně 5 minut Vypnutí: 0,1 W nebo méně	Provoz: 69 W nebo méně (Režim spanku: 2,2 W) Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spanku: Přibližně 5 minut Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)	
Provoz: přibližně 41 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779) Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,2 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)	
Š × H × V hlavní jednotky se stojanem 1 285 × 885 × 1 060 mm (kot otevřený) 1 285 × 756 × 1 060 mm (kot zavřený) 63 kg (včetně sady držáku roli, kromě inkoustu a tiskové hlavy)	

Obsah balení

Obsah balení
Dodávané software

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s doplňujícími pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Software je k dispozici ke stažení z webu

Příslušenství

Volitelné položky
Spotřební materiál

Držák 2"/3" role RH2-15
Držák český karet IC: RA-02

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PF-21 (300 ml), PF-121 (150 ml)
MBK/BK/C/Y: PF-220 (300 ml) / PF-120 (150 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezáček: CF-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Všechny údaje jsou záložní na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktů byly sestaveny před sáhem uveřejnění produktu na trh. Konkrétní specifikace produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. * a Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Některé kvality tisku dosáhnou, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/medií jsou doporučeny.

