

# Příloha č. 1 – Ceník

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>

3 064 600 Kč

Název firmy: Josef Šustr s.r.o.  
 IČO: 5270464  
 Kód zakázky: 104607  
 Název OJ: IS Janovice

Množství v m <sup>3</sup>	Vyplňuje OJ										MJ = m <sup>3</sup>	
	Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P - OM	9	14	19	29	49	69	99		100
	Jehličnaté	10	do 300	10	5	30	70	50	50	50	250	JMP + Koňský potah
	Listnaté	10	do 300	5	5	30	30	50	50	50	175	JMP + Koňský potah
	Jehličnaté	20	do 300	5	5	10	10	50	20	100	200	JMP + Traktor
	Jehličnaté	20	301 - 500	5	5	10	10	10	50	50	700	JMP + Traktor
	Listnaté	20	do 300	10	10	10	10	10	50	50	600	JMP + Traktor
	Listnaté	20	301 - 500	10	10	10	10	10	50	50	50	JMP + Traktor
	Jehličnaté	30	do 300	10	10	50	50	50	100	100	600	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	30	301 - 500	10	10	20	20	20	50	100	250	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	do 300	10	10	20	20	20	50	100	200	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	301 - 500	10	10	20	20	20	50	100	100	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	40	do 300	5	5	10	10	10	10	50	50	Harvestor
	Listnaté	40	do 300		5	5	5	5	5	5	5	Harvestor
	Jehličnaté	40	301 - 500	5	5	50	5	5	5	10	20	Harvestor
	Jehličnaté	60	do 300	20	20	10	10	10	5	20	50	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	60	301 - 500	40	20	10	10	10	5	20	50	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	50	301 - 500				10	10	10	10	150	JMP + Lanovka

Maximální cena v Kč	Vyplňuje OJ										MJ = Kč <sub>bez DPH</sub> /m <sup>3</sup>	
	Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P - OM	9	14	19	29	49	69	99		100
	Jehličnaté	10	do 300	900	875	775	650	550	500	450	420	JMP + Koňský potah
	Listnaté	10	do 300	900	875	775	650	550	500	450	420	JMP + Koňský potah
	Jehličnaté	20	do 300	900	875	775	650	550	525	450	425	JMP + Traktor
	Jehličnaté	20	301 - 500	900	875	775	650	550	525	450	415	JMP + Traktor
	Listnaté	20	do 300	900	875	775	650	550	525	450	415	JMP + Traktor
	Listnaté	20	301 - 500	900	875	775	650	550	525	450	415	JMP + Traktor
	Jehličnaté	30	do 300	1135	1110	1025	875	725	650	575	550	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	30	301 - 500	1135	1110	1025	875	725	650	575	550	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	do 300	1135	1110	1025	875	725	650	575	550	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	301 - 500	1135	1110	1025	875	725	650	575	550	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	40	do 300	675	675	550	475	450	375	350	325	Harvestor
	Listnaté	40	do 300		675	550	475	450	375	350	325	Harvestor
	Jehličnaté	40	301 - 500	675	675	575	475	450	375	350	325	Harvestor
	Jehličnaté	60	do 300	1150	1125	1025	900	800	775	700	670	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	60	301 - 500	1200	1175	1075	950	850	825	750	720	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	50	301 - 500				950	850	825	800	775	JMP + Lanovka

Cena v Kč	Vyplňuje dodavatel										MJ = Kč <sub>bez DPH</sub> /m <sup>3</sup>	
	Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	9	14	19	29	49	69	99		100
	Jehličnaté	10	do 300	880	810	720	600	500	460	410	380	JMP + Koňský potah
	Listnaté	10	do 300	880	810	720	600	500	460	410	380	JMP + Koňský potah
	Jehličnaté	20	do 300	900	820	730	590	490	480	390	370	JMP + Traktor
	Jehličnaté	20	301 - 500	900	820	730	590	490	480	400	380	JMP + Traktor
	Listnaté	20	do 300	900	820	730	590	490	480	390	370	JMP + Traktor
	Listnaté	20	301 - 500	900	820	730	590	490	480	400	380	JMP + Traktor
	Jehličnaté	30	do 300	1100	1090	980	850	680	610	540	500	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	30	301 - 500	1100	1090	980	850	680	610	540	500	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	do 300	1100	1090	980	850	680	610	540	500	JMP + Kombinace
	Listnaté	30	301 - 500	1100	1090	980	850	680	610	540	500	JMP + Kombinace
	Jehličnaté	40	do 300	675	675	550	475	450	375	350	325	Harvestor
	Listnaté	40	do 300		675	550	475	450	375	350	325	Harvestor
	Jehličnaté	40	301 - 500	675	675	575	475	450	375	350	325	Harvestor
	Jehličnaté	60	do 300	880	860	800	700	620	580	500	450	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	60	301 - 500	880	860	800	700	620	580	500	450	Harvestor (tr.naviják)
	Jehličnaté	50	301 - 500				750	700	680	600	500	JMP + Lanovka

## Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč<sub>bez DPH</sub>:

994 200 Kč

Název firmy: Josef Šustr s.r.o.  
 IČO: 5270464  
 Kód zakázky: 104607  
 Název OJ: LS Janovice

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
11110	Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+Hst.	m3	100,000	100	45	
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m3	50,000	1 000	500	
36330	Asanace kůrovcového dříví - chemická	m3	1 000,000	200	80	
36335	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hrání	m3	150,000	150	50	
36340	Asanace kůrovcového dříví - SM - kombinovaná	m3	50,000	500	200	
36420	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická	m3	100,000	1 000	500	
36430	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická	m3	500,000	200	80	
36440	Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- kombinovaná	m3	50,000	500	200	
58110	Ruční práce	hod	10,000	250	250	
58120	Práce s JMP	hod	10,000	350	350	
58130	Práce s traktorem	hod	10,000	850	800	
58150	Práce s koněm	hod	10,000	750	500	
58160	Práce se zářivým postřikovačem	hod	10,000	350	250	
126001	Manipulace na odvozním místě + 0,49	m3	4 565,000	130	130	
126009	Manipulace na odvozním místě do 0,49 včetně	m3	935,000	150	150	
32311	Zpřístupnění porostů řezem	ha	4,000	7 500	3 000	

## Ostatní informace

Název firmy:	Josef Šustr s.r.o.
IČO:	5270464
Kód zakázky:	104607
Název OJ:	LS Janovice

Zakázka se nachází na SÚJ Karlov, revír 04 Stará Ves		
Kontaktní osoba:		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	76,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	24,0%
MD	MD, MDX	
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVI, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
Ost - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
Ost - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
<b>Celkem</b>		<b>100,0%</b>
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Zakázka spadá do CHKO Jeseníky ve II a III. zóně CHKO		
V dílci 426C se nachází PR Franz-Franz.		
Do oddělení 426 a 428 je vstup přes cizí zemědělské pozemky		
Oddělení 414, 415, 416, 417, 418, 407 a 422 vede cyklotrasa č. 6077.		
Oddělení 416, 415, 413, 414, 409, 408, 410, 411 prochází lesní cesty, které jsou současně frekventovanými turistickými trasami a v zimním období jsou upravované jako běžecké trasy.		
V oddělení 422 se nachází lyžařsko-běžecký areál.		
...		
Jedná se o zpracování nahodilých (převážně roztroušených), případně úmyslných těžeb na revíru Stará Ves v odděleních 402-428 za pomoci technologií specifikovaných v záložce Výroba na OM.		
Pokud se nebude na předmětném území vyskytovat nahodilá těžba, budou zadány úmyslné těžby v následujících porostních skupinách:		
412A04 - 300 m3, zpřístupnění na ploše cca 4 ha (podvýkon 32311)		
412A05 - 200 m3		
412A06 - 200 m3		
Úmyslné těžby budou zadávány pouze za vhodných klimatických podmínek (zámraz, sucho)		
Úmyslné těžby budou zastaveny při náhlé změně klimatických podmínek (tání sněhu, déšť)		
...		
V případě vzniku hmyzích, žilných či jiných nahodilých těžeb bude úmyslná těžba přerušena a přednostně zpracována nahodilá těžba. Vymezení bude provedeno zadávacím listem.		
...		
Manipulace v souvisejících pracích je nenáročná složka a bude hrazena pouze při krácení kmenů od 2 do 6 metrů. Ostatní druhovány je součástí nabídnuté ceny za těžbu dříví.		
...		
Podvýkon 58/110, 58/120, 58/130, 58/150 v souvisejících pracích jsou nenáročné položky a budou objednány revírníkem pouze při uvolňování lesních cest po mimořádných událostech.		
...		
36320, 36420 - odkorňování ležícího dříví ručně nebo mechanizovaně		
vyhledání, skácení, odvětvění, příjem a konsignace, odkornění mechanizovaně adaptérem na pilu, případně r		
36340, 36440 - asanace ležícího dříví kombinovaná - chemická s těžbou		
vyhledání, skácení, odvětvění, příjem a konsignace a chemický postřik proti kůrovci		
Příjem dříví dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR a to na lokalitě "OM"		
...		
Součástí nabídnuté jednotkové ceny výroby jsou rovněž povýrobní úpravy pracoviště (vyčištění svodnic, příkopů, úklid kletí a těžebních zbytků z LC a přibližovacích linek, asanace poškozených stromů, výřez linek a ořez přibližovacích cest atd.)		
...		
V případě chemické asanace dříví je nutno jednou měsíčně s uzávěrkou výroby doložit Evidenci přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin		
...		
Zimní údržbu lesní dopravní sítě (prohřívání, posyp) si smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávané rozsahu lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujedná jinak.		
...		
Termín plnění těžební činnosti: do 31.7.2024		


## Příloha č. 2 – Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních

### *Měření dříví v hraních*

1. Hraně dříví musí splňovat kritérium měřitelnosti hrání - dříví v hrání musí být řádně srovnáno (začleno z obou stran) o základně delší než 1m a minimálním počtu uložených kusů u výřezů do 3m (včetně) délky 20 ks a nad 3m délky 10 ks. V případě nesplnění podmínky měřitelnosti hraně bude dříví přijato kusově dle ČSN 480008, přičemž každý jednotlivě měřený kus bude zřetelně označen hodnotou průměru, měřeném bez kůry na slabém konci výřezu.
2. Výška hraně může být určena jako průměr z měření výšky obou stran hraně. Pokud bude v jedné hrání uloženo společně dříví, jemuž náleží různé přepočtové koeficienty, bude použit pro přepočet celé hraně vyšší přepočtový koeficient.
3. Konkrétní výše používaných koeficientů pro příjem dříví v hraních je stanovena následovně:
  - a. SM, JD - 0,64
  - b. BO, MD - 0,61
  - c. Listnaté - 0,54
  - d. Těžební zbytky - 0,45
4. Maximální délka přijímaného dříví v hraních bude 6 m.
5. Uložení dříví v hraních na OM musí umožnit Objednavateli kontrolu objemu dříví dle předloženého číselníku; do doby potvrzení číselníku ze strany Objednavatele je další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustný. Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna Objednavateli kontrola objemu vyrobeného a přijímaného dříví, je nepřipustné.
6. Přibližování dříví na lokalitu OM, jeho měření a adjustaci je Zhotovitel povinen provádět průběžně, bez prodlevy.

### *Postup měření hrání*

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000).
2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou. Při délce hraně nad 10 m je délka jednotlivých sekcí 2 m.
3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou.
4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou.
5. V místě označení středu sekce změříme její výšku:
  - a. dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompensují, pouze cizí tělesa jako je kámen, pařez atd.
  - b. horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hrání, měříme cca po místo, kde se hrany sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).
6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku bude uvedena tato výška.
7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m (24x0,3). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1m sekcí.
8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hraně, musí být popsány alespoň středním průměrem (případně čepy čepovým průměrem), podvaly se označují dle přístupnosti.
9. Hodnoty na hraních musí odpovídat hodnotám v číselníku.



## Zadávací list

Roztroušená nahodilá

Typ	Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				Zakázka:	
Číslo ZL:										
Verze zadání:										
Dodavatel:					Odběratel:					
					Útvar:					
					Úsek:					
<b>Zadání</b>									<b>Skutečnost</b>	
Kůr	LHC	JPRL	Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
				50	45					
<p>Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)</p> <p>Objednáno dne: _____ Podpis: _____</p> <p>Přílohy: Technologická karta: _____ Mapový zakres: _____</p> <p>Za dodavatele převzal dne: _____ Podpis: _____</p> <p>Poznámka k převzetí zadání: _____</p>										
<p><b>Převzetí po dokončení prací</b></p> <p>Za Lesy ČR převzal dne: _____ Podpis: _____</p> <p><b>Zjištěné závady:</b> _____</p> <p><b>Závady odstraněny dne:</b> _____</p> <p>Za Lesy ČR akceptoval dne: _____ Podpis: _____</p>										

## Zadávací list

### Asanace lapáků

Typ	Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				
Číslo ZL:						Zakázka:			
<b>Verze zadání:</b>									
<b>Dodavatel:</b>					<b>Odběratel:</b>				
					<b>Útvar:</b>		<b>Úsek:</b>		
<b>Zadání</b>							<b>Skutečnost</b>		
LHC	JPRL	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Kusy	Množství m3
Objednáno dne:					Podpis:				
<b>Přílohy:</b> Technologická karta:					Mapový zakres:				
Za dodavatele převzal dne:					Podpis:				
Poznámka k převzetí zadání:									
<b>Převzetí po dokončení prací</b>									
Za Lesy ČR převzal dne:					Podpis:				
Zjištěné závady:									
Závady odstraněny dne:					Podpis:				
Za Lesy ČR akceptoval dne:					Podpis:				

# Zadávací list

Kůrovcové dříví

<p>Typ Rok Útv Ús Zak Dok Číslo ZL:</p>		Zakázka:						
<b>Verze zadání:</b>								
<b>Dodavatel:</b>		<b>Odběratel:</b>						
		<b>Útvar:</b> <span style="float: right;"><b>Úsek:</b></span>						
<b>Zadání</b>							<b>Skutečnost</b>	
LHC	JPRL	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Způsob asanace	Poznámka k zadání	Datum	Množství m3
<b>Objednáno dne:</b>			<b>Podpis:</b>					
<b>Přílohy:</b> Technologická karta:			<b>Mapový zakres:</b>					
Za dodavatele převzal dne:			Podpis:					
Poznámka k převzetí zadání:								
<b>Převzetí po dokončení prací</b>								
Za Lesy ČR převzal dne:			Podpis:					
<b>Zjištěné závady:</b>								
<b>Závady odstraněny dne:</b>			<b>Podpis:</b>					
Za Lesy ČR akceptoval dne:			Podpis:					



# Zadávací list

## Těžební činnost

Typ	Rok	Útv	Ús	Zak	Dok				
Číslo ZL:	LHC:			JPRL:		Zakázka:			
<b>Verze zadání:</b>									
<b>Dodavatel:</b>					<b>Odběratel:</b>				
					<b>Útvar:</b>		<b>Úsek:</b>		
Plocha porostní v ha:					Plocha těžebního zásahu v ha:				
<b>Zadání</b>							<b>Skutečnost</b>		
Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Poznámka k zadání			Datum	Kusy	Množství m3
Objednáno dne:					Podpis:				
<b>Přílohy:</b> Technologická karta:					Mapový zakres:				
Za dodavatele převzal dne:					Podpis:				
Poznámka k převzetí zadání:									
<b>Převzetí po dokončení prací</b>									
Za Lesy ČR převzal dne:					Podpis:				
<b>Zjištěné závady:</b>									
Závady odstraněny dne:					Podpis:				
Za Lesy ČR akceptoval dne:					Podpis:				

**Příloha č. 4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Tato příloha platí pro místo plnění (č. ....)

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....  
.....  
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

	telefonní číslo
- hasiče	150
- lékařskou záchrannou službu	155
- policii	158
- integrovaný záchranný systém	112
- [redacted]	.....

3. Zhotovitel:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

**Příloha č. 5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru povolit objednatel z těchto důvodů:
  - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a těžebních zbytků do pruhů.
  - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
  - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
  - a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení zhotovitel oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
  - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
  - c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
  - d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajících sucha apod. je pálení zakázáno.
  - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
  - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
  - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 m.
  - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
  - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m<sup>2</sup>/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m<sup>3</sup> a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.