



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3648/2023/37

Vyřizuje: Kolářová Lada
Telefon: 412593222
E-mail: ladkola@mmdecin.cz

Děčín: 15.11.2023

DODAVATEL

EpaS - BS s.r.o.
U Tvrze č. p. 1454/2, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 28685326
DIČ: CZ28685326

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

rozšíření kamerového systému v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, dle cenové nabídky doručené dne 3.11.2023 pod č.j. MDC/118376/2023. Při fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné zakázky P23V00001298.

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění, zadavatel při výběru dodavatele, považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) za nevhodné k povaze zakázky a neefektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ a s přihlédnutím k principům účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Poznámka:

Lhůta dodání: 16.11.2023 – 31.01.2024

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena bez DPH: 78 280,00 Kč

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

Pracovní kopie

live

Tržní rozšíření CCTV

DS-2CE16D0T-ITFS(2.8mm)	Objektiv 2.8mm (106.4°), 2 Mpx CMOS sensor, venkovní válečková přepínatelná TVI/AHD/CVI/CVBS Den/Noc kamera s IR přísvitem, rozlišení 1080p/25fps , citlivost 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ZAP) , SMART IR, ICR, DNR, Dosah IR 30m , Provozní teploty - 40°~60°, napájení 12 VDC/335mA, IP66	Hikvision	1 458,00 Kč	12,00	17 496,00 Kč
iDS-7232HQHI-M2/S(E)	32 kanálové TVI/CVBS/AHD/CVI + podpora IP kanálů (8-40x 6Mpx), 2x SATA, AcuSense záznamová rychlost: 4Mpx lite/3Mpx 15fps, 1080p lite 25fps , komprese H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 (HD analog) a H.265+/H.265/H.264+ (IP), HDMI/VGA 1080p, BNC video výstup, AcuSense detekce pohybu 16 kanálů, AcuSense ochrana perimetru 4 kanály, obousměrné audio, Hik-connect, ONVIF , 2x SATA max 10TB každý - bez HDD , LAN: 10M/100M/1000M auto adaptabilní, 2x USB, RS-485 , napájení 12V DC/40W, rozměry 385x315x52mm, bez poplachového I/O	Hikvision	17 646,00 Kč	1,00	17 646,00 Kč
DR-HDD-4TB	4TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7, WD42PURZ	Western Digital	2 033,00 Kč	2,00	4 066,00 Kč
P-TR1HD3	Sada převodníků (balunů) pro přenos HD- TVI/CVI/AHD/CVBS kamer až 8Mpx po krouceném páru, rychlosvorky CVBS max 450m, TVI/AHD max 200m, CVI max 180m, v závislosti na rozlišení	Pulsar	118,00 Kč	12,00	1 416,00 Kč
DC konektor I-kamera	Napájecí M konektor na 12VDC/24VAC pro IP a analogové kamery, svorkovnice	Pulsar	15,00 Kč	12,00	180,00 Kč
PS-20012140	Napájecí zdroj se svorkovnicí 14A , výstupního napětí 12V ÷ 15V DC – nastavení trimrem, ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí, 226 x 115 x 50 mm	Pulsar	1 360,00 Kč	1,00	1 360,00 Kč

DS-3E0505D-E	5 portový switch - 5x RJ-45 10/100/1000Mbps, bez managementu, plastové šasi, bez ventilátoru, stavové LED, hmotnost 0.03kg, rozměry 93 x 23 x 66mm, provozní teploty 0°C až +40°C, napájení 5VDC 3W, zdroj součástí	Hikvision	319,00 Kč	1,00	319,00 Kč
AWZ579	Pojistkový modul, který obsahuje 8 polymerových pojistek 1,0A. Polymerové pojistky mají výhodu oproti klasickým tavným pojistkám, že po zafungování pojistky se pojistka nemusí vyměňovat, pouze se sama resetuje a opět plní roli jističího prvku.		256,00 Kč	2,00	512,00 Kč
	Instalační kabel		3 660,00 Kč	1,00	3 660,00 Kč
	Instalace kabeláže		25,00 Kč	305,00	7 625,00 Kč
	Montážní materiál		2 000,00 Kč	1,00	2 000,00 Kč
	Montáž CCTV		1 000,00 Kč	12,00	12 000,00 Kč
	Nastavení systému a připojení na PCO		10 000,00 Kč	1,00	10 000,00 Kč

Celkem bez DPH

78 280,00 Kč

Pavel Werner
EpaS-BS s.r.o.
02.11.2023

Tržní rozšíření CCTV

Pracovní kopie

DS-2CE16D0T-ITFS(2.8mm)	Objektiv 2.8mm (106.4°), 2 Mpx CMOS sensor, venkovní válečková přepínatelná TVI/AHD/CVI/CVBS Den/Noc kamera s IR přísvitem, rozlišení 1080p/25fps, citlivost 0.01 Lux @(F1.2,AGC ZAP), SMART IR, ICR, DNR, Dosah IR 30m, Provozní teploty -40°~60°, napájení 12 VDC/335mA, IP66	Hikvision	1 458,00 Kč	12,00	17 496,00 Kč
iDS-7232HQHI-M2/S(E)	32 kanálové TVI/CVBS/AHD/CVI + podpora IP kanálů (8-40x 6Mpx), 2x SATA, AcuSense záznamová rychlost: 4Mpx lite/3Mpx 15fps, 1080p lite 25fps, komprese H.265Pro+/H.265/H.264+/H.264 (HD analog) a H.265+/H.265/H.264 (IP), HDMI/VGA 1080p, BNC video výstup, AcuSense detekce pohybu 16 kanálů, AcuSense ochrana perimetru 4 kanály, obousměrné audio, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA max 10TB každý - bez HDD, LAN: 10M/100M/1000M auto adaptabilní, 2x USB, RS-485, napájení 12V DC/40W, rozměry 385x315x52mm, bez poplachového I/O	Hikvision	17 646,00 Kč	1,00	17 646,00 Kč
DR-HDD-4TB	4TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7, WD42PURZ	Western Digital	2 033,00 Kč	2,00	4 066,00 Kč
P-TR1HD3	Sada převodníků (balunů) pro přenos HD-TVI/CVI/AHD/CVBS kamer až 8Mpx po krouceném páru, rychlosvorky CVBS max 450m, TVI/AHD max 200m, CVI max 180m, v závislosti na rozlišení	Pulsar	118,00 Kč	12,00	1 416,00 Kč
DC konektor I-kamera	Napájecí M konektor na 12VDC/24VAC pro IP a analogové kamery, svorkovnice	Pulsar	15,00 Kč	12,00	180,00 Kč
PS-20012140	Napájecí zdroj se svorkovnicí 14A, výstupního napětí 12V ÷ 15V DC – nastavení trimrem, ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí, 226 x 115 x 50 mm	Pulsar	1 360,00 Kč	1,00	1 360,00 Kč