



Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Komenského 713, 739 61 Třinec

Tel.: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

www.gymtri.cz

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Pokud není ve specifikaci výslovně uvedeno, jsou ve specifikaci uvedeny minimální požadavky, lze nabídnout zboží s lepšími parametry

Dataprojektor EPSON projektor EB-992F, 1920x1080, 4000ANSI, USB, HDMI, LAN,

Technologie projekce: LCD

Rozlišení min. Full HD – 1920 x 1080 bodů

Svítivost min. 3500lm

Poměr stran: 16:9

Kontrast: min. 16000:1

Vstup: HDMI, RJ-45

Montáž na strop, držák na projektor, kabeláž HDMI, elektřina a napájení, lištování apod.

Záruka

Min. 24 měsíců

Odstranění vad do 10 pracovních dní od nahlášení v místě odběratele

Plátno Reflecta ROLLO Crystal 200x152cm (16:9, 86"/225cm, 196x110cm

Plátno vhodné pro projekční vzdálenost projektoru a velikosti místnosti – doporučujeme návštěvu

Plátno typu „roleta“ bez el. Pohonu.

Poměr stran dle projektoru.

Montáž na strop nebo zeď.

PC sestava All in One HP AiO 24-df1777nc, 23.8" FHD AG IPS FHD 1920x1080, i5-1135G7, 8GB D
+rozšíření paměti o dalších 8GB

Display:

Rozlišení min. Full HD – 1920 x 1080 bodů

Velikost min. 24"

Processor

Min. 9.500 bodů PassMark CPU Mark dle <http://www.cpubenchmark.net> (platnost k poslednímu dni pro podání nabídek). Min.2.4GHz, Počet jader min. 4; Cache min 4 MB

Grafická karta:

Grafické jádro integrované na procesoru

Grafický čip – stejný jako výrobce procesoru

Operační paměť

Min. 16 GB, min. DDR4 min. frekvence 2 666 MHz

HDD

min. 512 GB, SSD/ M.2 PCIe

Příslušenství C-TECH KB-102/Drátová USB/CZSK-Layout/Stříbrná + C-TECH KB-102/Drátová USB/CZSK-

Klávesnice s českými znaky, s možností nastavení výšky, drátová, barva dle PC, značková

Optická myš drátová, barva dle PC, značková

Kamera, mikrofon, Wi-Fi, stereo reproduktory

Napájecí kabel

I/O porty

Min. 2 x USB 2.0 a 2 x USB 3.0

Min. 1 x HDMI výstup na externí zařízení – bude provozováno s DTP

Min. 1 x RJ-45, podpora min. 1GB lan.

Min. 1x Audio Jack - výstup

Operační systém

Plně kompatibilní se stávajícími OS a serverovými OS odběratele, možnost připojení do domény.

Záruka

Min. 24 měsíců

Odstranění vad do 10 pracovních dní od nahlášení v místě odběratele