

Cenová nabídka


Číslo nabídky: 1/2023/216

Zákazník: **Správa železnic, státní organizace**
Pan [REDACTED], systémový specialista
 Správa železniční telematiky
 Úsek ředitele
 Odbor podpory a servisu
 V Celnici 1028/10
 110 00 Praha 1

vypracoval: [REDACTED]
 v Hradci Králové, dne 01.12.2023
 platnost nabídky: 03.12.2023

CNIT-1323 Dotyková obrazovka pro kanceláře GŘ

cena/ks bez DPH množství celkem bez DPH

Philips 55BDL3452T

skladem 2 ks

33 955 Kč

1 ks

33 955 Kč

55" (138,8cm) IPS, Rozlišení: 3840 x 2160 / 60 Hz Rozteč bodu 0,315 mm, 16:9, Povrch displeje: Potah proti oslnění Jas [cd/m2]: 400 Kontrast: 1300:1 Odezva: 8 ms Pozorovací úhly (H/V): 178/178 Počet barev: 1,07 M Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down Hřebenový filtr 3D Kompenzace prokládání pohybu Progressive scan 3D MA deinterlacing Zdokonalená funkce Dynamic contrast Interakce: Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected Dotykové body: 20 souběžných dotykových bodů System Plug and Play: Splňuje normu HID Ochranné sklo: 3mm temperované bezpečnostní sklo Reproduktory: 2 x 10 W Konektory: Vstup videa: DVI-D (x 1) HDMI 2.0 (x 2) USB 2.0 Typ A (x2) USB 2.0 Typ B (x1) VGA (analogové D-Sub) (x 1) Vstup zvuku: 3,5 mm konektor Výstup zvuku: 3,5 mm konektor Externí ovládání: RJ45 3,5mm konektor IR (vstup/výstup) 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup) Další připojení: micro SD OPS Interní přehrávač: procesor: 2x A53 + 2x A73 GPU: ARM Mali G51 Paměť: 2 GB DDR3/ 8 GB Wi-Fi: 2,4 G/ 5 G Napájení: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Spotřeba: 140 W Stand By <0,5 W VESA 400 x 400 M6 Orientace: Na šířku (18/7), Portrét (18/7) Barva: černá Rozměry: 1272,6 x 743,4 x 75,5 (D@držák na zeď)/81,7 (kryt D@OPS) mm Hmotnost: 27 kg Obsah balení: Čisticí hadřík (x 1) Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1) Logo Philips (1x) Napájecí kabel (3 m) Stručný návod (1x) Dálkový ovladač a baterie AAA Kabel RS232 (3 m) (x1) Kabel pro uzavřený cyklus RS232 (x 1) Kryt USB a šroub x1 Záruka: 36 měsíců



Hama nástěnný držák XL, pohyblivý, 800x600, B/W

skladem

2 358 Kč

1 ks

2 358 Kč

pohyblivý držák v prémiovém provedení vhodný pro LCD až 90" - robustní ocelová konstrukce s vysokou nosností - dvojitá ramena se třemi klouby pro variabilní polohování - plochý profil (min. hloubka 5,5 cm) - tlumiče vibrací - elegantní plastové kryty částí držáku v bílé barvě. Technické parametry: - podpora VESA 300x100 až 800x600 max M8 - pro LCD 47 - 90" - rozsah otáčení do stran: 120 st. - rozsah naklápění: +2/-10 st. - dodatečné vyrovnání polohy (rotace): 6 st. - max. nosnost: 75 kg - hloubka: 5,5 až 44,9 cm - rozměry nástěnného modulu: 47,7 x 35,9 cm - barva: černá/bílá - kategorie: 5 (prémiová řada)



Logitech Conference Camera MeetUp

skladem

12 847 Kč

1 ks

12 847 Kč

Technická specifikace: Ultraširoké, 120stupňové zorné pole Hlasitý odposlech se 3 mikrofony Možnost přidání rozšiřujícího mikrofonu Videotelefonování v rozlišení 4K Ultra HD (až 3 840 x 2 160 pixelů @ 30 fps) videotelefonování v rozlišení 1080p Full HD (až 1 920 x 1 080 pixelů @ 30 fps) videotelefonování v rozlišení 720p HD (až 1 280 x 720 pixelů @ 30 fps) s podporovanými klienty Univerzální konstrukce Motorizované otáčení a naklápění Objektiv Logitech 3 předvolby kamery Bezdrátová technologie Bluetooth RF dálkový ovladač Technologie připojení USB plug-and-play Kompatibilní s většinou videokonferenčních aplikací Certifikace pro firmy, včetně Skype for Business a Cisco Jabber kompatibilní. Rozšířená integrace se softwarem BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vido a Zoom Mikrofon Citlivost: -27 dB Frekvenční rozsah mikrofonu: 90 Hz – 16 kHz pro plnou reprodukci hlasu a vysokou srozumitelnost bez šumu. Algoritmus bočního formování paprsku s velmi nízkým zesílením, již spárovány z výroby, směřuje mikrofon přímo na hovořícího pro co nejlepší snímání hlasu a redukci šumu Reprodukční akusticky uzavřená reproduktorová komora Hlasitost nastavitelná do 95 dB SPL na 0,5 metru Citlivost reproduktoru 86,5 +/-3 dB SPL na 0,5 metru Zkreslení: 200 Hz – 300 Hz <3 %, 3 000 Hz – 10 kHz <1 % Algoritmus omezující výšky zabraňuje i krátkodobému oříznutí výšek reproduktoru bez zesílení Potlačení akustické ozvěny VAD (Detektor hlasové aktivity) Mikrofon s potlačením okolního šumu Profesionální vzorkovací frekvence zvuku 32 kHz Systémové požadavky Win 7, 8.1, 10, MacOS 10.10 nebo vyšší Google Chromebook verze 29.0.1547.70 Procesor 2,4 GHz Intel Core 2™ Duo 2 GB RAM nebo více Port USB 2.0 (pro obraz v rozlišení 4K je vyžadován port USB 3.0) Rozměry Kamera: 104 mm x 400 mm x 85 mm, 1,04 kg Ovladač: 10 mm x 83 mm x 83 mm |Obsah balení Kamera MeetUp řady ConferenceCam Dálkový ovladač Kabel USB : 5 m Zdroj napájení Držák a materiál pro upevnění na stěnu Uživatelská dokumentace Záruka 2 roky



LFD Mount XL for Logitech MeetUp

skladem

2 350 Kč

1 ks

2 350 Kč

AV a silová kabeláž

Microsoft 4K Wireless Display Adapter (WIDI)	1 ks
MicroConnect HDMI Optic Cable 4K, 15m	1 ks
ADR-215, USB 2.0 A-M -> A-F 15m	2 ks
silový přívod cca 15m	1 ks
instalační materiál, lišty, kabelové trasy cca 15m	1 ks

9 394 Kč

1 ks

9 394 Kč

demontáž a uskladnění stávající technologie

2 x 0,2

12 000 Kč

0,4 MD

4 800 Kč

instalace, zprovoznění, zaškolení

2 x 1

12 000 Kč

2,0 MD

24 000 Kč

doprava

2 640 Kč

2 ks

5 280 Kč

Cena celkem bez DPH
94 984,00 Kč

DPH 21%

19 946,64 Kč

Cena celkem vč. DPH
114 930,64 Kč

Pokud nakládání s informacemi obsaženými v této nabídce nepodléhá podmínkám zvláštní písemně uzavřené smlouvy mezi společností CSF, s.r.o. a zadavatelem Správou železnic, státní organizací, jsou informace obsažené v této nabídce považovány za důvěrné a jsou určeny výhradně pro interní potřebu zadavatele Správou železnic, státní organizací. Tyto informace nesmí být bez předchozího svolení společnosti CSF, s.r.o. postoupeny třetí straně ani používány či rozmnožovány pro jiné účely než za účelem posouzení nabídky společností CSF, s.r.o..



OFFICIAL PLATINUM PARTNER



CSF, s.r.o.
 Střelecká 672
 Hradec Králové
 500 02

IČO: 25289462
 DIČ: CZ25289462
 č.ú. [REDACTED]
 OR KS v HK, oddíl C, vl 13 316

tel: 495 533 495
 fax: 495 532 198
 info@csf.cz
 www.csf.cz