

NÁZEV VZ: "FTVS UK - Modernizace kanceláří - stavební úpravy"

Zadavatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy, IČO: 00216208

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Lokalita: José Martího 269/31, 162 52, Praha 6 - Veleslavín

Položka č.	Předmět plnění	Jednotková cena (Kč bez DPH)/1 m <sup>2</sup>	Jednotková cena (Kč včetně DPH)/1 m <sup>2</sup>
1	Malování bílou barvou a natěračské práce	84,40	102,12
2	Výměna podlahové krytiny	910,00	1 101,10

bez DPH

s DPH

Cena za 1 m<sup>2</sup> (jedná se o průměr ceny malování a natěračských prací a výměny podlahové krytiny)

539,4

652,674

Uvedená cena obsahuje všechny možné související náklady s provedením Díla, tedy i práci a materiál. Do souvisejících nákladů se řadí dále i drobné zednické a povrchové úpravy.

Povinné prvky - standardy (min. technická specifikace/parametry a vlastnosti předmětu plnění):
<p><b>Malby:</b>                      Dvojnásobné jednobarevné (bílé) malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně tmelení děr a prasklin (do 10%),</p> <p><b>Minimální technické požadavky na barvu:</b>                      Barva: bílá                      Objemová hmotnost dle báze (kg/l): 1,46                      Odolnost proti oděru za mokra: dle ČSN EN 13300 (třída) 1**                      Přidrženost k betonu (MPa): min. 1,0                      Propustnost pro vodní páru sd (m): max. 0,14                      Obsah těkavých látek dle báze (%): max. 43</p>
<p><b>Nátěry:</b>                      Dvojnásobné jednobarevné (bílé) nátěry ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných.</p> <p><b>Minimální technické požadavky na barvu:</b>                      Skupenství: kapalné                      Rozpuštěnost ve vodě: nerozpustný                      Barva: bílá                      Hustota: 1,13-1,23 g/cm<sup>3</sup> při 23 °C (ČSN EN ISO 2811-1)                      VOC: &lt;0,25 kg/kg                      TOC: &lt;0,20 kg/kg                      Sušina: 55 % objemu                      Mezní hodnota VOC kat. A (i) RNH: 500 g/l                      Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 299 g/l</p>
<p><b>Podlahová krytina:</b>                      Zátěžová heterogenní vinylová krytina v rolích, tl. 2 mm.</p> <p><b>Skladba:</b>                      Transparentní nášlapná vrstva s povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Film v vyztuženém dekorech. Výztuha ze skelného rouna.                      Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm,                      plošná hmotnost: max. 2,635 kg / m2                      Kluznost za mokra dle DIN 51130: R10,                      reakce na oheň: Bfl-s1,                      kročejová neprůzvučnost: 6db,                      TVOC po 28 dnech: cca 10 uq / m3 dle ISO 16000-6,                      součinitel smykového tření dle ČSN 744507: min. 0,5                      Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (dle Reach)                      Barva: dle výběru zadavatele                      Soklová lišta, podlahová: stejný materiál jako podlaha, š.: 74mm</p>

Pozn.: Dodavatel při realizaci předmětu plnění musí nabídnout pouze materiály odpovídající minimálním požadavkům zadavatele na uvedený standard.