

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce D11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci D "Hodnoty parametrů nabízeného zařízení" uveďte u každé položky nabízené parametry a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů nebo neobsažení dané funkcionality je nesplněním zadávacích podmínek.

Zařízení KAT III			
Oblast	Parametr	požadovaná hodnota	Hodnoty parametrů nabízeného zařízení
Obecné			
	Barevné multifunkční zařízení A4		Název a typ: ECOSYS MA4000cix
Základní parametry			
	Technologie tisku:	Laser / LED	Laser
	Funkce: tisk, kopírování, skenování	vše čb i barevě	vše čb i barevně
	Rozlišení tisku	min. 1200x1200dpi	1200x1200dpi
	Rozlišení skenování/kopírování	min. 600x600dpi	600x600dpi
	Rychlost tisku i kopírování (čb/barevně) - uveďte rychlost při standardním režimu v plné kvalitě	min. 35/35 str/min	40/40 str. za minutu
	Kapacita automatického podavače dokumentů skeneru	min. 100 listů	100 listů
	Automatický duplexní tisk a kopírování	ANO	ANO
	Minimální počet zásobníků určených pro tisk, které jsou součástí hlavní jednotky	1	2
	Gramáž papírů (ze všech zásobníků určených pro tisk)	60-160g/m2	60 - 163g/m2
	Formát papíru	A6 - A4	A6 - A4
	Vstupní kapacita papíru	min. 300 listů	350
	Rozhraní	Gigabit ethernet, USB min. 2.0	USB 2.0, 2 x USB Host, Gigabit Ethernet
	Podavač dokumentů skeneru	duplexní	duplexní
	Podporované tiskové jazyky	PCL, PS3	PCL, KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS Direct Print
	Skenování do:	e-mail, SMB, flash disk (podpora min. FAT32)	e-mail, SMB, FTP, TWAIN, WIA, flash disk
	Dotykový display:	min 7"	7"
	Životnost stroje	min. 500 000str.	500 000str.
	Doba zahřívání od zapnutí stroje	max. 30s	26s
	Ruční podavač pro tisk	ANO	ANO
	Zařízení musí splňovat certifikaci energy star	ANO	ANO
Energetické a environmentální vlastnosti			
	Spotřeba v režimu tisku/kopírování	max. 700W	575W
	Spotřeba v režimu stand-by	max. 1W	0,5W
	Hlučnost při normálním provozu.	max. 55dB(A)	53dB(A)
	Hlučnost při stand-by provozu.	max. 35dB(A)	30dB(A)
Systém řízení tisků			
	Integrovaný MyQ terminál	Integrovaný MyQ terminál	ANO, MyQ embedded terminál
	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic) kompatibilní se zaměstnaneckými průkazy ČVUT včetně potřebného SW a licence	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic)	Ano, čtečka s podporou MIFARE Classic
Management a ostatní funkce			
	Webové rozhraní umožňující kompletní správu zařízení přístupné přes běžně dostupné současné webové prohlížeče		ANO

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

IČO: 05324165

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZAŘÍZENÍ KYOCERA

Společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., přímé obchodní zastoupení značky KYOCERA pro Českou republiku pro prodej, dodávku a servis laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních zařízení, spotřebního materiálu a dalších produktů značky KYOCERA

prohlašuje,

že došlo k ukončení prodeje modelu zařízení KYOCERA ECOSYS M6235cidn a tento byl nahrazen novým modelem KYOCERA ECOSYS MA4000cix.

V Praze dne 07.12.2023

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, 190 00 PRAHA 9
Česká republika
IČ: 05324165

①

Radim Vogel

Obchodní ředitel partnerského prodeje

Dejte Vaší kanceláři nový impulz

Toto výkonné a spolehlivé zařízení formátu A4 zajišťuje vynikající provozní náklady pro střední a velké pracovní skupiny a zároveň splňuje ty nejvyšší standardy. Uživatelé mohou pohodlně provádět operace pomocí uživatelsky přívětivého a jednoduchého dotykového panelu, který usnadňuje operace tisku, kopírování a skenování. Platforma HyPAS Vám pomůže dále optimalizovat pracovní tok Vašich dokumentů.



ECOSYS MA4000cix



**Barevná multifunkční fiskárna
formátu A4**

Až 40 stran za minutu

7" dotykový displej

Specifikace

OBECE

Barevná laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™

Ovládací panel: 177,8 mm (7 palcový) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 40 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního tisku: 20 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního kopírování: 17,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk); 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,4 sekund nebo méně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,2 sekund nebo méně (DP); přibližně 5,8 sekund nebo méně (ze skla).

Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz

Paměť: Standardně 2GB; Max. 3GB (volitelně).

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelně

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eUIO slot pro volitelný

doplnek jiný než FAX, slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): bez obalu:

480 x 577,5 x 571,5 mm (bez výstupků);

480 x 577,5 x 575 mm (včetně výstupků);

S obalem: 623 x 728 x 789 mm

Hmotnost: bez obalu:

přibližně 39 kg (se startovacím tonerem)

přibližně 38 kg (bez startovacího toneru)

S obalem: 51 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 573,6 W, Kopírování: 575,0 W, Pohotovostní režim: 18,8 W,

Režim spánku: 0,5 W

Hlučnost (hladina akustického flaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Provoz zařízení: 53 dB (LpAm) Pohotovostní režim: 30 dB (LpAm)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúčelová příhrádka na 100 listů (80 g/m²),

110 listů (64 g/m²), 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter,

Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm),

Bannerový papír až do délky 1220 mm. Standardní univerzální

příhrádka na papír: 250 listů (75 g/m²), 300 listů (64 g/m²),

60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský

formát (105 x 140 až 216 x 356 mm).

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,050 listů

(75 g/m²), 2,210 listů (64 g/m²)

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 60–163 g/m²,

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm

- 216 x 356 mm).

Podavač dokumentů: jednorůchodový podavač dokumentů na 100 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 250 listů (ekvivalent 80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy na vyžádání

Fonty/čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).

Tiskové funkcionality: přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, e-mailový printing, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, tisk pro Chrome OS

Podpora AirPrintu tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně).

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení,

5 hodnot zvětšení

Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný

dokument

Digitální funkce: elektronické řízení, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran,

automatická korekce obrazu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken na USB, síťový TWAIN, WIA, WSD sken, Chrome OS (skan), AirPrint, Mopria.

Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4,

černobíle); 50 ipm (300 dpi, A4 barevně)

Rychlost skenování oboustranně: 120 ipm (300dpi, A4,

černobíle); 100 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (defaultně), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver), 256 odstínů pro každou barvu

Max. velikost: A4, Legal, Banner (max. 915 mm).

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR.

Typy souborů: TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG komprese), PDF/A-1, PDF/A-2, vysoko komprimované PDF šifrované PDF, MS Office soubory (volitelně), prohlédávatelné PDF (volitelně)

Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran, vymazávání okrajů, digitální podpis (vyžaduje instalovaný SSD), automatická korekce obrazu (DP)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Přůmerná nepřetržitá výtežnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Zásobník toneru TK-5380K: černý toner na 13,000 stran A4

Zásobník toneru TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: žlutý, purpurový a azurový toner na 10,000 stran A4 Startovací černý toner na 6,000 stran A4

Startovací toner žlutý, purpurový a azurový na 5,000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150 (max. 3 jednotky): Max. 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (YoukeiZ)

Rozšíření paměti: 1GB/2GB

Volitelná úložiska pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohlédávatelného PDF (integrované OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx), vyžaduje instalovaný HDD nebo SD kartu

Product Library 14: Instalaci DVD

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádoba na toner, uživatelská příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECology, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepce modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023MA4000cix/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz