

Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku **Digitalizace 2023 – Technická specifikace**
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce.
Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jilová 164/36g.
Záruka min. 2 roky.

Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.

Část 9 - Zabezpečovací výuková sada 2 ks

Sestava zabezpečovací výukové sady - 2 sady

Číslo položky	Technická specifikace položky	Počet kusů v jedné sadě	Cena za kus	Cena celkem	DPH (21%)	Cena vč. DPH
1.	Deska ústředny - min 8-32 zón, 8-32 pg. výstupů, imp. zdroj 1,7A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 4 LCD klávesnice, 32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 16 bloků / 4 objekty, 28 časovačů, 64+4+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 439 událostí. 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 32 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 8 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). EN50131 stupeň 2.	1	3 209,00	3 209,00	673,89	3 882,89
2.	Univerzální plechový kryt s transformátorem 16 a 18VAC, 40VA, pojistkou a tamperem. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x305x98mm, zámek	1	1 398,00	1 398,00	293,58	1 691,58
3.	Akumulátor - min.7 Ah	1	490,00	490,00	102,90	592,90
4.	Základnová stanice pro bezdrátový systém , 48 bezdrátových zařízení a 8 bezdrátových k klávesnic, obousměrná komunikace, dosah až 1400m , pokročilé řízení spotřeby bateriemi napájených zařízení, frekvence 868,0 MHz, 4 kanály.	1	2 465,00	2 465,00	517,65	2 982,65
5.	LCD klávesnice , 2 zóny, tamper, RS-232 port, podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, rozměry: 140 x 126 x 26 mm, dvířka.	1	2 705,00	2 705,00	568,05	3 273,05
6.	Bezdrátová LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID , 2 zóny, tamper, RS-232, podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka	1	3 825,00	3 825,00	803,25	4 628,25
7.	Bezdrátový ovladač - 868MHz, obousměrná komunikace, 6 funkcí, 3x LED a akustické potvrzení, podsvětlená tlačítka, indikace slabé baterie, možnost změny tlačítek, Rozměry: 78 x 38 x 16 mm, napájení baterií	1	1 476,00	1 476,00	309,96	1 785,96
8.	Bezdrátový PIR QUAD detektor - provedení čočky 14 m x 16 m / 83°, PET imunita do 20kg, digitální zpracování, dynamická teplotní kompenzace, vzdálená konfigurace a aktualizace fw, LED, tamper, montážní držák stěna /strop, napájení baterií, sledování stavu baterie, shoda s normami EN 50131 stupeň 2	1	1 791,00	1 791,00	376,11	2 167,11
9.	Univerzální bezdrátový detektor - 868MHz, pracovní režimy: magnetický detektor, dvoukanálový magnetický detektor, mag. detektor se vstupem pro rolety, vibrační a magnetický detektor, detektor přemístění, detektor teploty (-10 až 50°C), záplavový detektor, expandér zón 2x NC, expandér zón NC + roleta. Podpora vzdálené aktualizace firmware, LED pro test, tamper, sledování stavu baterie.	1	1 441,00	1 441,00	302,61	1 743,61
10.	Externí sonda pro detektory zaplavení - v bílém provedení	1	137,00	137,00	28,77	165,77
11.	Bezdrátový detektor třítění skla systému - tabulové, vrstvené a tvrzené sklo, vzdálené nastavení úrovně citlivosti a aktualizace firmware, pro vnitřní aplikace, napájení baterií, sledování stavu baterie, tamper, bílé provedení	1	2 042,00	2 042,00	428,82	2 470,82
12.	Bezdrátový detektor kouře systému - vzdálený výběr režimu, akustická signalizace poplachu, LED signalizace paměti poplachu nebo nutnosti vyčištění optické části senzoru (v testovacím režimu), napájení baterií, sledování stavu baterie, bzučák. Vzdálená aktualizace firmware. Shoda s EN 14604 pro autonomní provoz. Rozměry: 108 x 54 mm	1	1 933,00	1 933,00	405,93	2 338,93
13.	GSM komunikátor s možností 2 SIM karet - možnost zálohovat komunikaci pevné linky GSM modulem, možnost připojení hlasového komunikátoru, pobočkové ústředny. 4 programovatelné vstupy, 4 výstupy OC	1	3 478,00	3 478,00	730,38	4 208,38
14.	Anténa pro GSM bránu	1	204,00	204,00	42,84	246,84
15.	Komunikační modul Ethernet do sítě LAN (TCP/IP) . Možnost vzdálené správy a ovládání a programování, podpora e-mailu, 192Bit šifrovaný přenos, DHCP (client).	1	3 478,00	3 478,00	730,38	4 208,38
16.	Bezdrátová vnitřní sířena systému s červenou optickou signalizací LED, 3 tóny, 2 režimy blikání, vzdálená konfigurace a aktualizace firmware, tamper ochrana proti otevření nebo stržení ze zdi	1	2 036,00	2 036,00	427,56	2 463,56
Celkem za jednu sadu		1	32 108,00	32 108,00	6 742,68	38 850,68
Celkem za dvě sady		2	64 216,00	64 216,00	13 485,36	77 701,36

V Brně

Dne: 7.11.2023

Podpis: p. Karel Kachlík

ARI s.r.o.
Pekařská 42, 602 00 Brno
IČ: 25522914
DIČ: CZ25522914

