

**LEGENDA :**

- — — — — - SVĚTELNÝ OBVOD
- — — — — - ZÁSUVKOVÝ OBVOD
- - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ - 10A, 250V - pod omítku
- - STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ - 10A, 250V - pod omítku
- - ZÁSUVKA - 16A, 250V - pod omítku
- ⊗ - STROPNÍ PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM, 20W
- ⊗ - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO, 60W

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ	VNĚŠÍ SVĚTLY
2.01	SCHODIŠTĚ	100	NORMALNÍ
2.02	CHODBA	120	NORMALNÍ
2.02a	CHODBA	120	NORMALNÍ
2.02b	CHODBA	120	NORMALNÍ
2.02c	CHODBA	120	NORMALNÍ

ROZVODNÁ SÍŤ : TN - C - S, 3+N+PE, 50 Hz, 230/400V

ROZVODY : PROVEDTE DLE ČSN 33 2130 ed.3 A 33 2000-4-42-6  
KABELY CYKLO RESP. CYKY  
ULOŽENÉ POD OMÍTKOU NEBO PODHLEDECH,  
VNĚ OBJEKTU V ZEMI

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 3

**POZNÁMKA :**

- DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ A ZÁSUVKY JE 1,2m NAD PODLAHOU.
- NOVÁ SVÍTIDLA NAPOJENA Z KRABIC STÁVAJÍCÍHO SVĚTELNÉHO OBVODU KABLEM CYKY 3C x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- ZÁSUVKA 230V BUDE NAPOJENA KABLEM CYKY 3C x 2,5 mm<sup>2</sup> Z KRABICE PO DEMONTOVANÉ ZÁSUVCE.
- V m.č. 2.02a - 2.02c BUDOU NAINSTALOVÁNA NOVÁ SVÍTIDLA LED S POHYBOVÝM ČIDLEM.
- SVÍTIDLO NA V m.č. 2.02 BUDE STÁVAJÍCÍ, BUDE VYMĚNĚN PŘÍVODNÍ KABEL.
- PŘESNÉ TYPY SVÍTIDEL DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA A INVESTORA.

**DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA - ÚPRAVY 2.NP**

Místo stavby: k.ú. Polička, A. Lidmilové 505, st.p.č. 1244

Objednatel: **Dětský domov Polička, A. Lidmilové 505, 572 01 Polička**

Generální projektant: **APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička**

Projektant: **Josef Menc**

Zodp. projektant: **Ing. Martin Kozáček**

Kraj: **Pardubický**

Slav. úřad: **Polička**


Stupeň PD: **JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT**

Obsah přílohy: **Č. zakázky: P0317**



**APOLO CZ s.r.o.**  
Tyršova 155,  
572 01 Polička  
+420 461 722 204  
apolo@apolo.cz  
www.apolo.cz

Autizační razítko:



Měřítko:

**D1-01-5.02**

**1:50**

**ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE 2.NP**