

## Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 1) Průběžná myčka na nádobí dvouplášťová

- Celonerezová a dvouplášťová konstrukce
- Lisovaná mycí vana
- Elektroventil na horkou vodu
- Příkon elektro 400 V
- Systém dávkování chemie – přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla – dvoucestné
- Samočisticí cyklus – ANO
- Odpadový filtr- dvojitá filtrace s elektronickým řízením
- Typ ovládání - digitální, displej LCD
- Otevírání zařízení – nahoru
- Nastavitelné nožičky – ANO
- Mycí ramena – otočná, dvojcípá, nerez
- Rozměr koše 500 x 500 mm
- 1x koš na sklo, 2x koš na talíře a 1x koš na příbory
- Objem bojleru 12 l, příkon 7,000 kW
- Objem vany 22 l, příkon vany 2,500 kW
- Včetně stolů levý 1200 cm s dřezem se sprchou, pravý 700 cm, oba se spodní policí
- Mycí prostředek 12 kg 1x
- Oplachový prostředek 10 kg 1x
- Přípravek k odstraňování vodního kamene

### 2) Elektrická pánev sklopná nerez 50 l

- Š 800 mm x H 700 mm x V 900 mm
- Rozměr vany – 720x465x200 mm
- Materiál dna – nerez
- Objem vany – 50 l
- Sklápění – manuální s pomocnou pružinou
- Napouštění/dopouštění – mechanický kohout
- Typ vany – sklopná
- Tvar vany – výlevka vany tvarovaná pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu
- Příkon elektrický 10.500 kW
- Stupeň krytí ovládacích prvků – IPX4
- Maximální teplota zařízení 300° C
- Minimální teplota 50° C
- Pojistný spínač bránící ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy

### 3) Kráječ chleba 13 mm

- Š 650 mm x hl. 650 mm x v 700 mm
- Tloušťka krajíců 13 mm
- Bezpečnostní posouvání
- Ocelové nože
- Bezpečnostní kryt
- Bezpečnostní pojistka
- Bezpečnostní posouvání
- Automatické vypnutí po rozplátkování
- Tlačítko STOP