

Příloha č. 1

TECHNICKÉ POŽADAVKY „TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE“

1. jeviště:

- rozměry- 6 m (šířka) x 6m (hloubka)
- 2 tahy minimálně 3 metry od sebe, 1. tah cca 1m od portálu
- nástupy nutné z obou stran
- 2 rekvizitní stoly
- černá jevištní podlaha – dřevěná prkna natřená na černo nebo černý divadelní koberec
- nutnost vrtat do podlahy – připevnění kulis
- 2 jev. technici k dispozici 3 hodiny před představením a 1 hodinu po představení+ pomoc při nakládce a vykládce.

Jevištní mistr: Michal Kročil - [REDACTED]

2.světla:

- kabina osvětlovače - výhled na jeviště, odposlech, místní osvětlovač k dispozici 3 hodiny před představením
- 3 reflektory levý portál
- 3 reflektory pravý portál
- 4 reflektory levá strana hlediště
- 4 reflektory pravá strana hlediště
- 4 ks regulovatelných zásuvek na jevišti
- 4 ks reflektory kontra na jevišti

Mistr světel: Jiří Hátle – [REDACTED]

3.zvuk:

- kabina zvukaře- výhled na jeviště, odposlech, místní zvukař k dispozici 3 hodiny před představením
- 1x mixážní pult s třemi nezávislými výstupy
 - a) do reproduktorů předních
 - b) do levých reproduktorů na jevišti nebo za horizontem
 - c) do pravých reproduktorů na jevišti nebo za horizontem

- 1x minidisk s funkcí A-PAUSE (pokud ho pořadatel nemá, doveze si divadlo vlastní).

Vedoucí zvukař: Marek Zídka tel. [REDACTED] zvuk@bezzabradli.cz

Zájezdový zvukař: Vrt'átko Jiří - [REDACTED]