

Formátovací pila

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 5,5 kW
- Přepínač hvězda – trojúhelník
- Elektromotorické přestavení řezného úhlu
- Elektromotorické přestavení řezné výšky
- LED displej pro zobrazení polohy pilového kotouče (výška, naklopení)
- Nezávislá předřezová jednotka 1,1 kW
- Řezná šířka 1250 mm
- Digitální odečet řezné šířky včetně jemného nastavení
- Formátovací stůl délka 3200mm
- Výložník s navalovacím válečkem 1500mm
- Pravitko výložníku 1900 včetně digitálního zobrazení, prodlužitelného na 3200mm
- Použití pilového kotouče o průměru 400mm
- Řezná výška min 130mm
- Průměr hrdla pro připojení odsávání 120 ze stojanu a 80mm z průmyslového ramene
- Paralelní pravitko překlopné
- 3 otáčky – 3500/4500/5500 ot/min.
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Pásová bruska

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 4 kW
- Možnost broušení rámových konstrukcí
- Brusná výška 600mm
- Vodící alu rolny
- Rozměr stolu min.2200x800
- Kuličkové uložení brusného stolu
- Průměr odsávací příruby min 160mm
- Brusná délka 2200mm
- Brusná hloubka 800mm
- Brusná patka s asymetrickým uložením šíře 150mm
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje
- rychlost pásu 25m/min

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Dlabačka

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 2,6 kW
- Přepínač směru otáčení
- Možnost vrtání ostrohranných dlabů
- Uhlové pravítko
- Možnost popojíždění se strojem díky transportním kolečkům
- Excentrický upínák pro upnutí vrtaných obrobků
- Dorazové čepy
- Délka dlabu min 250mm
- Hloubka vrtání min 160mm
- Výškové přestavení min 130mm
- Sklíčidlo 0-20mm
- Vrtací agregát uložen na válečcích
- Možnost dovybavit stroj kolíkovacími šablonami
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Pásová pila

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 3,3 kW
- Horní i spodní vedení pilového pásu
- Řezná výška min 410mm
- Řezná šířka min 480mm
- Naklápění stolu -10 až + 45 stupňů
- Hrdlo pro odsávání 120mm
- Hliníkové pravítko pro podélné řezy vedené po plné tyči
- Přestavení horního vedení – výškově stavitelné
- Automatická kontrolka napnutí pilového pásu
- Pilové pásy 6,16,25mm
- Možnost dovybavení brusnou jednotkou
- Možnost dovybavení vykružovacím přípravkem
- Možnost dovybavení rozšiřovacími podpěrnými stoly
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Srovnávací frézka

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 4 kW
- Masivní žebrované stoly z šedé litiny
- Délka srovnávacích stolů min. 2200mm
- Prizmové vedení pro nastavení polohy srovnávacích stolů
- Srovnávaná šířka 410mm
- Srovnávací pravítko sklopné – úspora místa stroj může stát u zdi
- Nastavení úběru třísky z místa obsluhy
- Pohon hřídele přes POLY-V
- destičková spirálová hoblovací hřídel, destička s břitem ze všech čtyř stran tak, aby jí bylo možné v případě otupení pouze pootočit
- průměr hrdla pro připojení odsávání 120 mm z odsávací hubice hoblovacího hřídele
- Z důvodu BOZP nízká hlučnost stroje při chodu na prázdko, hodnota akustického tlaku max. 85dB, emisní hodnota na pracovišti max. 75dB
- Z důvodu BOZP nízká hlučnost stroje při obrábění, hodnota akustického tlaku max. 92dB, emisní hodnota na pracovišti max. 84dB
- z důvodu BOZP integrovaný kryt hoblovací hřídele
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Tloušťkovací frézka

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 5,5 kW
- Přepínač hvězda – trojúhelník
- Masivní litinový tloušťkovací stůl z šedé litiny
- Vedení na čtyřech trapézových šroubech s lichoběžníkovým závitem a integrovaným bočním vedením
- Pohon hřídele přes POLY-V
- Protahovací šířka min.504mm
- protahovací výška min.-max. 4-254 mm
- maximální úběr materiálu 8 mm
- plynulá regulace protahovací rychlosti 4–16m/min
- destičková spirálová hoblovací hřídel, destička s břitem ze všech čtyř stran tak, aby jí bylo možné v případě otupení pouze pootočit
- elektronické přestavení protahovacího stolu
- elektronické zobrazení protahované výšky protahovacího stolu
- ocelový podávací válec
- ocelový vytahovací válec s mikroozubením,
- průměr hrdla pro připojení odsávání 140 mm z odsávací hubice hoblovacího hřídele
- Z důvodu BOZP nízká hlučnost stroje:
 - hladina akustického tlaku při chodu na prázdno max. 84dB,
 - hladina akustického tlaku při obrábění max. 92DB
- Z důvodu BOZP emisní hodnoty hluku na pracovišti
 - pracovní pozice 1, chod naprázdno (na straně vstupu) max. 72dB
 - pracovní pozice 2, chod naprázdno (na straně výstupu) max. 77dB
 - pracovní pozice 1, při obrábění (na straně vstupu) max. 77dB
 - pracovní pozice 2, při obrábění (na straně výstupu) max. 78DB
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Spodní frézka

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 5,5 kW
- Frézovací hřídel průměr 30mm
- Bezpečnostní lišty
- Možnost prodloužení stolu
- Prodlužovací stoly
- Rychlovýměnný systém frézovacích hřídelů
- Náklopné frézovací jednotka 90-45 stupňů
- Elektromotorické výškové nastavení s LED displejem
- Otvor ve frézovacím stolu min 320mm
- Využitelná výška vřetene 140mm
- Otáčky frézovací hřídele 3500/4500/6000/8000/10000 ot./min.
- Frézovací pravítka pro nástroje o průměru 230mm
- Stavitelné vodící plochy pravítka
- Čepovací stůl 1300mm
- Přepínač směru otáčení
- Podavač materiálu 3x400V
- 8 rychlostí posuvu
- Chod posuvu vzad i v před
- Výkon min 0,75kW
- 3kolečkový o průměru koleček min 120mm
- systém pro znovu nastavení hodnoty na frézovacím pravítku
- systém dvojitého odsávání ze stroje
- excentrický upínák
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebními provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Hranová bruska

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 2,2 kW
- Délka brusného pásu 2515mm
- Šířka brusného pásu 150mm
- Možnost vypnutí oscilace brusného pásu
- Rozměr stolu min 850x300
- Průměr brusných válců 110mm
- Výškové nastavení brusného stolu
- Naklopení stolu v rozmezí 90 – 0 stupňů
- Přídavný stolek pro broušení křivkových dílců
- Odsávací příruba 120mm
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy

Odsávač

Minimální technické parametry:

- Minimální výkon motoru 1,5 kW
- Odsávací příruba 140mm
- Rozbočka 140/120/80mm
- Sací výkon 2350m³/hod.
- Podtlak 2140Pa
- Objem odpadního vaku min 200litrů
- Rychlovýměnný systém pytlů na třísky
- Filtrační vak ze speciální tkaniny pro filtraci vzduchu (prachová třída L)
- Možnost popojíždění s odsáváním díky kolečkům
- Ocelové lopatky ventilátoru
- návod na obsluhu v češtině
- montáž a instruktáž se zkušebním provozem
- technický výkres s prostorovými nároky stroje

Podmínky:

- Montáž stroje musí obsahovat instalaci, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.
- DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ po dobu minimálně 9 LET PO ZÁRUCE
- Certifikát CE

Další požadavky na stroj
Bezpečnostní systém zamezující zranění obsluhy, stroj musí odpovídat CE normě
Návod na obsluhu stroje v českém jazyce
Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy