

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

leden - duben 2024

technický dozor stavebníka
kontaktní osoba ve věcech technických

| Pol. č. | Kategorie položky | Název položky | MJ | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | SO 06 | Množství celkem | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|--|-------------------|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| obvod TO | | | | | | | | | | | | |
| místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do): | | | | | | | | | | | | |
| termín provádění prací od: | | | 15.01.2024 | | | | | | | | | |
| do: | | | 30.04.2024 | | | | | | | | | |
| cena za jednotlivé SO: | | | | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | | | celková cena za SO 01 až 06: |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|------|---------|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| 14 | Zimní podmínky | Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně | hod | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 15 | Zimní podmínky | Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně | hod | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 17 | Zeleň | Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 | m2 | 500,000 | | | | | | 500,000 | | |
| 24 | Zeleň | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 100,000 | | | | | | 100,000 | | |
| 47 | Kolejové lože | Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené | m3 | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 90 | Pražce | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 155 | Kolejnice | Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 | m | 8,000 | | | | | | 8,000 | | |
| 284 | Svař., navaf., broušení | Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 2,000 | | | | | | 2,000 | | |
| 298 | Svař., navaf., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 302 | Svař., navaf., broušení | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | 50,000 | | | | | | 50,000 | | |
| 339 | Svař., navaf., broušení | Opravná profilace srdcovky dvojitě do 2 mm | kus | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| 343 | Svař., navaf., broušení | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm | kus | 1,000 | | | | | | 1,000 | | |
| 658 | Materiál | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1 | t | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
| 858 | Doprava | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km | t | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |