

# Soupis požadavků TO Vsetín

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - Obvod 2

leden - duben 2024

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
obvod TO												
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):												
termín provádění prací od:				15.01.2024								
do:				30.04.2024								
cena za jednotlivé SO:					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06:

14	Zimní podmínky	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000						40,000		
15	Zimní podmínky	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	55,000						55,000		
17	Zeleň	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	500,000						500,000		
24	Zeleň	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,000						100,000		
47	Kolejové lože	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	2,000						2,000		
90	Pražce	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000						10,000		
155	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	10,000						10,000		
284	Svař., navaf., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000						2,000		
298	Svař., navaf., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	50,000						50,000		
302	Svař., navaf., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	50,000						50,000		
339	Svař., navaf., broušení	Opravná profilace srdcovky dvojitě do 2 mm	kus	1,000						1,000		
343	Svař., navaf., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,000						1,000		
658	Materiál	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	10,000						10,000		
859	Doprava	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	10,000						10,000		