

Příloha k DO/8408/2024/OKT



baufloor s.r.o.
Krátká 3810/5
669 02 Znojmo
IČO: 026 32 969
DIČ: CZ026 32 969

PRO:
Měú Břeclav
p.Jadrný

CENOVÁ NABÍDKA

NAVRHOVANÝ POSTUP příprava a ošetření podlahy – linoleum, mramor

1. Ošetření povrchu 1K Polymerní nátěr STA-BRITE 20 Lesk

Popis a postup prací:

povrchové ošetření : 115m²

1. Strojní a ruční hloubkové chemické čištění
2. Odstranění stávajícího nátěru
3. Neutralizace
4. Mikrozábrus podlahy pro otevření pórů
5. Aplikace 2x vrchního ochranného 1K Polymerního nátěru (lesk)

Cena :

Smluvní cena je sjednána ve smyslu zákona č.526/90 Sb. následovně :

Cena celkem 115m²..... 22.425,-Kč

- Výborný ochranný nátěr, nenáročný na údržbu
- Vytváří velmi trvanlivý saténový film
- Odolný vůči oděru, poškrábání, černým šmouhám od bot, detergentům a solí
- Vysoký obsah pevných částic
- Nátěr je protiskluzový

Zatížení

Opatrně pochozí po cca 30 minutách, povrch po 12 hodinách od posledního nátěru je dosaženo 60% odolnost. Po 24 hodinách je dosaženo cca 85% odolnosti. Po 3 dnech má nátěr plnou odolnost vůči zatížení a chemikáliím (20 °C, 50% relativní vlhkost vzduchu, výměna vzduchu).

Životnost

Při běžném zatížení až 1-3 roky. (Doporučeno 1x za rok přebroušení poslední vrstvy a jeden nový nátěr)

2. Ošetření mramoru

Věc : Cenová nabídka – Přebroušení a hloubkové čištění mramorové dlažby včetně impregnace a leštění

Stavba/Objekt : MěU Břeclav-3NP

Výměra : mramorová dlažba- 65m²

Na základě zadání a dle v současnosti dostupných podkladů Vám tímto předkládáme cenovou nabídku k realizaci prací na výše uvedené akci. Hloubkové čištění ploch z mramoru:

Specifikace prací:

- hloubkové chemické čištění
- broušení plochy
- intenzivní hloubkové mytí (mycím strojem s odsáváním chemie)
- hydrofobní nátěr
- uzavření kamene speciálním impregnačním nátěrem (protiskluz)
- zaleštění povrch do lesku

Přebroušení a hloubkové čištění mramorové dlažby včetně impregnace a leštění :

Cena celkem 65 m².....37.525,- Kč
(započítané schody včetně -12ks.....8.200,-Kč)

Smluvní cena je sjednána ve smyslu zákona č.526/90 Sb. následovně :

Cena celkem za dílo.....59.950,-Kč
V cenách není zahrnuto DPH 21%

Termín realizace

termín realizace dle dohody (lze i víkend nebo noční)

HMG prací : 1 den

Počet pracovníků : 3 osoby ,

V ceně je zahrnuto:

Materiál, úklidové prostředky a pomůcky, technika, doprava, ubytování

Předání:

Dílo bude v dohodnutém termínu po jeho ukončení písemně předáno odpovědným zástupcem dodavatele odpovědnému zástupci odběratele.

Požadavek dodavatele:

Cenová nabídka a nabídkové jednotkové ceny jsou konečné bez dalších příplatků a jsou platné pro rozsah prací uvedených v nabídce.

Pokud nebude realizován celý rozsah prací dle předmětné cenové nabídky, zaniká nárok klienta na případně uvedené slevy z jednotkových cen dané cenové nabídky.


Pokud byly práce objednatelem v průběhu realizace redukovány a celková hodnota prací klesne v součtu pod 15 000,- Kč bez DPH / realizační den / 1 výjezdní vozidlo, je účtován tento minimální výjezdní paušál ve výši 15 000,- Kč bez DPH. Minimální výjezdní paušál o víkendu činí 30.000,- Kč bez DPH / realizační den / 1 výjezdní vozidlo.

Pokud ze strany objednatele nebylo umožněno provést dohodnuté práce, platí stejné podmínky.

Pokud objednatel vystavil objednávku na práce zhotoviteli a následně zrušil (z obou stran) již písemně potvrzený termín realizace méně než 48 hodin před realizací, bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši 5.000,- Kč jako penalizační poplatek za rezervaci termínu a následně neuskutečněnou zakázku.

Drobné vady a nedodělky, které nemají vliv na užívání díla a jeho funkčnost, nebrání vyúčtování díla zhotovitelem a jeho zaplacení objednatelem.

Ve Znojmě 23.1.2024



Podmínky:

Potřebná teplota stávající podkladní konstrukce v místech provádění nátěru musí být nejméně +15°C, zajištění možnosti větrání.

Chemická odolnost – běžná odolnost standardním čistícím prostředkům a ropným produktům.

Objednatel zabezpečí osvětlení plochy ze stropní konstrukce, přívod el.energie 220V, přívod vody a využití prostor pro zřízení míchacího centra a uzavřený sklad pro materiál. Tyto prostory budou vytápěny na teplotu +18°C.

Je nutné, aby celá plocha byla uvolněna pouze pro firmu baufloor s.r.o., vyčištěná od jiných materiálů, nečistot a vody. Zákaz vstupu osob po dobu realizace a vytvrzování nátěru, po tuto dobu na plochu nesmí přijít prach, voda a jiné nečistoty.

Objednatel zajistí možnost složení materiálu na plochu.

Dodací podmínky:

Pokud objednatel v průběhu realizace bude požadovat provedení prací nad rámec cenové nabídky, budou tyto práce uvedeny do předávacího protokolu a účtovány dle standardních cen zhotovitele. Pokud je realizace rozdělena do více etap s odstupem větším než 3 dnů, bude dílo fakturováno taktéž po etapách.

Navrhované platební podmínky:

- splatnost faktur 21 dnů ode dne vystavení faktury do výše 100% z celkové částky
- zádržné (případně bankovní garance) po dobu záruční lhůty není zahrnuto v ceně
- s ohledem na minimální potřeby na zařízení staveniště není v cenách zakalkulován podíl na nákladech na zařízení staveniště

Nabídka prací je kalkulována pouze z předložených a známých tech. podkladů ke dni zpracování nabídky. Případné změny tech. podkladů a vstupních cen, které by vedly ke zvýšení uvedené ceny nejsou kalkulovány.

Záruka na dílo

kteří je předmětem této cenové nabídky je stanovena na systém (funkčnost značení) takto: PUR - 24 měsíců, Epoxid - 24 měsíců, Akrylát - 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené jinými vlivy, než které jsou dány běžným provozem (např. vnější vlivy – pohyby podloží, poškození svářením, hrubé mechanické poškození apod.).

Čekací doby nátěru :

Plné zatížení po vyzrání : 12 hod

Vše při dodržení teploty podkladu min. + 15°C a teploty vzduchu min. + 18°C