

PROV02/01/24/TH/20

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2024

č.: 1502318000

Smluvní strany

Prodávající:

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660
266 01 Beroun

Kupující:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Tel.: 387 021 011

e-mail: [REDACTED]

IČO: 49551272 DIČ: CZ49551272

Číslo účtu: 5050013021/5500

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Číslo účtu: 000051-8903440257/0100

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173.

Touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje odevzdávat kupujícímu zboží níže specifikované, a to podle jednotlivých objednávek (požadavků) kupujícího. Tato smlouva je uzavřena jako rámcová, kdy jednotlivé kupní smlouvy vznikají doručením objednávek (požadavků) kupujícího prodávajícímu, ledaže prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení požadavku kupujícímu sdělí, že plnění (objednávku) neakceptuje; v takovém případě smlouva uzavřena není; závazky z takto vzniklých kupních smluv se řídí ustanoveními této smlouvy. Pokud dojde k odmítnutí jednotlivé objednávky, všechny následující dílčí kupní smlouvy vznikají až výslovným přijetím objednávky (požadavku) prodávajícím. Za odevzdané zboží se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu sjednanou cenu.

Expediční místo: **Betonárna Soběslav**

Číslo zákazníka: **15002404**

Způsob platby: **Bankovní převod**

Splatnost faktur: **14 dnů od vystavení faktury**

Adresa příjemce materiálu: **Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, p. o. - Vožická 2107 - 390 41 Tábor**

Sjednaná sazba úroků z prodlení z částky nezaplacené ve smluveném termínu: 18% p.a..

Smluvní strany tímto sjednávají kupní cenu za výrobky, služby a ostatní produkty dle ceníku prodávajícího - betonárna Soběslav platného ke dni objednání konkrétní dodávky, sníženou u výrobků o 10,00 %. Tato obecná sleva neplatí pro dodávky kameniva, jiného obchodního zboží a služeb. U položek uvedených níže se výslovně sjednávají tyto ceny:

Název zboží	Kupní cena
Číslo	MJ (CZK/ MJ bez DPH)
CZ39 - Výrobky Soběslav 1	

Výše uvedené ceny výrobků a jiných produktů nezahrnují přepravné; je-li přeprava zajišťována prodávajícím, je cena přepravy fakturována dle ceníku prodávajícího platného ke dni objednání konkrétní dodávky.

Smluvní strany vylučují aplikaci článku 12 VOPP a článku 10 VOPP čerpání a doprava.

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2024

č.: 1502318000

Ostatní příplatky a služby: dle ceníku prodávajícího platného ke dni objednání konkrétní dodávky.

Zvláštní ujednání: dodací listy bude za kupujícího podepisovat a dodávky tak potvrzovat osoba, která bude k tomu zmocněna kupujícím.

Příjemcem se rozumí kupující či osoba či provozovna určená kupujícím, která je oprávněna zboží pro kupujícího přijmout.

Přílohy a součásti smlouvy, o nichž kupující prohlašuje, že s nimi byl před podpisem této smlouvy seznámen a souhlasí s nimi:

- všeobecné obchodní a platební podmínky, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy
- platný ceník transportbetonu, značkových produktů a služeb společnosti Českomoravský beton, a.s., provoz Betonárna Soběslav, dostupný též na: <http://www.transportbeton.cz/betonarna-sobeslav>
- všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby skupiny Českomoravský beton - doprava a čerpání betonových a maltových směsí, dostupné též na: <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Smluvní strany prohlašují, že s účinností ode dne ústně uzavřely smlouvu o obsahu shodném s touto smlouvou, která se dnem účinnosti této smlouvy ruší a je jí zcela nahrazena.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami (VOPP) a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí (VOPP čerpání a doprava). Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s textem VOPP a VOPP čerpání a doprava, který považuje za srozumitelný a žádné z jejich ustanovení neshledává překvapivým ani neobvyklým. Především pak výslovně akceptuje ustanovení čl. 3.2. (specifikace zboží), čl. 3.7. (změna kupní smlouva na rámcovou kupní smlouvu), čl. 4.3 a 4.4. (uplatnění požadavku na dodávku a přebírající osoba), čl. 5.2 (změna expedičního místa), čl. 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 a 5.11 (provádění dodávek), čl. 5.13 (vyloučení odpovědnosti za prodlení při pandemii), dále čl. 6. (zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky), čl. 7 (další podmínky a skutečnosti související s plněním, včetně odevzdávání zboží a problematiky bezpečnosti osob), čl. 8.3-8.5, 8.8 a 8.10 a 8.11 (jakost, shoda, záruky, práva z vad), čl. 9.1-9.7 a 9.11-9.13 a 9.14 (cena a platební podmínky), čl. 10 (reklamační řízení a náhrada škody), čl. 12 (rozhodčí doložka) a čl. 13.1 (smluvní pokuta a náhrada škody) a 13.2 (zpracování údajů) VOPP. Zároveň se tímto kupující pro případy uvedené v čl. 8.5., 10.1 a 10.5 VOPP vzdává svých práv z vadného plnění a práva na náhradu škody, v rozsahu stanoveném v uvedených člancích. Kupující též výslovně akceptuje následující ustanovení VOPP čerpání a doprava: čl. 4) písm. g) (vyloučení povinnosti hradit újmu), čl. 5) písm. c) (právo zvýšit cenu), čl. 5) písm. g) (následky prodlení), čl. 9) (informace spotřebitelům) a 10) (rozhodčí doložka).

V rámci smluvního vztahu jsou prodávajícím zpracovávány též osobní údaje, a to i údaje na kontaktní osoby, které byly prodávajícímu sděleny ze strany kupujícího. Aktuální informace o zpracování osobních údajů je dostupná na webových stránkách prodávajícího www.heidelbergcement.cz (<https://www.heidelbergcement.cz/cs/zpracovani-osobnich-udaju>).

Kupující souhlasí s elektronickou fakturací dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktury budou zaslány pouze v elektronické podobě (pokud nebylo dohodnuto jinak) na emailovou adresu, která byla poskytnuta obchodnímu zástupci Českomoravského betonu a.s..

Faktury budou zaslány bez příloh, číslo objednávky je uvedeno na faktuře, originály dodacích listů kupující obdrží při převzetí plnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá výslovně jako rámcová, tedy bez určení celkového množství zboží. Prodávající je tak oprávněn neakceptovat/odmítnat objednávky jednotlivých dodávek zboží a služeb,

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 2024

č.: 1502318000

zejména v případě nezaviněné změny okolností.



Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2024. Smlouvu je možno měnit pouze písemně.


Počet listů : 3

V Soběslavi dne:

V dne:

Prodávající - pověřená osoba:


Digitálně podepsal 
Datum: 2024.02.06 10:38:54
+01'00'


vedoucí provozu

Kupující:



.....
Jméno:

Funkce:

Ing. Andrea
Jankovcová
Digitálně podepsal Ing. Andrea
Jankovcová
Datum: 2024.02.06 14:26:46 +01'00'

KONTROLOVÁNO




Digitálně podepsal 
Datum: 2024.02.06
12:02:54 +01'00'

Potvrzení o pověření

Představenstvo společnosti Českomoravský beton, a.s., se sídlem v Beroun-Město 660, PSČ: 266 01, Beroun, IČ: **495 51 272**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924 (dále jen „společnost“)

tímto potvrzuje,

že zaměstnanec společnosti pan [REDAKCE], **BBA**, vedoucí provozu betonárny Jindřichův Hradec a Soběslav (dále jen „pověřený zaměstnanec“), je na základě vnitřních předpisů společnosti pověřen k tomu, aby za společnost uzavíral a podepisoval smlouvy a rámcové smlouvy o prodeji výrobků a zboží společnosti a souvisejících služeb, a to:

- v celkové hodnotě do 500.000,- Kč samostatně;
- v celkové hodnotě od 500.000,- Kč spolu s jiným k tomu pověřeným zaměstnancem – vedoucím střediska.

V Berouně dne 3.10.2016

Za představenstvo společnosti:

[REDAKCE]

Ing. Zdeněk Gärtner
člen představenstva

[REDAKCE]

Sídlo společnosti:
Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660
266 01 Beroun

Adresa pro zasílání faktur:
Beroun 660, PSČ 266 01

Identifikační údaje:
IČ: 49551272
DIČ: CZ49551272
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7924

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.:
SWIFT CODE: RZBCCZPP
Účet CZK: 5050013021/5500
IBAN: CZ775500000005050013021 (pro zahr. plat. styk)

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Betonárna Soběslav
Petra Bezručě 447/14, 392 01 Soběslav
E sobeslav@heidelbergmaterials.com

Smluvní
technolog betonárny
M
E bt.jhradec@betotech.cz

Dispečink, objednávky

Obchodník pro beton a lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®,
CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Vedoucí betonárny

BA

Členství



Certifikace



Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ak, cube} ³⁾
		bez DPH	s DPH					
C 8/10		████	████	S1	22	Cl 1,0	VP	28
		████	████	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	████	████	S1	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 16/20	X0	████	████	S3	22	Cl 1,0	VP	90
	X0, XC1-2	████	████	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 1,0	VP	90
C 20/25	XC1	████	████	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC2	████	████	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1-2	████	████	S1	22	Cl 0,4	P	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	X0	████	████	S3	22	Cl 0,4	P	90
	XC1	████	████	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-3	████	████	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-2	████	████	S1	22	Cl 0,4	S	28
C 30/37	X0	████	████	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 0,4	S	90
	XC1-2	████	████	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3-4, XA1-2, XF1, XD1-2	████	████	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2	████	████	S4	22	Cl 0,2	R	28
	X0	████	████	S3	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0	████	████	S3	22	Cl 0,2	R	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3	████	████	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4	████	████	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	████	████	S4	22	Cl 0,2	R	28
Nekonstrukční betony dle TKP 18								
C 16/20n	XF1	████	████	S1, S3	16	Cl 0,2	R	28
C 20/25n	XF1, XF3	████	████	S1, S3	16	Cl 0,2	R	28

Poznámky:

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz Ražskýk na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾
	bez DPH	s DPH		
MC 10	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 12,5	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 15	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 20	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 25	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 30	████	████	C1	4
	████	████	S3	4
MC 25 XF3, XF4 dle TKP 18	████	████	S1	4

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 5

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení	označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m ³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾
		bez DPH	s DPH						
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	████████	████████	C _{8/10}	-	-	22	-	-
				C _{5/6}	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	████████	████████	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 3

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m ³		stupeň konzistence ¹⁾	D _{max.} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cubo} ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 16/20	X0	■	■	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1	■	■	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-3	■	■	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-3	■	■	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	■	■	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	■	■	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV*	C 30/37	X0, XC1-3, XD1	cena na vyžádání		SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV*	C 35/45	X0, XC1-3, XD1	cena na vyžádání		SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max.} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ck, cubo} ³⁾
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE*	C 25/30	XA1-2, XF1	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE*	C 30/37	XA1-3, XF1	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE*	C 35/45	XA1-3, XF1	cena na vyžádání		S4	22	Cl 0,4	P	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

* Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m ³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D _{max.} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	C 16/20	X0	■	■	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpateľný
SYSTEMCRETE WS	C 20/25	X0, XC1	■	■	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpateľný
SYSTEMCRETE S	C 16/20	X0	■	■	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpateľný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTYLENOU VYZTUŽÍ			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ct, cubo} ³⁾	pevnostní třída v dostředěném tahu f _{ct, n}	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f _{ct, n, m1}	pevnostní třída v příčném tahu f _{ct, n, v1}
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³

STEELCRETE D*	C 20/25	X0, XC1-2	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-	
STEELCRETE D*	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-	
STEELCRETE D*	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-	
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V*	FC 27/30	X0, XC1-3, XD1, XA1	cena na vyžádání	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5	
STEELCRETE V*	FC 33/37	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	cena na vyžádání	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8	

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

¹⁾ Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.
²⁾ Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE BETON DO PODLAH			cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (max. velikost zrna) ¹⁾	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti ²⁾	stáří vzorku ve dnech pro stanovení f _{ct, cubo} ³⁾	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m ³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE	C 20/25	X0, XC1-2	■	■	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	■	■	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	■	■	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-

FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah

FLOORCRETE*	C 20/25	X0, XC1-2	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE*	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	20
FLOORCRETE*	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	cena na vyžádání	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.

¹⁾ Vysvětlivky viz Rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím betonárny. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.
²⁾ Tyto betony se dodávají pouze na vyžádání u obchodníka, dle možností betonárny.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m ³		pevnost v tlaku (N/mm ²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	maltá pro zdění	■	■	5	36
MALMIX MC 10	maltá pro zdění	■	■	10	36

ANHUMENT® - lité anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHUMENT LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		ZNAČKA KVALITY 2020 SPOLEČNOSTI VÝVA A APPLIKACE		cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH				
ANHUMENT AE 20	Anhydritový lité potěr					> 4	2 100
ANHUMENT AE 25	Anhydritový lité potěr					> 5	2 100
ANHUMENT AE 30	Anhydritový lité potěr					> 6	2 100

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHUMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - lité anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		ZNAČKA KVALITY 2018 SPOLEČNOSTI VÝVA A APPLIKACE		cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH				
SLIMFLOW	Anhydritový lité potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy					> 7	2 100

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - lité cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		ZNAČKA KVALITY 2017 SPOLEČNOSTI VÝVA A APPLIKACE		cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH				
CEMFLOW CF 20	Cementový lité potěr					> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový lité potěr					> 5	2 100
CEMFLOW CF 30*	Cementový lité potěr					> 6	2 100

Poznámky:

* Potěr CEMFLOW® CF 30 (C1-C30-F6) je technologicky naročnější pro výrobu, není standardně dostupný

na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look

lité cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový lité cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m ³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm ²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem			0,4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá			1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	cena na vyžádání		0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	cena na vyžádání		2	700

Poznámky:

Při dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnost výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do snědových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

frakce	lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	Suchdol	■	■
8/16	Slapy	■	■
11/22	Slapy	■	■
0/22 REC*	Recyklát	■	■

* Podle ČSN EN 206+A2:2021 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

- 1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Nad 5 m ³ cena za jeden dovezený m ³ betonu		Do 5 m ³ cena za jednu otoč automíchávače	
	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
I	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.

Podmínky nasazení stroje – viz Ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První a druhá započatá čtvrt hodina je zdarma; třetí a každá další započatá čtvrt hodina je za +350 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)	■	■	Kč/m ³
2	Práce v sobotu, v neděli a ve svátek	■	■	Kč/m ³
3	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	■	■	Kč/m ³
4	Recyklace betonu	■	■	Kč/m ³
5	Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech	■	■	Kč/vzorek
6	Použití CEM I 42,5 R ¹	■	■	Kč/m ³
7	Kamenivo do 8 mm [*]	■	■	Kč/m ³
8	Kamenivo do 16 mm	■	■	Kč/m ³
9	Požadavek na terénní mix	■	■	Kč/m ³
10	Prostoj mixu ^{**}	■	■	Kč/15min
11	Pozdní zrušení objednaného mixu ^{***}	■	■	Jednorázově
12	Přeprava konzistence S1, S2 v mixu	■	■	Kč/m ³
13	Vykládka mixu na stavbě nad 30 min.	■	■	Kč/15min

¹ pouze v případě, že provozovna materiálem disponuje

^{**} odložení betonu ze strany zákazníka delší než 30 min.

^{***} zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník čerpání betonu

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink čerpadel

Pracovní doba pro objednání čerpadel

Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o.

M 724 040 444

Po - Pá 8:00 - 16:00

Čerpání betonu je realizováno technikou společností Českomoravský beton, a.s. a Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu + pobyt čerpadla na stavbě + přečerpané množství + ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Regionální čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
M 36						
M 43						

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
MOLI, M20						
M 28, M 31 halové čerpadlo						
M 34, M 35, M 36						
M 37, M 38						
M 42, M 43						
M 46, M 47						
M 56, M 58						
PUMI M 24 čerpadlo s autodomichávacem						
Pístové**						

* Při práci nad 100 km účtujeme k přistavnému 65,- Kč/km bez DPH (79,- Kč/km s DPH)

** Při práci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30,- Kč/km bez DPH (938 Kč + 36,- Kč/km s DPH)

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- V případě „najeť“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najeť“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem, takto upravená směs se nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Betonovací věže a stacionární čerpadla

typ věže	pobyt betonovací věže (čerpadla) na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč/den	cena s DPH Kč/den	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³

MX 32 – TR

typ čerpadla	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
--------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Dieslové, elektrické

Přpravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hraří objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přístavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m ³	cena s DPH Kč/m ³
Estrich Boy (ANHUMENT®)	■	■	■	■	■	■
Aeronicer (PORIMENT®)	■	■	■	■	■	■
Pístové (CEMFLOW®)	■	■	■	■	■	■

* Při akci nad 70 km účtujeme 800 Kč + 30,- Kč/km bez DPH (968 Kč + 36,- Kč/km s DPH)
Přidavne hadice 50,- Kč/m/den bez DPH (61,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přidavné potrubí/den	za 1 bm a den	■	■
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	■	■
Gumové hadice/pístové čerpadlo/den	za 1 bm a den	■	■
Přprava potrubí a hadic	1 km	■	■
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	■	■
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	■	■
Neděle a svátky	za 15 min.	■	■
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp	za 1 m ³	■	■
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	■	■
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednorázově	■	■
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově + km	■	■
Odvoz zbytkového betonu	jednorázově	■	■
Použití zpomalovacího kolena	jednorázově	■	■

K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut sazby použitého čerpadla v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.

Individuální podmínky lze poskytnout na základě pohoody.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přpravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Rozměrová tabulka čerpadel

Typ čerpadla	M0L1	M17	M20	M24 PUMI	M28	M31	M34	M35	M36	M37	M38	M43	M47	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)															
Šířka vpředu (m)	2,5	2,5	3,4	4	6	6,3	6,2	6,3	6,3	6,96	6,3	8,3	9,5	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	2,5	2,6	2,5	3,6	6,3	5,7	6,2	6,3	6,75	7,3	8,3	10,5	12,1	12,5
Délka (m)	10,5	8,5	9,2	9,9	9,3	10	10,8	10,65	11,3	11,7	11,4	11,6	11,9	14,4	15
Výška (m)	-	17	20	24	28	31	34	35	36	37	38	43	47	56	58
Vzdálenost (m)	-	13,4	16,1	20	23,5	26,6	30	30,1	31,7	32,9	32,9	38,1	41,1	49,9	53,4
Hloubka (m)	-	8	11,1	12,4	17,5	20,5	22,5	23	23,7	25,3	25,3	28	32,4	40,3	44
Vzdálenost od kabiny auta (m)	-	12,4	13,8	19,2	21,46	24,3	27,5	27,1	29,3	30	30,3	35,1	38	45,6	49,6

M0L1 - čerpadlo bez ramena, čerpání pomocí přidavného potrubí a hadic az 250 m

„Na spolupráci s vámi se těší
všichni zaměstnanci skupiny
Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem
(disponentem) nebo vedoucím betonárny
do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte
s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat
podmínky stanovené ve Všeobecných
obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum
a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída
betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence,
velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud
jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m³/hod.,
délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek,
trasa, stav komunikace, velikost, výška
a celková hmotnost dopravního prostředku.

