

Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1522
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel: +420 412 372 863

412 371 719

Fax: +420 412 371 342

Nemocnice Varnsdorf (IČO 49888498)
MUDr. Václav Jára

Karlova 2280
407 47 Varnsdorf

Tel.: +420 412 372 445-7

E-mail: kancelar@nemvdf.cz
jana.psenickova@nemvdf.cz

Váš dopis ze dne:

Vyřizuje - linka:

Datum:

Barecz – 473 030 245, barecz@samat.cz , 604 212 483

08.02.2024

Cenová nabídka - akce: „INTERiérové hliníkové dveře (chodba 2.NP) - Nemocnice, Varnsdorf“

Vážený pane doktore,

na základě poptávky Vám zasiláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Naše ceny jsou bez DPH. Při výrazné změně kurzu nebo technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. **K cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.**

Termín dodání je dle osobní dohody. **Záruku na výrobek poskytujeme 60 měsíců** (s výjimkou elektrických a elektronických součástí výrobku – záruka 24 měsíců) od předání výrobku objednavateli. **Platnost naší nabídky je 3 měsíce od data vystavení.** Ochranné (přepavní) pásy/fólie na profilech je nutné odstranit do 2 měsíců od montáže výrobků.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci jsme Vám k dispozici na našich telefonních a faxových číslech v Jiřetíně pod Jedlovou.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem krásného dne

za firmu SAMAT, spol. s r.o.
Ing. Pavel Barecz

Celkový počet stran: 4 včetně této + obrazová příloha

poz	popis	ks	cena/ks	cena
01	<p><u>Dveře jednokřídlé nepanikové prosklené</u> <u>(Dveře jednokřídlé otvíravé VEN LEVÉ)</u> * INTeriérový výrobek bez požární odolnosti (bez PO) * INTeriérový výrobek bez panikového kování (bez PK)</p>	1	66 433,-	66 433,-
	<p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-45 - profily bez PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = NPD \text{ W/m}^2.K^1$ <u>Stavební hloubka rámu:</u> 45 mm</p> <p><u>Stavební otvor:</u> cca (2 150 x 3 109) mm <u>Rozměr:</u> (2 120 x 3 085) mm - viz skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (1 200 x 2 130) mm * světlost průchodu při otevření křídla na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 4 x dveřní 2-dílný pant WALA WX (R9016) 1 x zámek 1-bod. nepanikový WILKA (střelka) 0 x elektrický vrátný bez přepínání + kabel 1 x zámková vložka WINKHAUS (sjednoceno na stejný klíč s pozicí 02) 5 x klíč WINKHAUS ke sjednoceným vložkám 1 x klika exteriérová celoštít LINE (Nerez) 1 x klika interiérová celoštít LINE (Nerez) 0 x madlo vodorovné 1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 5000 s aretací (aretače = stavěč dveřního křídla)</p> <p><u>Zasklení:</u> Spodní část dveřního křídla a bočních světlíků Plná PVC-PUR-PVC izolační výplň $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.K^1$ Bílá hladká dveřní výplň COSMOTherm 24 (Plné PVC-PUR-PVC izolační zasklení síly 24 mm)</p> <p>Horní část dveřního křídla a bočních světlíků Matné izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.K^1$ VSG 33.1 MAT - 14.Ar – Planitherm XN 4 (Matné izolační zasklení síly 24,4 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * vrstvené bezpečnostní zasklení z vnější strany * vnitřní sklo dvojskla není bezpečnostní</p> <p>Horní pevné nadsvětlíky Čiré izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.K^1$ Planiclear 4 - 16.Ar – Planitherm XN 4 (Čiré izolační zasklení síly 24 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * izolační dvojsklo není bezpečnostní</p> <p><u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * * standardní barevný odstín RAL 9016 MAT</p>			

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	<p><u>Příslušenství:</u> Oběžné dveřní křídlo, bezprahové provedení</p> <p><u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku</p>			
02	<p><u>Dveře jednokřídlé nepanikové prosklené</u> <u>(Dveře jednokřídlé otvíravé DOVNITŘ LEVÉ)</u></p> <p>* INTeriérový výrobek bez požární odolnosti (bez PO) * INTeriérový výrobek bez panikového kování (bez PK)</p>	1	65 783,-	65 783,-
	<p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-45 - profily bez PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = \text{NPD } \text{W/m}^2.\text{K}^1$ <u>Stavební hloubka rámu:</u> 45 mm</p> <p><u>Stavební otvor:</u> cca (2 165 x 3 069) mm <u>Rozměr:</u> (2 136 x 3 045) mm - viz skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (1 200 x 2 150) mm * světlost průchodu při otevření křídla na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 4 x dveřní 2-dílný pant WALA WX (R9016) 1 x zámek 1-bod. nepanikový WILKA (střelka) 0 x elektrický vrátný bez přepínání + kabel 1 x zámková vložka WINKHAUS (sjednoceno na stejný klíč s pozicí 02) 5 x klíč WINKHAUS ke sjednoceným vložkám 1 x klika exteriérová celoštít LINE (Nerez) 1 x klika interiérová celoštít LINE (Nerez) 0 x madlo vodorovné 1 x lištový dveřní dovírač GEZE TS 5000 s aretací (aretače = stavěč dveřního křídla)</p> <p><u>Zasklení:</u> Spodní část dveřního křídla a bočních světlíků Plná PVC-PUR-PVC izolační výplň $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}^1$ Bílá hladká dveřní výplň COSMOTherm 24 (Plné PVC-PUR-PVC izolační zasklení síly 24 mm)</p> <p>Horní část dveřního křídla a bočních světlíků Matné izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}^1$ VSG 33.1 MAT - 14.Ar – Planitherm XN 4 (Matné izolační zasklení síly 24,4 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * vrstvené bezpečnostní zasklení z vnější strany * vnitřní sklo dvojskla není bezpečnostní</p> <p>Horní pevné nadsvětlíky Číré izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}^1$ Planiclear 4 - 16.Ar – Planitherm XN 4 (Číré izolační zasklení síly 24 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * izolační dvojsklo není bezpečnostní</p>			

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	<u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9016 bílá * * standardní barevný odstín RAL 9016 MAT <u>Příslušenství:</u> Oběžné dveřní křídlo, bezprahové provedení <u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku			
	Cena za výrobky			132 216,-
	Sleva pro zákazníka 7 % na výrobky			- 9 255,-
	Cena za výrobky po slevě pro zákazníka 7 % na výrobky			122 961,-
	Montáž vč. doprav			17 849,-
	Olištování AL plochým profilem oboustranně			8 750,-
	Demontáž, likvidace			6 247,-
	Cena celkem za dodávku výrobků po slevě a práce bez DPH			155 807,-
	DPH 21 % (DPH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)			32 719,-
	Cena celkem za dodávku výrobků po slevě a práce včetně 21 % DPH			188 526,-

Termín dodání: 5-12 týdnů od závazné objednávky

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 není standardní součástí dodávky, není-li v cenové nabídce uvedeno jinak. Cena parotěsné folie z interiéru je 120,- Kč za obvodový metr a cena paropropustné folie z exteriéru je 120,- Kč za obvodový metr (ceny bez DPH).

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z hliníkových konstrukcí, stejně jako změna rozměrů konstrukce, může vyvolat změnu základních cen u ostatních pozic!

„Objednatel prohlašuje, že dle Nařízení EU č. 2016/679, souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro účely zpracování cenové nabídky, případně uzavření smlouvy o dílo či objednávky. Další informace na www.samat.cz“

Reklamační řád uveden na www.samat.cz.

*** PTM – Přerušovaný tepelný most**