

## **Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění**

### **Minimální technické požadavky zadavatele**

**Název veřejné zakázky: Dodání 1 kusu motorové rozbrušovací pily na kolejnici**

**Číslo smlouvy objednatele: DOD20231901**

**Číslo smlouvy prodávajícího: TE2023008**

**Výrobce: Husqvarna**

**Typ, označení: K1270II+RA10**

**Rok výroby: 2023**

*Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo nabídne jiné technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (\*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nesmí nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná příčinná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 1.2. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.*

<b>Motorová rozbrušovací pila na kolejnici-typ a označení: K1270II+RA10</b>	Ano/ne	Hodnota
Požadovaný výkon min. 5,5kW, při jmenovitých otáčkách dle normy 97/68/EC	Ano	5,8/8400ot.
Nejvyšší technická hmotnost rozbrušovací pily včetně upínacího zařízení na kolejnici (bez paliva a řezacího ústrojí) max. 25 kg	Ano	21,4kg
Objem motoru min. 110 cm <sup>3</sup>	Ano	119 cm <sup>3</sup>
Motor benzínový dvoudobý, vzduchem chlazený	Ano	
Možnost použití řezného kotouče o průměru 400 mm	Ano	400mm
Hloubka řezu min. 145 mm	Ano	160mm
Homologovaný univerzální přípravek pro upevnění pily na kolejnici 57Ri1,NT3/žlábkové/ a 49E1/vignolové/,umožňující řezání z obou stran.	Ano	
Možnost přesného řezání v pravém úhlu ve všech rovinách	Ano	
Sada nářadí pro běžnou údržbu součástí dodávky	Ano	
Systém umožňující snadné startování pily	Ano	
Originální přepravní bedna pro pilu součástí dodávky	Ano	

.....  
Radka Matulová, prokuristka společnosti