

<b>Univerzální nosič komunální techniky</b> <b>kategorie samojízdný pracovní stroj s nosností do 3,5 t</b>		
<b>*Název výrobce a typové označení:</b>	<b>HAKO Multicar M31C</b>	
Název/parametr	Požadovaná hodnota:	*Nabídnuto
Nosnost	max. 3,5 t	3,5 t
Motor zdvihový objem	min. 2990 cm <sup>3</sup>	2 998 cm <sup>3</sup>
Palivo	diesel	Diesel
Výkon motoru	min. 100 kW	110 kW
Emisní norma	min. EURO 6	EURO 6
Řidičské oprávnění skupiny „B“	ANO	ANO
Pohon kol 4 x 4 volitelně z 4 x 2	ANO	ANO
Převodovka min. 10 stupňů vpřed a 2 vzad, plně synchronizovaná	ANO	ANO
Redukce všech rychlostí do pomala	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě	ANO	ANO
Řízení hydraulické s posilovačem	ANO	ANO
Jízdní a pracovní rychlost	min. 1 - 90 km/h	0,6 – 90 km/h
Brzdy – se systémem ABS	ANO	ANO
Brzdy – kotoučové brzdy na všech kolech	ANO	ANO
Dovolené zatížení přední nápravy	min. 2 700 kg	2 700 kg
Dovolené zatížení zadní nápravy	Min. 3 600 kg	3 670 kg
Ukazatel opotřebení brzdového obložení	ANO	ANO
Nezávislé zavěšení předních kol	ANO	ANO
Objem palivové nádrže	min. 80 l	90 l
Uzamykatelné víčko palivové nádrže	ANO	ANO
Výstražný maják	ANO	ANO
Kabina dvoumístná	ANO	ANO
Nastavitelná výška a sklon sloupku řízení	ANO	ANO
Sedadlo řidiče mechanicky nastavitelné, odpružené	ANO	ANO
Střešní rampa s nastavbovými světlomety	ANO	ANO
Rychloupínací deska pro přední nastavby	ANO	ANO
Tažné zařízení pro přívěs - kulová hlava	ANO	ANO
Pneumatiky 225/75 R16C M+S	ANO	ANO
Rezervní kolo 225/75 R16C M+S	ANO	ANO
Přední přípoj na odtažení	ANO	ANO
Barva zelená RAL 6024	ANO	ANO
Autorádio s bluetooth, CD/MP3	ANO	ANO
Dvouokruhová vysokotlaká hydraulika nezávislá na spojce, s možností nastavování změny tlaku i průtoku z kabiny	ANO	ANO
Objem hydraulické nádrže	min. 65 l	70 l
Pohon nástaveb přes elektrohydraulicky připojitelný vedlejší pohon závislý na motoru	ANO	ANO
Třístranný sklápěč se zvýšeným předním čelem a síťovými háčky	ANO	ANO
Výkon chladiče oleje	min. 7,5 kW	7,5 kW
Výkon hydrauliky při 200 barech pro zadní nastavbu	min. 60 l	70 l
Výkon hydrauliky při 200 barech pro přední nastavbu	min. 90 l	110 l
Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce hydrauliky	ANO	ANO
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Ochranné potahy sedadel	ANO	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy (trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek použitých ve vozidle, autolékárna, autolano 5t, reflexní vesta, hever, klíč na kola	ANO	ANO

## Sypač vozovek

<b>*Název výrobce a typové označení:</b>	<b>ABM Technology BBS 1200</b>	
Název/parametr	Požadovaná hodnota:	<b>*Nabídnuo:</b>
Objem zásobníku	min. 1 200 l	1 200 l
Šířka posypu	min. 5 m	6 m
Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerezů	ANO	ANO
Upnutí do korby sklápěče	ANO	ANO
Ovládání šířky a dávky posypu z kabiny řidiče	ANO	ANO
Funkce STOP-GO	ANO	ANO
Odklopná střecha zásobníku	ANO	ANO
Ochranné síto zásobníku	ANO	ANO
Rozrušovací hřídel	ANO	ANO
Odstavné nohy	ANO	ANO
Osvětlení prostoru rozmetadla	ANO	ANO
Výstražný maják LED	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO

## Sněhová radlice rovná

<b>*Název výrobce a typové označení:</b>	ABM Technology PKN 172	
Název/parametr	Požadovaná hodnota:	<b>*Nabídnuo:</b>
Odklízecí šířka	min. 1 950 mm	1 950 mm
Hmotnost	max. 240 kg	158 kg
Úprava pro montáž na upínací desku SWW 500	ANO	ANO
Hydraulické přetáčení křídel	ANO	ANO
Gumové břity	ANO	ANO
Gumová zábrana proti přeletu	ANO	ANO
Výstražné červené praporky	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO

## Cisternová nástavba

<b>*Název výrobce a typové označení:</b>	<b>ABM Technology CNT 2000</b>	
Název/parametr	Požadovaná hodnota:	<b>*Nabídnuo:</b>
Objem cisterny	min. 2 000 l	2 000 l
Hmotnost	max. 250 kg	235 kg
Montáž do korby vozidla	ANO	ANO
Odstavné nohy	ANO	ANO
Membránové vodní čerpadlo	ANO	ANO
Průtok	min. 80 l/ min.	81 l/min.
Tlak	max. 50 bar	50 bar
Tlaková ruční mycí pistole	ANO	ANO
Čistící kanálová tryska (krtek)	ANO	ANO
Ozónovací trysky	ANO	ANO
Naviják s hadicí	min. 15 m	15 m

Sací hadice	ANO	ANO
Sací koš	ANO	ANO
Rozvod vody dopředu k upínací desce	ANO	ANO
Barva rámu oranžová RAL 2011	ANO	ANO
<b>Mycí lišta</b>		
<b>*Název výrobce a typové označení:</b>	ABM Technology ML 1600	
Název/parametr	Požadovaná hodnota:	<b>*Nabídnuo:</b>
Celková šířka	max. 1 850 mm	1 600 mm
Hmotnost	max. 35 kg	30 kg
Úprava pro montáž na upínací desku SWW 500	ANO	ANO
Hydraulické přetáčení I	ANO	ANO
Připojení lišty k přívodu tlakové vody pomocí bajonetové spojky	ANO	ANO
Připojení lišty k hydraulickému obvodu nosiče pomocí rychlospojek	ANO	ANO
Odstavná noha	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO

\*Návod k vyplnění Formuláře:

- účastník vyplní do šedě podbarvených polí obchodní název a typové označení nabízeného zařízení a jeho výrobce
- do sloupce „nabídnuo“ účastník uvede v případě parametru stanoveného číselnou hodnotou konkrétní nabízenou hodnotu nebo odkaz, kde tuto hodnotu lze najít v jiné části nabídky. V případě parametru stanoveného popisem bude potvrzeno ("ano"), že dodavatel daný parametr splňuje.

V Praze dne

Za účastníka: .....

Radek Bukovský, jednatel společnosti

*Návod k vyplnění formuláře slouží pouze pro potřeby zadávacího řízení. Vyplněný formulář se stane přílohou kupní smlouvy. Při uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem bude návod k vyplnění z dokumentu vymazán.*