

Tento provozní řád navazuje na „Místní řád skladu“ (MŘS), vyplývá z technicko provozních podmínek váhového systému a je závazný pro všechny uživatele váhy a její obsluhu.

## Váhový systém

Mostová elektronická automobilová váha 16m model CN-EL-PC/Digital s monolitickou základovou vanou, umožňující vážení do 60 000 kg při teplotě do -15 stupňů C. Vážít lze vozidla o rozchodu větším než je vnitřní rozměr nájezdových betonových klínů, tj. 1 000 mm.

## Provozní doba

V pracovní dny od 7.00 do 15:00 hodin.

## Povinnosti řidiče

- 1) Maximální rychlost: při vážení 0 km/h  
při přejezdu 5 km/h
- 2) Vyčkat na pokyn obsluhy při nájezdu a výjezdu z váhy
- 3) Zůstat v kabině a vypnout motor
- 4) Převzít vážní lístek a předat jej k dalšímu řízení do kanceláře skladu
- 5) Dodržovat ustanovení MŘS

## Povinnosti obsluhy

- 1) Dávat pokyn řidičům k nájezdu a výjezdu z váhy
- 2) Při ukončení vážení předat jim podepsaný vážní lístek řidiči
- 3) Dodržovat a zajišťovat zásady vyplývající z technicko provozních podmínek
  - a) v oblasti všeobecných podmínek
    - vyhodnocovací centrum váhy se zapíná a vypíná vždy jen při prázdné váze
    - vyhodnocovací centrum chránit před jakýmkoliv mechanickým poškozením, účinkem tepelných zdrojů, elektromagnetických polí a znečištěním
    - chránit tenzometrické snímače, slučovací skřínky a propojovací vodiče před působením elektromagnetických polí, mechanickým poškozením, tak i trvalým účinkem vody a znečištěním
    - maximální pojezdová rychlost dopravních prostředků na váze je 5 km/h, při vážení 0 km/h
    - samotnou konstrukci váhy chránit před mechanickým poškozením, ať už okolujícími vozidly nebo vozidly přímo přejezdějícími přes váhu a před znečištěním
    - jakákoliv svévolná manipulace a zasahování do kterékoliv části váhy je nepřipustná. K tomu je oprávněná jedině servisní organizace Tenzona.
  - b) v oblasti základní údržby systému:
    - čištění nájezdů a udržování přejezdových ploch váhy – soustavně
    - čištění spodku váhy – podle potřeby
    - udržování volné plochy boků váhy od námraz a návějí

*Pozn.: pro posyp v zimním období volit zásadně inertní materiál*

V Praze dne: