

P.č.	Materiál	Příklad požadovaného materiálu	Požadované vlastnosti	Balení	Počet kusů		
1	Travní osivo	Barenburg RPR	<ul style="list-style-type: none"> • Složení směsi: 10 % Lipnica luční Barimpala 20 % Kostřava červená trsnatá Bargreen II 10 % Kostřava červená Barjessica 30 % Jílek vytrvalý Barorlando 30 % Jílek vytrvalý RPR Barlibro • vysoká odolnost proti zátěži • vysoká samoregenerační schopnost • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 				
2	Herbicide-totální	Roundup Klasik PRO	<ul style="list-style-type: none"> • účinná látka: glyphosate-ipa 360g/l • možnost použít v II. ochranném pásmu vodních a podzemních vod • systémový účinek pro aplikaci na listy • doba expirace min. 2 roky od převzetí zboží 				
3	Herbicide-selektivní	Agro Bio Garlon NEW	<ul style="list-style-type: none"> • selektivní arboricidní herbicide • účinná látka: triklopyr 60g/l, fluroxypyr 20g/l • možnost použít v II. ochranném pásmu vodních a podzemních vod • spektrum účinnosti: šťovík, svízel, svalčec, ptačinec, kopřiva, pampeliška, křídlatka, jetel, pryskyřník • doba expirace min. 2 roky od převzetí zboží 				

4	Barva pro silniční značení - žlutá	HELIOS SIGNOCRYL E	<ul style="list-style-type: none"> • Jednosložková rychleschnoucí akrylátová barva na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny pro silniční značení • Nátěrová hmota vhodná pro aplikaci se značkovacím strojem Hoffman H26-3 • Certifikace barvy dle „katalogu – schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení“ č. j. MD-20435/2022-930/3 • Nízký obsah rozpouštědel • Obsah sušiny min. 75% • Použita při teplotě vzduchu 5 – 30 C • Zaschnutí barvy pro provoz do 45 min. od nanesení na povrch vozovky • Doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	
5	Barva pro silniční značení - červená	HELIOS SIGNOCRYL E	<ul style="list-style-type: none"> • Jednosložková rychleschnoucí akrylátová barva na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny pro silniční značení • Nátěrová hmota vhodná pro aplikaci se značkovacím strojem Hoffman H26-3 • Certifikace barvy dle „katalogu – schválené výrobky - oblast vodorovného dopravního značení“ č. j. MD-20435/2022-930/3 • Nízký obsah rozpouštědel • Obsah pevných látek min. 75% • Použita při teplotě vzduchu 5 – 30 C • Zaschnutí barvy pro provoz do 45 min. od nanesení na povrch vozovky • Doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	

6	Ředidlo na barvu pro silniční značení	Ředidlo NCL C-6000-KG	<ul style="list-style-type: none"> • K ředění nitrocelulóзовých nátěrových hmot, případně akrylátových a polymerátových • K ředění syntetických nátěrových hmot • Složeno ze směsi organických rozpouštědel • Objem balení 9 litrů
7	REFUG 2K	Vialit	<ul style="list-style-type: none"> • dvousložková asfaltová zálivka • kartuše 425 g • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží
8	Asfaltová zálivka	PARAMO MOZAL TS	<ul style="list-style-type: none"> • elastická těsnicí hmota zpracovatelná za horka • vyrobená z ropného asfaltu, termoplastického kaučuku a přísad • zvýšená tepelná stabilita, oxidační stálost • balené v papírových obalech • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží
9	Asfaltový lak Penetral ALP	PARAMO PENETRAL ALP	<ul style="list-style-type: none"> • asfaltový lak • napuštění cementobetonových podkladů • báze: nízkovroucí hydrogenovaný benzín max. 50% hmotnosti, toluen <1,5% hmotnosti, n-Haxen <1,5% hmotnosti • hustota: 890 – 910 kg/m³ • rozpustnost: nerozpustný • max. viskozita nad 20,5mm²s při 40°C • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží
10	Ochranná emulze proti odpařování	REDROCK Permapatch Cure	<ul style="list-style-type: none"> • Ochranný nástřík proti prvotnímu odpařování vody z betonu a opravných malt. • Objemová hmotnost 1000kg/m³

11	Podkladní nátěr	REDROCK Redprime F	<ul style="list-style-type: none">• Podkladní nátěr• Styren-butadienová disperze• Uzavření savých podkladů	
12	Tříděná zemina	-	Použití: <ul style="list-style-type: none">• zakládání vegetační vrstvy• terénní úpravy• frakce 0-30 mm	