

☐ Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel

Kód	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	[DOPLNĚNÍ DODAVATELE]		Fakturační	Financování z projektových prostředků	Pokud financování z projektových prostředků, pak NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU	Obchodní podmínky NADŘAZENÉ STANDARDNÍM obchodních podmínek	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	Termín dodání (s uvedením v kalend. dnech od datu příjmu Objednávky k plnění objednávky)	[DOPLNĚNÍ DODAVATELE]		NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VÝHODUJE / NEVÝHODUJE	OPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA		
					Obchodní název i typ a číslo série	Období na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified, *								MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku [MJ] v Kč bez DPH					
1	Grafická karta typ 1	1	ks	Parametry napájení 8 GB. Typ paměti alespoň GDDR6. Frekvence paměti minimálně 17000 MHz. Frekvence výpočetního jádra alespoň 1800 MHz. Síťová karta nejméně 128 MBs. Počet výpočetních jednotek alespoň 3000. Podpora minimálně 4 výstupů obrazu. Podpora HDMI 2.1a a DisplayPort 1.4a. Plus kompatibilita s externím barem SONNET eDPX Breakaway Box 750w profile Plus kompatibilita s externím barem SONNET eDPX Breakaway Box 750w profile https://www.sonnettech.com/support/downloads/manuals/Compatibility_Graphics_Cards.pdf	GSARTTE Grafura RTX 4060 WINFORCE OC 8GB (OV-14602WY12OC-8GB), zátoka 24 mšlčů	NE								8 000,00 Kč	7 256,00 Kč	7 256,00 Kč	VÝHODUJE	30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače		
2	Grafická karta typ 2	1	ks	Parametry napájení 12 GB. Typ paměti alespoň GDDR6. Frekvence paměti minimálně 21000 MHz. Frekvence výpočetního jádra alespoň 1800 MHz. Síťová karta nejméně 192 MBs. Počet výpočetních jednotek alespoň 5500. Podpora minimálně 4 výstupů obrazu. Podpora HDMI 2.1a a DisplayPort 1.4a. Plus kompatibilita s externím barem SONNET eDPX Breakaway Box 750w profile Plus kompatibilita s externím barem SONNET eDPX Breakaway Box 750w profile https://www.sonnettech.com/support/downloads/manuals/Compatibility_Graphics_Cards.pdf	GSARTTE Grafura RTX 4070 WINFORCE OC 12GB (OV-14607WY12OC-12GB), zátoka 24 mšlčů	NE								15 000,00 Kč	13 691,00 Kč	13 691,00 Kč	VÝHODUJE			
3	Kalibrovací monitor 27" pro přehledov přísluř. a barvení	1	ks	Plochy displej, nezahrnuje s antireflexní úpravou. Rozlišení min. 3840px x 2160px. Hustota pixelů min. 538 ppi, tedy úhlopříčka min. 58,4 cm (23,0"). Technologie LCD panelu IPS. Prostorový úhel minimálně 178° vodor. / minimálně 178° vodorovně. Produktivní LED, reakční doba odezvy (je-li uvedeno - typická) max. 10 ms. Obtížky kontrastní poměr 1000:1. Obtížky jas minimálně 300 cd/m². Barvená paleta min. 278 mšl. barev (16 bitů Hlediska vyhodnocení tabulky). Zabírané barvy nebo stupně barev 1,07 mšl. barev pro vstupy USB-C, HDMI i DisplayPort. Min. pokrytí barevných prostorů: -100% a více pro prostory DCI-P3, Adobe RGB, sRGB/ColorGamut V2 -100% pro prostory Rec709, sRGB, SMPTE-C, sRGB Vstupní konektory (grafický signál) minimálně tyto -HDMI -USB-C -DisplayPort Konektory USB pro upstream: -nejméně 1x typ C (DisplayPort Alt Mode, napájení 60w max.) -nejméně 1x typ B Konektory USB pro downstream: -nejméně 4x typ A (nejméně 2x USB (5Gbps) a nejméně 2x USB2) Vestavěný přepínač KVM. Nechromatizované kalibrování jasu, bílého bodu a gamma/OTF. Množství barevných bodů hardware kalibrace metodu přímé úpravy Look-Up-Table monitoru. Rozměr otvoru pro VESA: 100 x 100 (mm). Výškově nastavitelnost, naklápění, otáčení stojanu, příst. otáčení 90°. Záruční doba nejméně 3 let. Energetická třída G nebo lepší.	E20 MT 27" CS2740 ColorEdge (CS2740), zátoka 60 mšlčů	NE				Zátoka na zboží min. 5 let.						30 000,00 Kč	29 474,00 Kč	29 474,00 Kč	VÝHODUJE	30231310-3 - Ploché monitory
4	Dobovací stanice pro MacBook s M2 CPU	2	ks	Připojení min. 2 monitorů s rozlišením 4K@60Hz. Připojení přísluř. USB-C a možnost použití nabíječky na USB-A. Prostorový kabel o délce alespoň 100 cm s oběma koncukami (USB-C na C, USB-C na A) je součástí balení. Napájení připojením kabelů - výkonem alespoň 65 W plus Power Delivery. Připojení pro napájení a výstupní dokovací stanice. Podpora pro Kensington lock. Umělořidlo připojení dvou nezavazných monitorů i na MacOS (může vyžadovat instalaci dodatečného softwaru nebo odsávků). Minimální počet a typ konektů: 2x USB-C 3.1 2x USB-A 3.0 2x HDMI 2x DisplayPort 1x Gigabit Ethernet RJ45 1x 3,5 mm mikrouhlový vstup 1x 3,5 mm audio výstup. Konektory musí být součástí těla dokovací stanice.	i-TEC USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W (CADUARD0C0P01), zátoka 24 mšlčů	NE									4 500,00 Kč	4 118,00 Kč	4 118,00 Kč	VÝHODUJE	30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače	
5	Monitor 38" pro přehledov přísluř. a barvení	1	ks	Zabíraný displej s antireflexní úpravou. Plošné kalibrování 2300R. Rozlišení min. 3840px x 1600px. Hustota pixelů min. 111 ppi, tedy úhlopříčka min. 95,25 cm (37,5"). Technologie LCD panelu IPS. Prostorový úhel minimálně 178° vodor. / minimálně 178° vodorovně. Produktivní LED, reakční doba odezvy (je-li uvedeno - typická) max. 5 ms. Obtížky kontrastní poměr 1000:1. Obtížky jas minimálně 300 cd/m². Zabírané barvy nebo stupně barev min. 1,07 mšl. barev. 14 bitů Hlediska vyhodnocení tabulky (10). Min. pokrytí barevných prostorů: -Adobe RGB: 98% a více -DCI-P3: 94% a více -EBU: 100% -REC709: 100% -SMPTE-C: 100% -sRGB: 100% Vstupní konektory (grafický signál) minimálně tyto -2x HDMI -DisplayPort Konektory USB pro upstream, vše verze 3.2: -nejméně 1x typ C (DisplayPort Alt Mode, 75W) -nejméně 1x typ B Konektory USB pro downstream: -nejméně 2x typ A Ethernet LAN (RJ45). Vestavěný přepínač KVM. Rozměr otvoru pro VESA: 100 x 100 (mm). Výškově nastavitelnost, naklápění, otáčení stojanu. Záruční doba nejméně 3 roky. Energetická třída G nebo lepší.	Viewsonic monitor 38" VP3861A, zátoka 56 mšlčů	https://www.viewsonic.com/global/en/odusts/news/vp3861a									30 000,00 Kč	24 849,00 Kč	24 849,00 Kč	VÝHODUJE	30231310-3 - Ploché monitory	

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotlivých cen objevil text: "NEVÝHODUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nepřehlednost stanovených Zadávacích. Pokud bude nabídku v této podobě poslána Zadávateli, bude při posouzení vyřazena.

Zadávateli požaduje, aby výrobek splňoval požadavky na certifikaci Energy star (na <https://www.energystar.gov/products>) nebo TCO Certified (na <https://tco.certified.com/product-finder/>)

* Pro elektronické displeje včetně bezdrátových, počítačových a digitálních energetických displejů (včetně tabletů).

V případě, že se dodavatel při převzetí zboží na náklady uvedené text. Účel nedostává, bude v tabulce přílohy vložen text: 377 631 320, 377 631 325.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou Kč v Kč bez DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
92 000,00 Kč	83 508,00 Kč