

Dodávka a montáž automatických dveří pro COS

Příloha č. 1 - Položková a technická specifikace zboží

| Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka |
|----------|------------------------|------------------|----------|
|----------|------------------------|------------------|----------|

Dodávka a montáž automatických dveří pro COS

Emos alumatic, typ M138 2K protipožární provedení

| Specifikace | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Dvoukřídle posuvné dveře pro stavební otvor š. 2000 mm, v.2230 mm | | ano | |
| Obě křídla se zapuštěným madlem | ano | ano | |
| Protipožární odolnost | EI30 | ano | |
| Typ profilu | | MB-78Ei | |
| Typ použitého skla | požární dvojsklo s mléčnou fólií | ano, Contraflam 30 | |
| Barva | RAL9016 (žlutá) | ano | |
| Šířka rámu | 2004 mm | ano | |
| Výška rámu | 2230 mm | ano | |
| Čistá průchozí šířka | 2000 mm | ano | |
| Čistá průchozí výška | 2230 mm | ano | |
| Typ krytu | hliník | ano | |
| Délka krytu | 4311 mm | ano | |
| Povrchová úprava | | RAL vypalovaná | |
| Elektrický zámek (uzamčeno s napětím) | ano | ano | |
| Typ baterie (pro záložní zdroj) | 12 V | ano | |
| Volič programů | ano | ano | |
| Aktivační prvky | 2x Kombinovaný senzor dle ČSN EN16005 | ano | |
| | 1x nouzové tlačítko | ano | |
| Možnost připojení na EPS | ano | ano | |
| Dálkové ovládání přes komunikátor | ano | ano | |

.....
Ing. Jan Kříšica, jednatel