

11/2023

SŠ CHARBULOVA - PŘÍSTAVBA K BUDOVĚ "A" - INTERIÉR

Specifikace a kusovník - TYPOVÉ A ATYPICKÉ KUSY

Obecné poznámky:

Standard, typ, tvar, barva a členění technolog. spárami všech specifikovaných zabudovaných a volných součástí interiéru budou předmětem schválení architektem nebo specialistou v rámci jeho výkonu AD a TDI před vlastním zabudováním. Tam kde to bude podstata dodávky vyžadovat bude před realizací dodávky předložena výrobní dokumentace, podléhající schválení architektem nebo specialistou.

Laminované desky s jádrem MDF a ABS hranou

HPL desky, Kompaktní vysokotlaký laminát, EN 438-4, v homogenním černě probarveným jádrem a oboustranným dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice

Skříně s dveřmi budou vybaveny skrytými panty s tlumením

Policový systém - výškově nastavitelné police

Nábytkové rolety hliníkové

Barvy laminovaných desek a HPL desek ze vzorníku UNICOLOR

Úchytky přírodní hliník

Součástí jednotkových cen je nejen vlastní dodávka, ale i :

náklady spojené s vypracováním, odsouhlasením a archivací výrobně technických dokumentací, koordinačních dokumentací mezi jednotlivými prvky dodávanými v rámci této dodávky, dílenskou dokumentací výrobků dodávaných na stavbu, nebo jejich sestav, výkresy typových prvků a montážní dokumentace. Veškerá uvedená dodavatelská dokumentace bude zpracována v tištěné a digitální formě.

podrobné zaměření prostor, do kterých budou dodány nábytkové prvky

náklady spojené se vzorkováním výrobků

doprava, montáž a instalace (včetně ukotvení do konstrukcí stavby, pokud to prvek vyžaduje) dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.

připojení jednotlivých prvků na připravené vývody medií, pokud takový prvek pro svoji funkčnost takové připojení potřebuje

opravy omítek, výmaleb a jiných povrchů porušených při realizaci dodávky

fotodokumentace celkového průběhu montáže, včetně zajištění fotodokumentace veškerých instalovaných prvků, které budou v průběhu montáže skryty.

veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním uceleného návodu na provoz a údržbu dodaného interiérového vybavení.

Dokumentace bude systematicky řazena po provozních celcích, bude obsahovat veškeré návody a servisní pokyny. Předáno náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při realizaci včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu realizace až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.

Rozměrová tolerance

zadavatel uvádí v soupisu prvků jejich rozměry, dodavatel se od těchto rozměrů může odchýlit v toleranci do 5%, vždy však musí být zachována funkcionálníta prvků a jejich umístitelnost do prostor

Č.M.		položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
1.01	prodejna - potravinářské výrobky	A.1	ostrovní pult kasa 1	sektorový pult, ocel. kce, lamino, deska HPL dle RAL, police na na straně zákazníka broušený nerez, sokl broušený nerez, průchodky, kabelový žlab, vnitřní prostor rozdělen policemi, prostor pro pc, rektifikační nohy, Plynule navazuje na sousedící vitrínu. Stejně designové čelní provedení jako chlazená vitrina.	1100x1000x900		1,00
		M.1	Rohová chlazená vitrina maso / uzeniny	Panoramatická chlazená vitrina v rohovém provedení. Dělená na úsek masa a na úsek uzenin. Čelní rovné sklo výklopné přes silové tlumiče. Ventiláční chlazení, LED osvětlení. Teplotní rozsah 0°C/6°C. Provedení sestavitelné na místě. Vitrina rozdělená hermetickou přepážkou na dva teplotně oddělené prostory. Zabudovaný chlazený úložný prostor s možností přepravní nádoby 600x400mm. Výstavní prostor minimálně 820mm na hloubku. Celková délka vitríny v rohovém provedení minimálně 2250x2300mm. Plynulé napojení na sousedící neutrální modulové prvky s pokladnou a váhou. Designové provedení - čelní rovné sklo. Spodní část v designovém provedení práškování RAL v barvě šedé - odstín učí architekt interieru.	2350/2350x900		1,00
				doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
		A.2	ostrovní pult kasa 2	sektorový pult, ocel. kce, lamino, deska HPL dle RAL, police na na straně zákazníka broušený nerez, sokl broušený nerez, průchodky, kabelový žlab, vnitřní prostor rozdělen policemi, prostor pro pc, rektifikační nohy, Plynule navazuje na sousedící vitrínu. Stejně designové čelní provedení jako chlazená vitrina.	1400x1000x900		1,00
		M.2	chlazená vitrina - studené potraviny	Vitrina na chlebičky a lahůdky se statickým chlazením. Termoizolační dvojité sklo. Spodní výstavní plocha + staticky chlazené police. Chlazení bez ventilátoru s nucenou cirkulací vzduchu. Délka vitríny 1500 mm. Plynulé napojení na sousedící neutrální modulové prvky s pokladnou a váhou. Designové provedení - čelní rovné sklo. Spodní část v designovém provedení práškování RAL v barvě šedé - odstín učí architekt interieru. Vitrina plynule navazuje na sousedící neutrální prvky s pokladnou a váhou. Teplotní rozsah +4 /+8°C. Vhodné na uchovávání lahůdek a chlebiček. Bezrámečkové provedení, popřípadě provedení s rámečkem v barvě RAL - odstín určí architekt interieru.	1500x1000		1,00
				doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
		A.3	ostrovní pult kasa 3 + váha na potraviny	sektorový pult, ocel. kce, lamino, deska HPL dle RAL, police na na straně zákazníka broušený nerez, sokl broušený nerez, průchodky, kabelový žlab, vnitřní prostor rozdělen policemi, prostor pro pc, rektifikační nohy, Plynule navazuje na sousedící vitrínu. Stejně designové čelní provedení jako chlazená vitrina.	2000x1000x900		1,00

Č.M.	položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
	M.3	chlazená vitrína - cukrovinky	Vitrína na zákusky se statickým chlazením. Termoizolační dvojitě sklo. Spodní výstavní plocha + staticky chlazené police. Chlazení bez ventilátoru s nucenou cirkulací vzduchu. Délka vitríny 2000 mm. Plynulé napojení na sousedící neutrální modulové prvky s pokladnou a váhou. Designové provedení - čelní rovné sklo. Spodní část v designovém provedení práškování RAL v barvě šedé - odstín učí architekt interieru. Vitrína plynule navazuje na sousedící neutrální prvky s pokladnou a váhou. Teplotní rozsah +4 /+8°C. Vhodné na uchovávání zákusků. Bezrámečkové provedení, popřípadě provedení s rámečkem v barvě RAL - odstín určí architekt interieru.	2000x1000		1,00
			doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
	M.4	chladnička maso	Chladnička s možností uložení přepravních nádob 650x530mm. Teplotní rozsah -2°C / +15°C nebo větší. Materiál pláště nerezová ocel. Plně nerezové dveře s tyčovým madlem. Jednoduše uživatelsky zaměnitelné dveře. Digitální dotykový ovládací displej s možností nastavení chladničky. Možnost regulace vlhkosti uvnitř chladničky. Energetická třída C nebo lepší (dle evropské směrnice EU2015-1094), spotřeba energie za rok maximálně 579kWh, Klimatická třída 5 nebo lepší, dle evropské energetické směrnice. Optická a akustická signalizace servisních alarmů, otevřených dveří a nárůstu teploty nad požadovanou úroveň. Wifi připojení do vzdáleného cloudu pro sledování provozních a servisních parametrů, slouží k plně vzdálené servisní diagnostice stroje. Vzdálené stažení HACCP dat o stroji dle potřeby uživatele. Vnitřní led osvětlení chlazeného prostoru. Vnitřní prostor nerezový nebo ve stříbrné barvě. Nosnost polic minimálně 60Kg deklarovaná výrobcem. Funkce pro rychlé zchlazení vkládané potraviny, která zvýší chladicí výkon na požadovanou dobu s automatickým vypnutím. Maximální šířka 750mm, maximální hloubka 770mm. Objem čistý minimálně 417 litrů.	750x770		1,00
			doplňte typ a popis nabízeného zařízení			

Č.M.	položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
	A.4	pult, mlýnek, balení	Pracovní stůl 2450 x 700 x 900 mm - celonerezové provedení, skříňové provedení, čelní interierová povrchová úprava komaxit v barvě RAL šedá - odstín upřesní architekt interieru. Materiál AISI 304i - nemagnetická nerezová ocel vysokojakostní, nožičky odsazené min 60mm oproti čelu. Nohy zakryté nerezovým soklemv matném provedení. Sokl odnímatelný. Korpus vyrobený z jeklu min 40x40mm. Podstavba s nerezovými dvířky (barevné provedení komaxit RAL šedá) s panty s plynulým dojezdem. Uvnitř modulu 1x police. Modul s řeznickým špalkem s jednou otevřenou policí. Pracovní deska nerezová. Zadní lem 100mm. Deska bez spáry v jednom kuse sešroubovaná a svařená s vedlejší pozicí. Povrchová úprava pracovní desky saténováním s matným brusem odolným proti poškrábání. Celonerezové provedení, podlepení. Materiál AISI 304i nebo lepší. Výkroj na dřevěný spalek hygienický se zaoblenými rohy bez spár, plynule navazující na vedlejší pracovní desku. Podstavba celonerezové provedení, skříňové provedení, čelní interierová povrchová úprava komaxit v barvě RAL šedá - odstín upřesní architekt interieru. Materiál AISI 304i - nemagnetická nerezová ocel vysokojakostní, nožičky odsazené min 60mm oproti čelu. Nohy zakryté nerezovým soklemv matném provedení. Sokl odnímatelný. Korpus vyrobený z jeklu min 40x40mm. Podstavba s nerezovými dvířky (barevné provedení komaxit RAL šedá) s panty s plynulým dojezdem. Uvnitř modulu 1x police., detaily viz. výkres	2450x700x900		1,00
	M.5	špalek	řeznický špalek bukový, stahovatelná nerezová obruč	600x600x900		1,00
	A.5	úložný prostor	Podstavba 3350 x 700 mm - celonerezové provedení, skříňové provedení, čelní interierová povrchová úprava komaxit v barvě RAL šedá - odstín upřesní architekt interieru. Materiál AISI 304i - nemagnetická nerezová ocel vysokojakostní, nožičky odsazené min 60mm oproti čelu. Nohy zakryté nerezovým soklemv matném provedení. Sokl odnímatelný. Korpus vyrobený z jeklu min 40x40mm. Podstavba s nerezovými dvířky (barevné provedení komaxit RAL šedá) s panty s plynulým dojezdem. Uvnitř modulu 1x police. Modul pod dřezem s jednou policí, 3x modul se dvěma policemi a křídlovými dvířky.	3350x700x900 (součástí pracovní deska A6)		1,00
	A.6	pult se dvěma dřezy	Pracovní deska 3350 x 700 mm - nerezová, se dvěma dřezy - 400x500x250 mm a 500x500x250 mm. Částečný prolis kolem dřezů. Zadní lem 100mm. Deska bez spáry v jednom kuse. Povrchová úprava pracovní desky saténováním s matným brusem odolným proti poškrábání. Celonerezové provedení, podlepení. Materiál AISI 304i nebo lepší. 2x Stolní baterie s loketním ovládním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládní uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm.	3350x700x900 (součástí podstavba A5)		1,00

Č.M.	položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
	M.6	chladnička uzzeniny	Chladnička s možností uložení přepravních nádob 650x530mm. Teplotní rozsah -2°C / +15°C nebo větší. Materiál pláště nerezová ocel. Plně nerezové dveře s tyčovým madlem. Jednoduše uživatelsky zaměnitelné dveře. Digitální dotykový ovládací displej s možností nastavení chladničky. Možnost regulace vlhkosti uvnitř chladničky. Energetická třída C nebo lepší (dle evropské směrnice EU2015-1094), spotřeba energie za rok maximálně 579kWh, Klimatická třída 5 nebo lepší, dle evropské energetické směrnice. Optická a akustická signalizace servisních alarmů, otevřených dveří a nárůstu teploty nad požadovanou úroveň. Wifi připojení do vzdáleného cloudu pro sledování provozních a servisních parametrů, slouží k plně vzdálené servisní diagnostice stroje. Vzdálené stažení HACCP dat o stroji dle potřeby uživatele. Vnitřní led osvětlení chlazeného prostoru. Vnitřní prostor nerezový nebo ve stříbrné barvě. Nosnost polic minimálně 60Kg deklarovaná výrobcem. Funkce pro rychlé zchlazení vkládané potraviny, která zvýší chladicí výkon na požadovanou dobu s automatickým vypnutím. Maximální šířka 750mm, maximální hloubka 770mm. Objem čistý minimálně 417 litrů.	750x770		2,00
			doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
	A.8	pult, balení uzzeniny	Pracovní stůl 2000 x 700 x 900 mm - celonerezové provedení, skříňové provedení, čelní interierová povrchová úprava komaxit v barvě RAL šedá - odstín upřesní architekt interieru. Materiál AISI 304i - nemagnetická nerezová ocel vysokokvalitní, nožičky odsazené min 60mm oproti čelu. Nohy zakryté nerezovým soklemv matném provedení. Sokl odnímatelný. Korpus vyrobený z jeklu min 40x40mm. Podstavba s nerezovými dvířky (barevné provedení komaxit RAL šedá) s panty s plynulým dojezdem. Uvnitř modulu 1x police. Pracovní deska nerezová. Zadní lem 100mm. Deska bez spáry v jednom kuse sešroubovaná a svařená s vedlejší pozicí. Povrchová úprava pracovní desky saténováním s matným brusem odolným proti poškrábání. Celonerezové provedení, podlepení, přední okapová hrana. Materiál AISI 304i nebo lepší.	2000x700x900		1,00

Č.M.	položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
	M.7	chladnička studené potraviny	Chladnička s možností uložení přepravních nádob 650x530mm. Teplotní rozsah +1°C / +15°C nebo větší. Materiál pláště nerezová ocel. Prosklené dveře s nerezovým rámečkem. Jednoduše uživatelsky zaměnitelné dveře. Digitální dotykový ovládací displej s možností nastavení chladničky. Možnost regulace vlhkosti uvnitř chladničky. Energetická třída E nebo lepší (dle evropské směrnice EU2015-1094), spotřeba energie za rok maximálně 1045kWh, Klimatická třída 4 nebo lepší, dle evropské energetické směrnice. Optická a akustická signalizace servisních alarmů, otevřených dveří a nárůstu teploty nad požadovanou úroveň. Wifi připojení do vzdáleného cloudu pro sledování provozních a servisních parametrů, slouží k plně vzdálené servisní diagnostice stroje. Vzdálené stažení HACCP dat o stroji dle potřeby uživatele. Vnitřní led osvětlení chlazeného prostoru. Osvětlení prostoru lze naprogramovat automaticky na požadovaný čas během dne. Vnitřní prostor nerezový nebo ve stříbrné barvě. Nosnost polic minimálně 60Kg deklarovaná výrobcem. Funkce pro rychlé zchlazení vkládané potraviny, která zvýší chladicí výkon na požadovanou dobu s automatickým vypnutím. Maximální šířka 750mm, maximální hloubka 770mm. Objem čistý minimálně 417 litrů.	750x770		2,00
			doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
	A.9	pult s dřezem	Pracovní stůl rohový 1450 x 1450 x 900 mm - celonerezový, s dřezem 400x500x250 mm, skříňové provedení, dvířka - komaxit šedý. Pracovní deska nerezová. Zadní lem 100mm. Povrchová úprava pracovní desky saténováním s matným brusem odolným proti poškrábání. Celonerezové provedení, podlepení, přední okapová hrana. Materiál AISI 304i nebo lepší. Částečný lem kolem dřezu, zadní pravý a levý lem. Podstavba: celonerezové provedení, skříňové provedení, čelní interierová povrchová úprava komaxit v barvě RAL šedá - odstín upřesní architekt interieru. Materiál AISI 304i - nemagnetická nerezová ocel vysokojakostní, nožičky odsazené min 60mm oproti čelu. Nohy zakryté nerezovým soklemv matném provedení. Sokl odnímatelný. Korpus vyrobený z jeklu min 40x40mm. Podstavba s nerezovými dvířky (barevné provedení komaxit RAL šedá) s panty s plynulým dojezdem. Uvnitř modulu 1x police. 1x Stolní baterie s loketním ovládním pomocí pružného pákového ramena aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládní uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm.	1450x1450 x900		1,00
	A.10	policový regál pečivo	otevřený regál, laminovaná MDF dle RAL, pevná záda z laminované MDF min.12mm, policový systém, sokl nerez, nerez lišta, rektifikační nohy, stavitelné police, počet polic dle výkresu, koše na pečivo	1400x700x2000 (výška dle chladících vitrín)		1,00

Č.M.	položka	název	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry	rozměry (mm)	jednotka	množství
	A.11	stůl / regál cukrovinky	otevřený regál, laminovaná MDF dle RAL, pevná záda z laminované MDF min.12mm, policový systém, sokl nerez, nerez lišta, rektifikační nohy, počet polic dle výkresu, detaily viz. výkres	700x600x2000 (výška dle chladících vitrín)		1,00
	M.8	chladnička cukrovinky	Chladnička s možností uložení přepravních nádob 650x530mm. Teplotní rozsah +1°C / +15°C nebo větší. Materiál pláště nerezová ocel. Prosklené dveře s nerezovým rámečkem. Jednoduše uživatelsky zaměnitelné dveře. Digitální dotykový ovládací displej s možností nastavení chladničky. Možnost regulace vlhkosti uvnitř chladničky. Energetická třída E nebo lepší (dle evropské směrnice EU2015-1094), spotřeba energie za rok maximálně 1045kWh, Klimatická třída 4 nebo lepší, dle evropské energetické směrnice. Optická a akustická signalizace servisních alarmů, otevřených dveří a nárůstu teploty nad požadovanou úroveň. Wifi připojení do vzdáleného cloudu pro sledování provozních a servisních parametrů, slouží k plně vzdálené servisní diagnostice stroje. Vzdálené stažení HACCP dat o stroji dle potřeby uživatele. Vnitřní led osvětlení chlazeného prostoru. Osvětlení prostoru lze naprogramovat automaticky na požadovaný čas během dne. Vnitřní prostor nerezový nebo ve stříbrné barvě. Nosnost polic minimálně 60Kg deklarovaná výrobcem. Funkce pro rychlé zchlazení vkládané potraviny, která zvýší chladicí výkon na požadovanou dobu s automatickým vypnutím. Maximální šířka 750mm, maximální hloubka 770mm. Objem čistý minimálně 417 litrů.	750x770		2,00
			doplňte typ a popis nabízeného zařízení			
	A.12	policový regál	otevřený regál, laminovaná MDF dle RAL, pevná záda z laminované MDF min.12mm, policový systém, sokl nerez, nerez lišta, rektifikační nohy, počet polic dle výkresu, detaily viz. výkres	1400x700x2000 (výška dle chladících vitrín)		1,00
	A.13a	dvířka	HPL desky, výklopné panty, ocel. konstrukce, nerez kování, kotveno do dílu A.1 detaily viz. výkres	1000x900		1,00
	A.13b	zábrana	HPL desky, mobilní díl, ocelová konstrukce	950x900		1,00

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
44 556,00	44 556,00	viz. výkres 01a
170 000,00	170 000,00	
39 888,00	39 888,00	viz. výkres 01b
145 100,00	145 100,00	
58 998,00	58 998,00	viz. výkres 01c

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
102 000,00	102 000,00	
39 889,00	39 889,00	

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
87 882,00	87 882,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04
9 000,00	9 000,00	
70 100,00	70 100,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04
61 000,00	61 000,00	

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
28 000,00	56 000,00	
39 009,00	39 009,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
35 667,00	71 334,00	
39 009,00	39 009,00	
27 811,00	27 811,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04

Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	poznámka
21 009,00	21 009,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04
33 998,00	67 996,00	
25 445,00	25 445,00	viz. výkres 01, 02, 03, 04
9 000,00	9 000,00	viz. výkres 01d
5 000,00	5 000,00	