

Miele

UPOL LF ÚMaTM PG 8583



PG 8583 [WW AD LD]

Laboratorní myčka

s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



- Výkon/šarže například 128 laboratorních lahví
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřík. ramen
- o 40 % nižší spotřeba vody ve srovnání s předchozím modelem*
- Komfortní podpora sušení – EcoDry
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo ethernet

EAN: 4002515580363 / Číslo výrobku: 62858304CZ / Číslo materiálu: 10124590

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
AutoClose – automatický zámek dvířek	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Laboratorní lahve na šarži [počet]	128
Pipety na šarži [počet]	98
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Nejkratší čas programu v min	20
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Užitný objem mycího prostoru v l	145
Testované provozní hodiny	15000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	TouchControl
Výběr programů	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	14
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,5
Celkový příkon v kW	9,3
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,8
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,5
Celkový příkon v kW	3,3
Jištění v A	16

PG 8583 [WW AD LD]

Laboratorní myčka

s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Studená voda pro kondenzátor par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
DEMI voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,7
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Sušicí agregát	
Vzduchový výkon v m³/h	60
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	940
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	675
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	685
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost netto v kg	74
Hmotnost brutto v kg	81
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<lt>70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,1
Programy	
Speciál 93 °C – 10'	•
Standardní	•
Univerzální	•
Intenzivní	•
Anorganika	•
Organika	•
Injektor Plus	•
Pipety	•
Plasty	•
Mini	•
Olej	•

PG 8583 [WW AD LD]

Laboratorní myčka

s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



Vybavení	
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostříkovacích ramen	•
Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
EcoDry	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Optické rozhraní pro zákaznický servis	•
Bezespárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
Možnosti připojení	
Sériové rozhraní RS 232 (volitelně)	•
WiFi přes DataDiary (volitelně)	•
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Externí dávkovací moduly	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES	•

A 150

Spodní koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- Spodní koš se dvěma přípojkami modulů
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- Rozměry pro osazení: šířka 494, délka 440 mm

EAN: 4002515460672 / Číslo výrobku: 69615000D / Číslo materiálu: 09862400

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Koš s modulovou spojkou	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast Nerez
Barva	Nerez Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava butyrometrů	•
Příprava odměrných válců	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	154
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	546
Vnější rozměr, výška brutto v mm	175
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	565
Hmotnost netto v kg	2,61
Hmotnost brutto v kg	3,29

A 300/3

Modul

pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 8 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 4 tryskami A 840 a 4 tryskami A 841
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky

EAN: 4002516188964 / Číslo výrobku: 69630003D / Číslo materiálu: 11116900

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Černá Nerez
Počet přihrádek	8
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	8
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	228
Vnější rozměr, šířka netto v mm	208
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	1,47
Hmotnost brutto v kg	1,915
Součásti balení	
A 840, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 130 mm [počet]	4
A 841, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 210 mm [počet]	4

A 301/5

Modul

pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 18 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 9 tryskami A 842 a 9 tryskami A 843
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 78 mm do šířky, 78 mm do hloubky

EAN: 4002516188971 / Číslo výrobku: 69630105D / Číslo materiálu: 11116950

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Černá Nerez
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	18
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	203
Vnější rozměr, šířka netto v mm	232
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	480
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	2,16
Hmotnost brutto v kg	3,17
Součásti balení	
A 842, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 90 mm [počet]	9
A 843, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 185 mm [počet]	9

A 861

Přidrzná mřížka

pro injektorový modul A 301/4 a A 301/5



- Rozdělení: 3 × 6 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 301/4 a A 301/5
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad


EAN: 4002516087670 / Číslo výrobku: 69686100D / Číslo materiálu: 11056810

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Černá Nerez
Počet přihrádek	18
Šířka přihrádek v mm	74
Délka přihrádek v mm	74
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	495
Hmotnost netto v kg	0,1
Hmotnost brutto v kg	1,875

E 105/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 165 mm.



- vhodné pro cca 200 reagenčních skel (do 12 × 165 mm)
- Kapacita včetně víka A 13
- Velikost ok činí 9 × 9 mm

EAN: 4002514231075 / Číslo výrobku: 69510502D / Číslo materiálu: 06907650

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	6
Oblasti použití	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	200
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	212
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	210
Vnější rozměr, výška brutto v mm	235
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,9
Hmotnost brutto v kg	1,145

E 105/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 165 mm.



Součásti balení

A 13 víko [počet]

1

E 139/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 200 mm.



- Vhodné pro reagenční skla do velikosti 12 × 200 mm
- Rozděleno do 6 ploch
- Velikost ok 9 × 9 mm
- Použitelné ve spodním koši
- Včetně víka A 13

EAN: 4002514231082 / Číslo výrobku: 69513902D / Číslo materiálu: 06907660

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	6
Oblasti použití	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	200
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	243
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	230
Vnější rozměr, výška brutto v mm	245
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	265
Hmotnost netto v kg	1,26
Hmotnost brutto v kg	1,295

E 139/1

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních skel do 12 × 200 mm.



Součásti balení

A 13 víko [počet]

1

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- Osaz. výška 160 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- S vestavěným ostříkovacím ramenem

EAN: 4002515460627 / Číslo výrobku: 69610100D / Číslo materiálu: 09862340

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Horní koš	•
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava různých pomůcek	•
Příprava plicní automatiky	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0
Jištění v A	0

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	206
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	527
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	580
Hmotnost netto v kg	3
Hmotnost brutto v kg	3,795

AK 12/1

Nástavec

pro uložení různých pomůcek.



- vhodné např. pro kádinky, nálevky a odsávačky mateřského mléka
- s flexibilními rukojeťmi
- vhodné pro mnoho horních a spodních košů a zavážecích vozíků

EAN: 4002516343714 / Číslo výrobku: 69501204D / Číslo materiálu: 11131690

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Nástavec/modul pro širokohrdlé sklo	•
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•

AK 12/1

Nástavec
pro uložení různých pomůcek.




Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	122
Vnější rozměr, šířka netto v mm	224
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	434
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	450
Hmotnost netto v kg	0,65
Hmotnost brutto v kg	1,072

A 14/1

Víko

pro upevnění choulostivých mytých předmětů.



- víko z nerezové oceli
- vyražené otvory 8 x 8 mm, přepážky 3 mm
- pokrývá polovinu nástavce AK 12/1


EAN: 4002516340126 / Číslo výrobku: 69746003D / Číslo materiálu: 11131560

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•

A 14/1

Víko

pro upevnění choulostivých mytých předmětů.



Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	19
Vnější rozměr, šířka netto v mm	207
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	224
Vnější rozměr, výška brutto v mm	65
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,202
Hmotnost brutto v kg	0,35

VE P 2800

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



EAN: 4002515411711 / Číslo výrobku: 69431005D / Číslo materiálu: 09782560

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•

- Max. průtok: 800 l/h
- Stupeň vyčerpání lze změřit
přístrojem ConductivityMeter cm
- Max. teplota přitékající vody 40 °C –
zatížit. tlakem 0,5–10 barů
- Objem pryskyřice 19 litrů

VE P 2800

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•

VE P 2800

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá

VE P 2800

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	570
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	260
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	260
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	600
Průměr v mm	230
Hmotnost netto v kg	20,07
Hmotnost brutto v kg	21,25

CM

ConductivityMeter

pro měření vodivosti a indikace výměny patrony.



EAN: 4002515538111 / Číslo výrobku: 69450001D / Číslo materiálu: 10008360

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•

- Vhodné pro patrony pro úplnou demineralizaci
- Optická a akustická indikace výměny patrony
- Optická a akustická indikace výměny patrony
- 10 bodů sepnutí v rozsahu měření 0–199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- 10 bodů sepnutí v rozsahu měření 0–199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Řádkový displej, možné připojení k externí LED
- Řádkový displej, možné připojení k externí LED
- Včetně držáku na stěnu a síťového zdroje

CM

ConductivityMeter

pro měření vodivosti a indikace výměny patrony.



Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•

CM

ConductivityMeter

pro měření vodivosti a indikace výměny patrony.



Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	125
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	52
Vnější rozměr, výška brutto v mm	155
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	310
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	2,311
Hmotnost brutto v kg	2,475