

Diagnostika opěrné zdi ZŠ Česká Lípa

Položka (diagnostické práce)	Počet kusů / Množství	Jednotková cena	Celková cena	Popis prací
Kopaná sonda pro ověření geometrických rozměrů	1 ks	15 000 Kč	15 000 Kč	Realizace výkopu bez pažení do hloubky založení opěrné zdi, nebo maximálně do 1,5 m a následné zapravení zeminou.
Jádrový vývrt	8 ks	5 000 Kč	40 000 Kč	Jádrové vývrty pro zjištění pevnosti betonu; vč. lab. zkoušení + karbonatace betonu.
Nedestruktivní vyhledání výztuže	8 ks	500 Kč	4 000 Kč	Nedestruktivní měření bude provedeno pro zjištění rozložení/polohy výztuže. Výsledkem bude zjištění rozložení prutů výztuže a orientační mocnost krytí.
Destruktivní sondy k betonářské výztuži	5 ks	1 500 Kč	7 500 Kč	Destruktivní sondy budou provedeny pro zjištění korozního oslabení, druhu betonářské výztuže, atd. Včetně ověření mocnosti krycí vrstvy.
Vyhodnocení a závěrečná zpráva	-		25 000 Kč	Zpracování výsledků diagnostiky a výtisk 3 ks závěrečné zprávy

Celková cena bez DPH**91 500 Kč**

Pozn.:

Cena nezahrnuje DPH.

Objednavatel zhotoviteli bezplatně poskytne dostupné podklady k předmětnému objektu.

Objednavatel zajistí souhlas majitele pozemku s provedením kopaných sond.

Předpoklad plnění do 3 měsíců od objednání prací a předání pracoviště.

Nabídka platí do 31. 3. 2024.

V Praze, dne 12.02.2024.

Vypracoval: Ing. M. Míxa

INSET s.r.o., Divize Energetika.