

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://_domena_/es1"
xmlns:ms="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://_domena_/es1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:complexType name="Api">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Api Container</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Result">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Api
Result</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Version" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="FragInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Info - příznaky fragmentu
(negaranotvané, počítané)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:list>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="None"/>
                    <xs:enumeration value="Insert"/>
                    <xs:enumeration value="Delete"/>
                    <xs:enumeration value="Update"/>
                    <xs:enumeration value="Revoke"/>
                    <xs:enumeration value="Passing"/>
                    <xs:enumeration value="Implement"/>
                    <xs:enumeration value="Effect"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:list>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="Tag">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tag (Rejstřík)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TagId"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ID Tagu
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>Kód Tagu
(#NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Název Tagu (např:
"Pracovní právo")</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="Author">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Autor (institute)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="AuthorId"
type="xs:int">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>ID Autora
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Kód Autora
(#NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Název Autora (např:
"Ministerstvo švihlé chůze")</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="BatchRef">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Částka sbírky -
reference</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BatchId"
type="xs:int">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>ID Částky
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>

```

```

        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CollectionId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Sbirka
(cs/ms)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Year"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Rocnik (napr:
1964)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cislo Castky (napr:
"19")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Unikatni Kod Castky
vramci Rocniku (napr: "1964-19", "1947-6", "1948-102")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kód souboru (napr:
"1964c019"). Format je yyyyNNN, kde NNN je doplněno nulami tzn. "19" -&gt;
"019"</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Jméno souboru (napr:
"sbc1964c019")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Citace (napr: "19/1964
Sb.")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PublishDate" nillable="true" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum vyhlase

```

```

(vydani ve sbirce) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Batch">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Částka sbírky -
karta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="false">
    <xs:extension base="BatchRef">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Docs" type="ArrayOfDocInfo">
          <xs:annotation>

<xs:documentation>Předpisy částky</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Files" type="ArrayOfFile">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Přílohy (#NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ArrayOfDocInfo">
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="DocInfo" nillable="true" type="DocInfo"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DocInfo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DocInfo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocRef">
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="DeclareDate" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum
schvaleni (ze dne) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PublishDate" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Datum
vyhlaseni (vydani ve sbirce) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ValidFrom" nillable="true" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum
platnosti OD [yyyy-MM-dd] (ve sbírce je shodný s datem
vyhlášení)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectFrom" nillable="true" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum
ucinnosti OD (pocatek uplne platnosti) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectTill" nillable="true" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum
zruseni OD (pocatek uplne neplatnosti) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LastUpdate" nillable="true" type="xs:dateTime">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cas
posledni redakcni upravy (internal) [yyyy-MM-ddTHH:mm:ss]</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocRef">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Předpis - Reference</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DocId"
type="xs:int">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ID Předpisu
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BatchId"
type="xs:int">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ID Částky
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CollectionId" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ID
Sbírký</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DocTypeId"
type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Typ Předpisu (např:
zakon,vyhlaska,narizeni)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Unikátní kód v rámci
sbírky (např: "1964c040z0019")</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Jméno souboru (např:
"sb1964c040z0019")</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Interní kód v rámci
ročníku (např: "1964-40")</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Year"
type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ročník (např:
1964)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Batch"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číslo částky (např:
"19")</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:string">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Číslo předpisu (např:
"40")</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sequence"
type="SequenceType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Způsob
číslování</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Citace (např: "40/1964
Sb.")</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Title"
type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Úplný Název
normativní</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SequenceType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Způsob číslování předpisu ve
sbírce</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Custom">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vlastní
číslování</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Year">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslování v rámci
ročníku</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Batch">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Číslování v rámci
batchu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Číslování uvnitř
částky</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Unnumbered">
  <xs:annotation>

<xs:documentation>Necislovane</xs:documentation>
  </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
  </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ArrayOfFile">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="File" nillable="true" type="File"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="File">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Odkaz na soubor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="FileType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Type
(file, image, pdf, meta)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jméno
souboru</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Title"
type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Popis
souboru</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Thumbnail"

```



```

type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jméno na náhled
souboru</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="FileType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Způsob číslování předpisu ve
sbírce</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Unknown">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Ostatní</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Image">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obrázek použitý uvnitř
znění (např .png, .jpg)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Attachment">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Příloha odkazované
uvnitř znění (např formuláře .pdf)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Thumbnail">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Náhled v png (většinou
obrázek první stránky z pdf přílohy)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="SourcePdf">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zdrojové
PDF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>10</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ApiXml">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Api
Xml</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>20</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Other">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Ostatní</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>99</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Bond">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Novelizční
instruce</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BondId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID instrukce
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="LinkType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ
instrukce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="SourceDocId" type="xs:int">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Aktivní předpis ID
(novela)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="TargetDocId" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cílový předpis
ID</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Valid"
nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Platnost instrukce
(vyhlaseni novely)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Effect"
nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Účinnost instrukce
(pravne zavazne)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Note"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Poznámka</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SourceDoc"
type="DocRef">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Aktivní předpis
(novela)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TargetDoc"
type="DocRef">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cílový
předpis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="SourceFragments" type="ArrayOfBondRole">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Seznam fragmentů
novely (novelizační bod)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="TargetFragments" type="ArrayOfBondRole">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Seznam zasažených
fragmentů (staré i nové)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LinkType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>LinkType ID Enum - (build-in typy
linků, links jsou smerové)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="None">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nic</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Mění
obecně</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zrušuje část (ukončuje
platnost fragmentům)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vkládá část (vytváří
nové fragmenty)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="Novel_U">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Mění část (nahrazuje
novým zněním)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>4</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Novel_UD">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mění část - rušící
vazba (staré fragmenty)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>5</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Novel_UI">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Mění část - vkládací
vazba (nové fragmenty)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>6</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Novel_R">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ruší
předpis</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>7</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Indirect">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Neprimo Meni
obecne</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>9</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Indirect_D">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Neprimo Rusi
cast</xs:documentation>

```

```

                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>10</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Indirect_I">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Neprimo Vklada
cast</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>11</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Indirect_U">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Neprimo Meni
cast</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>12</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Indirect_UD">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Neprimo Meni cast -
rusici vazba (stare frag)</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>13</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Indirect_UI">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Neprimo Meni cast -
vkladaci vazba (nove frag)</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>14</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Indirect_R">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Neprimo Rusi
predpis</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>15</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="RevokeRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rusi
predpis</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>16</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="RepublicRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Republikuje
predpis</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>18</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="InternalFrag">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Interni odkaz na
Fragment</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>20</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="InternalNote">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Interni odkaz na
Poznamku</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>21</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ImplementRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Provadi predpis
(source je podrizeny, target je nadrizeny)</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>22</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ImplementPart">
        <xs:annotation>

```

```

cast</xs:documentation>
                                <xs:documentation>Provadi
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>23</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="FindingRule">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Naleza predpis (source
je nalez, target je zakon)</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>24</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="FindingPart">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Naleza
cast</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>25</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="ReferenceRule">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Obecna reference na
predpis</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>26</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="ReferencePart">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Obecna reference na
cast</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>27</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="MeritoryRule">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Meritorni reference na
predpis</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

```



```

<ms:EnumerationValue>28</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MeritoryPart">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Meritorni reference na
cast</xs:documentation>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>29</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ParserRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Substituce na
predpis</xs:documentation>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>30</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ParserPart">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Substituce na
cast</xs:documentation>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>31</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VersionRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ve zneni
predpisu</xs:documentation>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>32</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TargetRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cil
novely</xs:documentation>
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>34</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="ReplaceRule">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nahrazuje
predpis</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:appinfo>
</ms:EnumerationValue>
<ms:EnumerationValue>36</ms:EnumerationValue>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prechodne
ustanoveni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</ms:EnumerationValue>
<ms:EnumerationValue>39</ms:EnumerationValue>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Article</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</ms:EnumerationValue>
<ms:EnumerationValue>40</ms:EnumerationValue>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Komentář na
predpis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</ms:EnumerationValue>
<ms:EnumerationValue>42</ms:EnumerationValue>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Komentář na
část</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</ms:EnumerationValue>
<ms:EnumerationValue>43</ms:EnumerationValue>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Komentář na
část</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</ms:EnumerationValue>

```

```

<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>44</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OtherLink">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jiná
vazba</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>46</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Correction">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redakčně
mění</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>50</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Correction_D">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redakčně
zrušuje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>51</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Correction_I">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redakčně
vkládá</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>52</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Correction_U">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redakčně
opravuje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:enumeration>
<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>53</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Correction_UD">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Redakčně zrušuje
změnou</xs:documentation>
          <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>54</ms:EnumerationValue>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Correction_UI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Redakčně vkládá
změnou</xs:documentation>
          <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>55</ms:EnumerationValue>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="rev_Novel">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reverse Meni
obecne</xs:documentation>
          <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-1</ms:EnumerationValue>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="rev_Novel_D">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reverse Zrusuje cast
(ukoncuje platnost)</xs:documentation>
          <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-2</ms:EnumerationValue>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="rev_Novel_I">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Reverse Vklada cast
(vytvari nove frag)</xs:documentation>
          <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-3</ms:EnumerationValue>
          </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="rev_Novel_U">
        <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>Reverse Meni cast  
(nahrazuje novym znenim)</xs:documentation>  
    <xs:appinfo>  
  
<ms:EnumerationValue>-4</ms:EnumerationValue>  
        </xs:appinfo>  
        </xs:annotation>  
    </xs:enumeration>  
    <xs:enumeration value="rev_Novel_UD">  
        <xs:annotation>  
            <xs:documentation>Reverse Meni cast -  
rusici vazba (stare frag)</xs:documentation>  
        </xs:appinfo>  
  
<ms:EnumerationValue>-5</ms:EnumerationValue>  
        </xs:appinfo>  
        </xs:annotation>  
    </xs:enumeration>  
    <xs:enumeration value="rev_Novel_UI">  
        <xs:annotation>  
            <xs:documentation>Reverse Meni cast -  
vkladaci vazba (nove frag)</xs:documentation>  
        </xs:appinfo>  
  
<ms:EnumerationValue>-6</ms:EnumerationValue>  
        </xs:appinfo>  
        </xs:annotation>  
    </xs:enumeration>  
    <xs:enumeration value="rev_Novel_R">  
        <xs:annotation>  
            <xs:documentation>Reverse Rusi  
predpis</xs:documentation>  
        </xs:appinfo>  
  
<ms:EnumerationValue>-7</ms:EnumerationValue>  
        </xs:appinfo>  
        </xs:annotation>  
    </xs:enumeration>  
    <xs:enumeration value="rev_Indirect">  
        <xs:annotation>  
            <xs:documentation>Reverse Neprimo Meni  
obecne</xs:documentation>  
        </xs:appinfo>  
  
<ms:EnumerationValue>-9</ms:EnumerationValue>  
        </xs:appinfo>  
        </xs:annotation>  
    </xs:enumeration>  
    <xs:enumeration value="rev_Indirect_D">  
        <xs:annotation>  
            <xs:documentation>Reverse Neprimo Rusi  
cast</xs:documentation>  
        </xs:appinfo>
```

```

<ms:EnumerationValue>-10</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Indirect_I">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Neprimo Vklada
cast</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-11</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Indirect_U">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Neprimo Meni
cast</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-12</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Indirect_UD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Neprimo Meni
cast - rusici vazba (stare frag)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-13</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Indirect_UI">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Neprimo Meni
cast - vkladaci vazba (nove frag)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-14</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Indirect_R">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Neprimo Rusi
predpis</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-15</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="rev_RevokeRule">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Reverse Rusi
predpis</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-16</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_RepublicRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Republikuje
predpis</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-18</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_InternalFrag">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Interni odkaz
na Fragment</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-20</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_InternalNote">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Interni odkaz
na Poznamku</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-21</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_ImplementRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Provadi
predpis (source je podrizeny, target je nadrizeny)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-22</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_ImplementPart">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Provadi
cast</xs:documentation>

```

```

<xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-23</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_FindingRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Naleza predpis
(source je nalez, target je zakon)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-24</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_FindingPart">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Naleza
cast</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-25</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_ReferenceRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Obecna
reference na predpis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-26</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_ReferencePart">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Obecna
reference na cast</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-27</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_MeritoryRule">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Meritorni
reference na predpis</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-28</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>

```



```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_MeritoryPart">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Meritorni
reference na cast</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-29</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_ParserRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Substitute na
predpis</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-30</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_ParserPart">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Substitute na
cast</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-31</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_VersionRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Ve zneni
predpisu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-32</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_TargetRule">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Reverse Cil
novely</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-34</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rev_ReplaceRule">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Reverse Nahrazuje
predpis</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
    <ms:EnumerationValue>-36</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rev_Passing">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reverse Prechodne
ustanoveni</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
    <ms:EnumerationValue>-39</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rev_Item">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reverse
Article</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
    <ms:EnumerationValue>-40</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rev_CommentRule">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reverse Komentář na
predpis</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
    <ms:EnumerationValue>-42</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rev_CommentPart">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reverse Komentář na
část</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
    <ms:EnumerationValue>-43</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="rev_JudgementCase">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reverse Komentář na
část</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

```

```

<ms:EnumerationValue>-44</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_OtherLink">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Jiná
vazba</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>-46</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Correction">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Redakčně
mění</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>-50</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Correction_D">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Redakčně
zrušuje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>-51</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Correction_I">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Redakčně
vkládá</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>-52</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="rev_Correction_U">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Reverse Redakčně
opravuje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>-53</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```
<xs:enumeration value="rev_Correction_UD">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>Reverse Redakčně  
zrušuje změnou</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<ms:EnumerationValue>-54</ms:EnumerationValue>  
    </xs:appinfo>  
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
<xs:complexType name="ArrayOfBondRole">  
    <xs:sequence>  
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"  
name="BondRole" nillable="true" type="BondRole"/>  
    </xs:sequence>  
</xs:complexType>  
<xs:complexType name="BondRole">  
    <xs:annotation>  
        <xs:documentation>Fragment Novelizační  
instrukce</xs:documentation>  
    </xs:annotation>  
    <xs:sequence>  
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BondId"  
type="xs:int">  
            <xs:annotation>  
                <xs:documentation>ID  
instrukce</xs:documentation>  
            </xs:annotation>  
        </xs:element>  
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId"  
type="xs:int">  
            <xs:annotation>  
                <xs:documentation>ID  
fragmentu</xs:documentation>  
            </xs:annotation>  
        </xs:element>  
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BaseId"  
type="xs:int">  
            <xs:annotation>  
                <xs:documentation>ID Base  
fragmentu</xs:documentation>  
            </xs:annotation>
```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Revision"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Revize Base
fragmentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sort"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pořadí fragmentu v
předpise</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="LinkType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ
vazby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Role"
type="LinkRole">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Role
vazby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LinkRole">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>LinkRole ID Enum</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="None">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nic</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Used">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Použito</xs:documentation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Delete">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Rušení</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Insert">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Vkládání</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="BondPair">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Novelizační vazba přímá
(#NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BondId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
instrukce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId1"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID aktivního fragmentu
(novelizační bod)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId2"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID zasaženého
fragmentu (starý nebo nový)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="LinkType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ

```

```

vazby</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    <xs:complexType name="Bundle">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Balíček</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BundleId"
type="xs:int">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>ID Balíčku
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="BundleType">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Typ Balíčku (Ročník,
Custom)</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="VerificationRound" type="xs:int">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Kolo
Verifikace</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Soubor
Balíčku</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Název
Balíčku</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                                </xs:element>
                                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PublishTime" nillable="true" type="xs:dateTime">
                                                    <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Čas
vystavení</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                    </xs:element>
                                                    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Year"
type="xs:int">

```

```

        <xs:annotation>
<xs:documentation>Ročník</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ScopeFrom"
nillable="true" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rozsah datum OD
včetně</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ScopeTo"
nillable="true" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rozsah datum DO
včetně</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Collections" type="ArrayOfBundleCollection">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obsažené
Sbírký</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Update"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Verze Balíčku
(oprava)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Collection" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kód
sbírký</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Batch"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číslo
částky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BundleType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ balíčku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:enumeration value="Custom">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vlastní výběr -
všechny řezy pro výběr předpisů</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Year">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Celý ročník - časové
řezy jsou odfiltrované na daný ročník</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Update">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Opravný -
NOT_IMPLEMENTED</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Interval">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Datumový rozsah -
časové řezy jsou odfiltrované na daný interval</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Batch">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Částka - všechny řezy
pro výběr částek</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>4</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ArrayOfBundleCollection">
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="BundleCollection" nillable="true" type="BundleCollection"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BundleCollection">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sbírka v Balíčku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="CollectionRef">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BundlePath" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Cesta
v Balicku</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Docs" type="ArrayOfBundleDoc">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obsažené Předpisy</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CollectionRef">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CollectionId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Collection
ID</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Collection Code (např?
"SbCR", "SbmsCR")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název sbírky (např:
"Sbírka zákonů ČR", "Sbírka mezinárodních smluv ČR")</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Short"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Krátký název (např:
"Sb. z. ČR", "Sb. m. s. ČR")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Path"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Collection Path (např?
"sbc", "sbms")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Prefix"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typická předpoda před
citací (null)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Suffix"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typická přípona za
citací (např: "Sb.", "Sb. m. s.")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfBundleDoc">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="BundleDoc" nillable="true" type="BundleDoc"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BundleDoc">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Předpis v Balíčku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocRef">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BundlePath" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Cesta
v Balicku</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Versions" type="ArrayOfBundleVersion">
                    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Soubory Předpisu</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="ArrayOfBundleVersion">
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="BundleVersion" nillable="true" type="BundleVersion"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="BundleVersion">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Soubor v Balíčku</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexContent mixed="false">
                                        <xs:extension base="Version">
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Active" type="BundleProtocol"/>
                                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Passive" type="BundleProtocol"/>
                                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BundlePath" type="xs:string">
                                                    <xs:annotation>
                                                        <xs:documentation>Cesta
v Balicku</xs:documentation>
                                                    </xs:annotation>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:complexContent>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="Version">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Verze znění</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="BundleYear" type="xs:int"/>
                                        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Type"
type="VersionType">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Typ
verze</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:element>
                                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>Jméno souboru (napr:

```

```

"sbcr1964c040z0019-v20120901")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Číslo verze
(Generated! 0-vyhlášená, n-časová)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kód verze, odvozený od
datumu (0-vyhlášená, yyyyMMdd-časová)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Název
verze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="VersionFrom" nillable="true" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum počátku
účinnosti OD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="VersionTill" nillable="true" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum konce účinnosti
DO+1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Novels"
type="ArrayOfNovel">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Seznam předpisů, díky
kterým tato verze existuje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Note"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Poznámka</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType name="VersionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ verze znění</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Origin">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vyhlášená verze
(vyhlášené znění)</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Effective">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Časová verze (časový
řez)</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Consolidated">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Konsolidovaná verze
(výsledek zapracování novely, NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Full">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kompletní verze
(všechny fragmenty dohromady)</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Revoked">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zrušená
verze</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>9</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ArrayOfNovel">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Novel" nillable="true" type="Novel"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Novel">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Novel Reference</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocRef"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BundleProtocol">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Soubor v Balíčku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="InstructionsCount" type="xs:int"/>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nazev
souboru</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="BundlePath" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cesta v
Balíčku</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BundleState">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stav balíčku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Open">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Otevřeno, Nekompletní,
Chystá se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:annotation>
</xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>

```

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Ready">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Připraveno, Kompletní,
Nachystáno, Čeká na zveřejnění</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Published">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Zveřejněno</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Deleted">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Smazáno,
Zrušeno</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-1</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Collection">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="CollectionRef">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="FirstYear" nillable="true" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>První
rok sbírky, jeli ohraničená, jinak null</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LastYear" nillable="true" type="xs:int">
                    <xs:annotation>

<xs:documentation>Poslední rok sbírky, jeli ohraničená, jinak
null</xs:documentation>
                    </xs:annotation>

```



```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Years" type="ArrayOfYearInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Seznam
Ročníků</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfYearInfo">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="YearInfo" nillable="true" type="YearInfo"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="YearInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Info o ročníku
sbírky</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Číslo
ročníku</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Citace ročníku (1964
Sb.)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Jméno souboru (napr:
"sbc1964")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="BatchCount" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Počet
částek</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="TotalDocumentCount" type="xs:int">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Celkový počet
dokumentů</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RuleCount"
type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Počet předpisů
číslovaných v rámci ročníku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="OtherCount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Počet předpisů
číslovaných v rámci částky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ValidCount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Počet platných (nemá
vyplněn EffectTill)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="RevokedCount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Počet zrušených (má
vyplněn EffectTill)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DefectDoc">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Defect Doc</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Doc"
type="DocRef">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Reference na
předpis</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="nDefectPdf" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Počet chyb v
PDF</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FragId"
type="ArrayOfDefectFrag">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Seznam Fragmentů s
chybama</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfDefectFrag">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="DefectFrag" nillable="true" type="DefectFrag"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DefectFrag">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Defect Frag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
Fragmentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Citace
fragmentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Content"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Znění
fragmentu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="DefectNote" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Poznámka k
chybě</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DefectYear">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Defect Year</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Collection" type="CollectionRef">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Reference na
sbírku</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Year"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Ročník</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="nDefectPdf" type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Počet chyb v
PDF</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Docs"
type="ArrayOfDefectDoc">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Seznam
předpisů</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ArrayOfDefectDoc">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="DefectDoc" nillable="true" type="DefectDoc"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DocFull">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kompletní konsolidované znění
předpisu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="DocData">
                <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Fragments" type="ArrayOfFrag">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Všechny fragmenty předpisu, lineárně</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="ActiveInstructions" type="ArrayOfBond">

```

```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Všechny Aktivni instrukce</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="PassiveInstructions" type="ArrayOfBond">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Všechny Passive instrukce</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocData">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Karta Předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Header"
type="DocHead">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hlavička
předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Collection" type="CollectionRef">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Batch"
type="BatchRef">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Částka</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DocType"
type="DocTypeInfo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Typ
předpisu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Authors"
type="ArrayOfAuthor">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Autoři</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="TerritorialValidity" type="ArrayOfOptionLink">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Územní platnost, může
být buď jen ČR nebo jen SK nebo obojí.. Seznam možností je přes API metodu
Validity_L</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Branches"
type="ArrayOfGroupLink">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Právní
oblasti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Versions"
type="ArrayOfVersion">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Časové
verze</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Links"
type="ArrayOfLinkPart">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vazby ma jiné
předpisy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Files"
type="ArrayOfFile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Soubory</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tags"
type="ArrayOfTag">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rejstřík</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CzechVoc"
type="ArrayOfGroupLink">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>CzechVoc</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:complexType name="DocHead">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hlavička předpisu
sbirky</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocRef">
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Short" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kratky
nazev (lidovy)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Topic" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Citacni nazev (o něčem)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Aliases" type="ArrayOfString">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zkratky pro vyhledávání</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="DeclareDate" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum
schvaleni (ze dne) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PublishDate" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum
vyhlaseni (vydani ve sbirce) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ValidFrom" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum
platnosti OD [yyyy-MM-dd] (ve sbírce je shodný s datem
vyhlášení)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectFrom" nillable="true" type="xs:date">
              <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Datum
ucinnosti OD (pocatek uplne platnosti) [yyyy-MM-dd]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectTill" nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Datum
zruseni OD (pocatek uplne neplatnosti) [yyyy-MM-dd], EffectTo (účinnost do) je
tedy EffectTill - 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="BindingFrom" nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Závaznost od</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="BindingTo" nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Závaznost do</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ConclusionDate" nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Uzavření smlouvy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="RatificationDate" nillable="true" type="xs:date">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Ratifikace smlouvy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LastUpdate" nillable="true" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cas
posledni redakcni upravy [yyyy-MM-ddTHH:mm:ss]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="DocTypeName" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Název
typu předpisu přesně podle znění (na přání zadavatele). např "Vyhláška
ministryně", "Vyhláška ministra", "Vyhláška ministerstva"</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```



```

</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Citations" type="ArrayOfString1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Citace
pro linker</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Category" type="OptionLink">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kategorie předpisu (Právní předpis / Předpis mezinárodního
práva / Ostatní)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="SubCategory" type="OptionLink">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podtyp
předpisu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfString">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Alias" nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfString1">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Citation" nillable="true" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OptionLink">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vazba na volbu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="OptionId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
volby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
</xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Kód
volby</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nazev
volby</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="IsSelected" type="xs:boolean">
    <xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocTypeInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číselník typů předpisu -
pospiska</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DocTypeId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
Typu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kód</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfAuthor">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Author" nillable="true" type="Author"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:complexType name="ArrayOfOptionLink">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="OptionLink" nillable="true" type="OptionLink"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="ArrayOfGroupLink">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="GroupLink" nillable="true" type="GroupLink"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="GroupLink">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vazba na skupinu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GroupId"
type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ID
skupiny</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Kód
skupiny</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Název
skupiny</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="IsSelected" type="xs:boolean">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Vybraný/Nevybraný</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Children"
type="ArrayOfGroupLink">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Podřízení</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

```

```

        <xs:complexType name="ArrayOfVersion">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Version" nillable="true" type="Version"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="ArrayOfLinkPart">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="LinkPart" nillable="true" type="LinkPart"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="LinkPart">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Seznam vazeb konkrétního
typu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LinkId" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>ID Typu Vazby (viz
enum LinkType)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Kód typu
vazby</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Název typu
vazby</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Items"
type="ArrayOfLinkItem">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam vazeb
(odkazy)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="ArrayOfLinkItem">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="LinkItem" nillable="true" type="LinkItem"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="LinkItem">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Link Item</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="false">
    <xs:extension base="DocRef"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfTag">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Tag" nillable="true" type="Tag"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfFrag">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Frag" nillable="true" type="Frag"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Frag">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fragment (řádek
znění)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId"
type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ID Fragmentu
(#GLOBAL_ID)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="BaseId"
type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment Base ID
(Různé verze stejného fragmentu mají stejný BaseId)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Revision"
type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment Base Revision
(verze BaseId)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Level"
type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktuální Level
výsledné Hierarchy znění (může se lišit od FullLevel, když např někdo zruší
Nadpis_Nad)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="StructTypeId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Struktura fragmentu.
Udává jakého typu je tento fragment (Paragraf/Odstavec/Nadpis/Virtual_Norma).
Viz číselník StructType. Důležité pro citování.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Číslo fragmentu (§ 1a
= "1a", Článek VI. = "5", Písmeno b) = "b", ČÁST STODVACÁTÁTŘETÍ =
"123")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Anchor"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kotva pro pěkné odkazy
(#POCITANE, #NEGARANOTVANE, #ZBYTECNE)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Citace dle
legislativních pravidel (#POCITANE, #NEGARANOTVANE)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Content"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Html znění fragmentu,
Textové reference jsou vytvářeny pomocí "a" elementu:
                Odkaz na poznámku: atribut "class" = "linknote", atribut
"data-noteid" = baseid cílového fragmentu
                Odkaz na fragment v témže předpise: atribut "class" = "linkfrag",
atribut "data-fragid" = baseid cílového fragmentu
                Odkaz na předpis: atribut "class" = "linkrule", atribut
"data-ruleid" = id cílového předpisu, atribut "data-typeid" = hodnota z
číselníku LinkTypeId
                Odkaz na fragment v jiném předpise: atribut "class" = "linkpart",
atribut "data-partid" = baseid cílového fragmentu, atribut "data-typeid" =
hodnota z číselníku LinkTypeId
                Odkaz na souborovou přílohu: atribut "class" = "linkfile", atribut
"href" = url na soubor, atribut "title" = titulek. Pokud existuje náhledový
obrázek k souborové příloze je unitř tohoto "a" elementu ještě "img" element s
"src" atributem jako url na nahledový obrázek
                Odkaz na obrázek je v elementu "img" kde atribut "src" je url na
obrázek
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectFrom" nillable="true" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum účinnosti OD
(platnost včetně)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="EffectTill" nillable="true" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum zrušení OD
(platnost vyjma, DO=Till-1)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Flags"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Příznaky fragmentu
(Bitova maska)
                1 = Origin (Vyhlašené znění)
                2 = Obsolete (Zastaralý díky redakční opravě)
                4 = Conflict</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IsOrigin"
type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vyhlášený fragment
(kopie 1. flagu) #ZBYTECNE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ActiveInfo" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Info-příznaky Aktivní
(co tento fragment dělá), viz FragInfo. #NEGARANOTVANE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PassiveInfo" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Info-příznaky Pasivní
(čím je tento fragment ovlivněn), viz FragInfo.
#NEGARANOTVANE</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="VirtualTypeId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ virtualni části
(prefix/normativni cast/novelizacni cast/zaver). #ZBYTECNE, #POCITANE. Je to
StructTypeId nejbližšího parenta druhu Virtual. Někdo to sem chtěl přidat kvůli
filtrování přímo v xml, aby nemusel sestavovat objektový model v paměti a

```

dopočítávat to. Podobně by se dal spočítat BlockTypeId, jakože zda jsem v Citaci apod..

```
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FullLevel"
type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Původní Level
Hiearchie v plné konsolidované verzi. #ZBYTECNE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FullSort"
type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Původní Pořadí
Fragmentů v plné konsolidované verzi (není to index, je to ORDER BY Sort, může
růst číselně klidně po tisících). #ZBYTECNE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Children"
type="ArrayOfFrag">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Podřízené fragmenty
Hiearchie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfBond">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Bond" nillable="true" type="Bond"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocVersion">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verze předpisu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Header"
type="DocHead">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hlavička
předpisu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Collection" type="CollectionRef">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Batch"
```



```

type="BatchRef">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Částka</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DocType"
type="DocTypeInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ
předpisu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Version"
type="Version">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Časová
verze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Changes"
type="ArrayOfVersion">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obsah této verze,
generovaný</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fragments"
type="ArrayOfFrag">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Znění této verze,
hiearchicky</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="FragmentsCount" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Počet
Fragmentů</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Files"
type="ArrayOfFile">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Soubory</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="ActiveInstructions" type="ArrayOfBond">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Aktivní
instrukce</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="PassiveInstructions" type="ArrayOfBond">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Passive
instrukce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="ActiveInstructionsCount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Počet Aktivních
Bondů</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="PassiveInstructionsCount" type="xs:int">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Počet Pasivních
Bondů</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DocType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>DocType Enum - (buildin typy
dokumentu)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Unknown">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Neznámo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Narizeni_vlady">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nařízení
vlády</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Vyhlaska">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vyhláška</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ustava">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ústava, Ústavní
zákon</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Zakon">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zákon,
Zákoník</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Oznamení">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Oznámení</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Vynos">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Výnos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Rozhodnuti">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rozhodnutí</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>
</xs:enumeration>
<ms:EnumerationValue>21</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Usneseni">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Usnesení</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>22</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Rad">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Organizační a jednací
řád</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>23</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Nalez">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nález Ústavního
Soudu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>24</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Opatreni">
        <xs:annotation>

<xs:documentation>Opatření</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>25</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Uplne_zneni">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Úplné znění
zákona</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>26</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Smernice">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Směrnice</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>27</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Smlouva">
      <xs:annotation>

<xs:documentation>Smlouva</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>28</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Redakcni_oznameni">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Redakční
oznámení</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>30</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Pravidla">
      <xs:annotation>

<xs:documentation>Pravidla</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>32</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Rozkaz">
      <xs:annotation>

<xs:documentation>Rozkaz</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>34</ms:EnumerationValue>
      </xs:appinfo>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Postup">
      <xs:annotation>

<xs:documentation>Postup</xs:documentation>
      <xs:appinfo>

```

```

<ms:EnumerationValue>35</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Stanovy">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Stanovy</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>36</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Umluva">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Úmluva</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>37</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Zasady">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Zásady</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>38</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Dohoda">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Dohoda</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>40</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pokyny">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Pokyny</xs:documentation>
    <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>41</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="Narizeni">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Nařizení</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>42</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Dekret">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Dekret</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>43</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Zakonne_opatreni_senatu">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zákonné opatření
Senátu</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>45</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Ramcove_podminky">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Rámcové
podmínky</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>86</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Sdeleni">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Sdělení</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>146</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Ostatni">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>(Ostatní)</xs:documentation>

```

```

<xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>999</ms:EnumerationValue>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="EffectInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Effect Info</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="false">
    <xs:extension base="DocInfo"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Empty">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Empty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Error">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Chyba</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Status"
type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kód
chyby</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Message"
type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Popis
chyby</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Debug"
type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Debug info
(stack/trace/dump)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Group">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Skupina, Node
stromu</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GroupId"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ID
skupiny</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kód
skupiny</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Název
skupiny</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sort"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Pořadí</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Children"
type="ArrayOfGroup">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Podřizení</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ParentId"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ID
nadřazeného</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ArrayOfGroup">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Group" nillable="true" type="Group"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="LinkTypeInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číselník typů vazeb -

```

```

pospiska</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LinkId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID typu vazby (viz
Enum LinkType)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="BaseTypeId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID báze vazby (např
seskupení různých typů 'Vkládá/Mění/Ruší' do jedné 'Změna')</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kód
vazby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název
vazby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Short"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Krátký
název</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Option">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Volba</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="OptionId"
type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
Volby</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kód
volby</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Název
volby</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Sort"
type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pořadí
volby</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PublishInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Info o publikaci</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocInfo"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RevokeInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Info o zrušení</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocInfo"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="FragFlags">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Příznaky fragmentu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:list>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="None"/>
                <xs:enumeration value="Origin"/>
                <xs:enumeration value="Obsolete"/>
                <xs:enumeration value="Conflict"/>
                <xs:enumeration value="Link"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:list>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="SpecDate">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Slovní datum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="SpecDateId" type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>ID
Datumu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CollectionId" type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="State"
type="xs:int">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Použitost</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TempDate"
type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dočasný datum který je
použitý v datech. Je unikátní aby se poznal. Bývá nad rok
3000.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RealDate"
nillable="true" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Skutečný výsledný
datum. Doplní se až bude znám.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Kód datumu, pro snadné
vkládání. Tímto se pozná, že uživatel chce vložit slovní datum. (např:
"@cina")</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Název datumu. (např:
"Čína na měsících")</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Definition" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Definice slovního
datumu. (např: "V den kdy Čína přistane na měsíci.")</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Comment"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Redakční
poznámka</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StructTypeInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číselník Struktur</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="StructTypeId" type="xs:int">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>ID
Struktury</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Kind"
type="StructKind">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Druh Struktury
(Virtual/Block/Element)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Kód
struktury</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name"
type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název
struktury</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="StructKind">
    <xs:annotation>

```



```

text</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>0</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Hlava">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>HLAVA
[num]</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>5</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Cast">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>ČÁST
[num]</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>2</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Díl">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>DÍL
[num]</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>3</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Oddíl">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Oddíl
[num]</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>4</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="Pododdíl">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Pododdíl
[num]</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>57</ms:EnumerationValue>

```

```

        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Kapitola">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kapitola
[num]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <ms:EnumerationValue>10</ms:EnumerationValue>
        <xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Paragraf">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>§
[num]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <ms:EnumerationValue>1</ms:EnumerationValue>
        <xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Clanek">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Čl.
[num]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <ms:EnumerationValue>6</ms:EnumerationValue>
        <xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Odstavec_Dc">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Odstavec - 2 závorky a
číslo (1), (2), (3)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <ms:EnumerationValue>7</ms:EnumerationValue>
        <xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Odstavec_Lc">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Odstavec - 2 závočky a
písmeno (a), (b), (c)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <ms:EnumerationValue>15</ms:EnumerationValue>
        <xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Odstavec_Rc">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Odstavec - 2 závorky a
římské (i), (ii), (iii)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>16</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Odrazka_Db">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Odrážka - číslo a
závorka 1), 2), 3)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>13</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pismeno_Lb">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Odrážka - písmeno a
závorka a), b), c)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>9</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Odrazka_Rb">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Odrážka - římské a
závorka i), ii), iii)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>14</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bod_Dd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Bod - číslo a tečka
1., 2., 3.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>8</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bod_Ld">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Bod - píslmeno a tečka
a., b., c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

```

```

<ms:EnumerationValue>12</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Bod_Rd">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Bod - římské a tečka
I., II., III.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>21</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="pred_Odrazka">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Řádek před
odrážkou</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>29</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="po_Odrazka">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Řádek za
odrážkou</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>30</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Nadpis">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nadpis
obecný</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>11</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Nadpis_pod">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nadpis pod číslem,
patří k nějaké hlavičce. (např: Článek 5 - Nadpis pod)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>27</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Nadpis_nad">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nadpis nad částí,
seskupuje nějaký seznam, vytváří hierarchii.</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>28</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Virtual_Document">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Počátek Dokumentu
(ROOT)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>56</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Virtual_Prefix">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Označuje úvodní část
předpisu (preamble)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>37</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Virtual_Norma">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Označuje normativní
část předpisu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>38</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Virtual_Novela">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Označuje novelizační
část předpisu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>39</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Virtual_Zaver">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Označuje závěrečnou

```

```

část předpisu</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>40</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="Virtual_Postfix">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Označuje část předpisu
s podpisy</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>41</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="Virtual_Prilohy">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Označuje část odkud
začínají přílohy</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>42</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="Virtual_Redakce">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Označuje redakční část
(vložená přechodná ustanovení)</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>47</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="Virtual_PPC">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Označuje část s
poznámky pod čarou</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>
<ms:EnumerationValue>48</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="Virtual_Body">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Označuje hlavní část
předpisu (#NOT_IMPLEMENT, buď tam je Virtual_Norma+Virtual_Novela+Virtual_Zaver,
nebo jen Virtual_Body)</xs:documentation>
                                </xs:appinfo>

```

```

<ms:EnumerationValue>58</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Block_Novelizacni_blok">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Blok novelizační blok
#OBSOLETE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>43</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Block_Novelizacni_bod">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Blok novelizační bod
#OBSOLETE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>44</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Block_Priloha">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Blok ohraničující
Přílohu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>45</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Block_Zaverecna_ustanoveni">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>#OBSOLETE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>46</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Block_Citace">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Blok
Citace</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>51</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

        <xs:enumeration value="Block_Nalez_rozhodnuti">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Blok ohraničující
Rozhodnutí nálezů ústavního soudu</xs:documentation>
            <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>52</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Block_Nalez_oduvodneni">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Blok ohraničující
Odůvodnění nálezů ústavního soudu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>53</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Block_Prechodne_Ustanoveni">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Blok ohraničující
vložené přechodné ustanovení</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>54</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Prefix">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obecný fragment úvodní
části</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>17</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Prefix_Number">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fragment s číslem
předpisu (např: "č. 40/1964 Sb.")</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>59</ms:EnumerationValue>
            </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Prefix_Type">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fragment s typem
předpisu (např: "ZÁKON")</xs:documentation>

```

```

<xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>60</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Prefix_Date">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment s datuem
schválení (např: "ze dne 26. února 1964")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>61</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Prefix_Title">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment s názvem
předpisu (např: "OBČANSKÝ ZÁKONÍK")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>62</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Prefix_Author">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment s autorem
předpisu (např: "Federální shromáždění České a Slovenské Federativní
Republiky")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>63</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Preamble">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment Preamble
(např: "se usneslo na tomto zákoně:")</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>26</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Postfix">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obecný fragment s
podpisy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>18</ms:EnumerationValue>

```

```

                </xs:appinfo>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Uni_Part">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Univerzální část
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Uni_Kontejner">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Univerzální kontejner
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Uni_Odrazka">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Univerzální
odrážka</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Uni_Koralek">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Univerzální korálek
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Priloha">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Univerzální Fragment
Přílohy</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="Hlavicka_prilohy">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>

```



```

                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Hlavička přílohy
(nadpis nebo označení)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>49</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="FS">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>?
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>20</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Clanek_text">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>?
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>25</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Novela">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>?
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>31</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Veta_Novelblok">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>?
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>36</ms:EnumerationValue>
                </xs:appinfo>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="Tabulka">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fragment s
tabulkou</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:appinfo>

```

```

<ms:EnumerationValue>35</ms:EnumerationValue>
    </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Vztah_K">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vztah K
něčemu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Poznamky_kontejner">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>?
(#OBSOLETE)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Poznamka">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Poznámka v textu.
Normální řádek s poznámkou uprostřed stránky, např pod tabulkou, nebo vzorcem.
(Netiskne se v patičce pod čarou.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PPC">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Poznámka pod čarou.
Tiskne se v patičce pod čarou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Pravidlo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pravidlo
[num]</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="64">
    <xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Polozka">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Polozka
[num]</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>65</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Uni_Text">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obecný text,
nečíslovaný prostý odstaveček</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>66</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Pokracovani_Text">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Pokračování
textu</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>67</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Block_Priloha_Norma">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Blok Přílohy s
Normativním obsahem</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>68</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="_Title">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Interní fragment s
názvem předpisu (#INTERNAL, #FULLTEXT)</xs:documentation>
        <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-1</ms:EnumerationValue>
        </xs:appinfo>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="_Short">
        <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>Interní fragment s
pěkným názvem (#INTERNAL, #FULLTEXT)</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-2</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                <xs:enumeration value="_Alias">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Interní fragment s
aliasy (#INTERNAL, #FULLTEXT)</xs:documentation>
                                <xs:appinfo>

<ms:EnumerationValue>-3</ms:EnumerationValue>
                                </xs:appinfo>
                                </xs:annotation>
                                </xs:enumeration>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                <xs:complexType name="Summ">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Summary Node</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="FragId"
type="xs:int">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>ID
Fragmentu</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="StructTypeId" type="xs:int">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Typ
fragmentu</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:string">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Číslo
fragmentu</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Caption"
type="xs:string">
                                <xs:annotation>

<xs:documentation>Nadpis</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Range"

```

```

type="xs:string">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Rozsah</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Anchor"
type="xs:string">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Kotva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Children"
type="ArrayOfSumm">
    <xs:annotation>

<xs:documentation>Podřazení</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfSumm">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Summ" nillable="true" type="Summ"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="UpdateInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Info o změně</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="DocRef">
            <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="LastUpdate" type="xs:dateTime">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Cas
posledni redakcni upravy (internal) [yyyy-MM-ddTHH:mm:ss]</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Year">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Karta Ročníku
Sbírký</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1"
name="CollectionId" type="xs:int">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>ID
Sbírký</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Number"
type="xs:int">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číslo
ročníku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Quote"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Citace ročníku (1964
Sb.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="File"
type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Jméno souboru (napr:
"sbc1964")</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Batches"
type="ArrayOfBatch">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Seznam
částek</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ArrayOfBatch">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="Batch" nillable="true" type="Batch"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Api" type="Api">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Api Container</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tag" type="Tag">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tag (Rejstřík)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Author" type="Author">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Autor (institute)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BatchRef" type="BatchRef">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Částka sbírky -
reference</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Batch" type="Batch">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Částka sbírky -
karta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfDocInfo" type="ArrayOfDocInfo"/>
    <xs:element name="DocInfo" type="DocInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>DocInfo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocRef" type="DocRef">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Předpis - Reference</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfFile" type="ArrayOfFile"/>
    <xs:element name="File" type="File">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Odkaz na soubor</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bond" type="Bond">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Novelizační
instruce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfBondRole" type="ArrayOfBondRole"/>
    <xs:element name="BondRole" type="BondRole">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Fragment Novelizační
instrukce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BondPair" type="BondPair">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Novelizační vazba přímá
(#NOT_IMPLEMENTED)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bundle" type="Bundle">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Balíček</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfBundleCollection"
type="ArrayOfBundleCollection"/>
    <xs:element name="BundleCollection" type="BundleCollection">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sbírka v Balíčku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CollectionRef" type="CollectionRef">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfBundleDoc" type="ArrayOfBundleDoc"/>
    <xs:element name="BundleDoc" type="BundleDoc">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Předpis v Balíčku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfBundleVersion" type="ArrayOfBundleVersion"/>
    <xs:element name="BundleVersion" type="BundleVersion">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Soubor v Balíčku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="Version">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Verze znění</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfNovel" type="ArrayOfNovel"/>
    <xs:element name="Novel" type="Novel">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Novel Reference</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BundleProtocol" type="BundleProtocol">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Soubor v Balíčku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Collection" type="Collection">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sbírka</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfYearInfo" type="ArrayOfYearInfo"/>
    <xs:element name="YearInfo" type="YearInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Info o ročníku
sbírky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DefectDoc" type="DefectDoc">

```



```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Defect Doc</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfDefectFrag" type="ArrayOfDefectFrag"/>
    <xs:element name="DefectFrag" type="DefectFrag">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Defect Frag</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DefectYear" type="DefectYear">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Defect Year</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfDefectDoc" type="ArrayOfDefectDoc"/>
    <xs:element name="DocFull" type="DocFull">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Kompletní konsolidované znění
předpisu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocData" type="DocData">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Karta Předpisu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocHead" type="DocHead">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Hlavička předpisu
sbirky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfString" type="ArrayOfString"/>
    <xs:element name="ArrayOfString1" type="ArrayOfString1"/>
    <xs:element name="OptionLink" type="OptionLink">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vazba na volbu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DocTypeInfo" type="DocTypeInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číselník typů předpisu -
pospiska</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfAuthor" type="ArrayOfAuthor"/>
    <xs:element name="ArrayOfOptionLink" type="ArrayOfOptionLink"/>
    <xs:element name="ArrayOfGroupLink" type="ArrayOfGroupLink"/>
    <xs:element name="GroupLink" type="GroupLink">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vazba na skupinu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="ArrayOfVersion" type="ArrayOfVersion"/>
<xs:element name="ArrayOfLinkPart" type="ArrayOfLinkPart"/>
<xs:element name="LinkPart" type="LinkPart">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Seznam vazeb konkrétního
typu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArrayOfLinkItem" type="ArrayOfLinkItem"/>
<xs:element name="LinkItem" type="LinkItem">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Link Item</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArrayOfTag" type="ArrayOfTag"/>
<xs:element name="ArrayOfFrag" type="ArrayOfFrag"/>
<xs:element name="Frag" type="Frag">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fragment (řádek
znění)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArrayOfBond" type="ArrayOfBond"/>
<xs:element name="DocVersion" type="DocVersion">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verze předpisu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EffectInfo" type="EffectInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Effect Info</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Empty" type="Empty">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Empty</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Error" type="Error">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Chyba</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Group" type="Group">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Skupina, Node
stromu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ArrayOfGroup" type="ArrayOfGroup"/>
<xs:element name="LinkTypeInfo" type="LinkTypeInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číselník typů vazeb -
pospiska</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Option" type="Option">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Volba</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PublishInfo" type="PublishInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Info o publikaci</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RevokeInfo" type="RevokeInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Info o zrušení</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SpecDate" type="SpecDate">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Slovní datum</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="StructTypeInfo" type="StructTypeInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Číselník Struktur</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Summ" type="Summ">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Summary Node</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfSumm" type="ArrayOfSumm"/>
    <xs:element name="UpdateInfo" type="UpdateInfo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Info o změně</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Year" type="Year">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Karta Ročníku
Sbírký</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ArrayOfBatch" type="ArrayOfBatch"/>
</xs:schema>

```