

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Vyhřívaná miska VMO-06 slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích. Aplikační roztoky sepoužívají zejména k výplachu tělních dutin, ran a dále k přípravě roušek a obkladů např.

pro zastavení kapilárního plošného krvácení. Vyhřívaná miska se skládá z pětiramenného výškově nastavitelného pojízdného stojanu, výhřevného tělesa s regulací teploty a vlastní nerezové misky. Nerezový pěti-ramenný stojan je osazen antistatickými pojezdovými kolečky o průměru 60 mm, z toho tři jsou vybavena brzdou. Miska je zhotovena z kvalitního nerezového materiálu, dno je zesílené pro zlepšení tepelné stability. Misku lze jednoduše vyjmout z přístroje a sterilizovat. Ohřev vodní lázně pomocí zabudovaného topného tělesa, zajišťuje mikroprocesorový regulátor s přesností ± 1 °C v rozsahu 30-90 °C. Nastavení teploty na požadovanou hodnotu se provádí pomocí dotykové klávesnice v krocích po 1 °C nebo 5 °C. Pro zajištění vysoké bezpečnosti je přístroj vybaven nezávislým mechanickým termostatem proti přehřátí. Nastavenou teplotu zobrazuje LED displej, o aktuálním provozním stavu přístroje informují obsluhu optické indikátory. Autodiagnostika přístroje nepřetržitě kontroluje provozní parametry a správné funkce přístroje. V případě odchylky od nastavených parametrů nebo poruchy je aktivován opticko-akustický alarm. Jedná-li se o závažnou poruchu dojde k bezpečnému vypnutí přístroje. Pro servisní diagnostiku je přístroj vybaven USB portem umožňující připojení k PC. Součástí přístroje je konektor k připojení pro vyrovnání el. potenciálů



Technické parametry

- Třída ochrany přístroje I
- Napájení 230/50 V/Hz
- Příkon max. 1200 W
- Hmotnost (bez náplně) 9 kg
- Ohřev v rozsahu 30-90 °C
- Krok regulace teploty krátkým stiskem klávesy po 1 °C
dlouhým stiskem klávesy po 5 °C
- Přesnost ± 1 °C
- Kapacita náplně 4 l
- Signalizace opticky / akusticky
- Nastavitelná výška 90 - 120 cm
- Rozměry 55 x 55 x 105 cm



KUPNÍ CENY

Č. položky Popis	Množství Jedn.	Jedn.cena	Částka
Vyhřívaná miska VMO-06	6 ks	44 290,00	321 545,40
Náhradní miska	12 ks	2 980,00	43 268,60
Propojovací kabel	6 ks	2 100,00	15 246,00
Instalace	2 hod.	780,00	1 887,60
Doprava	210 km	15,00	4 356,00
CELKEM			386 305,00