

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Přikrajovací pracoviště PP6

- Přikrajovací pracoviště pro 2 obsluhující
- Rozměry pracoviště:
 - Délka 200cm
 - Hloubka 78cm
 - Výška 230cm
- Váha pracoviště 400kg
- Integrovaný ventilátor o maximálním výkonu 1300m³/h, vývod vzduchu stropní, průměr 250mm
 - Trojitá extrakce toxických výparů
 - Spodní odtah
 - Zadní odtah
 - Ventilovaný odpadní dřez formalínu
- Intenzita odsávání nastavitelná pomocí dotekového displeje
- Dotekový displej:
 - 4,3" barevná doteková obrazovka pro ovládání základních funkcí, v češtině
 - Osvětlení
 - Intenzita odsávání
 - Osvětlení
 - Monitoring životnosti filtrů
 - IP65 čelní krytí
- Elektronický posuv čelního okna nahoru/dolů
- Dřez na vodu s vodovodní baterií

- Sekundární baterie pro ovládání průběžného oplachu prostoru pod pracovní plochou
- Pracovní plocha z perforovaných desek, vyjímatelná
- Dřez na slévání formalínu s odsáváním výparů
- Kanystr na odpadní formalín10l
- Detektor formaldehydu
 - Detekce úrovně znečištění formalínem v reálném čase
 - Indikace překročení přípustných hygienických limitů pro krátkodobé i dlouhodobé vystavení
 - Měření v tisícinách PPM
 - Elektrochemické čidlo
- Dvě poličky pro uložení materiálu
- Zásuvka pro uložení kazet/drobného materiálu
- Držák jednorázových utěrek
- Magnetický držák nástrojů
- Slot na vzduchový filtr
- Vzduchový filtr se zvýšeným průtokem –tkanina s aktivním uhlím
- Digitální fotosystém
 - Elektronické výsuvné rameno pro fotoaparát s pamětí na 3 pozice
 - Dotekový panel pro ovládání výsuvného ramena
 - Fotoaparát s rozlišením 24MPix
 - ISO 100-12800, WiFi
 - Macro-objektiv pro detailní záběry
 - Ovládací PC, držák PC
 - Software pro zachycení a editaci snímků, funkce měření v českém jazyce
 - Živý náhled
 - Automatické i manuální zaostření
 - Export to DOC, XLS
 - Možné rozšíření o moduly pro video, HDR, práce na více monitorech a další

