

# „Nákup 2 kusů kolových traktorů a traktorového přívěsu vč. příslušenství“

## Technická specifikace

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nespĺňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a účastník vyloučen z výběrového řízení.

### 1. KOLOVÝ TRAKTOR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ „MALÝ“

**TYP:** T 395 HST

**ZNAČKA:** TYM

**VÝROBCE:** TONG YANG MOOLSAN Co., LTD, Seoul, Korea

Podrobná technická specifikace, min. požadavky zadavatele		Splnění požadavku (ANO/NE) (doplní účastník)	Skutečně nabízené technické parametry (doplní účastník)
<b>Vozidlo</b>			
Kategorie	Kolový traktor, kat.T2	ANO	T2a
Motor	Vznětový	ANO	
	Min.EURO 5	ANO	EURO 5
	Výkon min. 27 kW	ANO	27,5 kW
	Objem válců min. 1600 cm <sup>3</sup>	ANO	1642 ccm
	Počet válců min.3	ANO	3
Převody	Hydrostatická převodovka	ANO	12/12 HST 3
	Hnací systém 4x4	ANO	
	Zadní vývodový hřídel k pohonu mechanizace otáčky PTO minimální 540 o/min	ANO	540 ot/min
	Přední vývodový hřídel k pohonu mechanizace otáčky PTO – 1000 ot/min	ANO	1000 ot/min
	Max. rychlost min.24 km/h	ANO	24,2 km/h
Hmotnost	Celková max. 2,0 t	ANO	1550 kg
Pneumatiky	Agro – šípové v rozměrech dle typu nabízeného stroje	ANO	8,0-16/12,4-24
Rozměry s AGRO pneumatikami	Délka max. 3.300 mm	ANO	3200 mm
	Šířka max. 1.480 mm	ANO	1350 mm
	Výška max. 2.400 mm	ANO	2335 mm
	Rozvor náprav min.1.600 mm a max. 1.650 mm	ANO	1640 mm
Hydraulika	Přední hydraulická ramena (3- bod závěs) – přední hydraulický okruh, nosnost min. 600kg	ANO	600 KG
	Zadní hydraulická ramena zdvih min 1000 kg ( 3-bod. závěs)	ANO	1197 kg

	Celkový průtok hydraulického čerpadla min. 38 l/min	ANO	39,8 l
Kabina	Uzavřená, prosklená	ANO	
	Sedadlo řidiče odpružené	ANO	
	Klimatizace	ANO	
	Vytápění	ANO	
	Výstražný maják (oranžový)	ANO	
Příslušenství	Rozmetadlo o objemu min. 300 l v korozi vzdorném provedení, šířka rozhozu nastavitelná min od 1 m do 12 m, hydraulické zavírání posypu z kabiny řidiče, krycí plachta, kardan, kompatibilní s dodávaným traktorem	ANO	CONE Ex 300 Winter
	Pracovní světla	ANO	
	Ochranné prvky zadní části traktoru a v prostoru před kabinou pro zimní údržbu	ANO	
	Přední blatníky	ANO	Orig. sada TYM
Kompatibilita se stávajícím strojním vybavením PL Šternberk	Plná kompatibilita a funkčnost s radlicí AGROMETALL OR , 1800, N1	ANO	
	Plná kompatibilita a funkčnost s neseným kartáčem AGROMETALL KM-M, dl.1800-š.1850-v.1550	ANO	
	Plná kompatibilita a funkčnost s přívěsem traktorovým ANS – 1500	ANO	
<b>Další požadavky</b>			
	Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2023.	ANO	Nový stroj
	Pick-up servis v sídle PL – Šternberk v případě poruchy adekvátní náhradní traktor do 72 hod. s přistavením v PL Šternberk.	ANO	
	Záruka na všechny součásti min. 60 měsíců	ANO	
	Antikorozní nástřik podvozku a kabiny (dodatečný nad výrobním nástřikem)	ANO	
	Návody k obsluze v českém jazyce	ANO	
	Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	COC list
	Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Součástí této vyplněné přílohy bude: I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla II. Fotodokumentace	ANO	Produktový list

## 2. KOLOVÝ TRAKTOR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ „VELKÝ“

TYP: T 555 HST

ZNAČKA: TYM

VÝROBCE: TONG YANG MOOLSAN Co, LTD, Seoul, Korea

Podrobná technická specifikace, min. požadavky zadavatele		Splnění požadavku (ANO/NE) (doplň účastník)	Skutečně nabízené technické parametry (doplň účastník)
<b>Vozidlo</b>			
Kategorie	Kolový traktor, kat.T1	ANO	T1a
Motor	Vznětový	ANO	
	Min.EURO 5	ANO	EURO 5
	Výkon min. 40 kW	ANO	41,1 kW
	Objem válců min. 2000 cm <sup>3</sup>	ANO	2091 ccm
	Počet válců min.4	ANO	4
Převody	Hydrostatická převodovka s min 3. rozsahy	ANO	16/16 HST 3
	Hnací systém 4x4	ANO	
	Max. rychlost min.25 km/h	ANO	28,4 km/h
	Zadní vývodový hřídel k pohonu mechanizace, otáčky PTO – min. 540/1000 ot/min	ANO	
Hmotnost	Celková max. 2,0 t	ANO	1920 kg
Pneumatiky	Agro – šípové v rozměrech dle typu nabízeného stroje	ANO	9,5-16/13,6-16
Rozměry s AGRO pneumatikami	Délka max. 4.000 mm	ANO	3929 mm
	Šířka max. 1.850 mm	ANO	1620 mm
	Výška max. 2.500 mm	ANO	2475 mm
	Rozvor náprav min.1.900 mm a max. 1.965 mm	ANO	1935 mm
Hydraulika	Přední hydraulická ramena (3- bod závěs) – přední hydraulický okruh, nosnost min. 600kg	ANO	650 kg
	Zadní hydraulický okruh minimálně 2x	ANO	2x
	Zadní hydraulická ramena zdvih min 1000 kg ( 3-bod. závěs)	ANO	1503 kg
	Celkový průtok hydraulického čerpadla min. 50 l/min	ANO	53,3 l
Kabina	Uzavřená, prosklená	ANO	
	Sedadlo řidiče odpružené	ANO	
	Klimatizace	ANO	
	Vytápění	ANO	
	Výstražný maják (oranžový)	ANO	
Příslušenství	Pracovní světla	ANO	
	Ochranné prvky zadní části traktoru a v prostoru před kabinou pro zimní	ANO	

	údržbu		
	Přední blatníky	<i>ANO</i>	<i>Orig. sada TYM</i>
Objem palivové nádrže	Min. 60l paliva	<i>ANO</i>	<i>60 l</i>
Kompatibilita se stávajícím strojním vybavením PL Šternberk	Plná kompatibilita a funkčnost se sněžovým pluhem používaným na traktoru ZETOR 7211 – neznámý výrobce (viz foto)	<i>ANO</i>	
<b>Další požadavky</b>			
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2023		<i>ANO</i>	Nový stroj
Pick-up servis v sídle PL – Šternberk v případě poruchy adekvátní náhradní traktor do 72 hod. s přistavením v PL Šternberk.		<i>ANO</i>	
Záruka na všechny součásti min. 60 měsíců		<i>ANO</i>	
Antikorozní nástřik podvozku a kabiny (dodatečný nad výrobním nástřikem)		<i>ANO</i>	
Návody k obsluze v českém jazyce		<i>ANO</i>	
Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR		<i>ANO</i>	COC list
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Součástí této vyplněné přílohy bude: I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla II. Fotodokumentace		<i>ANO</i>	Produktový list

### 3. TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

**TYP:** PV 4000

**ZNAČKA:** Labin

**VÝROBCE:** LABINPROGRES-TPS d.o.o., Vrčari 106, HR-52220 Labin

Podrobná technická specifikace, min. požadavky zadavatele		Splnění požadavku (ANO/NE) (doplň účastník)	Skutečně nabízené technické parametry (doplň účastník)
<b>Vozidlo</b>			
Kategorie	Traktorový přívěs , kat. R3a	ANO	R3a
Hmotnost	Celková max. 5 t , nosnost min 4 t.	ANO	5000 kg/4000 kg
Pneumatiky	Min. 14 PR	ANO	14 PR
Rozměry – Korby vnější Celkové rozměry	Délka korby min. 3.000 mm	ANO	3000 mm
	Šířka korby min. 1.800 mm	ANO	1800 mm
	Výška plochy korby nad zemí min. 850 mm – max. 900 mm	ANO	865 mm
	Výška bočnic korby min. 900 mm – max.1.000 mm – dělitelné podélně na ½ a úplně odnímatelné s možností vytvoření rovné plochy korby . ( bočnice plné – lakované )	ANO	1000 mm
	Celková délka max .4.500 mm	ANO	4248 mm
	Celková šířka max. 1.900 mm	ANO	1892 mm
	Celková výška max. 1.900 mm	ANO	1900 mm
	Přípojně oko průměr 40 mm	ANO	40 mm
Hydraulika	Korba 3 straně sklopná hydraulicky z kabiny obsluhy	ANO	
Brzdy a nápravy	Nájezdová brzda	ANO	
	Max. 1 náprava	ANO	1 náprava
	Rozchod kol min.1.490 mm – max. 1.550 mm.	ANO	1500 mm
<b>Další požadavky</b>			
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2023		ANO	
Přívěs musí být plně kompatibilní s nabízeným traktorem viz bod. 2 této technické specifikace (KOLOVÝ TRAKTOR VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ „VELKÝ“ )		ANO	
Pick-up servis v sídle PL – Šternberk v případě poruchy adekvátní náhradní vlek do 72 hod. s přistavením v PL Šternberk.		ANO	
Záruka na všechny součásti min. 60 měsíců		ANO	
Antikorozní nástřik podvozku (dodatečný nad výrobním nástřikem)		ANO	

Návody k obsluze v českém jazyce	ANO	
Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
<p>Prívěs musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.</p> <p>Součástí této vyplněné přílohy bude:</p> <p>III. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla</p> <p>IV. Fotodokumentace</p>	ANO	

**Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.**

V Liptále dne 06.02.2024

-----  
Markéta Vacková Bělská, jednatelka  
Prodag Zlín s.r.o.