

1282

2182

Číslo	UniXmi_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.2.1.1.02	-02-02.01+HSV-2-273313611-	02.02.01 HSV.2.15	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládaného tl. C 16/20	"podkladní beton stropné tlazený "tloušťka: 8.000-9.500 m (26.95*17.85*0,1) (5.35*1,1*0,3)+(4.75*0,5*0,1)/"řez 1-1 jímka (34.7*14.27*0,1) (2.5*2.75*0,1)+(1.95*1,7*0,1)/"dvojezd výtahu; řez 3-3 "tloušťka: 7.500-8.000 m (20.85*8.475*0,1) (13.85*18.075+6.884*2/2*0,1) (26.95*16.95*0,1) (3.1*2,4*0,1)+(2,3*1,6*0,1)/"dvojezd výtahu; řez 4-4 "podpočet sloupů (0.60*0,35)+(0,1*0,125)*2+(0,14*0,125*2)*0,1)*20 Součetm2 1. V ceně příslušenství -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlučenou betonáž pod hladinou paží bertonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektiv. 2. Houbení s použitím bertonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.	m3	166,519		
2.1.1.2.1.1.03	-02-02.01+HSV-2-273323611-	02.02.01 HSV.2.16	273323611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce blížích van tl. C 30/37	"podkladní beton stropné tlazený "tloušťka: 8.000-9.500 m (41.025*17.85*0,5) (17.35*1*0,5) "stěna (26.95*1*0,5) (4.75*0,5*0,5) "jímka řez 1-1 (17.35*14.075*0,5) (16.35*1*0,5) "stěna (1.95*1,7*0,5) "dvojezd výtahu; řez 3-3 "tloušťka: 7.500-8.000 m (20.85*8.475*0,5) (2.3*1,6*0,5) "dvojezd výtahu; řez 4-4 (13.75*18.475+7.234*2/2*0,5) (26.95*17.35*0,5) Součetm2 1. V ceně příslušenství -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlučenou betonáž pod hladinou paží bertonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektiv. 2. Houbení s použitím bertonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.	m3	901,478		
2.1.1.2.1.1.04	-02-02.01+HSV-2-273351121-	02.02.01 HSV.2.17	273351121	Bednění základů desek zřízení	"řez 1-1 jímka (4.75*2+0,5*2)*0,941 "vnitřní (5.35*2+1,1*2)*0,85 "vnější "řez 2-2 jímka (0.5*0,941)*4+(0,5*0,5) "vnitřní "dvojezd výtahu; řez 3-3 (1.95*2+1,7*2)*1,05 "vnitřní (2.75*2+2,5*2)*0,95 "vnější "dvojezd výtahu; řez 4-4 (2,3*2+1,6*2)*1,05 "vnitřní (32,1*2+2,4*2)*0,95 "vnější "vnější lem desky (8,45*0,5) (2*0,5) (32,25+34,5+13,575)*0,5 (2*0,5) (34,184+13,8+15,85+4,9)*0,5 "změny výšek desek (17,15+26,95+11,65)*1,5 "vnější (16,85+26,95+17,05)*1,5 "vnitřní Součetm2 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kroucení nebo ztloušťování bednění odvozeno: do 1 m se neúčtuje, nad 1 m se účtuje.	m2	370,013		
2.1.1.2.1.1.05	-02-02.01+HSV-2-273351122-	02.02.01 HSV.2.18	273351122	Bednění základů desek odstranění	"řez 1-1 jímka (4.75*2+0,5*2)*0,941 "vnitřní (5.35*2+1,1*2)*0,85 "vnější "řez 2-2 jímka (0.5*0,941)*4+(0,5*0,5) "vnitřní "dvojezd výtahu; řez 3-3 (1.95*2+1,7*2)*1,05 "vnitřní (2.75*2+2,5*2)*0,95 "vnější "dvojezd výtahu; řez 4-4 (2,3*2+1,6*2)*1,05 "vnitřní (32,1*2+2,4*2)*0,95 "vnější "vnější lem desky (8,45*0,5) (2*0,5) (32,25+34,5+13,575)*0,5 (2*0,5) (34,184+13,8+15,85+4,9)*0,5 "změny výšek desek (17,15+26,95+11,65)*1,5 "vnější (16,85+26,95+17,05)*1,5 "vnitřní Součetm2 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kroucení nebo ztloušťování bednění odvozeno: do 1 m se neúčtuje, nad 1 m se účtuje.	m2	370,013		
2.1.1.2.1.1.06	-02-02.01+HSV-2-273361821-	02.02.01 HSV.2.19	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	"tloušťka: 8.000-9.500 m (41.025*17.85*0,5) (17.35*1*0,5) "stěna (26.95*1*0,5) (4.75*0,5*0,5) "jímka řez 1-1 (17.35*14.075*0,5) (16.35*1*0,5) "stěna (1.95*1,7*0,5) "dvojezd výtahu; řez 3-3 "tloušťka: 7.500-8.000 m (20.85*8.475*0,5) (2.3*1,6*0,5) "dvojezd výtahu; řez 4-4 (13.75*18.475+7.234*2/2*0,5) (26.95*17.35*0,5) Součetm2 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kroucení nebo ztloušťování bednění odvozeno: do 1 m se neúčtuje, nad 1 m se účtuje.	t	217,800		
2.1.1.3.1				Systém a kompletní konstrukce					
2.1.1.3.1.1				Systém a kompletní konstrukce					
2.1.1.3.1.1				Systém a kompletní konstrukce					

Číslo	UniXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.3.1.1.01	-02-02.01-HSV-3-311235121-	02.02.01 HSV.3.20	311235121	Zdivo jednovrstvé z chel děrovaných broušených na ostroholnou tenkovrstvou maltu, pevnost chel do P10, tl. zdiva 200 mm	79 P "mezí 0.05 - 0.08 (7,7;2,72) (12,15) "D/008 -1,8"1,15+1,12,15) *Psi/01 (7,7;2,72) (12,15) "D/007 -1,8"1,15+1,12,15) *Psi/02 Součetm2 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzývky nosných ocelových koster svázaných i šikmých. Tato plocha se započítává píně bez odpadu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dvířkových a jiných (vnitřních i vnějších) stávaných z rozměrů křávaných ve výkresach. Při zatomeném osázení oken a balkonových dvíř se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenech jsou započteny i náklady na doplňkové chily. 5. V cenech nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných chel polystyrénem. b) zášyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zášyp dutin zdiva z dřevosazných chel ocení speciálce uvozavey viz: uce výpis prekavau 9 P101	m2	29,178		
2.1.1.3.1.1.02	-02-02.01-HSV-3-317168022-	02.02.01 HSV.3.21	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	9 P101 1. V cenech -80. až - 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenech -83. (překlady skobné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání vnitřního kerambetonového překlady a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdiva tl. 440 mm). c) betonář mezery mezi překlady a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stůžbičho věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenech -84. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky. c) ukončení a dodávku výtahu d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáři f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenech -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u skobných roletových překlady tyto se ocení ocení speciálce uvozavey viz: uce výpis prekavau 1 P102	kus	9,000		
2.1.1.3.1.1.03	-02-02.01-HSV-3-317168027-	02.02.01 HSV.3.22	317168027	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm	1 P102 1. V cenech -80. až - 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenech -83. (překlady skobné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání vnitřního kerambetonového překlady a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdiva tl. 440 mm). c) betonář mezery mezi překlady a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stůžbičho věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenech -84. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky. c) ukončení a dodávku výtahu d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáři f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenech -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u skobných roletových překlady tyto se ocení ocení speciálce uvozavey viz: uce výpis prekavau 4 P103	kus	1,000		
2.1.1.3.1.1.04	-02-02.01-HSV-3-317168052-	02.02.01 HSV.3.23	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	4 P103 1. V cenech -80. až - 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenech -83. (překlady skobné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání vnitřního kerambetonového překlady a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdiva tl. 440 mm). c) betonář mezery mezi překlady a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stůžbičho věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenech -84. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potahy a začítění vytřábené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky. c) ukončení a dodávku výtahu d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáři f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenech -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u skobných roletových překlady tyto se ocení	kus	4,000		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.3.1.1.05	-02-02.01-HSV-3-317169060-	02.02.01.HSV.3.24	317169060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	4. "Přes" 1. V cenech -80. až - 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potchy a začálení vytlačení malty, b) dodání příslušného překlady předoprané díly, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenech -83. (překlady sklobné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potchy a začálení vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramickobetonového překlady a vnitřního tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdiva š. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdiva š. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a zkušebního výnos, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady a dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenech -84. (překlady vysoké sřížbené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodotěrné potchy a začálení vytlačení malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) ukotvení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenech -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního výnosu u sklobných roletových překlady tyto se ocení	kus	4,000		
2.1.1.3.1.1.06	-02-02.01-HSV-3-317998112-	02.02.01.HSV.3.25	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm	*detailní specifikace dodávky viz. 406 výpis překlady (1.25*2) "P03 (2.25*2) "P05 Šířka 2m	m	9,000		
2.1.1.3.1.1.07	-02-02.01-HSV-3-330321815-	02.02.01.HSV.3.26	330321815	Sloupy, pilíře, táhla, rámové sloupky, vzpěry z betonu železobetonu (bez výztuže) pohledového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 40/50	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *třída C40/50 XCA, Xf2 X01 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dia TP ČBS 03 *váup S5 1 - 18 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/4.22)*18 *sloup S5.1 - 3 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*3 *sloup S4 - 24 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*24 *sloup S4.1 - 6 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*6 *sloup S3 - 30 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*30 *sloup S2 - 30 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*30 *sloup S1 - 10 ks ((0.35*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*10 *sloup S1.1 - 20 ks ((0.65*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/2.72)*20 Šířka 2m 1. V cenech pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro dovedení monolitického maltového uzávěru bez vzhledových kání *specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dia TP ČBS 03 *váup S5.1 - 3 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*3 *sloup S4 - 24 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*24 *sloup S4.1 - 6 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*6 *sloup S3 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S2 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S1 - 10 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*10 *sloup S1.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S0.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S2.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 Meziosvět sloupů *sloupky vetknuté do stěn *3.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *2.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *1.PP	m3	86,407		
2.1.1.3.1.1.08	-02-02.01-HSV-3-332351121-	02.02.01.HSV.3.27	332351121	Bednění kruhových a obýlých sloupů a pilířů včetně vzpěří průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,95 m zřazení	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *třída C40/50 XCA, Xf2 X01 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dia TP ČBS 03 *váup S5.1 - 3 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*3 *sloup S4 - 24 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*24 *sloup S4.1 - 6 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*6 *sloup S3 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S2 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S1 - 10 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*10 *sloup S1.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S0.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S2.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 Meziosvět sloupů *sloupky vetknuté do stěn *3.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *2.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *1.PP	m2	874,200		
2.1.1.3.1.1.09	-02-02.01-HSV-3-332351122-	02.02.01.HSV.3.28	332351122	Bednění kruhových a obýlých sloupů a pilířů včetně vzpěří průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,95 m odstranění	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *třída C40/50 XCA, Xf2 X01 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dia TP ČBS 03 *váup S5.1 - 3 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*3 *sloup S4 - 24 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*24 *sloup S4.1 - 6 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*6 *sloup S3 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S2 - 30 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*30 *sloup S1 - 10 ks ((0.35*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*10 *sloup S1.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S0.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 *sloup S2.1 - 20 ks ((0.65*2+0.1*2)+(3.14*0.25)/2.72)*20 Meziosvět sloupů *sloupky vetknuté do stěn *3.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *2.PP ((0.225*2+0.1)+(3.14*(0.125*2)/2)*10 *1.PP	m2	874,200		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.3.1.1.10	-02-02.01-HSV-3-332351321-	02.02.01.HSV.3.29	332351321	Bednění kruhových a obličej sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky přes 4 do 6 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,55 m zřízení	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *sloup S5 - 18 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*4,22*18 *sloup S3.1 - 19 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*5,7*19 Součetm2 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - vřída pohledového betonu PB1 dle TP ČBS 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Přiblížek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.	m2	375,459		
2.1.1.3.1.1.11	-02-02.01-HSV-3-332351322-	02.02.01.HSV.3.30	332351322	Bednění kruhových a obličej sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky přes 4 do 6 m, průměru sloupu přes 0,40 do 0,55 m odstranění	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *sloup S5 - 18 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*4,22*18 *sloup S3.1 - 19 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*5,7*19 Součetm2 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - vřída pohledového betonu PB1 dle TP ČBS 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Přiblížek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.	m2	375,459		
2.1.1.3.1.1.12	-02-02.01-HSV-3-332351911-	02.02.01.HSV.3.31	332351911	Bednění kruhových a obličej sloupů a pilířů Přiblížek k cenám za pohledový beton	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *sloup S5 - 18 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*4,22*18 *sloup S5.1 - 3 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*3 *sloup S4 - 24 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*24 *sloup S4.1 - 6 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*6 *sloup S3 - 30 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*30 *sloup S2 - 30 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*30 *sloup S1 - 10 ks (0,35*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*10 *sloup S1.1 - 20 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*20 *sloup S0.1 - 20 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*20 *sloup S2.1 - 20 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*2,72*20 *sloup S3.1 - 19 ks (0,65*2+0,1*2+(3,14*0,25))*5,7*19 Mezisoučet sloupů *sloupů vektuše do stěn ~3,3P *specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 7,6 "R8 17,9 "R14 6,1 "R18 8,3 "R25 Součetm2 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *beton C30/37 XC4 XF2 XD1 *výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P - 5 NP (2,35*2,1+1,65*1,7)*19,22 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře (6,15+4,6)*2,72*0,2 -(0,5*0,9*0,2) *prostup -(1,35*2,45*0,2) *prostup (2,7*2+1,6*2,3)*18,4 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře Mezisoučet výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P *obvodové stěny 0.P (49*2,72*0,3) (20,44+13,52)*2,72*0,3 (47,78*2,72*0,3) (33,9*2,72*0,3) -((2,25*0,275+2,415*0,275)*(2*0,3)+(12*3+8+4*1) *světliky ve stěnách (2,415*0,275*0,15)*(8+10) *architektonická zahloubení ve stěně -(((2,255*1,4+2,415*1,4)*2*0,3)*2 *otvor (2,44*6,0*0,3)*2 *vřata výhled (0,3*0,3*0,3) *prostup (0,65*1,1*0,3) *prostup (0,47*0,47*0,3) *prostup (1,35*2,45*0,3) *otvor (1,35*2,44*0,3) *otvor *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *vnější obvodové stěny (33,88+13,805+20,75+40,7)*27 (8,3+34,5+13,875)*28,5 (4,58*16,72) *Pse02 (5,15*16,22) *Pse01 *odpočet průřezů (vykázány samostatně) -(7,55*2,72)*P0.3 -(8,758*2,72) *P0.1 -(26,125*2,72) *P0.5 -(8,3*2,72) *P1.2 -(32,25*2,72) *P1.3 -(7,558*2,72) *P1.4 -(32,2*2,72) *P1.1 -(32,25*2,72) *P2.3 -(8,3*2,72) *P2.2 -(7,558*2,72) *P2.4 -(32,2*2,72) *P2.1 -(32,25*2,72) *P3.3 -(8,3*2,72) *P3.2 -(7,558*2,72) *P3.4 -(32,2*2,72) *P3.1 -(32,25*2,72) *P4.3 -(8,3*2,72) *P4.2 -(7,558*2,72) *P4.4 -(32,2*2,72) *P4.1 Mezisoučet vnější obvodové stěny	m2	1.249,659		
2.1.1.3.1.1.13	-02-02.01-HSV-3-332361821-	02.02.01.HSV.3.32	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, stěn nebo vzpěr obličej svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 7,6 "R8 17,9 "R14 6,1 "R18 8,3 "R25 Součetm2 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *beton C30/37 XC4 XF2 XD1 *výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P - 5 NP (2,35*2,1+1,65*1,7)*19,22 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře (6,15+4,6)*2,72*0,2 -(0,5*0,9*0,2) *prostup -(1,35*2,45*0,2) *prostup (2,7*2+1,6*2,3)*18,4 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře Mezisoučet výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P *obvodové stěny 0.P (49*2,72*0,3) (20,44+13,52)*2,72*0,3 (47,78*2,72*0,3) (33,9*2,72*0,3) -((2,25*0,275+2,415*0,275)*(2*0,3)+(12*3+8+4*1) *světliky ve stěnách (2,415*0,275*0,15)*(8+10) *architektonická zahloubení ve stěně -(((2,255*1,4+2,415*1,4)*2*0,3)*2 *otvor (2,44*6,0*0,3)*2 *vřata výhled (0,3*0,3*0,3) *prostup (0,65*1,1*0,3) *prostup (0,47*0,47*0,3) *prostup (1,35*2,45*0,3) *otvor (1,35*2,44*0,3) *otvor *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *vnější obvodové stěny (33,88+13,805+20,75+40,7)*27 (8,3+34,5+13,875)*28,5 (4,58*16,72) *Pse02 (5,15*16,22) *Pse01 *odpočet průřezů (vykázány samostatně) -(7,55*2,72)*P0.3 -(8,758*2,72) *P0.1 -(26,125*2,72) *P0.5 -(8,3*2,72) *P1.2 -(32,25*2,72) *P1.3 -(7,558*2,72) *P1.4 -(32,2*2,72) *P1.1 -(32,25*2,72) *P2.3 -(8,3*2,72) *P2.2 -(7,558*2,72) *P2.4 -(32,2*2,72) *P2.1 -(32,25*2,72) *P3.3 -(8,3*2,72) *P3.2 -(7,558*2,72) *P3.4 -(32,2*2,72) *P3.1 -(32,25*2,72) *P4.3 -(8,3*2,72) *P4.2 -(7,558*2,72) *P4.4 -(32,2*2,72) *P4.1 Mezisoučet vnější obvodové stěny	t	39,900		
2.1.1.3.1.1.14	-02-02.01-HSV-3-341321610-	02.02.01.HSV.3.33	341321610	Stěny a příčky z betonu železobetonu (bez výztuže) nosné ř. C 30/37	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *beton C30/37 XC4 XF2 XD1 *výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P - 5 NP (2,35*2,1+1,65*1,7)*19,22 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře (6,15+4,6)*2,72*0,2 -(0,5*0,9*0,2) *prostup -(1,35*2,45*0,2) *prostup (2,7*2+1,6*2,3)*18,4 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře Mezisoučet výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P *obvodové stěny 0.P (49*2,72*0,3) (20,44+13,52)*2,72*0,3 (47,78*2,72*0,3) (33,9*2,72*0,3) -((2,25*0,275+2,415*0,275)*(2*0,3)+(12*3+8+4*1) *světliky ve stěnách (2,415*0,275*0,15)*(8+10) *architektonická zahloubení ve stěně -(((2,255*1,4+2,415*1,4)*2*0,3)*2 *otvor (2,44*6,0*0,3)*2 *vřata výhled (0,3*0,3*0,3) *prostup (0,65*1,1*0,3) *prostup (0,47*0,47*0,3) *prostup (1,35*2,45*0,3) *otvor (1,35*2,44*0,3) *otvor *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *vnější obvodové stěny (33,88+13,805+20,75+40,7)*27 (8,3+34,5+13,875)*28,5 (4,58*16,72) *Pse02 (5,15*16,22) *Pse01 *odpočet průřezů (vykázány samostatně) -(7,55*2,72)*P0.3 -(8,758*2,72) *P0.1 -(26,125*2,72) *P0.5 -(8,3*2,72) *P1.2 -(32,25*2,72) *P1.3 -(7,558*2,72) *P1.4 -(32,2*2,72) *P1.1 -(32,25*2,72) *P2.3 -(8,3*2,72) *P2.2 -(7,558*2,72) *P2.4 -(32,2*2,72) *P2.1 -(32,25*2,72) *P3.3 -(8,3*2,72) *P3.2 -(7,558*2,72) *P3.4 -(32,2*2,72) *P3.1 -(32,25*2,72) *P4.3 -(8,3*2,72) *P4.2 -(7,558*2,72) *P4.4 -(32,2*2,72) *P4.1 Mezisoučet vnější obvodové stěny	m3	775,797		
2.1.1.3.1.1.15	-02-02.01-HSV-3-341351111-	02.02.01.HSV.3.34	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovinně oboustranně za každou stranu zřízení	*specifikace viz. D.1.2a, příl. 112 *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *beton C30/37 XC4 XF2 XD1 *výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P - 5 NP (2,35*2,1+1,65*1,7)*19,22 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře (6,15+4,6)*2,72*0,2 -(0,5*0,9*0,2) *prostup -(1,35*2,45*0,2) *prostup (2,7*2+1,6*2,3)*18,4 *výtahová šachta -(1,2*2,18*0,2)*6 *výtahové dveře Mezisoučet výtahové šachty 0.P až 5.NP *0.P *obvodové stěny 0.P (49*2,72*0,3) (20,44+13,52)*2,72*0,3 (47,78*2,72*0,3) (33,9*2,72*0,3) -((2,25*0,275+2,415*0,275)*(2*0,3)+(12*3+8+4*1) *světliky ve stěnách (2,415*0,275*0,15)*(8+10) *architektonická zahloubení ve stěně -(((2,255*1,4+2,415*1,4)*2*0,3)*2 *otvor (2,44*6,0*0,3)*2 *vřata výhled (0,3*0,3*0,3) *prostup (0,65*1,1*0,3) *prostup (0,47*0,47*0,3) *prostup (1,35*2,45*0,3) *otvor (1,35*2,44*0,3) *otvor *kvalita povrchu: pohledový beton PB2; dle TP ČBS 03 *vnější obvodové stěny (33,88+13,805+20,75+40,7)*27 (8,3+34,5+13,875)*28,5 (4,58*16,72) *Pse02 (5,15*16,22) *Pse01 *odpočet průřezů (vykázány samostatně) -(7,55*2,72)*P0.3 -(8,758*2,72) *P0.1 -(26,125*2,72) *P0.5 -(8,3*2,72) *P1.2 -(32,25*2,72) *P1.3 -(7,558*2,72) *P1.4 -(32,2*2,72) *P1.1 -(32,25*2,72) *P2.3 -(8,3*2,72) *P2.2 -(7,558*2,72) *P2.4 -(32,2*2,72) *P2.1 -(32,25*2,72) *P3.3 -(8,3*2,72) *P3.2 -(7,558*2,72) *P3.4 -(32,2*2,72) *P3.1 -(32,25*2,72) *P4.3 -(8,3*2,72) *P4.2 -(7,558*2,72) *P4.4 -(32,2*2,72) *P4.1 Mezisoučet vnější obvodové stěny	m2	10.305,778		

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.3.1.1.16	-02-02.01-HSV-3-341351112-	02.02.01.HSV.3.35	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovinně oboustranně za každou stranu odstranění	*křesla potrubní; potrubní ušlechtilé oceli; 100 mm *vnější obvodové stěny (33,88+13,88)+25,75+40,71/27 (8,3+34,5+13,875)/28,5 (4,55+16,72)*PSe02 (6,15+16,22)*PSe01 *odpočet průřezu (vykázány samostatně) -17,75/2,72)*P0,3 -16,75/2,72)*P0,1 -(26,125+2,72)*P0,5 -(8,3+2,72)*P1,2 -(32,25+2,72)*P1,3 -(7,959/2,72)*P1,4 -(32,2+2,72)*P1,1 -(32,25+2,72)*P2,3 -(8,3+2,72)*P2,2 -(7,959/2,72)*P2,4 -(32,2+2,72)*P2,1 -(32,25+2,72)*P3,3 -(8,3+2,72)*P3,2 -(7,959/2,72)*P3,4 -(32,2+2,72)*P3,1 -(32,25+2,72)*P4,3 -(8,3+2,72)*P4,2 -(7,959/2,72)*P4,4 -(32,2+2,72)*P4,1 *Množství vnější obvodové stěny	m2	10.305,778		
2.1.1.3.1.1.17	-02-02.01-HSV-3-341351911-	02.02.01.HSV.3.36	341351911	Bednění stěn a příček nosných Příklad k cenám bednění za pohledový beton	*křesla potrubní; potrubní ušlechtilé oceli; 100 mm *vnější obvodové stěny (33,88+13,88)+25,75+40,71/27 (8,3+34,5+13,875)/28,5 (4,55+16,72)*PSe02 (6,15+16,22)*PSe01 *odpočet průřezu (vykázány samostatně) -17,75/2,72)*P0,3 -16,75/2,72)*P0,1 -(26,125+2,72)*P0,5 -(8,3+2,72)*P1,2 -(32,25+2,72)*P1,3 -(7,959/2,72)*P1,4 -(32,2+2,72)*P1,1 -(32,25+2,72)*P2,3 -(8,3+2,72)*P2,2 -(7,959/2,72)*P2,4 -(32,2+2,72)*P2,1 -(32,25+2,72)*P3,3 -(8,3+2,72)*P3,2 -(7,959/2,72)*P3,4 -(32,2+2,72)*P3,1 -(32,25+2,72)*P4,3 -(8,3+2,72)*P4,2 -(7,959/2,72)*P4,4 -(32,2+2,72)*P4,1 *Množství vnější obvodové stěny	m2	10.305,778		
2.1.1.3.1.1.18	-02-02.01-HSV-3-341361821-	02.02.01.HSV.3.37	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	95,4 "D1,2 - 113 35,2 "D1,2 - 114 66,2 "D1,2 - 115 Součet	t	196,800		
2.1.1.3.1.1.19	-02-02.01-HSV-3-342244221-	02.02.01.HSV.3.38	342244221	Příčky jednoduché z chel dřevaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost chel do P15, E, příčky 140 mm	*S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2)/2,72 *11,1,1)*23 *mezi -3,05 a -3,03 (4,7+2,72) *11,2,15)*D1-301 *2,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2)/2,72 *11,1,1)*23 *1,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2)/2,72 *11,1,1)*23 *1,04 a2 -1,08 obvod (4,335+0,48+0,61+9,23)/2,72 *11,2,15)*D1-103 *10,9,2,15)*D1-102 *10,9,2,15)*D1-106 *mezi -1,04 a -1,05 (3,2+2,72) *11,2,15)*D1-104 *mezi -1,06 a -1,04+1,05 (3,66+0,14+1,485)/2,72 *11,2,15)*D1-105 *mezi -1,06 a -1,07	m2	287,843		
2.1.1.3.1.1.20	-02-02.01-HSV-3-342291112-	02.02.01.HSV.3.39	342291112	Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, E, příčky přes 100 mm	*mezi vstavení v příčce *2,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2) *mezi -3,05 a -3,03 4,7 *2,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2) *1,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2) *1,04 a2 -1,08 obvod (4,335+0,48+0,61+9,23) *mezi -1,04 a -1,05 3,2 *mezi -1,06 a -1,04+1,05 (3,66+0,14+1,485) *mezi -1,06 a -1,07 (3,145+0,14+2+0,61+2) *mezi -1,07 a -1,08 (1,64+1,1+0,14) *1,PP *S3, S4 (1,535*2+1,15+0,14+1,21+0,14*2) *mezi 0,09 - 0,11 (3,175+5,125)	m	111,790		

8282

Číslo	Unikm1_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.3.1.1.27	-02-02.01-HSV-3-341321610-	02.02.01.HSV.3.356	341321610	Stěny a příčky z betonu železobetonového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37	Klasika povrchu: potrubkový beton P24, tříř. tř. C30/37 "beton C30/37 XC3 XD 1 X0-1" -3.PP "vnější stěny -3.PP (34.672,72*0,2) (16.802,72*0,3) (7.175*2,72*0,3) (20.15*2,72*0,3) (0.48*0,470,3)*1 "prostup (0.8+5,15*2,72*0,2) (0.75*0,80*0,2) "prostup (1.35*2,45*0,2) "prostup (0.81*0,73*0,2) "prostup (0.75*2,72*0,15) Mediosoulet -3.PP "-2.PP "vnější stěny -2.PP (32.472,72*0,2) (8.15+4,67*2,72*0,2) "schodiště (1.35*2,45*0,2) "prostup (0.4+10,1+4,1+5,15+3,35)*(2,72*0,2) "schodiště (1.67*2,40*0,2) "prostup (1*2,15*0,2) "prostup (1.35*2,45*0,2) "prostup (0.73*0,73*0,2) "prostup (0.125*0,25*0,2)*2 "prostup (0.75*2,72*0,15)*2 "šachta	m3	126,809		
2.1.1.4.				Vodorovné konstrukce					
2.1.1.4.1.				Vodorovné konstrukce					
2.1.1.4.1.1.				Vodorovné konstrukce					
2.1.1.4.1.1.01	-02-02.01-HSV-4-411324646-	02.02.01.HSV.4.44	411324646	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých sřech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hřibů hřibových stropů tř. C 30/37	Klasika povrchu: potrubkový beton P24, tříř. tř. C30/37 "beton C30/37 XC4 XF4 XD3 "strop nad základy (32.4717,15*0,2)*2 "rampy Mediosoulet strop nad základy "strop nad -3.PP (277,82*0,28) (5.95*4,67*0,28) "schodiřový prostor (1.535*1,21*0,28) "šachta (1.535*1,15*0,28) "šachta (32.4717,35*0,28) (32.4717,15*0,28) "ve spádě (34.578,3*0,28) (4.85*5,15*0,28) "schodiřový prostor (2.15*0,75*0,28) "prostup (0.9*0,75*0,28) "prostup (1,1*0,18*0,16)*4 "krátká konzola pro schodiště Mediosoulet strop nad -3.PP "strop nad -2.PP (277,82*0,28) (5.95*4,67*0,28) "schodiřový prostor (1.535*1,21*0,28) "šachta (1.535*1,15*0,28) "šachta (32.4717,35*0,28) (32.4717,15*0,28) "ve spádě (34.578,3*0,28) (4.85*5,15*0,28) "schodiřový prostor	m3	4,175,061		
2.1.1.4.1.1.02	-02-02.01-HSV-4-411351021-	02.02.01.HSV.4.45	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tlouřtky stropní desky ples 25 do 50 cm zřizení	Klasika povrchu: potrubkový beton P24, tříř. tř. C30/37 "strop nad -3.PP 277,82 (5.95*4,67)+(5.95*2+4,67*0,28) "schodiřový prostor (1.535*1,21)+(1.535*2+1,21*0,28) "šachta (1.535*1,15)+(1.535*2+1,15*0,28) "šachta (32.4717,35) (32.4717,15) "ve spádě (34.578,3) (4.85*5,15)+(4.85*2+5,15*0,28) "schodiřový prostor (2.15*0,75)+(2.15*2+0,75*0,28) "prostup (0.9*0,75)+(0.9*2+0,75*0,28) "prostup (1,1*0,18*2)+(0,18*0,18*2)*4 "krátká konzola pro schodiště Mediosoulet strop nad -3.PP "strop nad -2.PP 277,82 (5.95*4,67)+(5.95*2+4,67*0,28) "schodiřový prostor (1.535*1,21)+(1.535*2+1,21*0,28) "šachta (1.535*1,15)+(1.535*2+1,15*0,28) "šachta (32.4717,35) (32.4717,15) "ve spádě (34.578,3) (4.85*5,15)+(4.85*2+5,15*0,28) "schodiřový prostor (2.15*0,75)+(2.15*2+0,75*0,28) "prostup (0.9*0,75)+(0.9*2+0,75*0,28) "prostup (1,1*0,18*2)+(0,18*0,18*2)*4 "krátká konzola pro schodiště Mediosoulet strop nad -2.PP	m2	14,279,439		
2.1.1.4.1.1.03	-02-02.01-HSV-4-411351022-	02.02.01.HSV.4.46	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tlouřtky stropní desky ples 25 do 50 cm odstranění	Klasika povrchu: potrubkový beton P24, tříř. tř. C30/37 "strop nad -3.PP 277,82 (5.95*4,67)+(5.95*2+4,67*0,28) "schodiřový prostor (1.535*1,21)+(1.535*2+1,21*0,28) "šachta (1.535*1,15)+(1.535*2+1,15*0,28) "šachta (32.4717,35) (32.4717,15) "ve spádě (34.578,3) (4.85*5,15)+(4.85*2+5,15*0,28) "schodiřový prostor (2.15*0,75)+(2.15*2+0,75*0,28) "prostup (0.9*0,75)+(0.9*2+0,75*0,28) "prostup (1,1*0,18*2)+(0,18*0,18*2)*4 "krátká konzola pro schodiště Mediosoulet strop nad -2.PP	m2	14,279,439		

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.4.1.1.04	-02-02.01-HSV-4-411354315-	02.02.01.HSV.4.47	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm ztlazeni	Klasika povrchu: potrubkový ušlechť. mas, úře 1°°°°°°°°°° "strop nad -3.PP 277.82 -(5.95°4.6)±(5.95°2+4.6°2)°0.28 "schodišťový prostor -(1.535°1.21)±(1.535°2+1.21°2)°0.28 "lacha -(1.535°1.15)±(1.535°2+1.15°2)°0.28 "lacha (32.4°17.35) (32.4°17.15) "ve spádu (34.5°8.3) -(4.85°5.15)±(4.85°2+5.15°2)°0.28 "schodišťový prostor -(2.15°0.75)±(2.15°2+0.75°2)°0.28 "proslup -(0.9°0.75)±(0.9°2+0.75°2)°0.28 "proslup (1.1°0.18)°2+0.18°0.18°2°4 "kráká konzola pro schodiště Medzoučet strop nad -3.PP "strop nad -2.PP 277.82 -(5.95°4.6)±(5.95°2+4.6°2)°0.28 "schodišťový prostor -(1.535°1.21)±(1.535°2+1.21°2)°0.28 "lacha -(1.535°1.15)±(1.535°2+1.15°2)°0.28 "lacha (32.4°17.35) (32.4°17.15) "ve spádu (34.5°8.3) -(4.85°5.15)±(4.85°2+5.15°2)°0.28 "schodišťový prostor -(2.15°0.75)±(2.15°2+0.75°2)°0.28 "proslup -(0.9°0.75)±(0.9°2+0.75°2)°0.28 "proslup (1.1°0.18)°2+0.18°0.18°2°4 "kráká konzola pro schodiště Medzoučet strop nad -2.PP	m2	14.279.439		
2.1.1.4.1.1.05	-02-02.01-HSV-4-411354316-	02.02.01.HSV.4.48	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	Klasika povrchu: potrubkový ušlechť. mas, úře 1°°°°°°°°°° "strop nad -3.PP 277.82 -(5.95°4.6)±(5.95°2+4.6°2)°0.28 "schodišťový prostor -(1.535°1.21)±(1.535°2+1.21°2)°0.28 "lacha -(1.535°1.15)±(1.535°2+1.15°2)°0.28 "lacha (32.4°17.35) (32.4°17.15) "ve spádu (34.5°8.3) -(4.85°5.15)±(4.85°2+5.15°2)°0.28 "schodišťový prostor -(2.15°0.75)±(2.15°2+0.75°2)°0.28 "proslup -(0.9°0.75)±(0.9°2+0.75°2)°0.28 "proslup (1.1°0.18)°2+0.18°0.18°2°4 "kráká konzola pro schodiště Medzoučet strop nad -2.PP	m2	14.279.439		
2.1.1.4.1.1.06	-02-02.01-HSV-4-411359111-	02.02.01.HSV.4.49	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Přístátek k cenám za pohledový beton	Klasika povrchu: potrubkový ušlechť. mas, úře 1°°°°°°°°°° "strop nad -3.PP 277.82 -(5.95°4.6)±(5.95°2+4.6°2)°0.28 "schodišťový prostor -(1.535°1.21)±(1.535°2+1.21°2)°0.28 "lacha -(1.535°1.15)±(1.535°2+1.15°2)°0.28 "lacha (32.4°17.35) (32.4°17.15) "ve spádu (34.5°8.3) -(4.85°5.15)±(4.85°2+5.15°2)°0.28 "schodišťový prostor -(2.15°0.75)±(2.15°2+0.75°2)°0.28 "proslup -(0.9°0.75)±(0.9°2+0.75°2)°0.28 "proslup (1.1°0.18)°2+0.18°0.18°2°4 "kráká konzola pro schodiště Medzoučet strop nad -3.PP "strop nad -2.PP 277.82 -(5.95°4.6)±(5.95°2+4.6°2)°0.28 "schodišťový prostor -(1.535°1.21)±(1.535°2+1.21°2)°0.28 "lacha -(1.535°1.15)±(1.535°2+1.15°2)°0.28 "lacha (32.4°17.35) (32.4°17.15) "ve spádu (34.5°8.3) -(4.85°5.15)±(4.85°2+5.15°2)°0.28 "schodišťový prostor -(2.15°0.75)±(2.15°2+0.75°2)°0.28 "proslup -(0.9°0.75)±(0.9°2+0.75°2)°0.28 "proslup (1.1°0.18)°2+0.18°0.18°2°4 "kráká konzola pro schodiště Medzoučet strop nad -2.PP	m2	14.279.439		
2.1.1.4.1.1.07	-02-02.01-HSV-4-411361821-	02.02.01.HSV.4.50	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velutných, apčých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), a keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých eftech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceř 10 505 (R) nebo B51 500	73.1 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 118 73.1 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 119 74.1 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 120 76.8 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 121 76.8 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 122 76.8 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 123 76.8 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 124 76.8 "výztuž 4.5 "skutenní výztuž "D1.2 - 125 99.2 "výztuž 3.2 "skutenní výztuž	t	706.200		

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.4.1.1.08	-02-02.01-HSV-4-41332626-	02.02.01.HSV.4.51	41332626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, vlných trámů, průvlaků, rámcových překlů, ztlubidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového ř. C 30/37	Klasika povrchu: potrubkový dekort P42, šíř 17" úběh 30 70 P (7.059(1+0.2)) *P0.1 (8.3"(0.28+0.3))+(8.3"1"0.2) *P0.2 (32.25"1"0.2)4 *P0.3 (29.05"(0.28+0.3)) *P0.4 (32.2"1"0.2)3 *P0.5 1.NP (32.2"1"0.2)4 *P1.1 (8.3"1"0.2) *P1.2 (32.25"1"0.2)4 *P1.3 (7.059(1"0.2)) *P1.4 2.NP (32.2"1"0.2)4 *P2.1 (8.3"1"0.2) *P2.2 (32.25"1"0.2)4 *P2.3 (7.059(1"0.2)) *P2.4 3.NP (32.2"1"0.2)4 *P3.1 (8.3"1"0.2) *P3.2 (32.25"1"0.2)4 *P3.3 (7.059(1"0.2)) *P3.4 4.NP (32.2"1"0.2)4 *P4.1 (8.3"1"0.2) *P4.2 (32.25"1"0.2)4 *P4.3	m3	304,166		
2.1.1.4.1.1.09	-02-02.01-HSV-4-41335111-	02.02.01.HSV.4.52	41335111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřizování	Klasika povrchu: potrubkový dekort P42, šíř 17" úběh 30 70 P (7.059(1+1.28)) *P0.1 (8.3"(1.56+0.3+0.28+1)) *P0.2 (32.25"(1+1.28))4 *P0.3 (29.05"(0.28+0.3)) *P0.4 (32.2"(1+1.28))3 *P0.5 1.NP (32.2"(1.28+1))4 *P1.1 (8.3"(1.28+1)) *P1.2 (32.25"(1.28+1))4 *P1.3 (7.059(1.28+1)) *P1.4 2.NP (32.2"(1.28+1))4 *P2.1 (8.3"(1.28+1)) *P2.2 (32.25"(1.28+1))4 *P2.3 (7.059(1.28+1)) *P2.4 3.NP (32.2"(1.28+1))4 *P3.1 (8.3"(1.28+1)) *P3.2 (32.25"(1.28+1))4 *P3.3 (7.059(1.28+1)) *P3.4 4.NP (32.2"(1.28+1))4 *P4.1 (8.3"(1.28+1)) *P4.2 (32.25"(1.28+1))4 *P4.3 (7.059(1.28+1)) *P4.4	m2	3.398,924		
2.1.1.4.1.1.10	-02-02.01-HSV-4-41335112-	02.02.01.HSV.4.53	41335112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	Klasika povrchu: potrubkový dekort P42, šíř 17" úběh 30 70 P (7.059(1+1.28)) *P0.1 (8.3"(1.56+0.3+0.28+1)) *P0.2 (32.25"(1+1.28))4 *P0.3 (29.05"(0.28+0.3)) *P0.4 (32.2"(1+1.28))3 *P0.5 1.NP (32.2"(1.28+1))4 *P1.1 (8.3"(1.28+1)) *P1.2 (32.25"(1.28+1))4 *P1.3 (7.059(1.28+1)) *P1.4 2.NP (32.2"(1.28+1))4 *P2.1 (8.3"(1.28+1)) *P2.2 (32.25"(1.28+1))4 *P2.3 (7.059(1.28+1)) *P2.4 3.NP (32.2"(1.28+1))4 *P3.1 (8.3"(1.28+1)) *P3.2 (32.25"(1.28+1))4 *P3.3 (7.059(1.28+1)) *P3.4 4.NP (32.2"(1.28+1))4 *P4.1 (8.3"(1.28+1)) *P4.2 (32.25"(1.28+1))4 *P4.3 (7.059(1.28+1)) *P4.4	m2	3.398,924		
2.1.1.4.1.1.11	-02-02.01-HSV-4-41335119-	02.02.01.HSV.4.54	41335119	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příklad k cenám za pohledový beton	Klasika povrchu: potrubkový dekort P42, šíř 17" úběh 30 70 P (7.059(1+1.28)) *P0.1 (8.3"(1.56+0.3+0.28+1)) *P0.2 (32.25"(1+1.28))4 *P0.3 (29.05"(0.28+0.3)) *P0.4 (32.2"(1+1.28))3 *P0.5 1.NP (32.2"(1.28+1))4 *P1.1 (8.3"(1.28+1)) *P1.2 (32.25"(1.28+1))4 *P1.3 (7.059(1.28+1)) *P1.4 2.NP (32.2"(1.28+1))4 *P2.1 (8.3"(1.28+1)) *P2.2 (32.25"(1.28+1))4 *P2.3 (7.059(1.28+1)) *P2.4 3.NP (32.2"(1.28+1))4 *P3.1 (8.3"(1.28+1)) *P3.2 (32.25"(1.28+1))4 *P3.3 (7.059(1.28+1)) *P3.4 4.NP (32.2"(1.28+1))4 *P4.1 (8.3"(1.28+1)) *P4.2 (32.25"(1.28+1))4 *P4.3 (7.059(1.28+1)) *P4.4	m2	3.398,924		

17452

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.5.1.1.06	-02-02.01-HSV-6-622143003-	02.02.01.HSV.6.63	622143003	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřačením do podkladní vstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	~3.PP 2.72 "S3, S4 (17"24"1,1"2)"23 ~2.PP 2.72 "S3, S4 (17"24"1,1"2)"23 ~1.PP 2.72 "S3, S4 (17"24"1,1"2)"23 2.72 "oh -1.05, -1.03 2.72 "1.06 (2.72"2)"-1.07 "0.PP 2.72 "S3, S4 2.72 "0.05 ~1.NP 2.72 "S3, S4 ~2.NP -4.NP (2.72"3)"S3, S4 ~5.NP 3.4"S3, S4 Součetm 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-10132 rozloze nákladů nároky stromů	m	51,360		
2.1.1.5.1.1.07	-02-02.01-HSV-6-55343021-	02.02.01.HSV.6.64	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omlítky tl 12mm	51.36 "1.05" Přepočtené koeficientem množství "detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.002 Skladby konstrukce "ukladba S8 "názemní část (10.8"2)	m	53,928		
2.1.1.5.1.1.08	-02-02.01-HSV-6-622143003-	02.02.01.HSV.6.65	622143003	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřačením do podkladní vstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-10132 rozloze nákladů nároky stromů	m	21,600		
2.1.1.5.1.1.08	-02-02.01-HSV-6-63127464-	02.02.01.HSV.6.66	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š. 100mm pro ETICS	21.6 "1.05" Přepočtené koeficientem množství "PSG01, PSG01 (2.15"2)"2 "ostění (2.7"2) "nadpraží (1.6"2) "parapet "PSG01 (16.22"2)"2 "ostění (5.15"2) "nadpraží (5.15"2) "parapet "PSG02 (16.72"2)"2 "ostění (4.6"2) "nadpraží (4.6"2) "parapet Součetm 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-10132 rozloze nákladů nároky stromů	m	22,680		
2.1.1.5.1.1.10	-02-02.01-HSV-6-622143004-	02.02.01.HSV.6.67	622143004	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřačením do podkladní vstvy nebo přibitím začleňovacích samolepek pro vytvoření dlaždicového spoje s okrajním rámem	1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-10132 rozloze nákladů nároky stromů	m	107,960		
2.1.1.5.1.1.11	-02-02.01-HSV-6-59051476-	02.02.01.HSV.6.68	59051476	profil začleňovací PVC 8mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	"PSG01, PSG01 (2.15"2)"2 "ostění "PSG01 (16.22"2)"2 "ostění "PSG02 (16.72"2)"2 "ostění Součetm 140 36 "1.05" Přepočtené koeficientem množství	m	147,378		
2.1.1.5.1.1.12	-02-02.01-HSV-6-59051510-	02.02.01.HSV.6.69	59051510	profil začleňovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	"PSG01, PSG01 (2.7"2) "nadpraží "PSG01 (5.15"2) "nadpraží "PSG02 (4.6"2) "nadpraží Součetm 24.9 "1.05" Přepočtené koeficientem množství	m	26,145		
2.1.1.5.1.1.13	-02-02.01-HSV-6-59051512-	02.02.01.HSV.6.70	59051512	profil začleňovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	"PSG01, PSG01 (1.6"2) "parapet "PSG01 (5.15"2) "parapet "PSG02 (4.6"2) "parapet Součetm 22.7 "1.05" Přepočtené koeficientem množství	m	23,835		
2.1.1.5.1.1.14	-02-02.01-HSV-6-622143005-	02.02.01.HSV.6.71	622143005	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřačením do podkladní vstvy nebo přibitím omlítků	"příčky tl. 140 mm (287,843"10,6)"2 "omítník á 600 mm "otěs 8. 200 mm (29.178"10,6)"2 "omítník á 600 mm Součetm 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-10132 rozloze nákladů nároky stromů	m	1,056,737		
2.1.1.5.1.1.15	-02-02.01-HSV-6-56984233-	02.02.01.HSV.6.72	56984233	omítník PVC tl. omlítky tl. 10mm	1058.737 "1.05" Přepočtené koeficientem množství "detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.002 Skladby konstrukce "ukladba S8 "názemní část (12.38"10,8)"6 250 mm Součetm2	m	1,108,574		
2.1.1.5.1.1.16	-02-02.01-HSV-6-622211061-	02.02.01.HSV.6.73	622211061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z hmoty keramických nebo vláknocementových, soubor desek přes 240 mm	1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vřačování sádkovitého výztužného tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvících tělech. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně keramickou omítkou, - toto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nákladem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické. c) osazení profilů, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a vnější deskami z nerostné stěny	m2	139,428		
2.1.1.5.1.1.17	-02-02.01-HSV-6-26326017-	02.02.01.HSV.6.74	26326017	deska podzemníková fasádní okobou 150/6 -> 0,035 š. 100mm	139.428 "2.02" Přepočtené koeficientem množství	m2	261,645		

14 of 52

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.6.1.1.09	-02-02.01-HSV-9-915231112-	02.02.01.HSV.9.89	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflezní	*navazující úseky (0.42*8) ~3 PP (0.42*16) ~2 PP (0.42*16) ~1 PP (0.42*14) ~0 PP (0.42*16)*~1 NP - 5 NP *naváděcí odbočovací šipky (0.43*4) ~3 PP (0.43*8) ~2 PP (0.43*8) ~1 PP (0.43*4) ~0 PP (0.43*8)*~1 NP - 5 NP *logo invalidní stání (0.185*2) ~3 PP (0.485*4) ~2 PP (0.485*4) ~1 PP (0.185*2) ~0 PP (0.185*2)*~1 NP - 5 NP *přechody pro chodce ~3 PP (1.4*0,15)*(57*11+31) (0,15)*(1,39+0,21)/2)*26 ~2 PP (1.4*0,15)*(11*2+57*32) (0,15)*(1,39+0,21)/2)*26 ~1 PP (1.4*0,15)*(11+48+32)	m2	308,850		
2.1.1.6.1.1.10	-02-02.01-HSV-9-936104211-	02.02.01.HSV.9.90	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 11 *cen Ot16 - exteriér 1 *cen Ot16 - interié Stoupatka 1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V ceně -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na specifikaci materiál. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dovoz ochranného koše, tato se počítá ve specifikaci	kus	12,000		
2.1.1.6.1.1.11	-02-02.01-HSV-9-749101100-	02.02.01.HSV.9.91	749101100	konstruktivní krovová konstrukce - uzamknutelná v 800mm a 370mm rubech B01	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 *cen Ot17 1. V ceně -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce a odvoz výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) vysazení stromů pro osazení rohů do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání ryh částí B01 katalogu B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, b) dodání lavíčky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odhlázení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu B00-1 Zemní práce.	kus	17,000		
2.1.1.6.1.1.12	-02-02.01-HSV-9-936124113-	02.02.01.HSV.9.92	936124113	Montáž lavíčky parkové stabilní přichycené kotveními šrouby	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 *cen Ot17 1. V ceně -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce a odvoz výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) vysazení stromů pro osazení rohů do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání ryh částí B01 katalogu B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, b) dodání lavíčky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odhlázení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu B00-1 Zemní práce.	kus	1,000		
2.1.1.6.1.1.13	-02-02.01-HSV-9-749101000-	02.02.01.HSV.9.93	749101000	lavíčka bez opěradla nekotvená 1500x450x370mm konstrukce-kov. sedák-dřev	(175*10) "uterén 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	1,750,000		
2.1.1.6.1.1.14	-02-02.01-HSV-9-941121111-	02.02.01.HSV.9.94	941121111	Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	3,500,000		
2.1.1.6.1.1.15	-02-02.01-HSV-9-941121112-	02.02.01.HSV.9.95	941121112	Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	3,500,000		
2.1.1.6.1.1.16	-02-02.01-HSV-9-941121211-	02.02.01.HSV.9.96	941121211	Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Pliplatek za první a každý další den použití lešení i ceně -1111	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Pliplatek za první a každý další den použití lešení i ceně -1111	m2	315,000,000		
2.1.1.6.1.1.17	-02-02.01-HSV-9-941121212-	02.02.01.HSV.9.97	941121212	Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Pliplatek za první a každý další den použití lešení i ceně -1112	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Pliplatek za první a každý další den použití lešení i ceně -1112	m2	630,000,000		
2.1.1.6.1.1.18	-02-02.01-HSV-9-941121811-	02.02.01.HSV.9.98	941121811	Demontáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Demontáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	1,750,000		
2.1.1.6.1.1.19	-02-02.01-HSV-9-941121812-	02.02.01.HSV.9.99	941121812	Demontáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Demontáž lešení fadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dřev min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šipky tl. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	3,500,000		
2.1.1.6.1.1.20	-02-02.01-HSV-9-944111122-	02.02.01.HSV.9.100	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýřového	(175*9) 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí. 1575 * 360" Přepočtené koeficientem množství 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí. (175*9) 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1821 a -1822 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1811 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1821 a -1822 v m délky ochranného zábradlí.	m	1,575,000		
2.1.1.6.1.1.21	-02-02.01-HSV-9-944111222-	02.02.01.HSV.9.101	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Pliplatek za první a každý další den použití zábradlí i ceně -1122	(175*9) 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1121 a -1122 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí. (175*9) 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1821 a -1822 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1811 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1821 a -1822 v m délky ochranného zábradlí.	m	567,000,000		
2.1.1.6.1.1.22	-02-02.01-HSV-9-944111822-	02.02.01.HSV.9.102	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leškových konstrukcích dvoutýřového	(175*9) 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Cena -1821 a -1822 jsou určeny pro leškové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1811 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1821 a -1822 v m délky ochranného zábradlí.	m	1,575,000		
2.1.1.6.1.1.23	-02-02.01-HSV-9-944511111-	02.02.01.HSV.9.103	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 3500 * 180" Přepočtené koeficientem množství 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 20,05 ~3.01 Schodiště 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schodiště 2 (P1.1) 746,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 85,02 ~3.04 Sprinklerová nádrž (P1.2) 34,47 ~3.05 Piturní nádrž (P1.1) 3,32 ~V1 Výtah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Výtah 2 (P1.1) 3,08 ~S1 Šachta 1 (P1.3) 0,68 ~S2 Šachta 2 (P1.3) 1,86 ~S3 Šachta 3 (P1.3) 1,77 ~S4 Šachta 4 (P1.3) 21,75 ~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21,75 ~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PO novocna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Přípojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430,26 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1)	m2	3,500,000		
2.1.1.6.1.1.24	-02-02.01-HSV-9-944511211-	02.02.01.HSV.9.104	944511211	Montáž ochranné sítě Pliplatek za první a každý další den použití sítě i ceně -1111	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 3500 * 180" Přepočtené koeficientem množství 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 20,05 ~3.01 Schodiště 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schodiště 2 (P1.1) 746,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 85,02 ~3.04 Sprinklerová nádrž (P1.2) 34,47 ~3.05 Piturní nádrž (P1.1) 3,32 ~V1 Výtah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Výtah 2 (P1.1) 3,08 ~S1 Šachta 1 (P1.3) 0,68 ~S2 Šachta 2 (P1.3) 1,86 ~S3 Šachta 3 (P1.3) 1,77 ~S4 Šachta 4 (P1.3) 21,75 ~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21,75 ~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PO novocna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Přípojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430,26 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1)	m2	630,000,000		
2.1.1.6.1.1.25	-02-02.01-HSV-9-944511811-	02.02.01.HSV.9.105	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 3500 * 180" Přepočtené koeficientem množství 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 20,05 ~3.01 Schodiště 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schodiště 2 (P1.1) 746,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 85,02 ~3.04 Sprinklerová nádrž (P1.2) 34,47 ~3.05 Piturní nádrž (P1.1) 3,32 ~V1 Výtah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Výtah 2 (P1.1) 3,08 ~S1 Šachta 1 (P1.3) 0,68 ~S2 Šachta 2 (P1.3) 1,86 ~S3 Šachta 3 (P1.3) 1,77 ~S4 Šachta 4 (P1.3) 21,75 ~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21,75 ~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PO novocna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Přípojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430,26 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1)	m2	3,500,000		
2.1.1.6.1.1.26	-02-02.01-HSV-9-949101111-	02.02.01.HSV.9.106	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	(175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 3500 * 180" Přepočtené koeficientem množství 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. (175*20) "nadzemní patra 1. V ceně nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 20,05 ~3.01 Schodiště 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schodiště 2 (P1.1) 746,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 85,02 ~3.04 Sprinklerová nádrž (P1.2) 34,47 ~3.05 Piturní nádrž (P1.1) 3,32 ~V1 Výtah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Výtah 2 (P1.1) 3,08 ~S1 Šachta 1 (P1.3) 0,68 ~S2 Šachta 2 (P1.3) 1,86 ~S3 Šachta 3 (P1.3) 1,77 ~S4 Šachta 4 (P1.3) 21,75 ~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21,75 ~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PO novocna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Přípojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430,26 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1)	m2	13,300,350		

754 832

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.1.6.1.1.51	-02-02.01-HSV-9-019726123-	02.02.01.HSV.9.349	919726123	Geotextile nekápná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	*skladba P1.1 - P1.4 *podkladní beton stropně Názemí *uměle 8.000-9.500 m (26.95*17.85) (0.35*1.1)+(4.75*0.5)/fez 1-1 jímka (34.714.275) (2.5*2.75)+(1.95*1.7)/délka výtlahu; fez 3-3 *uměle 7.500-8.000 m (20.85*8.075) (13.85*(8.075+6.884)/2) (26.95*16.95) (3.172.4)+(2.3*1.8)/skloz výtlahu; fez 4-4 *výpočet sloupů -((0.65*0.35)+(0.1*0.125)*2+(3.14*(0.125*2)/)*20 Rozchled	m ²	1.710,651		
2.1.1.7. 2.1.1.7.1. 2.1.1.7.1.1				Přesun hmot Přesun hmot Přesun hmot					
2.1.1.7.1.1.01	-02-02.01-HSV-998-998012024-	02.02.01.HSV.998.127	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby a nosnou existenci konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoli obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného Pířplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účty se pro ocenění přesunu hmot nemu stěrování nem nememí výšku 5. 8. m.	t	20.309,675		
2.1.1.7.1.1.02	-02-02.01-HSV-998-998012034-	02.02.01.HSV.998.128	998012034	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby a nosnou existenci konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoli obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného Pířplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), účty se pro ocenění přesunu hmot nemu stěrování nem nememí výšku 5. 8. m.	t	20.309,675		
2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.1.1. 2.1.2.1.1.1. 2.1.2.1.1.1.01	-02-02.01-HSV-14752481-	02.02.01.HSV.348	14752481	Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby		hod	714,000		
2.1.3. 2.1.3.01. 2.1.3.01.1. 2.1.3.01.1.01				Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a ohněm Izolace proti vodě, vlhkosti a ohněm Izolace proti vodě, vlhkosti a ohněm					
2.1.3.01.1.01.01	-02-02.01-PSV-711-711111001-	02.02.01.PSV.711.129	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti natíradly a tmele za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	*skladba P1.1 - P1.4 *příčky II. 140 mm *3 PP *S3, S4 (1.535*2+1.15+0.14+1.21+0.14*2)*0.2 *mezi -3.05 a -3.03 (4.7*0.2) *2 PP *S3, S4 (1.535*2+1.15+0.14+1.21+0.14*2)*0.2 *1 PP *S3, S4 (1.535*2+1.15+0.14+1.21+0.14*2)*0.2 *1.04 až -1.08 obvod (4.335+0.48+0.61+0.23)*0.2 *mezi -1.04 a -1.05 (3.2*0.2) *mezi -1.06 a -1.04+1.05 (3.66+0.14+1.485)*0.2 *mezi -1.06 a -1.07 (3.145+0.14+0.61+2)*0.2 *mezi -1.07 a -1.08 (1.64+1.1+0.14)*0.2 *3 P *S3, S4 (1.535*2+1.15+0.14+1.21+0.14*2)*0.2 *mezi 0.09 - 0.11	m ²	28,978		
2.1.3.01.1.01.02	-02-02.01-PSV-711-11163150-	02.02.01.PSV.711.130	11163150	lak penetrační asfaltový	26.978 * 0.0003 * Ploché koeficientem množství	t	0.008		
2.1.3.01.1.01.03	-02-02.01-PSV-711-711112001-	02.02.01.PSV.711.131	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti natíradly a tmele za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	*prostup střechou viz. D2 - Detail prostupu střechou (0.75*2+1.35*2)*0.6/2 (0.672+0.572)*0.6/2 (0.73*4)*0.6/2 Soudržnost 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m ² se oceňují skladně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Převážně, na návrhu do 10 m ²	m ²	11,184		
2.1.3.01.1.01.04	-02-02.01-PSV-711-11163150-	02.02.01.PSV.711.132	11163150	lak penetrační asfaltový	11.184 * 0.0003 * Ploché koeficientem množství	t	0.004		
2.1.3.01.1.01.05	-02-02.01-PSV-711-711113117-	02.02.01.PSV.711.133	711113117	Izolace proti zemi vlhkosti natíradly a tmele za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrku jednosložkovou na bázi cementu	*skladba P1.3 3.08 "S1 Šachta 1 (P1.3) 0.68 "S2 Šachta 2 (P1.3) 1.86 "S3 Šachta 3 (P1.3) 1.77 "S4 Šachta 4 (P1.3) (1.6*2.3) "vytahová šachta (1.95*1.7) "vytahová šachta Rozchled	m ²	14,385		
2.1.3.01.1.01.06	-02-02.01-PSV-711-711113127-	02.02.01.PSV.711.134	711113127	Izolace proti zemi vlhkosti natíradly a tmele za studena na ploše svislé S těsnicí stěrku jednosložkovou na bázi cementu	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1.002 Skladby konstrukce *skladba P1.3 (0.7*26.72)*"S1 Šachta 1 (P1.3) (3.3*26.72)*"S2 Šachta 2 (P1.3) (5.49*26.72)*"S3 Šachta 3 (P1.3) (5.37*27.72)*"S4 Šachta 4 (P1.3) (1.6*2+3.2)*1.05 "vytahová šachta (1.95*2+1.7*2)*1.05 "vytahová šachta Rozchled	m ²	658,764		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.01.1.01.07	-02-02.01-PSV-711~711141559-	02.02.01.PSV.711.135	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	1. Obráběcí pásy sdu zaruč o jiny "přky 0. 140 mm "3 PP "S3, 34 (1.530'2+1.15+0.14+1.21+0.14'2)'0.2 "mezi -3.05 a -3.03 (4.7'0.2) "2 PP "S3, 34 (1.530'2+1.15+0.14+1.21+0.14'2)'0.2 "1 PP "S3, 34 (1.530'2+1.15+0.14+1.21+0.14'2)'0.2 "1.04 až -1.08 obvod (4.330+0.48+0.61+0.23)'0.2 "mezi -1.04 a -1.05 (3.2'0.2) "mezi -1.06 a -1.04/-1.05 (3.66+0.14+1.485)'0.2 "mezi -1.06 a -1.07 (3.145+0.14'2+0.61+2)'0.2 "mezi -1.07 a -1.08 (1.64+1.1+0.14)'0.2 "3 P "S3, 34 (1.530'2+1.15+0.14+1.21+0.14'2)'0.2 "mezi 0.09 - 0.11	m2	26,978		
2.1.3.01.1.01.08	-02-02.01-PSV-711~62632001-	02.02.01.PSV.711.136	62632001	nle adalloví natatelní modifikovaní 8.5 mm hru; VEO 535 s vložkou ze skleněné mřížky, s jemnozrnným minerálním osovem	26.978 * 1.15 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	31.026		
2.1.3.01.1.01.09	-02-02.01-PSV-711~711142559-	02.02.01.PSV.711.137	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svátlé S	"prostup střechou viz. D2 - Detail prostupu střechou (0.75'2+1.35'2)'0.6'2 (0.6'2+0.6'2)'0.4'2 (0.73'4)'0.6'2 Součetm2 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Přivátek na nárohu dn. 10 m2	m2	11,164		
2.1.3.01.1.01.10	-02-02.01-PSV-711~62856011-	02.02.01.PSV.711.138	62856011	pás asfaltový natatelní modifikovaný SBS II 4.0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním osovem na hroím osově	11.184 * 1.2 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	13,421		
2.1.3.01.1.01.11	-02-02.01-PSV-711~711191101-	02.02.01.PSV.711.139	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	"detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstruk "skladba P1.2 85.02 "3.04 Spirklérova nádrž (P1.2) "skladba P1.4 (4.75'2+0.5'2)'0.95 "jínka fez 1-1 (0.5'4)'0.5 "jínka fez 2-2 Součetm2 1. V rank-1177 sou; nanořezny i náklady na nartění; ocenění hmotností a natetření	m2	95,995		
2.1.3.01.1.01.12	-02-02.01-PSV-711~58581003-	02.02.01.PSV.711.140	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakově vodě	95.995 * 5 " Přepočtené koeficientem množstv	ka	479,975		
2.1.3.01.1.01.13	-02-02.01-PSV-711~711491171-	02.02.01.PSV.711.141	711491171	Provedení doplnku izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	"kluzná spára "úroveň -8.000/-8.500 m (26.95'17.85) (0.35'1.1)'(4.75'0.5)'fez 1-1 jínka (34.7'14.275) (2.5'2.75)'(1.95'1.7)'dopjezd výřahu; fez 3-3 "úroveň -7.500/-8.000 m (20.85'8.075) (13.85'08.075+6.884)'2) (26.95'16.95) (0.1'2.4)'(2.3'1.6)'dopjezd výřahu; fez 4-4 Součetm2 1. V rank-1177 sou; nanořezny i náklady na nartění; ocenění hmotností a natetření	m2	1,716,682		
2.1.3.01.1.01.14	-02-02.01-PSV-711~69311068-	02.02.01.PSV.711.142	69311068	ochranná netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300xum2	1716.682 * 1.05 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	1,802,516		
2.1.3.01.1.01.15	-02-02.01-PSV-711~711491172-	02.02.01.PSV.711.143	711491172	Provedení doplnku izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	"kluzná spára "úroveň -8.000/-8.500 m (26.95'17.85) (0.35'1.1)'(4.75'0.5)'fez 1-1 jínka (34.7'14.275) (2.5'2.75)'(1.95'1.7)'dopjezd výřahu; fez 3-3 "úroveň -7.500/-8.000 m (20.85'8.075) (13.85'08.075+6.884)'2) (26.95'16.95) (0.1'2.4)'(2.3'1.6)'dopjezd výřahu; fez 4-4 Součetm2 1. V rank-1177 sou; nanořezny i náklady na nartění; ocenění hmotností a natetření	m2	1,716,682		
2.1.3.01.1.01.16	-02-02.01-PSV-711~69311068-	02.02.01.PSV.711.144	69311068	ochranná netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300xum2	1716.682 * 1.05 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	1,802,516		
2.1.3.01.1.01.17	-02-02.01-PSV-711~998711102-	02.02.01.PSV.711.145	998711102	Přesun hmot pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, objektch výšky přes 6 do 12 m	1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocaňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál a ve specifikacích. 3. Přisluje k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §. za ztížených podmínek, lze použít rozuru jen hmotnost materiálu, který se tímto způsobem skutečně přesune	t	4,157		
2.1.3.02				Povlakové křivlin					
2.1.3.02.1				Povlakové křivlin					
2.1.3.02.1.01				Povlakové křivlin					
2.1.3.02.1.01.01	-02-02.01-PSV-712~712311101-	02.02.01.PSV.712.146	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natřadly a trelý za studena náobem lakem penetračním nebo asfaltovým	"skladba S1 38.34+(25.6'0.3)'10.45 1051.62+(198.5'0.3)'89.357 542.4+(97.9'0.3)'(15.5+46.4) "skladba S2 (38.34+27.89) (198.5'0.45) (15.5'1) (32'1.45) Součetm2 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9098 Přivátek na nárohu dn. 10 m2 1728.581 * 0.0003 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	1,728,361		
2.1.3.02.1.01.02	-02-02.01-PSV-712~11163150-	02.02.01.PSV.712.147	11163150	lak penetrační asfaltový	"skladba S1 38.34+(25.6'0.3)'10.45 1051.62+(198.5'0.3)'89.357 542.4+(97.9'0.3)'(15.5+46.4) "skladba S2 (38.34+27.89) (198.5'0.45) (15.5'1) (32'1.45) Součetm2 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9098 Přivátek na nárohu dn. 10 m2 1728.581 * 0.0003 " Přepočtené koeficientem množstv	t	0,519		
2.1.3.02.1.01.03	-02-02.01-PSV-712~712341559-	02.02.01.PSV.712.148	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	"skladba S1 38.34+(25.6'0.3)'10.45 1051.62+(198.5'0.3)'89.357 542.4+(97.9'0.3)'(15.5+46.4) "skladba S2 (38.34+27.89) (198.5'0.45) (15.5'1) (32'1.45) Součetm2 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9098 Přivátek na nárohu dn. 10 m2 1728.581 * 1.15 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	1,728,361		
2.1.3.02.1.01.04	-02-02.01-PSV-712~62856011-	02.02.01.PSV.712.149	62856011	pás asfaltový natatelní modifikovaný SBS II 4.0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním osovem na hroím osově	1728.581 * 1.15 " Přepočtené koeficientem množstv	m2	1,980,328		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.02.1.01.05	~02-02.01-PSV-712-712361705~	02.02.01.PSV.712.150	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° křiž lepená se svařovacími spoji	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) "prostup střechou vřz. D2 - Detail prostupu střechou (0,75°1,35°0,6°2 (0,6°0,5°0,6°2 (0,73°0,73°0,6°2 Součetm2 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skládaně cenou příslušné izolace a cenou 712 30- vnitřní izolace na vrchu do 10 m2 1731,195 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství "skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.731,195		
2.1.3.02.1.01.06	~02-02.01-PSV-712-28342831~	02.02.01.PSV.712.151	28342831	folie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci ořezů a do vešetačních střech d 1.5mm	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skládaně cenou příslušné izolace a cenou 712 30- vnitřní izolace na vrchu do 10 m2 1731,195 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství "skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.765,819		
2.1.3.02.1.01.07	~02-02.01-PSV-712-712391171~	02.02.01.PSV.712.152	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy texturní podkladní	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.728,981		
2.1.3.02.1.01.08	~02-02.01-PSV-712-60311088~	02.02.01.PSV.712.153	60311088	neochranná netkaná sesazovací ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.988,328		
2.1.3.02.1.01.09	~02-02.01-PSV-712-712391172~	02.02.01.PSV.712.154	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy texturní ochranné	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.567,274		
2.1.3.02.1.01.10	~02-02.01-PSV-712-60311088~	02.02.01.PSV.712.155	60311088	neochranná netkaná sesazovací ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.802,365		
2.1.3.02.1.01.11	~02-02.01-PSV-712-712391382~	02.02.01.PSV.712.156	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kamenního štěrku 16 - 22, s 50 mm	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	161,707		
2.1.3.02.1.01.12	~02-02.01-PSV-712-58337402~	02.02.01.PSV.712.157	58337402	kamenivo dekorativní (kačířek) frakce 16/22	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	t	13,341		
2.1.3.02.1.01.13	~02-02.01-PSV-712-712391482~	02.02.01.PSV.712.158	712391482	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kamenního štěrku 16 - 22, s 50 mm	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	808,535		
2.1.3.02.1.01.14	~02-02.01-PSV-712-58337402~	02.02.01.PSV.712.159	58337402	kamenivo dekorativní (kačířek) frakce 16/22	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	t	2,668		
2.1.3.02.1.01.15	~02-02.01-PSV-712-712771201~	02.02.01.PSV.712.160	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kamenního štěrku 16 - 22, s 50 mm, sklon střechy do 5°	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	201,707		
2.1.3.02.1.01.16	~02-02.01-PSV-712-58337402~	02.02.01.PSV.712.161	58337402	kamenivo dekorativní (kačířek) frakce 16/22	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	t	32,923		
2.1.3.02.1.01.17	~02-02.01-PSV-712-712771341~	02.02.01.PSV.712.162	712771341	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z profilovaných desek, sklon střechy do 5°	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.567,274		
2.1.3.02.1.01.18	~02-02.01-PSV-712-60334321~	02.02.01.PSV.712.163	60334321	folie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci ořezů a do vešetačních střech s výškou rohože 25mm	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.567,274		
2.1.3.02.1.01.19	~02-02.01-PSV-712-712771401~	02.02.01.PSV.712.164	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.567,274		
2.1.3.02.1.01.20	~02-02.01-PSV-712-10321230~	02.02.01.PSV.712.165	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m3	78,364		
2.1.3.02.1.01.21	~02-02.01-PSV-712-712771521~	02.02.01.PSV.712.166	712771521	Zakotvení vegetace vegetační střechy pokložením vegetační nebo trávnické rohože, sklon střechy do 5°	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.567,274		
2.1.3.02.1.01.22	~02-02.01-PSV-712-69334504~	02.02.01.PSV.712.167	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	566,783		
2.1.3.02.1.01.23	~02-02.01-PSV-712-712771613~	02.02.01.PSV.712.168	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačířkové šlty navlečením na hydroizolaci	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m	265,000		
2.1.3.02.1.01.24	~02-02.01-PSV-712-60334310~	02.02.01.PSV.712.169	60334310	vláknitá kačířková vlákna 60/50mm Al	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m	270,300		
2.1.3.02.1.01.25	~02-02.01-PSV-712-712998202~	02.02.01.PSV.712.170	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového aktivního přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	kus	10,000		
2.1.3.02.1.01.26	~02-02.01-PSV-712-28342773~	02.02.01.PSV.712.171	28342773	vláknitá kačířková vlákna 60/50mm Al	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	kus	10,000		
2.1.3.02.1.01.27	~02-02.01-PSV-712-998712104~	02.02.01.PSV.712.172	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	t	118,148		
2.1.3.02.1.01.28	~02-02.01-PSV-712-69334504~	02.02.01.PSV.712.352	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	"skladba S11 38,34+(25,6°0,3)-10,45 1051,62+(198,5°0,3)-89,357 542,4+(97,9°0,3)-(15,5+46,4) "skladba S12 (38,34-27,89) (198,5°0,45) (15,5°1) (32°1,45) Součetm2 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat celou a udržitelnost celou a udržitelnost celou 1731,981 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství	m2	1.031,832		
2.1.3.03				izolace tepelné					
2.1.3.03.1				izolace tepelné					
2.1.3.03.1.01				izolace tepelné					

202852

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.04.1.01.03	-02-02.01-PSV-721-998721104-	02.02.01.PSV.721.187	998721104	Přesun hmot pro vlnitý kanalizační stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,008		
2.1.3.05.1.01.05.1.01				Zdravotnická - zafixovací ořechy Zdravotnická - zafixovací ořechy Zdravotnická - zafixovací ořechy					
2.1.3.05.1.01.01	-02-02.01-PSV-725-72591621-	02.02.01.PSV.725.188	72591621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zábranky toaletních papírů d=300 mm	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "120/8"	soubor	1,000		
2.1.3.05.1.01.02	-02-02.01-PSV-725-72591631-	02.02.01.PSV.725.189	72591631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zábranky papírových ručníků	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "120/11"	soubor	1,000		
2.1.3.05.1.01.03	-02-02.01-PSV-725-72599001R-	02.02.01.PSV.725.190	72599001R	D+M WC souprava nástěnná, nerezová, roz. 100/390/100 mm, ozn. OS/09	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "OS/09"	ks	1,000		
2.1.3.05.1.01.04	-02-02.01-PSV-725-72599002R-	02.02.01.PSV.725.191	72599002R	D+M WC zábranka na mytí, nerezová, roz. 120/280/110 mm, ozn. OS/10	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "OS/10"	ks	1,000		
2.1.3.05.1.01.05	-02-02.01-PSV-725-72599003R-	02.02.01.PSV.725.192	72599003R	D+M odpadkový koš nástěnný, nerez, objem 60l, ozn. OS/12	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "OS/12"	ks	1,000		
2.1.3.05.1.01.06	-02-02.01-PSV-725-72599004R-	02.02.01.PSV.725.193	72599004R	D+M háček dvířkový, nerez, ozn. OS/14	*detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "OS/14"	ks	1,000		
2.1.3.06.1.01.06.1.01				Zdravotnická - ořezávací instalace Zdravotnická - ořezávací instalace Zdravotnická - ořezávací instalace					
2.1.3.06.1.01.01	-02-02.01-PSV-726-726131041-	02.02.01.PSV.726.194	726131041	Předstísné instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro zbrzdění klozety ovládní zeplodu, stavební výšky 1120 mm	"0.07 WC (P2.1) 1. 1. V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání rozložení tačičky na podlahu, -1041 dodání ovládací tačičky a zvukozolační soupravy, -1042 dodání ovládací tačičky, -1043 dodání krycí desky, rozložení tačičky a zvukozolační soupravy, -1061 dodání ovládací tačičky a zvukozolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpírných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládací tačičky. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku zdravotnických ořechů.	soubor	1,000		
2.1.3.06.1.01.02	-02-02.01-PSV-726-998726114-	02.02.01.PSV.726.195	998726114	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,017		
2.1.3.07.1.01.07.1.01				Elektroinstalace - silnoproud Elektroinstalace - silnoproud Elektroinstalace - silnoproud					
2.1.3.07.1.01.01	-02-02.01-PSV-741-741920062-	02.02.01.PSV.741.196	741920062	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařazení přepážek z desek nebo vytváření omezení silikátových vlny a stropních přílohů, tl. stěny 200 do 500 mm	*detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 3.8 "OS/04"	m2	3,800		
2.1.3.07.1.01.02	-02-02.01-PSV-741-59081010-	02.02.01.PSV.741.197	59081010	Instalace ochranných oplocení z ocelových profilů		lt	3,800		
2.1.3.07.1.01.03	-02-02.01-PSV-741-741110041-	02.02.01.PSV.741.362	741110041	Montáž trubek elektroinstalací a nasazením nebo nakroubováním do křabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm		m	50,000		
2.1.3.07.1.01.04	-02-02.01-PSV-741-345710173-	02.02.01.PSV.741.363	345710173	Instalace elektroinstalací z ocelových profilů (Ø 16) 2305	40 "1.05" Převládající konstantním množstvím	m	62,500		
2.1.3.07.1.01.05	-02-02.01-PSV-741-998741104-	02.02.01.PSV.741.364	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m		t	0,007		
2.1.3.08.1.01.08.1.01				Elektroinstalace - slaboproud Elektroinstalace - slaboproud Elektroinstalace - slaboproud					
2.1.3.08.1.01.01	-02-02.01-PSV-742-74299001R-	02.02.01.PSV.742.198	74299001R	D+M vstupní barokryty pro bílé vany s tlakovou odolností	1 "prostup SLP, roz. 720/230 mm 1 "prostup EINN, roz. 720/230 mm 1 "prostup VN, roz. 680/230 mm Šumavské	ks	3,000		
2.1.3.09.1.01.09.1.01				Konstrukce suché vstřevy Konstrukce suché vstřevy Konstrukce suché vstřevy					
2.1.3.09.1.01.01	-02-02.01-PSV-763-763113343-	02.02.01.PSV.763.199	763113343	Příska instalace pro sádkartonových desek a nosnou konstrukci ze zdivových ocelových profilů UN, CH a mazem, C/IV profily navzájem spojeny gáskem dvířky opřené ovládací deskami impregnovanými H2 II. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	"0.07 WC (P2.1) (1.660"1.2) 1. V ceně jsou započteny náklady na trmelení a výztužnou pásku. 2. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetraci nádrží; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příslušky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádkartonových desek.	m2	1,998		
2.1.3.09.1.01.02	-02-02.01-PSV-763-763164637-	02.02.01.PSV.763.200	763164637	Oblád konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvržené šíře přes 0,6 do 1,2 m, opěrné desky podpořené DF, š. 2 x 12,5 mm	"zakrytí stoupačků DN 125 + DN 80 (Ø 202 x Ø 462 / 272) 9 1. Ceny jsou určeny pro oblád konstrukcí z jakéhokoli materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro oblád trámy a sloupů. 3. V ceně jsou započteny náklady na: a) trmelení b) výztužnou pásku c) ochranu rohu úhelníky d) spodní konstrukci z profilů 4. V ceně nejsou započteny náklady na základní penetraci nádrží; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V ceně montáže obládků nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.	m	22,522		
2.1.3.09.1.01.03	-02-02.01-PSV-763-998763304-	02.02.01.PSV.763.201	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkartonových, cementobetonových nebo cementových stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stavebního procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.	t	0,728		
2.1.3.10.1.10.10.1.01				Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské Konstrukce klempířské					
2.1.3.10.1.01.01	-02-02.01-PSV-764-764224406-	02.02.01.PSV.764.204	764224406	Oplechování horních ploch zdi a nadokřev (atík) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes 500 mm	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1 - 404 "r.s. 415 mm 274 "mm K1"	m	274,000		
2.1.3.10.1.01.02	-02-02.01-PSV-764-764224411-	02.02.01.PSV.764.205	764224411	Oplechování horních ploch zdi a nadokřev (atík) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes 800 mm	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1 - 404 "r.s. 850 mm 1177 "mm K1"	m2	11,050		
2.1.3.10.1.01.03	-02-02.01-PSV-764-998764101-	02.02.01.PSV.764.206	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,338		
2.1.3.11.1.11.11.1.01				Konstrukce truhlářské Konstrukce truhlářské Konstrukce truhlářské					

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.11.1.01.01	-02-02.01-PSV-766-76660001-	02.02.01.PSV.766.207	76660001	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zártné povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	"detailní specifikace dodávky viz. 401 Výpis dveří a vrat 1 "D1009 1 "D1010 Součet 1. Ceními -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protpožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0021 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, střešnice křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0351 až -0364 jsou započteny i náklady na osazení kovovými, vodícího tmu, seřízení pojezdu na sádku a následná vyvážení a seřízení dvířek křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami součtem cen 042-044-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, kategorie 801-1. Budovy a haly - zděné a monolitické.	kus	2,000		
2.1.3.11.1.01.02	-02-02.01-PSV-766-76660001-	02.02.01.PSV.766.208	76660001	1x7 DTD/CP1 dveře vř. zár. om. D1009, roz. 700/2100 mm dle spec. 401 vř. kování, zártní a příslušenství		kn	1,000		
2.1.3.11.1.01.03	-02-02.01-PSV-766-76660002-	02.02.01.PSV.766.209	76660002	1x7 DTD/CP1 dveře vř. zár. om. D1010, roz. 700/2100 mm dle spec. 401 vř. kování, zártní a příslušenství		kn	1,000		
2.1.3.11.1.01.04	-02-02.01-PSV-766-766600717-	02.02.01.PSV.766.210	766600717	Montáž dvířek dopřích samozavírače na zártní ocelovou	Ustanení specifikace ocelových vř. 401 výpis dveří a vrat 1 "ozn D-100 1 "ozn D-101 1 "ozn D-102 1 "ozn D-103 1 "ozn D-104 1 "ozn D-105 1 "ozn D-106 1 "ozn D-200 1 "ozn D-201 1 "ozn D-202 1 "ozn D-203 1 "ozn D-300 1 "ozn D-301 1 "ozn D-302 1 "ozn D-001 1 "ozn D-002 1 "ozn D-003 1 "ozn D-004 1 "ozn D-007 1 "ozn D-008 1 "ozn D-011 1 "ozn D-015 1 "ozn D-100 1 "ozn D-101 1 "ozn D-102 1 "ozn D-200	kus	38,000		
2.1.3.11.1.01.05	-02-02.01-PSV-766-54917250-	02.02.01.PSV.766.211	54917250	samoavírač dveří hydraulický		kus	38,000		
2.1.3.11.1.01.06	-02-02.01-PSV-766-998766104-	02.02.01.PSV.766.212	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně otevírá.	t	0,091		
2.1.3.12. 2.1.3.12.1. 2.1.3.12.1.01				Konstrukce zámečnické Konstrukce zámečnické Konstrukce zámečnické					
2.1.3.12.1.01.01	-02-02.01-PSV-767-767113110-	02.02.01.PSV.767.213	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2	"detailní specifikace dodávky viz. 409 Výpis interiérových prosklených stěn (1,6*1,15+2,15*1,1) "PS01 (1,6*1,15+2,15*1,1) "PS02 Součet 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž litování hliníkovými profily, potrubí žlábků a okapových plechů tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž litů a okapových plechů. b) montáž těsnění stěn, tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. c) montáž výplňové stěny tvarovaným plechem, tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěny a příček plechem, tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovým. e) montáž ocelových krycích litů jednostranně tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových litů, množství se určuje v m jako 1/2 (spode otvoru kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky obkládovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením, tyto práce se oceňují cenami 767 64-8361 Spojení dveří a stěn.	m2	8,410		
2.1.3.12.1.01.02	-02-02.01-PSV-767-76760001-	02.02.01.PSV.767.214	76760001	Al. sestava dveří roz. 2150/1150 mm a š. okna roz. 1600/1150 mm, om. PS01 vř. kov. zártní a příslušenství		kn	1,000		
2.1.3.12.1.01.03	-02-02.01-PSV-767-76760002-	02.02.01.PSV.767.215	76760002	Al. sestava dveří roz. 2150/1150 mm a š. okna roz. 1600/1150 mm, om. PS02 vř. kov. zártní a příslušenství		kn	1,000		
2.1.3.12.1.01.04	-02-02.01-PSV-767-767122112-	02.02.01.PSV.767.216	767122112	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti spojených svařováním	"detailní specifikace dodávky viz. 403 Výpis zámečnických výrobků (3,35+1,415)/2,245 "ozn. Z/29 (1,25*2,2) "Z/30 (1,35*2,2) "Z/31 Součet 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) oplechování a úpravu otvorů, b) montáž dveřních dveří, tyto práce se oceňují cenami 767 64-0161 až -0166 Montáž dveřních dveří. (116,4+9,972) (135,4+1,1) "Převážení svařováním množství "detailní specifikace dodávky viz. 403 Výpis zámečnických výrobků ozn. Z/15 (1,89*8) (1,89*8) ozn. Z/14 (3,02*16) (3,32*16) ozn. Z/15 2,16*(8+16) Součet 1. Ceními -51 ... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Ceními nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyhození chytů nebo ohybníků, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připlatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích litů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž ocelové tvarovaným dřevem. (102,2+334,8+171,1)/1000 0,028+1,1+1 "Převážení svařováním množství "detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 4,04 "ozn. Z/20 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž zábradlí, tyto práce se oceňují cenami součtem cen 767 22 - Montáž zábradlí nebo 767 16 Montáž kompletního kovového zábradlí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v délce výstupní šachy.	m2	16,417		
2.1.3.12.1.01.05	-02-02.01-PSV-767-76760007-	02.02.01.PSV.767.217	76760007	stěny rám s výplní tahových vř. povrchové úpravy, kotvení a montážního příslušenství		kg	140,940		
2.1.3.12.1.01.06	-02-02.01-PSV-767-767165111-	02.02.01.PSV.767.218	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním		m	104,240		
2.1.3.12.1.01.07	-02-02.01-PSV-767-14550138-	02.02.01.PSV.767.219	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 50x30x3mm		t	0,669		
2.1.3.12.1.01.08	-02-02.01-PSV-767-767211312-	02.02.01.PSV.767.220	767211312	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného na ocelovou konstrukci		m	4,040		
2.1.3.12.1.01.09	-02-02.01-PSV-767-76760006-	02.02.01.PSV.767.221	76760006	ocelový schodišťový schodiště montované, specifikace Z/28 vř. povrchových úprav		kn	350,800		

254 402

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.12.1.01.03	-02-02.01-PSV-767-7679042R-	02.02.01.PSV.767.275	7679042R	D+M 1st AL dveře vč. zár. ozm. OS01 roz. 1000/2400 mm s PO E11SDP3-C2 dia zsec. 401 vč. kování, zámků a ořídlačenství		ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.04	-02-02.01-PSV-767-7679043R-	02.02.01.PSV.767.276	7679043R	D+M 1st AL dveře vč. zár. ozm. OS02 roz. 1000/2400 mm s PO E11SDP3-C2 dia zsec. 401 vč. kování, zámků a ořídlačenství		ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.05	-02-02.01-PSV-767-7679044R-	02.02.01.PSV.767.277	7679044R	D+M 1st AL dveře vč. zár. ozm. OS03 roz. 1000/2400 mm s PO E11SDP3-C2 dia zsec. 401 vč. kování, zámků a ořídlačenství		ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.06	-02-02.01-PSV-767-7679045R-	02.02.01.PSV.767.278	7679045R	Skládací AL žebřík, ozm. OS03, dia specifikace 407	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 OS03	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.07	-02-02.01-PSV-767-7679046R-	02.02.01.PSV.767.279	7679046R	D+M klíčový lineol pořízení ochrany, ozm. OS05	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 OS05	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.08	-02-02.01-PSV-767-7679047R-	02.02.01.PSV.767.280	7679047R	D+M elektrický výťah V1, ozm. OS18a	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 OS18a	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.09	-02-02.01-PSV-767-7679048R-	02.02.01.PSV.767.281	7679048R	D+M elektrický výťah V2, ozm. OS18b	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 OS18b	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.70	-02-02.01-PSV-767-7679049R-	02.02.01.PSV.767.282	7679049R	D+M rámy provětrávané fasády s výhled z tahovou vč. kotvení a poruchové úpravy, roz. 2780/1500 mm	"rámy provětrávané fasády s výhled z tahovou "detailní specifikace dodávky viz. 403 Výpis zelemečnických výrobků "ozm. Z222 315 "rozmezí 2780/1500 mm	ks	315,000		
2.1.3.12.1.01.71	-02-02.01-PSV-767-7679051R-	02.02.01.PSV.767.283	7679051R	Montáž lokální hřivná krycí žakuzie se stříšku proti hmyzu, AL, vč. kotvení	"detailní specifikace dodávky viz. 403 Výpis zelemečnických výrobků (0,670,75) "ozm Z11, rozměr 600/750 mm (0,270,377) "ozm Z22, rozměr 200/300 mm (0,9*1)3 "ozm Z3, rozměr 900/1000 mm (0,5*0,8) "ozm Z4, rozměr 500/900 mm (0,28*0,28) "ozm Z5, rozměr 250/250 mm (0,3*0,3)2 "ozm Z6, rozměr 300/300 mm (0,125*0,125)3 "ozm Z7, rozměr 125/125 mm (1*0,3) "ozm Z8, rozměr 1000/300 mm (0,47*0,47) "ozm Z9, rozměr 470/470 mm (0,279*2,255) "ozm Z10, rozměr 270/2255 mm (1,472,255)2 "ozm Z11, rozměr 1400/2255 mm Součetmž	m2	11,765		
2.1.3.12.1.01.72	-02-02.01-PSV-767-767905004-	02.02.01.PSV.767.284	767905004	AL liniová krycí žakuzie se stříšku proti hmyzu		m2	11,765		
2.1.3.12.1.01.73	-02-02.01-PSV-767-7679050R-	02.02.01.PSV.767.285	7679050R	D+M vnitřní nářadí se šavádkou rozstř. 10 mm vč. výměr, kotvení a ořídlačenství		ks	805,000		
2.1.3.12.1.01.74	-02-02.01-PSV-767-7679053R-	02.02.01.PSV.767.286	7679053R	D+M kotvení nářadí se šavádkou 7/27	(3*7)	ks	8,000		
2.1.3.12.1.01.75	-02-02.01-PSV-767-7679054R-	02.02.01.PSV.767.287	7679054R	D+M kotvení konzola pro kodačování jednotku ozm. Z232	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků (4*10) "ozm. Z232	kg	30,000		
2.1.3.12.1.01.76	-02-02.01-PSV-767-76790511-	02.02.01.PSV.767.288	76790511	Montáž ostatních atypických zelemečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. OS26 (0,8*23) "18 "1, 150/150/10 mm + kotvení 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	331,200		
2.1.3.12.1.01.77	-02-02.01-PSV-767-1301044R-	02.02.01.PSV.767.289	1301044R	žehlník ocelový rovnostanný jakost 11.375.150x150x10mm	0.331 "1.15" Převzaté koeficientem množství "detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků (0,8*23) "18 "1, 150/150/10 mm ozm. OS26 (11,63,77) "Z12 102,2 "Z13 334,8 "Z14 171,1 "Z15 252,48 "Z16 46,08 "Z17 280,18 "Z18 23,03 "Z19 350,8 "Z20 233,1 "Z21 Z23 (6,5*2)3,77 "Z24 250 "Z26 1000 "Z27 - Z32 1639 "Z33 Součetmž	t	0,381		
2.1.3.12.1.01.78	-02-02.01-PSV-767-7679050R-	02.02.01.PSV.767.290	7679050R	Poruchové úpravy pozink	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z24 (6,5*2)3,77 "Z24 (14*0,15) "pasovina 30/3 rozstřené Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	5,096,672		
2.1.3.12.1.01.79	-02-02.01-PSV-767-76790511-	02.02.01.PSV.767.291	76790511	Montáž ostatních atypických zelemečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z24 (6,5*2)3,77 "Z24 (14*0,15) "pasovina 30/3 rozstřené Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	51,110		
2.1.3.12.1.01.80	-02-02.01-PSV-767-13010420-	02.02.01.PSV.767.292	13010420	žehlník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11.375) 50x50x5mm	0.049 "1.15" Převzaté koeficientem množství	t	0,054		
2.1.3.12.1.01.81	-02-02.01-PSV-767-13010355-	02.02.01.PSV.767.293	13010355	tuž. ořídlaček žehlník se studenou jakost S235JR C45 30x3mm	0.001 "1.15" Převzaté koeficientem množství	t	0,001		
2.1.3.12.1.01.82	-02-02.01-PSV-767-767905112-	02.02.01.PSV.767.294	767905112	Montáž ostatních atypických zelemečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 200 "pasifikované ocelové pomocné kce 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	200,000		
2.1.3.12.1.01.83	-02-02.01-PSV-767-767905005-	02.02.01.PSV.767.295	767905005	nářadí nespecifikované ocelové pomocné kce	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z28 80 "LIFE 80 (0,75*4)6,366)2 "jak 50/5 (0,15*0,15*0,017850)4 "jakota 150/150/10 (32*4) "rozostř 30/3 Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	t	0,200		
2.1.3.12.1.01.84	-02-02.01-PSV-767-767905112-	02.02.01.PSV.767.296	767905112	Montáž ostatních atypických zelemečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z28 80 "LIFE 80 (0,75*4)6,366)2 "jak 50/5 (0,15*0,15*0,017850)4 "jakota 150/150/10 (32*4) "rozostř 30/3 Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	253,261		
2.1.3.12.1.01.85	-02-02.01-PSV-767-55347057-	02.02.01.PSV.767.297	55347057	rošt ocelahový svařovací žárovy zinkované velikost 300mm 1000x1000mm	(0,15*0,15*0,017.85)4 0.007 "1.15" Převzaté koeficientem množství 0.08 "1.15" Převzaté koeficientem množství	kus	4,000		
2.1.3.12.1.01.86	-02-02.01-PSV-767-13811228-	02.02.01.PSV.767.298	13811228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z33 1380 "jak 200/100/10 179,27 "jak 200/100/6 (0,2*0,3*0,0157850)4 "kotvení desky P15 (0,070,270,0157850)8 "kotvení desky P15 Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	t	0,008		
2.1.3.12.1.01.87	-02-02.01-PSV-767-13811026-	02.02.01.PSV.767.299	13811026	rozt. rozostř jakost S235JR (11.375) rozostř LIFE 80	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z33 1380 "jak 200/100/10 179,27 "jak 200/100/6 (0,2*0,3*0,0157850)4 "kotvení desky P15 (0,070,270,0157850)8 "kotvení desky P15 Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	t	0,008		
2.1.3.12.1.01.88	-02-02.01-PSV-767-767905113-	02.02.01.PSV.767.300	767905113	Montáž ostatních atypických zelemečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	"detailní specifikace dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozm. Z33 1380 "jak 200/100/10 179,27 "jak 200/100/6 (0,2*0,3*0,0157850)4 "kotvení desky P15 (0,070,270,0157850)8 "kotvení desky P15 Součetmž 1. Uložení cen se řídí hmotností jednotlivých montovaného dílu konstrukce	kg	1,680,570		
2.1.3.12.1.01.89	-02-02.01-PSV-767-1455032R-	02.02.01.PSV.767.301	1455032R	profil ocelový obdélkový svařovaný 200x100x10 mm	1.364,17627 1.338 "1.15" Převzaté koeficientem množství	t	1,693		
2.1.3.12.1.01.90	-02-02.01-PSV-767-13515123-	02.02.01.PSV.767.302	13515123	ocel široká jakost S235JR 200x15mm	(28,26+13,04)/100 0.141 "1.15" Převzaté koeficientem množství	t	0,155		
2.1.3.12.1.01.91	-02-02.01-PSV-767-54879014-	02.02.01.PSV.767.303	54879014	nářadí chemická M16x120mm	(4*2*3) 1. Cení pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tahy, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových vč. specifikací.	kus	0,000		
2.1.3.12.1.01.92	-02-02.01-PSV-767-30925009-	02.02.01.PSV.767.304	30925009	šroub kotvení žárovy Pz ano chemický ocelový M16x260mm	2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přísudek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za zvláštních podmínek, lze použít pouze jen hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesune. "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	kus	9,000		
2.1.3.12.1.01.93	-02-02.01-PSV-767-99876104-	02.02.01.PSV.767.305	99876104	Přesun hmot pro zelemečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu: vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	"detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	t	11,165		
2.1.3.12.1.01.94	-02-02.01-PSV-767-7679060R-	02.02.01.PSV.767.341	7679060R	D+M kotvicí bod pro bet. kce; kotvení pomocí integr. rozptř. hmoč.; tl. 800 mm	"detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.95	-02-02.01-PSV-767-7679061R-	02.02.01.PSV.767.342	7679061R	D+M kotvicí bod pro bet. kce; kotvení pomocí integr. rozptř. hmoč.; tl. 1100 mm	"detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků 1 "LIFE 80/15 "detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	ks	1,000		
2.1.3.12.1.01.96	-02-02.01-PSV-767-767881161-	02.02.01.PSV.767.343	767881161	Montáž záchranného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicového vedení montáž lana uchytení lana k nástavcům	"detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	kus	6,000		
2.1.3.12.1.01.97	-02-02.01-PSV-767-31452201-	02.02.01.PSV.767.344	31452201	neuvolněná lana určená pro ověření s ocelahovkem na ocelahování kotvicí vedení tl. 8mm	"detailní rozsah dodávky viz. 407 Výpis ostatních výrobků "certifikovaný kotvicí systém 6 "mus 11 a 12. OS/15 (8.3*2+15.9)	m	32,500		
2.1.3.13.1.01				Podlahy IIIA Podlahy IIIB Podlahy IIIC					

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnIxmi_Polozkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.13.1.01.01	~02~02.01~PSV~777~777131101~	02.02.01.PSV.777.306	777131101	Penetrační náleť podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) (32.4*17.15)/2 rampy 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *sloup (0.65*2+0.785+0.2)*0.1*19 *sokl *sloup vyčnívá do stěny (0.785*2+0.225*2+0.1)*0.1*10 *sokl Součtelní? *detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	m2	1.945,755		
2.1.3.13.1.01.02	~02~02.01~PSV~777~777511107~	02.02.01.PSV.777.307	777511107	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prospý pláskem	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) (32.4*17.15)/2 rampy 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *sloup (0.65*2+0.785+0.2)*0.1*19 *sokl *sloup vyčnívá do stěny (0.785*2+0.225*2+0.1)*0.1*10 *sokl Součtelní? *detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	m2	12.919,118		
2.1.3.13.1.01.03	~02~02.01~PSV~777~777511155~	02.02.01.PSV.777.308	777511155	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 mm	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) (32.4*17.15)/2 rampy 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *sloup (0.65*2+0.785+0.2)*0.1*19 *sokl *sloup vyčnívá do stěny (0.785*2+0.225*2+0.1)*0.1*10 *sokl Součtelní? *detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	m2	1.945,755		
2.1.3.13.1.01.04	~02~02.01~PSV~777~777511181~	02.02.01.PSV.777.309	777511181	Krycí stěrka Přilepek k cenám za zvýšenou pracovní provádní sálků na svale ploše podlahových	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) (32.4*17.15)/2 rampy 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *sloup (0.65*2+0.785+0.2)*0.1*19 *sokl *sloup vyčnívá do stěny (0.785*2+0.225*2+0.1)*0.1*10 *sokl Součtelní? *detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	m2	328,854		
2.1.3.13.1.01.05	~02~02.01~PSV~777~99877104~	02.02.01.PSV.777.310	99877104	Přesun hmot pro podlahy tlé stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odfoukaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sady. Touto sadou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přilepek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §, za zřizování podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. *detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 (32.4*17.15)/2 rampy 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	t	65,944		
2.1.3.13.1.01.06	~02~02.01~PSV~777~777111123~	02.02.01.PSV.777.339	777111123	Připrava podkladu před provedením tlých podlah obrušení stroj	*detailní specifikace dodávky viz. D.1.1-002 Skladby konstrukcí *skladba P1.1 (32.4*17.15)/2 rampy 20,05 ~3.01 Schoditě 1 (P1.1) 21,98 ~3.02 Schoditě 2 (P1.1) 745,85 ~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 34,47 ~3.05 Příruční sklád (P1.1) 3,32 ~V1 Vytah 1 (P1.1) 3,68 ~V2 Vytah 2 (P1.1) *skladba P2.1 21,75 ~2.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,98 ~2.02 Schoditě 2 (P2.1) 1545,44 ~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12,11 ~2.04 Strojovna správkari (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1) 1509,98 ~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4,75 ~1.04 Chodba (P2.1) 11,71 ~1.05 PD rozvodna (P2.1) 12,73 ~1.06 Místnost NN (P2.1) 14,75 ~1.07 Kabeláž (P2.1) 1,65 ~1.08 Připojka vody (P2.1) 21,75 ~0.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~0.02 Schoditě 2 (P2.1) 1430,29 ~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7,92 ~0.04 EPS (P2.1) 21,61 ~0.05 Mycí stroj, posyp (P2.1) 18,99 ~0.06 Správoce (P2.1) 2,71 ~0.07 WC (P2.1) 3,35 ~0.08 Příruční sklád (P2.1) 38,42 ~0.09 Náhradní zdroj diesel (P2.1) 10,44 ~0.10 Místnost NN (P2.1) 8,25 ~0.11 Trafostanice (P2.1) 21,75 ~1.01 Schoditě 1 (P2.1) 21,97 ~1.02 Schoditě 2 (P2.1)	m2	14.823,910		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.13.1.01.07	-02-02.01-PSV-777-777111111-	02.02.01.PSV.777.340	777111111	Připrava podkladu před provedením těchto podlah vysátí	Úprava střešní konstrukce soustavy na 0,1 ° podle střešní konstrukce *skladba P1.1 (32.4*17.15)*2 rampy 20.05*~3.01 Schodiště 1 (P1.1) 21.98*~3.02 Schodiště 2 (P1.1) 745.65*~3.03 Parkovací prostor (P1.1) 34.47*~3.05 Přechodní sklad (P1.1) 3.32*~1 Vytáh 1 (P1.1) 3.68*~02 Vytáh 2 (P1.1) *skladba P2.1 21.75*~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.98*~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545.44*~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12.11*~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21.75*~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.97*~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509.88*~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4.75*~1.04 Chodba (P2.1) 11.71*~1.05 PO rozvodna (P2.1) 12.73*~1.06 Minirest NN (P2.1) 14.75*~1.07 Kabeláž (P2.1) 1.65*~1.08 Připojka vody (P2.1) 21.75*~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.97*~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430.29*~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7.92*~0.04 EPS (P2.1) 21.61*~0.05 Mýdlí stroj, posyp (P2.1)	m2	14.823,510		
2.1.3.13.1.01.08	-02-02.01-PSV-777-777131113-	02.02.01.PSV.777.357	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad utěpky nebo s nízkou nasákavostí	Úprava střešní konstrukce soustavy na 0,1 ° podle střešní konstrukce *skladba P2.1 21.75*~2.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.98*~2.02 Schodiště 2 (P2.1) 1545.44*~2.03 Parkovací prostor (P2.1) 12.11*~2.04 Strojovna sprinklerů (P2.1) 21.75*~1.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.97*~1.02 Schodiště 2 (P2.1) 1509.88*~1.03 Parkovací prostor (P2.1) 4.75*~1.04 Chodba (P2.1) 11.71*~1.05 PO rozvodna (P2.1) 12.73*~1.06 Minirest NN (P2.1) 14.75*~1.07 Kabeláž (P2.1) 1.65*~1.08 Připojka vody (P2.1) 21.75*~0.01 Schodiště 1 (P2.1) 21.97*~0.02 Schodiště 2 (P2.1) 1430.29*~0.03 Parkovací prostor (P2.1) 7.92*~0.04 EPS (P2.1) 21.61*~0.05 Mýdlí stroj, posyp (P2.1)	m2	12.919,118		
2.1.3.14. 2.1.3.14.1. 2.1.3.14.1.01.				Dokončovací práce - obklad Dokončovací práce - obklad Dokončovací práce - obklad					
2.1.3.14.1.01.01	-02-02.01-PSV-781-781111011-	02.02.01.PSV.781.311	781111011	Připrava podkladu před provedením obkladu oprášení (zametení) stěny	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. V cenníku 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenníku 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenníku 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Info se oceňuje ve specifikaci.	m2	12,782		
2.1.3.14.1.01.02	-02-02.01-PSV-781-781121011-	02.02.01.PSV.781.312	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. V cenníku 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenníku 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenníku 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Info se oceňuje ve specifikaci.	m2	12,782		
2.1.3.14.1.01.03	-02-02.01-PSV-781-781161012-	02.02.01.PSV.781.313	781161012	Připrava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatční spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. V cenníku 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenníku 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu B01-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenníku 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál. Info se oceňuje ve specifikaci.	m	6,590		
2.1.3.14.1.01.04	-02-02.01-PSV-781-24551523-	02.02.01.PSV.781.314	24551523	omítky stěnové vnitřní D 20mm	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m	7,249		
2.1.3.14.1.01.05	-02-02.01-PSV-781-781474112-	02.02.01.PSV.781.315	781474112	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem makofarmátových hladkých ples 9 do 12 ks/m2	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m2	12,782		
2.1.3.14.1.01.06	-02-02.01-PSV-781-59761026-	02.02.01.PSV.781.316	59761026	náklad keramický hladký do 12ks/m2	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m2	14,060		
2.1.3.14.1.01.07	-02-02.01-PSV-781-781491011-	02.02.01.PSV.781.317	781491011	Montáž zrcadla lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m2	0,810		
2.1.3.14.1.01.08	-02-02.01-PSV-781-6346513R-	02.02.01.PSV.781.318	6346513R	zrcadlo nerez n.az. 900x900 mm	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	ks	1,100		
2.1.3.14.1.01.09	-02-02.01-PSV-781-781494511-	02.02.01.PSV.781.319	781494511	Obklad - dokončovací práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m	5,690		
2.1.3.14.1.01.10	-02-02.01-PSV-781-781495211-	02.02.01.PSV.781.320	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 2. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 3. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů. 4. Plochy jsou určeny vzhledem k rozloze stěn a stropů.	m2	12,782		
2.1.3.14.1.01.11	-02-02.01-PSV-781-998781104-	02.02.01.PSV.781.321	998781104	Přesun hmot po obkladu keramický stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky plus 24 do 36 m	*0.07 WC (P2.1) (1.665*2+1.63*2)*2,15 -0.8*2,15)*D009 (1.665*0,2) Součetm2 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tabulky, pokud je možné užít hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Přísplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §. za zjištěných podmínek, lze použít pouze v hmotnosti materiálu, která se tímto množstvím skutečně přesune.	t	0,261		
2.1.3.15. 2.1.3.15.1. 2.1.3.15.1.01.				Dokončovací práce - nátěr Dokončovací práce - nátěr Dokončovací práce - nátěr					

Číslo	UniXmi_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.15.1.01.01	-02-02.01-PSV-783-783314101-	02.02.01.PSV.783.322	783314101	Základní nádrž zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický	Úroveň spárované úroveň HL, souř. výška úroveň krytí "ozn. OS/26 (0,8*0,15*2+0,01*2)/18 "L 150/150/10 mm "ozn. Z/13 (1,89*8)/(0,05*2+0,03*2) (1,98*8)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/14 (3,02*16)/(0,05*2+0,03*2) (3,32*16)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/15 (2,16*(8+16))/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/16 (4,6*4)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (4*1,02*4)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (4,4*4)/(0,01*2+0,025*2) "10/25 (0,35*0,745*4)/(0,005*2+0,025*2) "5/25 "ozn. Z/17 (1,25*2)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (1,02*2)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (1,2*2)/(0,01*2+0,025*2) "10/25 (0,9*0,745*2)/(0,005*2+0,025*2) "5/25 "ozn. Z/18 (0,85+2,35*2,1*4)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (4*1,02*4)/(0,05*2+0,03*2) "50/30/3 (0,06*4)/(0,01*2+0,025*2) "10/25 (0,35*0,745*4)/(0,005*2+0,025*2) "5/25	m ²	81,271		
2.1.3.15.1.01.02	-02-02.01-PSV-783-783315101-	02.02.01.PSV.783.323	783315101	Meznádrž zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	"detailní specifikace dodávek viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozn. OS/26 (0,8*0,15*2+0,01*2)/18 "L 150/150/10 mm "ozn. Z/13 (1,89*8)/(0,05*2+0,03*2) (1,98*8)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/14 (3,02*16)/(0,05*2+0,03*2) (3,32*16)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/15 (2,16*(8+16))/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/16	m ²	34,085		
2.1.3.15.1.01.03	-02-02.01-PSV-783-783317101-	02.02.01.PSV.783.324	783317101	Krycí nádrž (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	"detailní specifikace dodávek viz. 407 Výpis ostatních výrobků "ozn. OS/26 (0,8*0,15*2+0,01*2)/18 "L 150/150/10 mm "ozn. Z/13 (1,89*8)/(0,05*2+0,03*2) (1,98*8)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/14 (3,02*16)/(0,05*2+0,03*2) (3,32*16)/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/15 (2,16*(8+16))/(0,05*2+0,03*2) "ozn. Z/16	m ²	34,085		
2.1.3.15.1.01.04	-02-02.01-PSV-783-985324211-	02.02.01.PSV.783.326	985324211	Ochranný nádrž betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací SZ (OS-B)	"detailní specifikace dodávek viz. 407 Výpis ostatních výrobků "impregnační emal "vnitřní plochy "výtahy a šachty ~V1 "dvojezd (1,95*2+1,7*2)/1,05 "vnitřní stěny šachty (1,95*2+1,7*2)/28,22 (0,9*2)/9 "vstup vytlah (0,9*4*2)/0,2/9 "ostění/nadpraží otvorů (5,15*5,8)-(1,9*1,7) "strop "schodiškový prostor (5,8*2+5,15*2+2,35*2+2,1*2)/28,22 (0,9*2)/9 "vstup vytlah +1*(2,4) "Dl-300 (1+2,4*2)/0,2 "ostění/nadpraží Dl-300 (0,81*0,73) "Z/1 +1*(2,4) "Dl-200 (1+2,4*2)/0,2 "ostění/nadpraží Dl-200 (0,9*2,1) "Dl-202 (0,9*2,1*2)/0,2 "ostění/nadpraží Dl-202 +1*(2,4) "Dl-100 (1+2,4*2)/0,2 "ostění/nadpraží Dl-100 (1,25*2,39) "Dl000 (1,25+2,39*2)/0,2 "ostění/nadpraží Dl000 +1*(2,4) "Dl002	m ²	30,241,044		
2.1.3.15.1.01.05	-02-02.01-PSV-783-783827103-	02.02.01.PSV.783.327	783827103	Krycí (ochranný) nádrž omítek jednorázový hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřískových apod.) silikátový	"označení podlaží ~3.NP (326,88*2,72) "stěny ~2.PP (326,55*2,72) "stěny ~1.PP (400,34*2,72) "stěny "0.P (450,8*2,72) "stěny ~1.NP - 3.NP (967,51*2,72) "stěny ~4.NP (322,5*2,72) "stěny "0.NP (360,2 "stěny ~3.PP - 5.NP "sloup, sloupky vešmuté do stěn 1253,02 "výťahová a schodišková v43 V1 1063,782 "výťahová a schodišková v43 V2 970,851 "ozn. Z/16	m ²	12,154,007		
2.1.3.15.1.01.06	-02-02.01-PSV-783-783897619-	02.02.01.PSV.783.328	783897619	Krycí (ochranný) nádrž omítek Ptlpatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročného dvojnásobného	"označení podlaží (34,6*2,77*2+(2,77*0,2)/2) ~3.PP (32,4*2,72*2+(2,72*0,2)/2)*2 ~2.PP - 5.NP "Mocnost (1611,544*0,1) "přlžatek na negativní označení pater "ozn. Z/16	m ²	1,772,698		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_Polozkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.15.1.01.07	-02-02.01-PSV-783-783803100-	02.02.01.PSV.783.350	783803100	Provedení penetračního náteru omětek hladkých betonových povrchů	Penetrační vrstva vnitřní plochy výtlahy a šachty ~V1 ~konezd (1.95*2+1.7*2)*1.05 vnitřní šířky šachty (1.95*2+1.7*2)*28.22 -(0.9*2)*9 "výstupy výtlah" (0.9*2*2)*0.2*9 "osvětlení/napráhli otvorů" (5.15*5.8)*1.9*1.9 "stěny" schodiškový prostor (0.8*2+5.15*2+2.35*2+2.1*2)*28.22 -(0.9*2)*9 "výstupy výtlah" -(1*2.4)*"Di-300" (1+2.4*2)*0.2 "osvětlení/napráhli Di-300" -(0.81*0.28)*2*1 -(1*2.4)*"Di-200" (1+2.4*2)*0.2 "osvětlení/napráhli Di-200" -(0.9*2.1)*"Di-200" (0.9*2.1*2)*0.2 "osvětlení/napráhli Di-200" -(1*2.4)*"Di-100" (1+2.4*2)*0.2 "osvětlení/napráhli Di-100" -(1.25*2.39)*"Di-000" (1.25+2.39*2)*0.2 "osvětlení/napráhli Di-000" -(1*2.4)*"Di-000"	m2	30,241,044		
2.1.3.15.1.01.08	-02-02.01-PSV-783-58124873-	02.02.01.PSV.783.351	58124873	hmota náterová akrylátová nematová/ni em esterů a esterů	30241.044 * 0.08 "Plošnost náteru kofektem mnozku"	kn	2,419,264		
2.1.3.15.1.01.09	-02-02.01-PSV-783-78309307-	02.02.01.PSV.783.359	78309307	Plásmatřské práce výšky plámen nebo šticích přes 1500 do 2500 mm	~označení podlaží ~2x výtlahová vřz + 4x střídní stěna (2+4)*9	kus	54,000		
2.1.3.16.1.01.01	-02-02.01-PSV-784-784111001-	02.02.01.PSV.784.329	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	~označení podlaží ~2x výtlahová vřz + 4x střídní stěna (2+4)*9	m2	634,039		
2.1.3.16.1.01.02	-02-02.01-PSV-784-784111011-	02.02.01.PSV.784.330	784111011	Obrůření podkladu omětky v místnostech výšky do 3,80 m	~označení podlaží ~2x výtlahová vřz + 4x střídní stěna (2+4)*9	m2	634,039		
2.1.3.16.1.01.03	-02-02.01-PSV-784-784181121-	02.02.01.PSV.784.331	784181121	Penetrace podkladu jednosložná tloučková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	~označení podlaží ~2x výtlahová vřz + 4x střídní stěna (2+4)*9	m2	634,039		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmi_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.1.3.16.1.01.04	-02-02.01-PSV-784-784211101-	02.02.01.PSV.784.332	784211101	Malby z malých směsí oděruvzdorných za mokra dvojzaborné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	1. Povrch: 1. PP "S3, S4 (1.535/2+1.15+0.14+1.21+0.14/2/2,72)/2 -1/1/1/2/2/2/3 "mezi: 3.05 a -3.03 (4.7/2,72)/2 -1/2/15/2 "D/-361 2. PP "S3, S4 (1.535/2+1.15+0.14+1.21+0.14/2/2,72)/2 -1/1/1/2/2/3 "1. PP "S3, S4 (1.535/2+1.15+0.14+1.21+0.14/2/2,72)/2 -1/1/1/2/2/3 "1. PP "S3, S4 (1.535/2+1.15+0.14+1.21+0.14/2/2,72)/2 -1/1/1/2/2/3 "1.04 až -1.08 vodor. (4.359+1.48+0.01+9.23)/2,72/2 -1/2/15/2 "D/-103 -10.9/2.15/2 "D/-102 -10.9/2.15/2 "D/-106 "mezi: 1.04 a -1.05 (3.2/2,72)/2 -1/2/15/2 "D/-104 "mezi: 1.06 a -1.04/-1.05 (3.66+0.14+1.485)/2,72/2 -1/2/15/2 "D/-105 -1/2/15/2 "D/-105	m ²	634,039		
2.1.3.17. 2.1.3.17.1. 2.1.3.17.1.01.				Dokončovací práce - zasklívaní Dokončovací práce - zasklívaní Dokončovací práce - zasklívaní					
2.1.3.17.1.01.01	-02-02.01-PSV-787-78799010R-	02.02.01.PSV.787.333	78799010R	Montáž kotvení řasady	"detailní specifikace dodávky viz. D-11-408 Výpis exteriérových prosklených stěn (16.22/5.15) "oz. PSe01 (16.72/4.6) "oz. PSe02 Součetm?	m ²	160,445		
2.1.3.17.1.01.02	-02-02.01-PSV-787-787990101-	02.02.01.PSV.787.334	787990101	Montáž kotvení řasady	"detailní specifikace dodávky viz. D-11-408 Výpis exteriérových prosklených stěn (16.22/5.15) "oz. PSe01 (16.72/4.6) "oz. PSe02 Součetm?	m ²	160,445		
2.1.3.17.1.01.03	-02-02.01-PSV-787-78799011R-	02.02.01.PSV.787.335	78799011R	Montáž prosklení řasady, fix	"detailní specifikace dodávky viz. D-11-408 Výpis exteriérových prosklených stěn (16.22/5.15) "oz. PSe01 (16.72/4.6) "oz. PSe02 Součetm?	m ²	160,445		
2.1.3.17.1.01.04	-02-02.01-PSV-787-787990102-	02.02.01.PSV.787.336	787990102	Montáž prosklení řasady, izolační žebřík, fix	"detailní specifikace dodávky viz. D-11-408 Výpis exteriérových prosklených stěn (16.22/5.15) "oz. PSe01 (16.72/4.6) "oz. PSe02 Součetm?	m ²	160,445		
2.1.3.17.1.01.05	-02-02.01-PSV-787-996787104-	02.02.01.PSV.787.337	996787104	Přesun hmot pro zasklívaní stavební z hmotnosti přesunutého materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunutého materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odeslaných ve speciálních. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunutých materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, §. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přesune.	t	5,616		
2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.1.1. 2.2.1.1.1.1.				D1.2b - Speciální základání (olotiv) Práce a dodávky HSV Zemní práce Zemní práce Zemní práce					
2.2.1.1.1.1.01	-02-02.02.01-HSV-1-16275117-	02.02.02.01.HSV.1.1	16275117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceluje individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceluje individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 1.8 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železa ocelového nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřetého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku nem hloubku přes 16 m se řadí individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.1.1.1.02	-02-02.02.01-HSV-1-162751137-	02.02.02.01.HSV.1.2	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceluje individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 1.8 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železa ocelového nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřetého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku nem hloubku přes 16 m se řadí individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.1.1.1.03	-02-02.02.01-HSV-1-171201221-	02.02.02.01.HSV.1.3	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 1.8 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železa ocelového nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřetého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku nem hloubku přes 16 m se řadí individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	t	2,078,244		
2.2.1.1.1.1.04	-02-02.02.01-HSV-1-161151104-	02.02.02.01.HSV.1.25	161151104	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněným dopravním nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železa ocelového nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřetého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku nem hloubku přes 16 m se řadí individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.1.1.1.05	-02-02.02.01-HSV-1-161151114-	02.02.02.01.HSV.1.26	161151114	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněným dopravním nádobou na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železa ocelového nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předřetého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopě. 2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 do 12 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd. 4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. 5. Svislé přemístění výkopku nem hloubku přes 16 m se řadí individuálně. 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.1.1.1.06	-02-02.02.01-HSV-1-167151111-	02.02.02.01.HSV.1.27	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.1.1.1.07	-02-02.02.01-HSV-1-167151112-	02.02.02.01.HSV.1.28	167151112	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžnosti II, skupiny 4 a 5	1120.99 "vývrtky ploty 33.59 "vývrtky ploty; jeřáb Součetm? 1154.58 " 0.5 " Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny -1123 až -1128 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně vodorovně vzdálenost se měří od stěnice lodi k stěnici druhé lodi, nebo k stěně hromady na břehu nebo k blízkému dopravnímu prostředku na suchu. 2. Do 4 m svislé vzdálenosti se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromu- nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zkrátit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 10 metrů. 3. Množství malých svazků se určí v metrech stavení horizontu.	m ³	577,290		
2.2.1.2. 2.2.1.2.1. 2.2.1.2.1.1.				Zakládání Zakládání Zakládání					
2.2.1.2.1.1.01	-02-02.02.01-HSV-2-226112413-	02.02.02.01.HSV.2.4	226112413	Velkoprotívkové vrtání nádobovým vrtáním svislé nezaopáčené průměru přes 850 do 850 mm, v hl přes 5 m v hornině II, III	750.8 "pr. 750 mm 46 "pr. 750 mm 666.50 "pr. 900 mm 46 "pr. 900; piloty jeřáb Součetm? 45 "pr. 900 mm 208.8 "pr. 1200 mm	m	750,800		
2.2.1.2.1.1.02	-02-02.02.01-HSV-2-226112414-	02.02.02.01.HSV.2.5	226112414	Velkoprotívkové vrtání nádobovým vrtáním svislé nezaopáčené průměru přes 850 do 850 mm, v hl přes 5 m v hornině II, IV	750.8 "pr. 750 mm 46 "pr. 750 mm 666.50 "pr. 900 mm 46 "pr. 900; piloty jeřáb Součetm? 45 "pr. 900 mm 208.8 "pr. 1200 mm	m	84,000		
2.2.1.2.1.1.03	-02-02.02.01-HSV-2-226113213-	02.02.02.01.HSV.2.6	226113213	Velkoprotívkové vrtání nádobovým vrtáním svislé nezaopáčené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině II, III	750.8 "pr. 750 mm 46 "pr. 750 mm 666.50 "pr. 900 mm 46 "pr. 900; piloty jeřáb Součetm? 45 "pr. 900 mm 208.8 "pr. 1200 mm	m	704,500		
2.2.1.2.1.1.04	-02-02.02.01-HSV-2-226113214-	02.02.02.01.HSV.2.7	226113214	Velkoprotívkové vrtání nádobovým vrtáním svislé nezaopáčené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině II, IV	750.8 "pr. 750 mm 46 "pr. 750 mm 666.50 "pr. 900 mm 46 "pr. 900; piloty jeřáb Součetm? 45 "pr. 900 mm 208.8 "pr. 1200 mm	m	45,000		
2.2.1.2.1.1.05	-02-02.02.01-HSV-2-226113413-	02.02.02.01.HSV.2.8	226113413	Velkoprotívkové vrtání nádobovým vrtáním svislé nezaopáčené průměru přes 1050 do 1200 mm, v hl přes 5 m v hornině II, III	750.8 "pr. 750 mm 46 "pr. 750 mm 666.50 "pr. 900 mm 46 "pr. 900; piloty jeřáb Součetm? 45 "pr. 900 mm 208.8 "pr. 1200 mm	m	208,800		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.2.1.2.1.06	-02-02.02.01-HSV-2-226113414-	02.02.02.01.HSV.2.9	226113414	Velkoformotvář vrtu nádobovým vrtáním svislé nezarusené průměru øfwa 1050 do 1250 mm, v hl øfwa 5 m v horněm øf. fu	16 "x 1200 mm	m	18,000		
2.2.1.2.1.07	-02-02.02.01-HSV-2-231112113-	02.02.02.01.HSV.2.10	231112113	Zřízení výpňé pilot bez vyztužení paží bez zapážení nebo zápažení bentonitovou suspenzí svislých z betonu železobetonu, v hl ød 0 do 10 m při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	371 "x 750 mm 304,5 "x 900 mm 48 "x 900 mm; jeřáb 131,5 "x 1200 mm Součet 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výpňé, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výpňé se určí pro a) pilotu nezapočenou nebo zapáženu bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot: - Ø do 450 mm 0 15 % - Ø přes 450 do 1050 mm 0 10 % - Ø přes 1050 mm 0 5 % b) nestupné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty. 2. Množství měrných jednotek se a dodávky určuje v m3 objemu výpňé piloty. 3. Do celkového množství se započítává i objem výpňé pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze. 4. Pokud je výpňé dodávána přímo na místo zakládání nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nepočítává do přenosu hmot. 5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.	m	865,000		
2.2.1.2.1.08	-02-02.02.01-HSV-2-58932937-	02.02.02.01.HSV.2.11	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	626.570 "skřety 33,59 "piloty jeřáb Součet 20,63 "skřety 1,68 "piloty; jeřáb Součet 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokotů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokotů tyto náklady jsou započteny v cenách soubojů cen 231 - Zřízení vodorovných a betonů železobetonů. Žádné A01 Zvláštní zakládání objektů.	m3	660,160		
2.2.1.2.1.09	-02-02.02.01-HSV-2-231611114-	02.02.02.01.HSV.2.12	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	64 "x 750 mm 45 "x 900 mm 16 "x 1200 mm Součet 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délku odhrocených vodorovných nádob. "podkladní beton pilotové hlavičky 2.94 1. V cenách přípraku -5811 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.	t	22,500		
2.2.1.2.1.10	-02-02.02.01-HSV-2-239111113-	02.02.02.01.HSV.2.13	239111113	Odbourání vnitřní znehodnocené části výpňé betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	56 "hlavice na pilotách 21,6 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostornosti, ve volných nebo zápažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obkružové bednění rozměru do 1 m se oceňuje individuálně. 56 "hlavice na pilotách 21,6 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostornosti, ve volných nebo zápažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obkružové bednění rozměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m	115,000		
2.2.1.2.1.11	-02-02.02.01-HSV-2-273313511-	02.02.02.01.HSV.2.14	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného øf. C 12/15	56 "hlavice na pilotách 21,6 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostornosti, ve volných nebo zápažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obkružové bednění rozměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m3	2,940		
2.2.1.2.1.12	-02-02.02.01-HSV-2-273351121-	02.02.02.01.HSV.2.15	273351121	Bednění základů desek zřízení	56 "hlavice na pilotách 21,6 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostornosti, ve volných nebo zápažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obkružové bednění rozměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	77,600		
2.2.1.2.1.13	-02-02.02.01-HSV-2-273351122-	02.02.02.01.HSV.2.16	273351122	Bednění základů desek odstranění	56 "hlavice na pilotách 21,6 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostornosti, ve volných nebo zápažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obkružové bednění rozměru do 1 m se oceňuje individuálně.	m2	77,600		
2.2.1.2.1.14	-02-02.02.01-HSV-2-275322511-	02.02.02.01.HSV.2.17	275322511	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí øf. C 25/30	"základ pro jeřáb 24,3 1. V cenách přípraku -5811 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami soubojů cen 27 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce býlých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami soubojů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.	m3	24,300		
2.2.1.2.1.15	-02-02.02.01-HSV-2-275323611-	02.02.02.01.HSV.2.18	275323611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu pro konstrukce býlých van øf. C 30/37	"hlavice na pilotách 23,52 1. V cenách přípraku -5811 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami soubojů cen 27 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce býlých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami soubojů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.	m3	23,520		
2.2.1.2.1.16	-02-02.02.01-HSV-2-275361821-	02.02.02.01.HSV.2.19	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	4,28 "hlavice na pilotách 2,43 "základ pro jeřáb Součet 1. Ceny oceli pro desky rovné, s náběhy, litkové nebo umělé do řebat vlnité výztuže těchto řebat	t	6,710		
2.2.1.3.				Přesun suší					
2.2.1.3.1.				Přesun suší					
2.2.1.3.1.1.				Přesun suší					
2.2.1.3.1.1.01	-02-02.02.01-HSV-997-997002511-	02.02.02.01.HSV.997.20	997002511	Vodorovné přemístění suší a vybouraných hmot bez naklození, se skložením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůžky i na jízdu v nepřizpůsobivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívahu apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suší z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomová dronova suší v každém (okruhu samostatně) 195,385 * 10 = Přepočtené koeficientem množství	t	195,385		
2.2.1.3.1.1.02	-02-02.02.01-HSV-997-997002519-	02.02.02.01.HSV.997.21	997002519	Vodorovné přemístění suší a vybouraných hmot bez naklození, se skložením a hrubým urovňáním Přijímatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírůžky i na jízdu v nepřizpůsobivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívahu apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suší z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomová dronova suší v každém (okruhu samostatně) 195,385 * 10 = Přepočtené koeficientem množství	t	1,953,850		
2.2.1.3.1.1.03	-02-02.02.01-HSV-997-997002611-	02.02.02.01.HSV.997.22	997002611	Nakládání suší a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. Cenu platí i pro překládání při kromě dopravě. 3. Cenu uvedené v souboji cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 4. Uložení odpadů neuváděných v souboji cen se oceňuje individuálně. 5. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle příkazu 185/2001 Sb. 6. Příslušné drcení stavebního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-00 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	195,385		
2.2.1.3.1.1.04	-02-02.02.01-HSV-997-997013601-	02.02.02.01.HSV.997.23	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	1. Přesun hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Cenu odvozu hmot - 5811 lze použít i pro vodorovné a nakloněné	t	195,385		
2.2.1.4.				Přesun hmot					
2.2.1.4.1.				Přesun hmot					
2.2.1.4.1.1.				Přesun hmot					
2.2.1.4.1.1.01	-02-02.02.01-HSV-998-998001011-	02.02.02.01.HSV.998.24	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	1. Přesun hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Cenu odvozu hmot - 5811 lze použít i pro vodorovné a nakloněné	t	1,782,892		
2.3.				D1.2b - Sociální zakládání (záborové zařízení)					
2.3.1.				Práce a dodávky HSV					
2.3.1.1.				Zemní práce					
2.3.1.1.1.				Zemní práce					
2.3.1.1.1.1.				Zemní práce					

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXml_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.3.1.1.1.01	-02-02.02.02-HSV-1-15171121-	02.02.02.02.HSV.1.1	15171121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopůvke do předem provedených vrstí se zabetonováním spodního konce, s případným obrysem záporu píkem díky od 0 do 14 m	(12"16) "Z1/PE 360 (14"34) "Z2/PE 400 (15"21) "Z3/PE 400 (13"9) "Z4/PE 360 (10"7) "Z5/PE 360 Součtem 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) vnitřní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vnitřní kotvení zápor na povrch výkopové jámy. b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převážky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22... - Vty e) dodání výměn z betonu nebo kamenná, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obrátivosti, - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.	m	1.170,000		
2.3.1.1.1.02	-02-02.02.02-HSV-1-13010440-	02.02.02.02.HSV.1.2	13010440	železník ocelový monostrojní jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	0,25 * 1,05 * Převážkové koeficientem množství (10,96+7,8+4,6)	t	0,263		
2.3.1.1.1.03	-02-02.02.02-HSV-1-13011016-	02.02.02.02.HSV.1.3	13011016	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360	71,36 * 1,05 * Převážkové koeficientem množství (11,6+20,9)	t	24,528		
2.3.1.1.1.04	-02-02.02.02-HSV-1-13011017-	02.02.02.02.HSV.1.4	13011017	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400	52,5 * 1,05 * Převážkové koeficientem množství (13,75+50) "prům. délka x 80 ks (4"10) "řetězec elipsa Součtem	t	55,125		
2.3.1.1.1.05	-02-02.02.02-HSV-1-151711141-	02.02.02.02.HSV.1.5	151711141	Vyladění ocelových zápor pro pažení díky od 0 do 14 m	(13,75+50) "prům. délka x 80 ks (4"10) "řetězec elipsa Součtem	m	1.140,000		
2.3.1.1.1.06	-02-02.02.02-HSV-1-151712111-	02.02.02.02.HSV.1.6	151712111	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převážky zvojené	"2x U300 (2,2"8) "P2 (2,2"11) "P3 (2,2"5) "P9 (2,2"5) "P10 Mezisoučet "2x U280 (4,1"8) "P4 (4,1"8) "P5 (4,1"8) "P6 5,8 "P6 2 (1,8"8) "P11 Mezisoučet "2x U300 (4,1"8) "P7 5,8 "P7 2 (2,2"8) "P8 Mezisoučet Součtem 1. V ceně nejsou započteny náklady na zápor ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopůvke (63,6"108,4"100 6,98 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství (126,8"63,6"100 10,6 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství (58,4"92,4"1000 5,398 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství	m	249,000		
2.3.1.1.1.07	-02-02.02.02-HSV-1-13010732-	02.02.02.02.HSV.1.7	13010732	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 300	(63,6"108,4"100 6,98 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství	t	7,953		
2.3.1.1.1.08	-02-02.02.02-HSV-1-13010834-	02.02.02.02.HSV.1.8	13010834	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 280	(126,8"63,6"100 10,6 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství	t	12,190		
2.3.1.1.1.09	-02-02.02.02-HSV-1-13010836-	02.02.02.02.HSV.1.9	13010836	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 300	(58,4"92,4"1000 5,398 * 1,15 * Převážkové koeficientem množství	t	6,205		
2.3.1.1.1.10	-02-02.02.02-HSV-1-151712121-	02.02.02.02.HSV.1.10	151712121	Odstavení ocelové převážky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převážky zvojené	"2x U300 (2,2"8) "P2 (2,2"11) "P3 (2,2"5) "P9 (2,2"5) "P10 Mezisoučet "2x U280 (4,1"8) "P4 (4,1"8) "P5 (4,1"8) "P6 5,8 "P6 2 (1,8"8) "P11 Mezisoučet "2x U300 (4,1"8) "P7 5,8 "P7 2 (2,2"8) "P8 Mezisoučet Součtem	m	249,000		
2.3.1.1.1.11	-02-02.02.02-HSV-1-151721112-	02.02.02.02.HSV.1.11	151721112	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažení, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m	1389,86 "výřez 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) zápor ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopůvke b) převážky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-2111 Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vnitřní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vnitřní kotvení zápor na povrch výkopové jámy	m2	1.389,860		
2.3.1.1.1.12	-02-02.02.02-HSV-1-224311114-	02.02.02.02.HSV.1.12	224311114	Malozprofilové vrtv průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úhlové 45° v hl 0 až 25 m v hornině 9, III a IV	1718 "vrt pro kotvy 4PKD dočasné "v rámci staveniště (400,34+37,84) "výřez 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, nesceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozenu. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. "zářez za výřezu (1330"0,8) 1. Ceny nelze použít pro zářez rýh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zářez těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zářez rýh pro dreny. 2. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 1800) skládce. 3. Objem zářezu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo užitožných vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zářezu neodčítá. Pro stanovení objemu zářezu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí oceňovaných cenami souboru cen 175 Obrys potrubí, přicházejí v úvahu. 4. Odčítání zbytkého výkopku po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násepů. 6. V ceně nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připravit se mechanizací (309"13,14"0,63"2"2) "pr. 630 mm (791"13,14"0,75"2"2) "pr. 750 mm Součtem	m	1.718,000		
2.3.1.1.1.13	-02-02.02.02-HSV-1-162351123-	02.02.02.02.HSV.1.13	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tříd Mžtečnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	"v rámci staveniště (400,34+37,84) "výřez 1. Přemístění se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, nesceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozenu. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. "zářez za výřezu (1330"0,8) 1. Ceny nelze použít pro zářez rýh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zářez těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zářez rýh pro dreny. 2. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 1800) skládce. 3. Objem zářezu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo užitožných vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zářezu neodčítá. Pro stanovení objemu zářezu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí oceňovaných cenami souboru cen 175 Obrys potrubí, přicházejí v úvahu. 4. Odčítání zbytkého výkopku po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násepů. 6. V ceně nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připravit se mechanizací (309"13,14"0,63"2"2) "pr. 630 mm (791"13,14"0,75"2"2) "pr. 750 mm Součtem	m3	527,980		
2.3.1.1.1.14	-02-02.02.02-HSV-1-174151101-	02.02.02.02.HSV.1.14	174151101	Zářez sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlými jam, šacht, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách	"zářez za výřezu (1330"0,8) 1. Ceny nelze použít pro zářez rýh pro drenážní tratičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zářez těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zářez rýh pro dreny. 2. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 1800) skládce. 3. Objem zářezu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo užitožných vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zářezu neodčítá. Pro stanovení objemu zářezu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí oceňovaných cenami souboru cen 175 Obrys potrubí, přicházejí v úvahu. 4. Odčítání zbytkého výkopku po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezu zářezů se šířkovými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násepů. 6. V ceně nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Připravit se mechanizací (309"13,14"0,63"2"2) "pr. 630 mm (791"13,14"0,75"2"2) "pr. 750 mm Součtem	m3	665,000		
2.3.1.1.1.15	-02-02.02.02-HSV-1-161151104-	02.02.02.02.HSV.1.31	161151104	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tříd Mžtečnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 do 12 m	(309"13,14"0,63"2"2) "pr. 630 mm (791"13,14"0,75"2"2) "pr. 750 mm Součtem	m3	222,775		

354 52

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnjMl_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.4.1.2.1.1.06	-02-02.02.03-HSV-2-23911113-	02.02.02.03.HSV.2.10	23911113	Odbourání vnější znehodnocené částei výpíné betonových plát při průměru plochy přes 650 do 1250 mm	"dle PD: D.1.2 "Plochy - odbourání hláv (d) 6 100*1440 "betonová převážka (1,15*1,35*0,2) (2,1*1,35*0,2)*2 (3,1*1,35*0,2) Součetm3	m	6,050		
2.4.1.2.1.1.07	-02-02.02.03-HSV-2-271922211-	02.02.02.03.HSV.2.11	271922211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění a urovňování povrchu z recyklatu betonového	"dle PD: D.1.2 "Plochy - odbourání hláv (d) 6 100*1440 "betonová převážka (1,15*1,35*0,2) (2,1*1,35*0,2)*2 (3,1*1,35*0,2) Součetm3	m3	2,282		
2.4.1.2.1.1.08	-02-02.02.03-HSV-2-275322611-	02.02.02.03.HSV.2.12	275322611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí 9'. C 30/37	"betonová převážka (1,15*1,35*0,2) (2,1*1,35*0,2)*2 (3,1*1,35*0,2) Součetm3	m3	2,282		
2.4.1.2.1.1.09	-02-02.02.03-HSV-2-273313511-	02.02.02.03.HSV.2.13	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem naprokládaného 9'. C 12/15	"podkladní beton (1*16,9*0,1) (1,2*4+1,3*3+1,313+0,9)*1*0,1 Součetm3	m3	2,781		
2.4.1.2.1.1.10	-02-02.02.03-HSV-2-274321611-	02.02.02.03.HSV.2.14	274321611	Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí 9'. C 30/37	"výkres 104 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm2	m2	19,317		
2.4.1.2.1.1.11	-02-02.02.03-HSV-2-274351121-	02.02.02.03.HSV.2.15	274351121	Bednění základů pasů rovné zřizování	"výkres 104 (10,872*0,8)*2 (1,2*0,8)*2 Součetm2	m2	19,317		
2.4.1.2.1.1.12	-02-02.02.03-HSV-2-274351122-	02.02.02.03.HSV.2.16	274351122	Bednění základů pasů rovné zřizování	"výkres 104 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm2	m2	19,317		
2.4.1.2.1.1.13	-02-02.02.03-HSV-2-274361821-	02.02.02.03.HSV.2.17	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	"výkres 104 "130 kg/m3 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm3	t	1,244		
2.4.1.2.1.1.14	-02-02.02.03-HSV-2-281602111-	02.02.02.03.HSV.2.18	281602111	Injektování povrchové s dvojitým obtužením mikropilát nebo kotev tlakem do 0,60 MPa	"dle PD: D.1.2 "Mikropiláty - injektáž nízkotlaká (p * hod) (hod = 0,3hod / kus) (13*0,8) Součetm3	hod	6,500		
2.4.1.2.1.1.15	-02-02.02.03-HSV-2-282602113-	02.02.02.03.HSV.2.19	282602113	Injektování povrchové s dvojitým obtužením mikropilát nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	"dle PD: D.1.2 "Mikropiláty - injektáž vysokotlaká (p * hod) (hod = 2hod / kus) (13*2) Součetm3	hod	26,000		
2.4.1.2.1.1.16	-02-02.02.03-HSV-2-585211X1-	02.02.02.03.HSV.2.20	585211X1	cement portlandský CEM I 52,5MPa, XA1	"dle PD: D.1.2 "Mikropiláty - injektáž (obj) "nízkotlaká 300mm vrtu (128*78)*0,03 "vysokotlaká 500mm (128*78)*0,05 Součetm3	t	18,128		
2.4.1.2.1.1.17	-02-02.02.03-HSV-2-283111112-	02.02.02.03.HSV.2.21	283111112	Zřezání ocelových, trubkových mikropilát tlakové i tahové svazky nebo odřezání od svazky do 60° částei hádků, průměru přes 80 do 105 mm	"výkres 104 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm3	m	128,000		
2.4.1.2.1.1.18	-02-02.02.03-HSV-2-14011066-	02.02.02.03.HSV.2.22	14011066	Trubka ocelová bezelové hádky jakoost 11 353 89x10mm	"výkres 104 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm3	m	140,800		
2.4.1.2.1.1.19	-02-02.02.03-HSV-2-2831311X1-	02.02.02.03.HSV.2.23	2831311X1	Zřezání hláv kotev	"dle PD: D.1.2 "Mikropiláty - hlavy (p) 13 Součetm3	kus	13,000		
2.4.1.2.1.1.20	-02-02.02.03-HSV-2-585211X1-	02.02.02.03.HSV.2.24	585211X1	hlava mikropilát	"výkres 104 (10,872*0,8)*1 (1,2*0,8)*2 Součetm3	kus	13,000		
2.4.1.3.1.1				Svazky a komolení konstrukce					
2.4.1.3.1.1.01	-02-02.02.03-HSV-3-342171112-	02.02.02.03.HSV.3.25	342171112	Montáž opětlání stěn ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů kruhových, výšky budovy přes 6 do 12 m	"podle JV (N5) "20,0% N5 241,416 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství	m2	241,416		
2.4.1.3.1.1.02	-02-02.02.03-HSV-3-15484131-	02.02.02.03.HSV.3.26	15484131	hlava traktorová N5200 A20, B 10 R6mm	"podle JV (N5) "20,0% N5 241,416 * 1,05 * Přepočtené koeficientem množství	m2	241,416		
2.4.1.4.1				Úprava povrchu, odlahy a osazování vlnit					
2.4.1.4.1.1				Úprava povrchu, odlahy a osazování vlnit					
2.4.1.4.1.1.01	-02-02.02.03-HSV-6-631311234-	02.02.02.03.HSV.6.27	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí II, přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	"betonová převážka (1,15*1,35*0,15) (2,1*1,35*0,15)*2 (3,1*1,35*0,15) Součetm3	m3	1,712		
2.4.1.5.1				Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2.4.1.5.1.1				Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2.4.1.5.1.1.01	-02-02.02.03-HSV-9-919735122-	02.02.02.03.HSV.9.28	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu tloubky přes 50 do 100 mm	"živná plocha (0,95+2,75+16,15+1,15) "žalozky (25,2*10,5)*0,05*1000 Součetm3	m	21,000		
2.4.1.5.1.1.02	-02-02.02.03-HSV-9-953946111-	02.02.02.03.HSV.9.29	953946111	Montáž atyických ocelových konstrukcí profilu hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	"žalozky (25,2*10,5)*0,05*1000 Součetm3	t	1,499		
2.4.1.5.1.1.03	-02-02.02.03-HSV-9-15431520-	02.02.02.03.HSV.9.30	15431520	montáž ocelové C obřezané symetrické S235JR, 100x60x2 5mm	"žalozky (25,2*10,5)*0,05*1000 Součetm3	t	1,724		
2.4.1.5.1.1.04	-02-02.02.03-HSV-9-961055111-	02.02.02.03.HSV.9.31	961055111	Bourání základů z betonu železobetonu	"patky v ploškové stěně (2,4*0,55*1,4) (2*0,55*1,4) (2*0,55*1,4) Součetm3	m3	5,698		
2.4.1.5.1.1.05	-02-02.02.03-HSV-9-962032254-	02.02.02.03.HSV.9.32	962032254	Bourání zdíva nadzákladového z oceli nebo tvárnice z tvárnice cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	"stávající obvodový plát (25,2*10,5)*0,05 (4,2*4,2*0,25) *vrtat (4,2*1,8*0,25) *tkno Součetm3	m3	54,495		
2.4.1.5.1.1.06	-02-02.02.03-HSV-9-968082018-	02.02.02.03.HSV.9.33	968082018	Vybourání plastových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu okna s křídly, plochy přes 4 m2	"okno (4,2*4,2) Součetm2	m2	7,560		
2.4.1.5.1.1.07	-02-02.02.03-HSV-9-968082032-	02.02.02.03.HSV.9.34	968082032	Vybourání plastových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2	"okno (4,2*4,2) Součetm2	m2	17,640		
2.4.1.5.1.1.08	-02-02.02.03-HSV-9-977312112-	02.02.02.03.HSV.9.35	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením tloubky přes 50 do 100 mm	"žalozky (25,2*10,5)*0,05*1000 Součetm3	m	17,900		
2.4.1.6.1				Přesun sušů					
2.4.1.6.1.1				Přesun sušů					
2.4.1.6.1.1.01	-02-02.02.03-HSV-997-997013111-	02.02.02.03.HSV.997.36	997013111	Vytrošavení dílny dorazová sušů a vybourání hmot vodorovně do 50 m svazky s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 5 m	"157,703 * 15 * Přepočtené koeficientem množství	t	157,703		
2.4.1.6.1.1.02	-02-02.02.03-HSV-997-997013501-	02.02.02.03.HSV.997.37	997013501	Odvaz sušů a vybourání hmot na skládce nebo mezi skládkou se složením, na vzdálenost do 1 km	"157,703 * 15 * Přepočtené koeficientem množství	t	157,703		
2.4.1.6.1.1.03	-02-02.02.03-HSV-997-997013509-	02.02.02.03.HSV.997.38	997013509	Odvaz sušů a vybourání hmot na skládce nebo mezi skládkou se složením, na vzdálenost Připravení k ceně za každý další / započítat 1 km přes 1 km	"157,703 * 15 * Přepočtené koeficientem množství	t	2,365,545		
2.4.1.6.1.1.04	-02-02.02.03-HSV-997-997013871-	02.02.02.03.HSV.997.39	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směšného stavebního a demolčního zařízeního do Katalogu	"157,703 * 15 * Přepočtené koeficientem množství	t	142,513		
2.4.1.6.1.1.05	-02-02.02.03-HSV-997-999002R-	02.02.02.03.HSV.997.55	999002R	Odvoz odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem	"8,841 * 2000 Součetm3	t	8,841		
2.4.1.6.1.1.06	-02-02.02.03-HSV-997-999003R-	02.02.02.03.HSV.997.56	999003R	Odvoz odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem	"8,841 * 2000 Součetm3	t	8,841		
2.4.1.7.1				Přesun hmot					
2.4.1.7.1.1				Přesun hmot					
2.4.1.7.1.1.01	-02-02.02.03-HSV-999-999001011-	02.02.02.03.HSV.999.40	999001011	Přesun hmot pro stěny nebo podzemní stěny betonované na místě	"157,703 * 15 * Přepočtené koeficientem množství	t	87,906		
2.4.2.1				Hodinové zúčtovací sazby					
2.4.2.1.1				Hodinové zúčtovací sazby					
2.4.2.1.1.1				Hodinové zúčtovací sazby					
2.4.2.1.1.1.01	-02-02.02.03-HZS-HZS2491-	02.02.02.03.HZS.51	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby odřezání PSV zednické visomoci a ocmocné práce PSV otlákní zednických visomoci	"18,5*4*14 *stavební otlákní ocmoc	hod	476,000		
2.4.3.1				Práce a dotěrov PSV					
2.4.3.1.1				Elektroinstalace - silnoprůd					
2.4.3.1.1.1				Elektroinstalace - silnoprůd					

Parkovací dům Sétovar

Číslo	Unixml_Polozkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.4.3.1.1									
2.4.3.1.1.0.1	-02-02.02.03-PSV-741-741410041-	02.02.02.03.PSV.741.41	741410041	Elektrometalizace - silikonizovat	Montáž uzemňovacího vedení a upevnění, propojení a připojení pomocí svorek v zemi s izolací spoji drátu nebo lana O do 10 mm v místské zástavbě	(9,65'2) "světlé 22 "vodorovné šloupem	m	41,300	
2.4.3.1.1.0.2	-02-02.02.03-PSV-741-35441072-	02.02.02.03.PSV.741.42	35441072		drát O 8mm FzZn pro hromosvod	(61,3'0,356)	kg	19,761	
2.4.3.1.1.0.3	-02-02.02.03-PSV-741-741421811-	02.02.02.03.PSV.741.43	741421811		Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svodných drátů nebo lan na kotelnoho svodu, průměru do 8 mm	(6,6'5'2)	m	19,300	
2.4.3.1.1.0.4	-02-02.02.03-PSV-741-741421821-	02.02.02.03.PSV.741.44	741421821		Demontáž hromosvodního vedení bez zachování funkčnosti svodných drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm		m	22,000	
2.4.3.1.1.0.5	-02-02.02.03-PSV-741-74196001R-	02.02.02.03.PSV.741.45	74196001R		Dosazení, svorky, odvětní, osazování na stávající hromosvod		soubor	1,000	
2.4.3.1.1.0.6	-02-02.02.03-PSV-741-998741102-	02.02.02.03.PSV.741.46	998741102		Přesun hmot pro silikonizaci stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t	0,019	
2.4.3.2									
2.4.3.2.1									
2.4.3.2.1.1									
2.4.3.2.1.1.0.1	-02-02.02.03-PSV-764-764111641-	02.02.02.03.PSV.764.47	764111641		Krytina ze světlé, ze šedé nebo lakované plechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, propustů a vývěhů s účelově rovné drážkování je světlá do R 670 mm, šedá s účelově do 307	"napojení střešního (25,2'0,9)	m ²	22,680	
2.4.3.2.1.1.0.2	-02-02.02.03-PSV-764-764212666-	02.02.02.03.PSV.764.48	764212666		Osazování střešních svrůk z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okrajů střešních svrůk okapovým střešním R 500 mm	25,2	m	25,200	
2.4.3.2.1.1.0.3	-02-02.02.03-PSV-764-76431616-	02.02.02.03.PSV.764.49	76431616		Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo přejezdy R 500 mm	"ukončení plech (6,6'5'2)	m	19,160	
2.4.3.2.1.1.0.4	-02-02.02.03-PSV-764-998764102-	02.02.02.03.PSV.764.50	998764102		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t	0,345	
2.5									
2.5.01									
2.5.01.1									
2.5.01.1.1									
2.5.01.1.1.1									
2.5.01.1.1.1.0.1	-02-02.03.02.03.01-OST-4792481-	02.02.03.02.03.01.OST.48	4792481		Hlediska odvětrávací soustavy zvedání PSV neobtěžují výhledem a rovněž odvětrá PSV odvětrá neobtěžují výhledem		hrst	10,000	
2.5.01.2									
2.5.01.2.1									
2.5.01.2.1.1									
2.5.01.2.1.1.1									
2.5.01.2.1.1.1.0.1	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174025-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.1	721174025		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	3,000		
2.5.01.2.1.1.0.2	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174026-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.2	721174026		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	28,000		
2.5.01.2.1.1.0.3	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174042-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.3	721174042-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	55,000		
2.5.01.2.1.1.0.4	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174043-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.4	721174043		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,500		
2.5.01.2.1.1.0.5	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174045-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.5	721174045		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.1.1.0.6	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174056-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.6	721174056		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	238,000		
2.5.01.2.1.1.0.7	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721174057-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.7	721174057		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	15,000		
2.5.01.2.1.1.0.8	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721194104-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.8	721194104		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	4,000		
2.5.01.2.1.1.0.9	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721194105-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.9	721194105		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.1.1.1.0	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721194109-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.10	721194109		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.1.1.1.1	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721226521-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.11	721226521-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	3,000		
2.5.01.2.1.1.1.2	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-72123313-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.12	72123313-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	8,000		
2.5.01.2.1.1.1.3	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-72123313-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.13	72123313-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.1.1.1.4	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721290111-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.14	721290111		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	328,500		
2.5.01.2.1.1.1.5	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-721290112-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.15	721290112		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	15,000		
2.5.01.2.1.1.1.6	-02-02.03.02.03.01-PSV-721-998721104-	02.02.03.02.03.01.PSV.721.16	998721104		1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně odeměňuje.	t	0,301		
2.5.01.2.2									
2.5.01.2.2.1									
2.5.01.2.2.1.1									
2.5.01.2.2.1.1.0.1	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722174002-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.17	722174002		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	3,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.2	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722174003-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.18	722174003		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	20,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.3	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722174006-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.19	722174006		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	45,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.4	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722174006-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.20	722174006-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	24,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.5	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722181211-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.21	722181211		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	3,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.6	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722181222-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.22	722181222		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	20,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.7	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722181233-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.23	722181233		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	69,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.8	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722190401-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.24	722190401		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	5,000		
2.5.01.2.2.1.1.0.9	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722190402-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.25	722190402		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.2.1.1.1	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722200152-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.26	722200152		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	5,000		
2.5.01.2.2.1.1.2	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722200247-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.27	722200247		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.2.1.1.3	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722201046-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.28	722201046		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.2.1.1.4	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722290026-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.29	722290026		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	68,000		
2.5.01.2.2.1.1.5	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-722290034-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.30	722290034		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	68,000		
2.5.01.2.2.1.1.6	-02-02.03.02.03.01-PSV-722-998722104-	02.02.03.02.03.01.PSV.722.31	998722104		1. Ceny pro přesun hmot stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, § za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně odeměňuje.	t	0,251		
2.5.01.2.3									
2.5.01.2.3.1									
2.5.01.2.3.1.0.1	-02-02.03.02.03.01-PSV-724-724148102-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.724.32	724148102-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		
2.5.01.2.3.1.0.2	-02-02.03.02.03.01-PSV-724-42611088-R1-	02.02.03.02.03.01.PSV.724.33	42611088-R1		1. Ceník -4054 až -4057 se oceňuje světlé potrubí od střešního vstupu po částci kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... 3. Příslušenství potrubí, část A 02	m	1,000		

395 & 402

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnikMl_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	JM	Množství	JC	CC
2.5.02.1.1.04.10	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190055R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.55	75190055R	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 260 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 260 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	km	1 000		
2.5.02.1.1.04.11	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190056R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.56	75190056R	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 260 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 260 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	km	1 000		
2.5.02.1.1.04.12	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190057R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.57	75190057R	(04.06 EP) - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí o 100 mm, Qv=100 m3/h, Dp=320 Pa, vybavený oběžným kolem s dozadu zabíhrajícím lopatkami, motor je asymetrický, Tepelná pojistka je umístěna ve vnější motoru, materiál sádkový, s montážní konzolí, včetně:	(04.06 EP) - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí o 100 mm, Qv=100 m3/h, Dp=320 Pa, vybavený oběžným kolem s dozadu zabíhrajícím lopatkami, motor je asymetrický, Tepelná pojistka je umístěna ve vnější motoru, materiál sádkový, s montážní konzolí, včetně:	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.13	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190058R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.58	75190058R	- trubka s délkou o 160 mm	- trubka s délkou o 160 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.14	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190059R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.59	75190059R	- (THT) - šumivý Níkus do kruhového potrubí o 160 mm, délka 900 mm	- (THT) - šumivý Níkus do kruhového potrubí o 160 mm, délka 900 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.15	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190060R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.60	75190060R	- (SK) - zvláštní samostatné kladivo do sádkového potrubí o 100 mm	- (SK) - zvláštní samostatné kladivo do sádkového potrubí o 100 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.16	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190061R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.61	75190061R	(PZ) - Průstředková šatule 125x125 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	(PZ) - Průstředková šatule 125x125 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.17	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190062R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.62	75190062R	(KMI) - Kroví mřížka na ventilátor o 100 mm	(KMI) - Kroví mřížka na ventilátor o 100 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.18	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190063R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.63	75190063R	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	m2	1 000		
2.5.02.1.1.04.19	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190064R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.64	75190064R	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 100 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	Kruhové potrubí SDR10+ ze železnic o 100 mm. Viditelná část svítovek RAL, die PD interiéru.	km	1 000		
2.5.02.1.1.04.20	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190065R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.65	75190065R	(04.07 EP) - Odvodní radiální ventilátor o 260 mm pro instalaci na stěnu, Qv=150 m3/h, Dp=75 Pa, vybavený žíhacovou základovou deskou z nerez. ocelu s oběžným kolem a ochrannou mřížkou na sání, neudržitelná ocelová a vstřední teplotní kontakty	(04.07 EP) - Odvodní radiální ventilátor o 260 mm pro instalaci na stěnu, Qv=150 m3/h, Dp=75 Pa, vybavený žíhacovou základovou deskou z nerez. ocelu s oběžným kolem a ochrannou mřížkou na sání, neudržitelná ocelová a vstřední teplotní kontakty	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.21	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190066R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.66	75190066R	(PLK 04.09.01) - Lamiátová podlaha Mapla 200x300 se servopohonem 230 V AC s mechanickou havířní funkcí a s termoelektrickým aktivním zatížením	(PLK 04.09.01) - Lamiátová podlaha Mapla 200x300 se servopohonem 230 V AC s mechanickou havířní funkcí a s termoelektrickým aktivním zatížením	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.22	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190067R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.67	75190067R	(PZ) - Průstředková šatule 100x100 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	(PZ) - Průstředková šatule 100x100 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.23	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190068R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.68	75190068R	(04.08 EP) - Odvodní radiální ventilátor o 470 mm pro instalaci na stěnu, Qv=2870 m3/h, Dp=810 Pa, vybavený žíhacovou základovou deskou z pozink. plechu s oběžným kolem a ochrannou mřížkou na sání, EC motor s regulací otáček ventilátoru pomocí vstupního signálu 0-10V a vstřední teplotní kontakty	(04.08 EP) - Odvodní radiální ventilátor o 470 mm pro instalaci na stěnu, Qv=2870 m3/h, Dp=810 Pa, vybavený žíhacovou základovou deskou z pozink. plechu s oběžným kolem a ochrannou mřížkou na sání, EC motor s regulací otáček ventilátoru pomocí vstupního signálu 0-10V a vstřední teplotní kontakty	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.24	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190069R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.69	75190069R	(PZ) - Průstředková šatule 450x450 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	(PZ) - Průstředková šatule 450x450 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.25	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190070R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.70	75190070R	(PZ) - Průstředková šatule ATYP 250x275 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	(PZ) - Průstředková šatule ATYP 250x275 mm s ochranným obalovým materiálem Nínik, rozteč lamel 20 mm, RAL die PD fasády.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.26	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190071R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.71	75190071R	(KMI) - Kroví mřížka na stěnu 700x770 mm	(KMI) - Kroví mřížka na stěnu 700x770 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.27	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190072R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.72	75190072R	(PLK 04.09.01) - Lamiátová podlaha Mapla 200x300 se servopohonem 230 V AC s mechanickou havířní funkcí a s termoelektrickým aktivním zatížením	(PLK 04.09.01) - Lamiátová podlaha Mapla 200x300 se servopohonem 230 V AC s mechanickou havířní funkcí a s termoelektrickým aktivním zatížením	ks	1 000		
2.5.02.1.1.04.28	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190073R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.73	75190073R	Isolace VZT potrubí emulsií tloušťka 30 mm do vnějšího ocelového (dřevotřískového) potrubí od ocelové klesky ke stěně v 1 PP, š. 80 mm, typa "B"	Isolace VZT potrubí emulsií tloušťka 30 mm do vnějšího ocelového (dřevotřískového) potrubí od ocelové klesky ke stěně v 1 PP, š. 80 mm, typa "B"	m2	2 000		
2.5.02.1.1.04.29	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190074R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.74	75190074R	Pohřební ocelová deska o tloušťce 1 mm (s odlehčením ocelového) potrubí kroví mřížky ocelové desky tloušťky 10 mm, (H1 - 100)	Pohřební ocelová deska o tloušťce 1 mm (s odlehčením ocelového) potrubí kroví mřížky ocelové desky tloušťky 10 mm, (H1 - 100)	ks	10 000		
2.5.02.1.1.04.30	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-04-75190075R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-04.75	75190075R	Sociovací, šicí, montážní a závěsný materiál vř. hrubého zaražení	Sociovací, šicí, montážní a závěsný materiál vř. hrubého zaražení	ks	2 000		
2.5.02.1.1.05.01	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-05-75190076R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-05.76	75190076R	Chlazení mřížková srovnávací	(06.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=5.0 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.05.02	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-05-75190077R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-05.77	75190077R	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm, opatřené izolací a ochrannou blánou (komunikační) kabeláže mezi ventily a vnější jednotkou včetně dodatečné chladiče, montážního a sociovacího materiálu	(06.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=5.0 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.05.03	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-05-75190078R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-05.78	75190078R	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	ks	2 000		
2.5.02.1.1.06.01	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-06-75190079R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-06.79	75190079R	Chlazení PO srovnávací	(06.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=2.5 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.06.02	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-06-75190080R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-06.80	75190080R	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm, opatřené izolací a ochrannou blánou (komunikační) kabeláže mezi ventily a vnější jednotkou včetně dodatečné chladiče, montážního a sociovacího materiálu	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm, opatřené izolací a ochrannou blánou (komunikační) kabeláže mezi ventily a vnější jednotkou včetně dodatečné chladiče, montážního a sociovacího materiálu	ks	1 000		
2.5.02.1.1.06.03	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-06-75190081R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-06.81	75190081R	Černá izolace - 230 V, 18 W, kapacita 12 Uh, max. voltáž 10 mm	Černá izolace - 230 V, 18 W, kapacita 12 Uh, max. voltáž 10 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.06.04	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-06-75190082R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-06.82	75190082R	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	ks	1 000		
2.5.02.1.1.07.01	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-175190083R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.1.83	75190083R	Chlazení EPS	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.07.02	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-175190084R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.1.84	75190084R	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.07.03	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-175190085R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.1.85	75190085R	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.07.04	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-175190086R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.1.86	75190086R	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	ks	1 000		
2.5.02.1.1.08.01	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-275190087R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.2.87	75190087R	Chlazení EPS - 100% záruka	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.08.02	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-275190088R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.2.88	75190088R	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	(07.01 EU) - Chladič split systém s přímým výparem chladiče, 2-čluskový, 1x kondenzační jednotka na stěně v parkingu, Qch=12.1 kW	ks	1 000		
2.5.02.1.1.08.03	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-275190089R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.2.89	75190089R	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm	Mědné potrubí od 35x08,52 mm do 10 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.08.04	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-07-275190090R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-07.2.90	75190090R	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	Ocelová chlazená srovnávací chladiče (součástí při příručce všemi stavebními konstrukcemi)	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.01	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190091R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.91	75190091R	Větrání CHUC - schodiště	(08.01 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.02	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190092R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.92	75190092R	(08.01 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	(08.01 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	ks	2 000		
2.5.02.1.1.09.03	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190093R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.93	75190093R	(08.01 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	(08.01 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.04	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190094R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.94	75190094R	(KMI) - Kroví mřížka na konec potrubí 710x630 mm, RAL die PD arch.	(KMI) - Kroví mřížka na konec potrubí 710x630 mm, RAL die PD arch.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.05	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190095R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.95	75190095R	Síť v rámciku na konec potrubí 700x710 mm	Síť v rámciku na konec potrubí 700x710 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.06	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190096R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.96	75190096R	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	m2	85 000		
2.5.02.1.1.09.07	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190097R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.97	75190097R	Tepelná izolace 8. 80 mm - s odlehčením pro venkovní prostředí, aplikovaná na samostatný ltm v potrubí	Tepelná izolace 8. 80 mm - s odlehčením pro venkovní prostředí, aplikovaná na samostatný ltm v potrubí	m2	35 000		
2.5.02.1.1.09.08	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190098R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.98	75190098R	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.09	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190099R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.99	75190099R	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 720x420 mm, L=40 790 mm, Qv=5 540 m3/h, Dp=500 Pa	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.10	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190100R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.100	75190100R	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí se servopohonem 230 V AC s pružným zpětným chlazením (samočinným nerez. odlehčováním)	(08.02 EP) - Přívodní radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí se servopohonem 230 V AC s pružným zpětným chlazením (samočinným nerez. odlehčováním)	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.11	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190101R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.101	75190101R	(KMI) - Kroví mřížka na konec potrubí 800x900 mm, RAL die PD arch.	(KMI) - Kroví mřížka na konec potrubí 800x900 mm, RAL die PD arch.	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.12	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190102R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.102	75190102R	Síť v rámciku na konec potrubí 700x710 mm	Síť v rámciku na konec potrubí 700x710 mm	ks	1 000		
2.5.02.1.1.09.13	-02-02.03.02.03.03-PSV-751-751-08-75190103R-	02.02.03.02.03.03.PSV.751.751-08.103	75190103R	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	Chluzovací potrubí s hrotem (ak. 1 z rozsvíceného rozsvíceného nerez)	m2	85 000		
2.5.02.									

259 of 262

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnikMn_Položka	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.04.1.1.7.02	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-07-741810011-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-07.180	741810011	Přístavek na vedení el. ze kabelových drah. 0.5m	ks	34	0.00		
2.5.04.1.1.7.03	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-07-74181003-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-07.182	741810031	Rezerva hromosvodů a uzemnění	ks	1	0.00		
2.5.04.1.1.7.04	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-07-74181001.1-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-07.181	74181001.1	Přístavek na vedení hrom. ... za kabelových drah. 0.5m	ks	3,000			
2.5.04.1.1.7.06	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-07-74190308-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-07.183	74190308	Kompletní železniční funkční sada el. zařízení	ks	24	0.00		
2.5.04.1.1.8.1	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-08-460041512-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-08.184	460041512	Stěnování a závlakovací svazky	ks	10,000			
2.5.04.1.1.8.02	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-08-460041511-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-08.185	460041511	Bourání a vrtání otvorů pro kabely do stěny, stropu do z. 300mm, beton.	ks	40,000			
2.5.04.1.1.8.03	-02-02-03-02.03.06-PSV-741-741-08-460041122-	02.02.03.02.03.06.PSV.741.741-08.186	460041122	Bourání a vrtání otvorů pro kabely do stěny, stropu do z. 15cm, 0.022m2, beton.	ks	50,000			
2.5.05.1				D.1.47- EPS					
2.5.05.1.1				Práce a dotahování PSV					
2.5.05.1.1.1				Elektronizace - elektronizace					
2.5.05.1.1.1.01	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC001-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.21	PC001	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje (B6 Integral CXP základní verze s křídlem vč. interního panelu BB-CII, 2 křídla), B6.97A.C.	ks	1,000			
2.5.05.1.1.1.02	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC002-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.2	PC002	MAP výměnné posílné zele na vyladači panel. desky, MAPTX-RA C801	ks	1,000			
2.5.05.1.1.1.03	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC003-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.3	PC003	B4-USB Live, síťové interface B4-USB	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.04	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC004-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.4	PC004	Multisenzorová hlásič. MTD 533X	ks	31,000			
2.5.05.1.1.1.06	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC006-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.6	PC006	Sekci USB 502-6 bez kón. kontroly	ks	31,000			
2.5.05.1.1.1.08	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC007-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.7	PC007	Tradiční hlásič MCP4543-1R čeravý, IP24 (včetně, se základovou	ks	40,000			
2.5.05.1.1.1.08	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC008-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.8	PC008	Tradiční hlásič MCP4543-1R čeravý, IP24 (včetně, se základovou	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.08	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC008-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.8	PC008	Interface modul XM 35, mm ASD 535 a další senzorové hlásiče	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.08	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC008-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.8	PC008	Interface modul XM 35, mm ASD 535 a další senzorové hlásiče	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.10	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC010-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.10	PC010	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.11	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC011-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.11	PC011	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.12	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC012-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.12	PC012	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.13	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC013-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.13	PC013	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.14	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC014-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.14	PC014	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.15	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC015-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.15	PC015	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.16	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC016-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.16	PC016	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.17	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC017-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.17	PC017	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.18	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC018-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.18	PC018	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.19	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC019-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.19	PC019	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.20	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC020-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.20	PC020	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.21	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC021-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.21	PC021	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.22	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC022-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.22	PC022	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.23	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC023-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.23	PC023	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.24	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC024-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.24	PC024	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.25	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC025-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.25	PC025	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.26	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC026-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.26	PC026	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.27	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC027-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.27	PC027	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.28	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC028-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.28	PC028	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.29	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC029-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.29	PC029	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.30	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC030-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.30	PC030	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.31	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC031-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.31	PC031	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.32	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC032-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.32	PC032	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.33	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC033-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.33	PC033	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.34	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC034-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.34	PC034	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.35	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC035-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.35	PC035	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.36	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC036-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.36	PC036	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.37	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC037-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.37	PC037	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.38	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC038-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.38	PC038	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.39	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC039-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.39	PC039	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.1.1.40	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-01-PC040-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-01.40	PC040	Box-024 vstupní/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy	ks	2,000			
2.5.05.1.2.01	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM041-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.39	PCM041	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.02	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM042-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.40	PCM042	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.03	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM043-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.41	PCM043	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.04	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM044-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.42	PCM044	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.05	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM045-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.43	PCM045	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.06	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM046-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.44	PCM046	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.07	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM047-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.45	PCM047	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.08	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM048-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.46	PCM048	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.10	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM050-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.48	PCM050	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.11	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM051-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.49	PCM051	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.12	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM052-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.50	PCM052	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.13	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM053-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.51	PCM053	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.14	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM054-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.52	PCM054	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.15	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM055-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.53	PCM055	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.16	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM056-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.54	PCM056	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.17	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM057-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.55	PCM057	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.18	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM058-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.56	PCM058	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.19	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM059-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.57	PCM059	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.20	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM060-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.58	PCM060	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.21	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM061-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.59	PCM061	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.22	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-742-02-PCM062-	02.02.03.02.03.06.01.PSV.742.742-02.60	PCM062	Dotahování EPS včetně rozvážkových perferit a komunikačních modulů, zdroje	ks	1,000			
2.5.05.1.2.23	-02-02-03-02.03.06.01-PSV-742-74								

41252

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnikMl_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.06.2.1.1.18	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM045-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-742-02-01-45	PCM045	rozpracování kabelu RS-232 3 m. DAT KAB.990-RS232		ks	1,000		
2.5.06.2.1.1.17	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM046-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-742-02-01-46	PCM046	rozpracování kabelu 230V, 8 žm. PCWFR CAB.F 8 01M		ks	4,000		
2.5.06.2.1.1.16	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM047-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-742-02-01-47	PCM047	přímčivací kabel 230V, BUS VRSB.KAB.2HE		ks	6,000		
2.5.06.2.1.1.15	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM048-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-01-48	PCM048	19' optik. modul 230, MC-42		ks	6,000		
2.5.06.2.1.1.20	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM049-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-01-49	PCM049	základní zásuvková skříň s rozvaděčem vstupu RW5-00		ks	4,000		
2.5.06.2.1.1.21	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-01-PCIM050-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-01-50	PCM050	základní zásuvková skříň s rozvaděčem vstupu RW5-03		ks	1,000		
2.5.06.2.2				Zdroje					
2.5.06.2.2.1				Zdroje					
2.5.06.2.2.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-02-PCIM051-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-742-02-02-01	PCM051	Baterie 12 V/24 Ah W173, D 164, H 124 mm, AKKU 24		ks	12,000		
2.5.06.2.3				Rozvaděčové					
2.5.06.2.3.1				Rozvaděčové					
2.5.06.2.3.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM052-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-742-02-03-02	PCM052	20W zvukový osvětlovač, 100V, 2010/5/2, SW, ABS, IP68, keram. svorkovnice, EN54, DAP.20-130/T, EN54		ks	127,000		
2.5.06.2.3.1.02	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM053-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-03	PCM053	RW zvukový osvětlovač, 100V, 6/3/1 SW, MGF, IP54, keram. svorkovnice, EN54, VA.06-150/T, EN54		ks	46,000		
2.5.06.2.3.1.03	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM054-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-04	PCM054	RW zvukový osvětlovač, 100V, 6/3/1 SW, MGF, IP21, keram. svorkovnice, EN54, DI.E.06-130V/T, EN54		ks	36,000		
2.5.06.2.3.1.04	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM055-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-05	PCM055	Procesní jednotka s funkcí odpojení při požáru SPFLSBERG WKE 3 I		ks	20,000		
2.5.06.2.3.1.05	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM056-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-06	PCM056	SAFIR Rack, 42U, 800x800, odbočovací, 2x nos, upevň. DIN lišta, řádové sv. 24ks, vev. panel 2x, ventilace, ovládací 80ks 2x, osvětlení		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.06	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM057-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-07	PCM057	Stíněná skříň s měřicí kabely		ks	183,000		
2.5.06.2.3.1.07	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM058-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-08	PCM058	Procesní jednotka s měřicí kabely		ks	40,000		
2.5.06.2.3.1.08	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM059-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-09	PCM059	Základní jednotka		ks	8,000		
2.5.06.2.3.1.09	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM061-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-10	PCM061	Základní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.10	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM062-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-11	PCM062	Základní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.11	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM063-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-12	PCM063	Procesní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.12	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM064-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-13	PCM064	Procesní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.13	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM065-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-14	PCM065	Procesní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.2.3.1.14	-02-02-03-02-03.06-02-742-02-742-02-03-PCIM066-	02.02.03.02.03.06.02.742-02-03-15	PCM066	Procesní jednotka s měřicí kabely		ks	1,000		
2.5.06.3				Dodávka - instalační materiál					
2.5.06.3.1				Dodávka - instalační materiál					
2.5.06.3.1.1				Dodávka - instalační materiál					
2.5.06.3.1.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC067-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-06	PC067	PRAPřažka PH 120 R, 2x1 S		m	2,500,000		
2.5.06.3.1.1.02	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC068-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-07	PC068	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.3.1.1.03	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC069-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-08	PC069	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.3.1.1.04	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC070-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-09	PC070	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.3.1.1.05	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC071-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-10	PC071	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	8,000,000		
2.5.06.3.1.1.06	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC072-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-11	PC072	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		m	304,000		
2.5.06.3.1.1.07	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC073-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-12	PC073	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.3.1.1.08	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC074-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-13	PC074	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.3.1.1.09	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC075-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-14	PC075	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	20,000		
2.5.06.3.1.1.10	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC076-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-15	PC076	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	10,000		
2.5.06.3.1.1.11	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC077-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-16	PC077	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	10,000		
2.5.06.3.1.1.12	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC078-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-17	PC078	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	4,000		
2.5.06.3.1.1.13	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC079-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-18	PC079	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	460,000		
2.5.06.3.1.1.14	-02-02-03-02-03.06-02-742-03-PC080-	02.02.03.02.03.06.02.742-03-19	PC080	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.4				Montáž - instalační materiál					
2.5.06.4.1				Montáž - instalační materiál					
2.5.06.4.1.1				Montáž - instalační materiál					
2.5.06.4.1.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM081-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-80	PCM081	PRAPřažka PH 120 R, 2x1 S		m	2,500,000		
2.5.06.4.1.1.02	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM082-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-81	PCM082	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.4.1.1.03	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM083-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-82	PCM083	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.4.1.1.04	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM084-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-83	PCM084	Ukončení kabelu 2x2,5		ks	4,000,000		
2.5.06.4.1.1.05	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM085-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-84	PCM085	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	8,000,000		
2.5.06.4.1.1.06	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM086-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-85	PCM086	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	4,000		
2.5.06.4.1.1.07	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM087-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-86	PCM087	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	16,000		
2.5.06.4.1.1.08	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM088-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-87	PCM088	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.09	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM089-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-88	PCM089	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.10	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM090-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-89	PCM090	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.11	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM091-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-90	PCM091	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.12	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM092-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-91	PCM092	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	10,000		
2.5.06.4.1.1.13	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM093-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-92	PCM093	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.14	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM094-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-93	PCM094	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	2,000		
2.5.06.4.1.1.15	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM095-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-94	PCM095	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	3,000		
2.5.06.4.1.1.16	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM096-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-95	PCM096	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	400,000		
2.5.06.4.1.1.17	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM097-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-96	PCM097	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.4.1.1.18	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM098-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-97	PCM098	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.4.1.1.19	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM099-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-98	PCM099	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.4.1.1.20	-02-02-03-02-03.06-02-743-04-PCIM100-	02.02.03.02.03.06.02.742-04-99	PCM100	Kabelový systém s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.5				Základní práce					
2.5.06.5.1				Základní práce					
2.5.06.5.1.1				Základní práce					
2.5.06.5.1.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-743-05-PCIM101-	02.02.03.02.03.06.02.742-05-100	PCM101	Zhotovení rozvaděče s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	80,000		
2.5.06.5.1.1.02	-02-02-03-02-03.06-02-743-05-PCIM102-	02.02.03.02.03.06.02.742-05-101	PCM102	Zhotovení rozvaděče s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	50,000		
2.5.06.5.1.1.03	-02-02-03-02-03.06-02-743-05-PCIM103-	02.02.03.02.03.06.02.742-05-102	PCM103	Zhotovení rozvaděče s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	150,000		
2.5.06.5.1.1.04	-02-02-03-02-03.06-02-743-05-PCIM104-	02.02.03.02.03.06.02.742-05-103	PCM104	Zhotovení rozvaděče s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	1,000		
2.5.06.5.1.1.05	-02-02-03-02-03.06-02-743-05-PCIM105-	02.02.03.02.03.06.02.742-05-104	PCM105	Zhotovení rozvaděče s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	250,000		
2.5.06.6				Zhotovení rozvaděčů s konektory a optickými odpojeními 23 mm					
2.5.06.6.1.1				Zhotovení rozvaděčů s konektory a optickými odpojeními 23 mm					
2.5.06.6.1.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-742-06-PC106-	02.02.03.02.03.06.02.742-06-105	PC106	Zhotovení rozvaděčů s konektory a optickými odpojeními 23 mm		ks	25,000		
2.5.06.7				Ostatní					
2.5.06.7.1				Ostatní					
2.5.06.7.1.1				Ostatní					
2.5.06.7.1.1.01	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0003-	02.02.03.02.03.06.02.742-07-106	PC0003	Individuální a funkční zkouška		H2S	8,000		
2.5.06.7.1.1.02	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0004-	02.02.03.02.03.06.02.742-07-107	PC0004	Kompletní zkouška		H2S	8,000		
2.5.06.7.1.1.03	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0005-	02.02.03.02.03.06.02.742-07-108	PC0005	Převod na montáž		H2S	16,000		
2.5.06.7.1.1.04	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0007-	02.02.03.02.03.06.02.742-07-109	PC0007	SVF práce		H2S	24,000		
2.5.06.7.1.1.05	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0008-	02.02.03.02.03.06.02.742-07-110	PC0008	Revize, zprovoznění systému, zápisování obsahu, zkoušení provoz		H2S	4,000		
2.5.06.7.1.1.06	-02-02-03-02-03.06-02-742-07-PC0010-</								

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXmI_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.07.1.02.01.13	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC013~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.13	PC013	Čelo k optické vaně 24SC-DPLX		ks	2,000		
2.5.07.1.02.01.14	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC014~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.14	PC014	Čelo k optické vaně 12SC-DPLX		ks	2,000		
2.5.07.1.02.01.15	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC015~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.15	PC015	Adaptér SC-SC duplex, singlemode		ks	72,000		
2.5.07.1.02.01.16	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC016~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.16	PC016	Optický konektor SC		ks	72,000		
2.5.07.1.02.01.17	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC017~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.17	PC017	Pigtail vláknio SM 9/125MM		ks	72,000		
2.5.07.1.02.01.18	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC018~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.18	PC018	Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP		ks	5,000		
2.5.07.1.02.01.19	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC019~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.19	PC019	Vývazovací panel Cable Manager 1U		ks	5,000		
2.5.07.1.02.01.20	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC020~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.20	PC020	Patch Panel, 48 portů, kategorie 6 UTP		ks	1,000		
2.5.07.1.02.01.21	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC021~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.21	PC021	Vývazovací panel Cable Manager 1U		ks	1,000		
2.5.07.1.02.01.22	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC022~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.22	PC022	Výsuvná police 19", 450mm		ks	3,000		
2.5.07.1.02.01.23	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC023~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.23	PC023	Modul RJ45 kategorie 6		ks	330,000		
2.5.07.1.02.01.24	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC024~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.24	PC024	Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet		ks	5,000		
2.5.07.1.02.01.25	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC025~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.25	PC025	Zásuvka na zeď pro dva moduly RJ45, komplet		ks	76,000		
2.5.07.1.02.01.26	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC026~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.26	PC026	Patch Cord kategorie 6, 1m		ks	50,000		
2.5.07.1.02.01.27	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC027~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.27	PC027	Patch Cord kategorie 6, 2m		ks	50,000		
2.5.07.1.02.01.28	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC028~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.28	PC028	Patch Cord kategorie 6, 3m		ks	50,000		
2.5.07.1.02.01.29	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC029~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.29	PC029	Patch Cord kategorie 6, 5m		ks	50,000		
2.5.07.1.02.01.30	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC030~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.30	PC030	Patch Cord kategorie 6, 7m		ks	50,000		
2.5.07.1.02.01.31	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC031~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.31	PC031	Patchcord SC/SC vláknio SM 9/125um, 2m		ks	10,000		
2.5.07.1.02.01.32	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC032~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.32	PC032	Patchcord optický SM SC/SC, 5m		ks	10,000		
2.5.07.1.02.01.33	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-01-PC033~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-01.33	PC033	Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spisky, plátky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla		ks	1,000		
2.5.07.1.03.01				Montáž - technoloogie					
2.5.07.1.03.01.01	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM033~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.34	PCM033	Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U 800x800, prosklené dveře, zámkem s vložkou FAB, vč. příslušenství		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.02	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM034~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.35	PCM034	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, s termostatem		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.03	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM035~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.36	PCM035	Ovětlivovací jednotka diodová		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.04	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM036~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.37	PCM036	Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka		ks	300,000		
2.5.07.1.03.01.05	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM037~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.38	PCM037	Sada na spojení rozvaděčů		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.06	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM038~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.39	PCM038	19" vývazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm		ks	30,000		
2.5.07.1.03.01.07	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM039~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.40	PCM039	Vývazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabelů		ks	30,000		
2.5.07.1.03.01.08	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM040~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.41	PCM040	Napájecí panel 6x230V UTE		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.09	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM041~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.42	PCM041	Rozvaděč hybridní na stěnu plechové dveře se zámkem Doppelbart, SHA-076062025-XCD		ks	2,000		
2.5.07.1.03.01.10	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM042~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.43	PCM042	Patch panel IBDN 50x RJ45		ks	1,000		
2.5.07.1.03.01.11	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM043~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.44	PCM043	Vývazovací panel Cable Manager 1U		ks	1,000		
2.5.07.1.03.01.12	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM044~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.45	PCM044	19" optická vaně		ks	4,000		
2.5.07.1.03.01.13	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM045~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.46	PCM045	Čelo k optické vaně 24SC-DPLX		ks	2,000		
2.5.07.1.03.01.14	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM046~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.47	PCM046	Čelo k optické vaně 12SC-DPLX		ks	2,000		
2.5.07.1.03.01.15	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM047~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.48	PCM047	Adaptér SC-SC duplex, singlemode		ks	72,000		
2.5.07.1.03.01.16	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM048~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.49	PCM048	Optický konektor SC		ks	72,000		
2.5.07.1.03.01.17	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM049~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.50	PCM049	Pigtail vláknio SM 9/125MM		ks	72,000		
2.5.07.1.03.01.18	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM050~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.51	PCM050	Patch Panel, 24 portů, kategorie 6 UTP		ks	5,000		
2.5.07.1.03.01.19	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM051~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.52	PCM051	Vývazovací panel Cable Manager 1U		ks	5,000		
2.5.07.1.03.01.20	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM052~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.53	PCM052	Patch Panel, 48 portů, kategorie 6 UTP		ks	1,000		
2.5.07.1.03.01.21	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM053~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.54	PCM053	Vývazovací panel Cable Manager 1U		ks	1,000		
2.5.07.1.03.01.22	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM054~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.55	PCM054	Výsuvná police 19", 450mm		ks	3,000		
2.5.07.1.03.01.23	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM055~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.56	PCM055	Modul RJ45 kategorie 6		ks	330,000		
2.5.07.1.03.01.24	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM056~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.57	PCM056	Zásuvka pod omítku pro dva moduly RJ45, komplet		ks	5,000		
2.5.07.1.03.01.25	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM057~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.58	PCM057	Zásuvka na zeď pro dva moduly RJ45, komplet		ks	76,000		
2.5.07.1.03.01.26	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM058~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.59	PCM058	Patch Cord kategorie 6, 1m		ks	50,000		
2.5.07.1.03.01.27	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM059~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.60	PCM059	Patch Cord kategorie 6, 2m		ks	50,000		
2.5.07.1.03.01.28	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM060~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.61	PCM060	Patch Cord kategorie 6, 3m		ks	50,000		
2.5.07.1.03.01.29	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM061~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.62	PCM061	Patch Cord kategorie 6, 5m		ks	50,000		
2.5.07.1.03.01.30	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM062~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.63	PCM062	Patch Cord kategorie 6, 7m		ks	50,000		
2.5.07.1.03.01.31	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM063~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.64	PCM063	Patchcord SC/SC vláknio SM 9/125um, 2m		ks	10,000		
2.5.07.1.03.01.32	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM064~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.65	PCM064	Patchcord optický SM SC/SC, 5m		ks	10,000		
2.5.07.1.03.01.33	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-02-PCM065~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-02.66	PCM065	Drobný instalační materiál (propojovací kabeláž, konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků a související techniky, dále instalační krabičky, spisky, plátky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků a kabelových tras). Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k řádnému ukončení díla		ks	1,000		
2.5.07.1.04.01				Dotisková - instalační materiál					
2.5.07.1.04.01.01	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-03-PC066~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-03.67	PC066	Propojovací kabel datový UTP Cat 6 pláště LSZH/LSOH, bezhalogen, optáblbní - UTP Horizontal Cable HFFR cat. 6 nestřanný čtyřpárový kabel kategorie 6, shod. neliFFR, bezhalogenový dle ČSN EN 60332-1-2		m	12 150,000		
2.5.07.1.04.01.02	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-03-PC067~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-03.68	PC067	Kabel SYKFY 25x2x0,5		m	200,000		
2.5.07.1.04.01.03	~02-02.03-02.03.06.03-PSV-742-03-PC068~	02.02.03.02.03.06.03.PSV.742-03.69	PC068	Trubka HDPE 40 vč. zatahovacího drátu		m	200,000		

44252

Parkovací dům Světovar

Číslo	Un/XmI_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.08.1.1.2.31	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM067-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.80	PCM067	Měření akumulátorů pro odlehčenou PZTS a omezení zdroje		ks	2,000		
2.5.08.1.1.2.32	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM068-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-02.81	PCM068	Měření zvláštních materiálů		ks	8,000		
2.5.08.1.1.2.33	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM070-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.82	PCM070	Uvedení instalací PZTS v souladu s požadavky (včetně odlehčení)		ks	1,000		
2.5.08.1.1.2.34	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM071-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.83	PCM071	Nasazení nosičů systému EZS do 38 řádků		ks	1,000		
2.5.08.1.1.2.35	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM072-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.84	PCM072	Koordinace montáže jako masivní při výstavbě stěn či čísel		hod	40,000		
2.5.08.1.1.2.36	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM073-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-02.85	PCM073	Konkrétní konstrukce		ks	72,000		
2.5.08.1.1.2.37	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM074-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-02.86	PCM074	Uvedení čísel do tvrdého nosiče		ks	27,000		
2.5.08.1.1.2.38	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM075-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.87	PCM075	Prostorování zobrazovaného textu pro čísla		ks	72,000		
2.5.08.1.1.2.39	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM076-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-02.88	PCM076	Práce s díly křížem		ks	22,000		
2.5.08.1.1.2.40	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM077-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-02.89	PCM077	Střešní práce na místě kabelů		ks	240,000		
2.5.08.1.1.2.41	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM078-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.90	PCM078	Měření kmitů, zvl. odboji 1 úseku směrem		ks	72,000		
2.5.08.1.1.2.42	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-02-PCM079-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-02.91	PCM079	Drobné instalace materiálů (propojovací kabeláž, konektory, zverky, redukce apod.) pro nasazení optiky a speciální techniky, dle instalací		ks	1,000		
2.5.08.1.1.3.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC080-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.72	PC080	Dodávka - instalační materiál		m	100,000		
2.5.08.1.1.3.02	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC081-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.73	PC081	Dávání kabelů a kroucení párem vodičů doporučených k použití pro sběrnici RS 485, pláň LSZH/LSOH, bezhalogen, optiční - ochr. nešedí		m	20,000		
2.5.08.1.1.3.03	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC082-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.74	PC082	Kabel C-VYK 3 ž 2,5 - pro nasazení omezených zdrojů PZTS, včetně ukončení kabelů		ks	2,000		
2.5.08.1.1.3.04	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC083-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.75	PC083	Směr číselní komínků, 1. odboji, 280V		ks	2,000		
2.5.08.1.1.3.05	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC084-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.76	PC084	Konkrétní instalace odfekových ochranných		m	2,000		
2.5.08.1.1.3.06	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC085-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.77	PC085	SVKVF (světlo 5)		m	1,500,000		
2.5.08.1.1.3.07	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC086-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.78	PC086	JITV 48V/0,9		m	100,000		
2.5.08.1.1.3.08	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC087-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.79	PC087	Kabel C-VYK 3 ž 2,5		m	100,000		
2.5.08.1.1.3.09	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC087-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.80	PC087	Konkrétní instalace / do sádkování		ks	2,000		
2.5.08.1.1.3.10	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC088-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.81	PC088	Svazkový drát G10 15x NYM3x1 S Si FS		ks	20,000		
2.5.08.1.1.3.11	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC089-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.82	PC089	PVC trubka ohebná průměr 21 mm		m	160,000		
2.5.08.1.1.3.12	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC090-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-03.83	PC090	PVC trubka ohebná průměr 35 mm		m	80,000		
2.5.08.1.1.3.13	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-03-PC092-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-03.84	PC092	Drobné práce nespočítávající elektrizační materiál pro instalaci práce (hmotnosti, litky, popisky, atd.) Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k dokončení ukončení díla		ks	1,000		
2.5.08.1.1.4.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM093-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.85	PCM093	Montáž - instalační materiál		m	100,000		
2.5.08.1.1.4.02	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM094-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.86	PCM094	Dávání kabelů a kroucení párem vodičů doporučených k použití pro sběrnici RS 485, pláň LSZH/LSOH, bezhalogen, optiční - ochr. nešedí		m	100,000		
2.5.08.1.1.4.03	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM095-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.87	PCM095	Kabel C-VYK 3 ž 2,5 - pro nasazení omezených zdrojů PZTS, včetně ukončení kabelů		m	20,000		
2.5.08.1.1.4.04	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM096-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.88	PCM096	Kabel C-VYK 3 ž 2,5 - pro nasazení omezených zdrojů PZTS, včetně ukončení kabelů		ks	2,000		
2.5.08.1.1.4.05	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM097-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.89	PCM097	Směr číselní komínků, 1. odboji, 280V		ks	2,000		
2.5.08.1.1.4.06	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM098-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.90	PCM098	Konkrétní instalace odfekových ochranných		m	2,000		
2.5.08.1.1.4.07	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM099-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.91	PCM099	Kabel SVKVF (světlo 5)		m	1,500,000		
2.5.08.1.1.4.08	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM100-	02.03.03.03.03.06.05.PSV.742.742-04.92	PCM100	Kabel JITV 48V/0,9		m	100,000		
2.5.08.1.1.4.09	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM101-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.93	PCM101	Ukončení kabelů navrhovaných do 5x1 až 2,5		ks	420,000		
2.5.08.1.1.4.10	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM102-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.94	PCM102	Forma kabelové dráhy 0,5 m na kabelu do 5x2		ks	420,000		
2.5.08.1.1.4.11	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM103-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.95	PCM103	Forma kabelové dráhy 0,5 m na kabelu do 5x2		ks	26,000		
2.5.08.1.1.4.12	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM104-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.96	PCM104	Vytváření vodorov. nebo svislých		ks	448,000		
2.5.08.1.1.4.13	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM105-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.97	PCM105	Svazkový drát G10 15x NYM3x1 S Si FS		ks	20,000		
2.5.08.1.1.4.14	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM106-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.98	PCM106	Konkrétní instalace / do sádkování		ks	2,000		
2.5.08.1.1.4.15	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM107-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.99	PCM107	Trubka ohebná LPE 213x2,023 mm		ks	2,000		
2.5.08.1.1.4.16	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM108-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.100	PCM108	Trubka ohebná LPE 213x2,023 mm		ks	2,000		
2.5.08.1.1.4.17	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM109-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.101	PCM109	Polesy a značení kabeláže - zverky a panely		ks	250,000		
2.5.08.1.1.4.18	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM110-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.102	PCM110	Drobné práce nespočítávající elektrizační materiál pro instalaci práce (hmotnosti, litky, popisky, atd.) Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k dokončení ukončení díla		ks	1,000		
2.5.08.1.1.4.19	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-04-PCM111-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-04.103	PCM111	Drobné práce nespočítávající elektrizační materiál pro instalaci práce (hmotnosti, litky, popisky, atd.) Ostatní nezbytné materiály a práce nutné k dokončení ukončení díla		ks	1,000		
2.5.08.1.1.5.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-05-PCM112-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-05.104	PCM112	Zednické práce		hod	80,000		
2.5.08.1.1.5.02	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-05-PCM113-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-05.105	PCM113	Zhotovení opravy stěny a stropu, drátůk pro trubky a nik, pro krabice, zapravení omítky		ks	50,000		
2.5.08.1.1.5.03	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-05-PCM114-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-05.106	PCM114	Práce s omítkou stropu 23 - 35 mm, zapravení		ks	200,000		
2.5.08.1.1.5.04	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-05-PCM115-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-05.107	PCM115	Ukončení drátůk pro trubky průměr 16, 23, 26, 38 mm, zapravení		ks	2,000		
2.5.08.1.1.6.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-06-PCM116-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-06.108	PCM116	Ukončení drátůk pro trubky průměr 16, 23, 26, 38 mm, zapravení		ks	2,000		
2.5.08.1.1.7.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0004-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.109	PC0004	Zhotovení zednických prací, včetně opravy stěny a stropu, drátůk pro trubky a nik, pro krabice, zapravení omítky		ks	25,000		
2.5.08.1.1.7.02	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0005-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.110	PC0005	Individuální a funkční zednické		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.03	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0006-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.111	PC0006	Kompletní rekonstrukce		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.04	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0007-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.112	PC0007	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.05	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0008-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.113	PC0008	Součinnosti IT specializované uživatele		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.06	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0009-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.114	PC0009	Konfigurace, instalace a testování		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.07	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0010-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.115	PC0010	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.08	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0011-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.116	PC0011	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.7.09	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-07-PC0012-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-07.117	PC0012	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.01	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0013-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.118	PC0013	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.02	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0014-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.119	PC0014	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.03	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0015-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.120	PC0015	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.04	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0016-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.121	PC0016	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.05	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0017-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.122	PC0017	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.06	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0018-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.123	PC0018	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.07	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0019-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.124	PC0019	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.08	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0020-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.125	PC0020	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.09	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0021-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.126	PC0021	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.10	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0022-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.127	PC0022	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.11	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0023-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.128	PC0023	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.12	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0024-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.129	PC0024	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		
2.5.08.1.1.8.13	-02-03-03-02.03.06.05-PSV-742-742-08-PC0025-	02.03.03.02.03.06.05.PSV.742.742-08.130	PC0025	Práce s omítkou stěny		H2S	8,000		

Parkovací dům Sétovar

Číslo	UnikMl_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.10.1.13.10	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-13-PC154-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.13.154	PC154	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B245mm Št FT. TPD 245 FT		ks	40.000		
2.5.10.1.13.11	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-13-PC155-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.13.155	PC155	Distanciální díl s kroužky v orouhlu TP 40x20x18 Št FT. DŠ 4 FT		ks	80.000		
2.5.10.1.13.12	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-13-PC156-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.13.156	PC156	Sumární karta šedá 645mm Št G. N.6-5-10-49. 100ks		100 ks	80.000		
2.5.10.1.14									
2.5.10.1.14.01	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1163-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.163	PC1163	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x100x3000 Št FT. MKS 610 FT		m	68.000		
2.5.10.1.14.02	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1164-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.164	PC1164	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RT 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.14.03	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1165-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.165	PC1165	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RB 90 610 FT		ks	4.000		
2.5.10.1.14.04	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1166-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.166	PC1166	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x200x3000 Št FT. RT 620 FT		m	68.000		
2.5.10.1.14.05	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1167-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.167	PC1167	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RT 620 FT		ks	4.000		
2.5.10.1.14.06	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1168-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.168	PC1168	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RB 90 620 FT		ks	4.000		
2.5.10.1.14.07	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1169-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.169	PC1169	Redukční úhelníkové zakončení pro kabelový žáb 60x100 Št DD. RWFB 610 DD		ks	4.000		
2.5.10.1.14.08	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1170-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.170	PC1170	Podélná součka pro kabelový žáb, úhelníková 60x100 Št FT. RLK 60 FT		ks	110.000		
2.5.10.1.14.09	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1171-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.171	PC1171	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B145mm Št FT. TPD 145 FT		ks	40.000		
2.5.10.1.14.10	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1172-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.172	PC1172	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B245mm Št FT. TPD 245 FT		ks	40.000		
2.5.10.1.14.11	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1173-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.173	PC1173	Distanciální díl s kroužky v orouhlu TP 40x20x18 Št FT. DŠ 4 FT		ks	80.000		
2.5.10.1.14.12	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-14-PC1174-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.14.174	PC1174	Sumární karta šedá 645mm Št G. N.6-5-10-49. 100ks		100 ks	80.000		
2.5.10.1.15									
2.5.10.1.15.01	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC169-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.169	PC169	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x100x3000 Št FT. MKS 610 FT		m	68.000		
2.5.10.1.15.02	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC170-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.170	PC170	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RT 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.15.03	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC171-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.171	PC171	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RB 90 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.15.04	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC172-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.172	PC172	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x200x3000 Št FT. RT 620 FT		m	68.000		
2.5.10.1.15.05	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC173-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.173	PC173	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RT 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.15.06	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC174-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.174	PC174	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RB 90 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.15.07	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC175-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.175	PC175	Redukční úhelníkové zakončení pro kabelový žáb 60x100 Št DD. RWFB 610 DD		ks	4.000		
2.5.10.1.15.08	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC176-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.176	PC176	Podélná součka pro kabelový žáb, úhelníková 60x100 Št FT. RLK 60 FT		ks	80.000		
2.5.10.1.15.09	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC177-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.177	PC177	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B145mm Št FT. TPD 145 FT		ks	32.000		
2.5.10.1.15.10	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC178-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.178	PC178	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B245mm Št FT. TPD 245 FT		ks	32.000		
2.5.10.1.15.11	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC179-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.179	PC179	Distanciální díl s kroužky v orouhlu TP 40x20x18 Št FT. DŠ 4 FT		ks	60.000		
2.5.10.1.15.12	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-15-PC180-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.15.180	PC180	Sumární karta šedá 645mm Št G. N.6-5-10-49. 100ks		100 ks	64.000		
2.5.10.1.16									
2.5.10.1.16.01	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181A-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.181	PC181A	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x100x3000 Št FT. MKS 610 FT		m	68.000		
2.5.10.1.16.02	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.182	PC181B	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RT 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.16.03	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181C-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.183	PC181C	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RB 90 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.16.04	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181A-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.184	PC181A	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x200x3000 Št FT. RT 620 FT		m	68.000		
2.5.10.1.16.05	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.185	PC181B	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RT 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.16.06	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181C-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.186	PC181C	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RB 90 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.16.07	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.187	PC181B	Redukční úhelníkové zakončení pro kabelový žáb 60x100 Št DD. RWFB 610 DD		ks	4.000		
2.5.10.1.16.08	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.188	PC181B	Podélná součka pro kabelový žáb, úhelníková 60x100 Št FT. RLK 60 FT		ks	80.000		
2.5.10.1.16.09	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.189	PC181B	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B145mm Št FT. TPD 145 FT		ks	32.000		
2.5.10.1.16.10	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.190	PC181B	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B245mm Št FT. TPD 245 FT		ks	60.000		
2.5.10.1.16.11	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.191	PC181B	Distanciální díl s kroužky v orouhlu TP 40x20x18 Št FT. DŠ 4 FT		ks	64.000		
2.5.10.1.16.12	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-16-PC181B-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.16.192	PC181B	Sumární karta šedá 645mm Št G. N.6-5-10-49. 100ks		100 ks	64.000		
2.5.10.1.17									
2.5.10.1.17.01	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC193-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.193	PC193	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x100x3000 Št FT. MKS 610 FT		m	68.000		
2.5.10.1.17.02	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC194-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.194	PC194	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RT 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.17.03	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC195-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.195	PC195	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RB 90 610 FT		ks	1.000		
2.5.10.1.17.04	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC196-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.196	PC196	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x200x3000 Št FT. RT 620 FT		m	68.000		
2.5.10.1.17.05	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC197-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.197	PC197	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RT 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.17.06	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC198-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.198	PC198	Odbočnice 90° vodorovně, s úhlovými soukennými 60x200 Št FT. RB 90 620 FT		ks	3.000		
2.5.10.1.17.07	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC196-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.199	PC196	Redukční úhelníkové zakončení pro kabelový žáb 60x100 Št DD. RWFB 610 DD		ks	4.000		
2.5.10.1.17.08	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC197-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.200	PC197	Podélná součka pro kabelový žáb, úhelníková 60x100 Št FT. RLK 60 FT		ks	80.000		
2.5.10.1.17.09	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC201-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.201	PC201	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B145mm Št FT. TPD 145 FT		ks	32.000		
2.5.10.1.17.10	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC202-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.202	PC202	Nástenka v atómové drázkě Profil TP B245mm Št FT. TPD 245 FT		ks	32.000		
2.5.10.1.17.11	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC203-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.203	PC203	Distanciální díl s kroužky v orouhlu TP 40x20x18 Št FT. DŠ 4 FT		ks	60.000		
2.5.10.1.17.12	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-17-PC204-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.17.204	PC204	Sumární karta šedá 645mm Št G. N.6-5-10-49. 100ks		100 ks	62.000		
2.5.10.1.18									
2.5.10.1.18.01	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-18-PC205-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.18.205	PC205	Kabelový žáb MKS děrovaný 60x100x3000 Št FT. MKS 610 FT		m	68.000		
2.5.10.1.18.02	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-18-PC206-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.18.206	PC206	Odbočnice dle T. vodorovně, s úhlovými soukennými 60x100 Št FT. RT 610 FT		ks	2.000		
2.5.10.1.18.03	-02-02-03-02.03.06.06-PSV-742-742-18-PC207-	02.02.03.02.03.06.06.PSV.742.742.18.207	PC207	Odbočnice 9					

Číslo	UniXmi_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
2.5.11.1.1.23	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-01-72799023R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-01.23	72799023R	Putt ovo náhlední Navosa	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.1.24	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-01-72799024R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-01.24	72799024R	Plastová vana od rozvláknění	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.1.25	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-01-72799044R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-01.40	72799044R	Jádrové vtřání - protipožární upávká 60min. Odolnost DN50-DN100	4 *strojovna	ks	4.000		
2.5.11.1.2				Rozvodu sprinklerového SHZ					
2.5.11.1.2.1				Rozvodu sprinklerového SHZ					
2.5.11.1.2.1.01	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799025R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.25	72799025R	Sprinkler SSU 1/2", 68°C, SR - Bronze	2 *strojovna 164 *3.PP rozvody 175 *2.PP rozvody 172 *1.PP rozvody 170 *0 rozvody 175 *1.NP rozvody 178 *2.NP rozvody 176 *3.NP rozvody 176 *4.NP rozvody 176 *5.NP rozvody 25 Součástí	ks	1.587.000		
2.5.11.1.2.1.02	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799026R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.26	72799026R	Trubka pozinkovaná DN25, vč. Spojek, dr. Komponentů a uchytení	9 *3.PP rozvody 12 *2.PP rozvody 12 *1.PP rozvody 12 *0 rozvody 12 *1.NP rozvody 12 *2.NP rozvody 12 *3.NP rozvody 12 *4.NP rozvody 12 *5.NP rozvody Součástí	m	105.000		
2.5.11.1.2.1.03	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799027R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.27	72799027R	Trubka pozinkovaná DN32, vč. Spojek, dr. Komponentů a uchytení	450 *3.PP rozvody 480 *2.PP rozvody 480 *1.PP rozvody 480 *0 rozvody 480 *1.NP rozvody 480 *2.NP rozvody 480 *3.NP rozvody 480 *4.NP rozvody 480 *5.NP rozvody Součástí	m	4.290.000		
2.5.11.1.2.1.04	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799028R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.28	72799028R	Trubka pozinkovaná DN50, vč. Spojek, dr. Komponentů a uchytení	4 *3.PP rozvody 4 *2.PP rozvody 4 *1.PP rozvody 4 *0 rozvody 4 *1.NP rozvody 4 *2.NP rozvody 4 *3.NP rozvody 4 *4.NP rozvody 4 *5.NP rozvody Součástí	m	36.000		
2.5.11.1.2.1.05	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799029R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.29	72799029R	Trubka pozinkovaná DN80, vč. Spojek, dr. Komponentů a uchytení	140 *3.PP rozvody 140 *2.PP rozvody 140 *1.PP rozvody 140 *0 rozvody 140 *1.NP rozvody 140 *2.NP rozvody 140 *3.NP rozvody 140 *4.NP rozvody 140 *5.NP rozvody Součástí	m	1.260.000		
2.5.11.1.2.1.06	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799030R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.30	72799030R	Trubka pozinkovaná DN100, vč. Spojek, dr. Komponentů a uchytení	4 *2.PP rozvody 4 *1.PP rozvody 4 *0 rozvody 4 *1.NP rozvody 4 *2.NP rozvody 4 *3.NP rozvody 4 *4.NP rozvody 4 *5.NP rozvody Součástí	m	32.000		
2.5.11.1.2.1.07	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799031R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.31	72799031R	Testovací odbočka K=80	1 *1.PP rozvody 1 *2.NP rozvody 1 *5.NP rozvody Součástí	ks	3.000		
2.5.11.1.2.1.08	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799032R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.32	72799032R	Uzavírací armatura elmag ovl. DN80, obchyt s ruční armaturou DN100, odvoňovací armatura DN50	1 *3.PP rozvody 1 *2.PP rozvody 1 *1.PP rozvody 1 *0 rozvody 1 *1.NP rozvody 1 *2.NP rozvody 1 *3.NP rozvody 1 *4.NP rozvody 1 *5.NP rozvody Součástí	ks	9.000		
2.5.11.1.2.1.09	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-02-72799044R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-02.41	72799044R	Jádrové vtřání - protipožární upávká 60min. Odolnost DN50-DN100	32 *strojovna 2 *3.PP rozvody 2 *2.PP rozvody 2 *1.PP rozvody 2 *0 rozvody 2 *1.NP rozvody 2 *2.NP rozvody 2 *3.NP rozvody 2 *4.NP rozvody 2 *5.NP rozvody Součástí	ks	50.000		
2.5.11.1.3				Ostatní					
2.5.11.1.3.1				Ostatní					
2.5.11.1.3.1.01	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799033R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.33	72799033R	Prokladu ostruha	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.02	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799034R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.34	72799034R	Tisková trubka	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.03	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799035R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.35	72799035R	Zalévání zvlhčovač	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.04	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799036R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.36	72799036R	Uvedení do provozu	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.05	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799037R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.37	72799037R	Provozní křivka s náhled k obvodu	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.06	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799046R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.38	72799046R	Štěrky, tabulky, značení	1 *strojovna	ks	1.000		
2.5.11.1.3.1.07	-02-02.03-02.03.07-PSV-727-03-72799043R-	02.02.03.02.03.07.PSV.727-03.39	72799043R	D+M požární upávký	3 *strojovna 2 *3.PP rozvody 4 *2.PP rozvody 1 *1.PP rozvody 7 *0.P rozvody Součástí	ks	17.000		
3				IO - inženýrské obklady					
3.1				IO 100. Přívodní úroveň. Izolační úroveň					
3.1.1				Práce a dodávky HSV					
3.1.1.1				Zemní práce					
3.1.1.1.1				Zemní práce					
3.1.1.1.1.1				Zemní práce					
3.1.1.1.1.1.01	-03-03.01-HSV-1-111251102-	03.03.01.HSV.1.1	111251102	Odstředění křovin a stromů s odstředěním kořenů stromů průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	1. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příslušným terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu podrobných ploch omezených obvodovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se podrobně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než podrobná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 4. Strojovna	m2	500.000		

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
3.1.1.1.1.02	~03-03.01~HSV-1~1130211~	03.03.01.HSV.1.2	1130211	Vytříení obrub z vybraného láze, a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krasného nebo obrubního stojátek	1. Ceny jsou určeny: a) pro vytříení obrub, obrubníků nebo krasníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opatření a vyzpůsobených jakýmkoli materiálem, b) pro obrubní z drabáčů kopek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpení a) vytříených obrubníků nebo krasníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - ... Odštěpení vybraných obrubníků, krasníků, desek nebo dílů části C 01 tohoto ceníku, b) vytříených drabáčů kopek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpení vybraných drabáčů kopek, části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytříení obrub ze dvou řad kopek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytříení obrub z jedné řady kopek. 4. Přemístění vybraných obrub, krasníků nebo drabáčů kopek včetně materiálu z toho a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 987 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybraných hmot.	m	200,000		
3.1.1.1.1.03	~03-03.01~HSV-1~132251101~	03.03.01.HSV.1.3	132251101	Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti I skupiny 3 do 20 m3	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podkladě nové rýhy nebo náložní na drážkování zmrštětek.	m3	4,170		
3.1.1.1.1.04	~03-03.01~HSV-1~162751117~	03.03.01.HSV.1.4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředek, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. Přemístění il se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto zřetelství se oceňuje individuálně.	m3	4,170		
3.1.1.1.1.05	~03-03.01~HSV-1~171201221~	03.03.01.HSV.1.5	171201221	Pogltatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1.17 * 1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky. 2. V cenách se nezapočítá rozlozek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. o odpádkách žitvlné plocha (10043).	t	7,506		
3.1.1.1.1.06	~03-03.01~HSV-1~113107242~	03.03.01.HSV.1.32	113107242	Odstáření podkladů nebo krytí straně plochy jednotlivě přes 200 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek řubových, n fl. směrů přes 50 do 100 mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. Přemístění il se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto zřetelství se oceňuje individuálně.	m2	1,505,000		
3.1.1.1.1.07	~03-03.01~HSV-1~112101104~	03.03.01.HSV.1.33	112101104	Odstáření straně s odštěpením kmenů a s odštěpením straně, odštěpení kmenů přes 200 do 400 mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. Přemístění il se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto zřetelství se oceňuje individuálně.	km	2,000		
3.1.1.1.1.08	~03-03.01~HSV-1~112251104~	03.03.01.HSV.1.34	112251104	Odstáření odřezků straně s vřetím vyvoláním nebo vřetím průměru přes 700 do 900 mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. Přemístění il se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto zřetelství se oceňuje individuálně.	km	4,000		
3.1.1.2.1.1				Zakládání					
3.1.1.2.1.1				Zakládání					
3.1.1.2.1.1				Zakládání					
3.1.1.2.1.01	~03-03.01~HSV-2~274313611~	03.03.01.HSV.2.6	274313611	Základy z betonu prosého pasy betonu kamenem neprokládaného fl. C 16/20	"obnova zdrženého oplocení (6,96*0,61") 1. V ceně přísluší -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlučený betonář pod hladinou paží betonitové suspenze a na průběžné odštěpení suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny i odvoz. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání odpadů. 2. Houbení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neocňuje.	m3	4,170		
3.1.1.3				Svislé a komolité konstrukce					
3.1.1.3.1				Svislé a komolité konstrukce					
3.1.1.3.1.1				Svislé a komolité konstrukce					
3.1.1.3.1.01	~03-03.01~HSV-3~338171123~	03.03.01.HSV.3.7	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	"obnova plotu z pletiva 42 "sloupky 10 "vzpěry Součástí 1. Ceny lze použít i pro zářít (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1-13... Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výšku sloupků se rozumí jeho délkou před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Označení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrtu je započten i státek teující sloupky.	kus	62,000		
3.1.1.3.1.02	~03-03.01~HSV-3~55342255~	03.03.01.HSV.3.8	55342255	sloupek plotový erubdní Pr a komaletová 2500/38x1 5mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Zdrží z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 311 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické. 2. Sloupky z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 331 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické.	kus	42,000		
3.1.1.3.1.03	~03-03.01~HSV-3~55342272~	03.03.01.HSV.3.9	55342272	vosařka plotová 38x1 5mm včetně křivky a uchtem 2000mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Zdrží z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 311 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické. 2. Sloupky z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 331 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické.	kus	10,000		
3.1.1.3.1.04	~03-03.01~HSV-3~348278054~	03.03.01.HSV.3.10	348278054	Ploty z číhel a tvrdic napažených výpenopkových zdky na maltu cementovou včetně spárování z číhel příjích 290x140x65 mm nebarvených, řubůžka zdiva 200 mm, P 30	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Zdrží z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 311 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické. 2. Sloupky z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 331 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické.	m2	17,375		
3.1.1.3.1.05	~03-03.01~HSV-3~348401130~	03.03.01.HSV.3.11	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Zdrží z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 311 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické. 2. Sloupky z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 331 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické.	m	103,000		
3.1.1.3.1.06	~03-03.01~HSV-3~31327504~	03.03.01.HSV.3.12	31327504	oktívo drátěné elastifikované se žhvacími oky 50/2 20mm v 2000mm	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Zdrží z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 311 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické. 2. Sloupky z číhel výpenopkových rozměru 200x140x65 mm se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 331 27-1... část 401 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdrží a monolitické.	m	118,450		
3.1.1.4				Úprava nerovností, odřezání a osazování vlnit					
3.1.1.4.1				Úprava nerovností, odřezání a osazování vlnit					
3.1.1.4.1.1				Úprava nerovností, odřezání a osazování vlnit					
3.1.1.4.1.01	~03-03.01~HSV-6~622631001~	03.03.01.HSV.6.13	622631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z číhel, spárovací maltou stán	"obnova zdrženého oplocení (6,96*2,5) 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového zdiva zdemontací maltou	m2	34,750		
3.1.1.5				Trubní vedení					
3.1.1.5.1				Trubní vedení					
3.1.1.5.1.1				Trubní vedení					
3.1.1.5.1.01	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.14	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	30 "odstranění stávající kanalizace vč. zásepání 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodorovného a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou zahrnuté náklady na bourání odřezků ušlechť. trubek.	m	38,000		
3.1.1.5.1.02	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Zasazení a odřezání inženýrských					
3.1.1.5.1.03	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.04	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.05	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.06	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.07	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.08	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.09	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.10	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.11	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.12	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.13	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.14	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.15	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.16	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.17	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.18	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.19	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.20	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.21	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.22	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.23	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.24	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.25	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.26	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.27	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.28	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.29	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.30	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.31	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.32	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.33	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.34	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.35	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.36	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.37	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.38	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.39	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.40	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.41	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.42	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.43	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.44	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.45	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.46	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.47	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.48	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.49	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.50	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.51	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.52	~03-03.01~HSV-8~830391811~	03.03.01.HSV.8.15	830391811	Odstáření konstrukce a erce, bourání					
3.1.1.5.1.53</									

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnjMl_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
3.1.1.6.1.1.07	-03-03.01-HSV-9-968072559-	03.03.01.HSV.9.22	968072559	Vybourání kovových rámu oken a křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m ²	*vrat ve stávajícím bouraném plánu (10*2,5)+(4*2,5) 1. V ceně 2244 až 2559 jsou započteny i náklady na vyřízení křídla. 2. Cena 2642 se vztahuje i na vyřízení nosné konstrukce krovu nebo nosu střešní konstrukce. *demolice přístavku bez čísla popisného; v. 101 (4.916.913.5) "demolice vč. základů" 1. Ceny jsou stanoveny na mírnou jednotku m ³ obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů stěnových, schodišťových, vřetných nosných atd. schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podkladů. Tloušťka sloupů se určí ve výšce tloušťky jako aritmetický průměr tloušťky v její a ve vřetnu klenby až k následné pláči podlažní konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s vřetennými trámy se objem trámy jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlak a samostatné trámy. Objem stropí schodiště se započítává objemem daným součinem podlahové plochy schodiště a tloušťky samotné podlahy. 4. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	m ²	35,000		
3.1.1.6.1.1.08	-03-03.01-HSV-9-981011313-	03.03.01.HSV.9.23	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrubozrnného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápencemastnou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	m ³	115,020		
3.1.1.6.1.1.09	-03-03.01-HSV-9-979024443-	03.03.01.HSV.9.38	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m obrubníku a krajníku, vybouraných z lakoboků lže a s lakoboků výšni kolář stěnních	200 "vybourání obrub"	m	200,000		
3.1.1.7.1.1.01	-03-03.01-HSV-997-997006002-	03.03.01.HSV.997.24	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	522,011		
3.1.1.7.1.1.02	-03-03.01-HSV-997-997006005-	03.03.01.HSV.997.25	997006005	Úprava stavebního odpadu droení a dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátového zařízení za zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	113,924		
3.1.1.7.1.1.03	-03-03.01-HSV-997-997006007-	03.03.01.HSV.997.26	997006007	Úprava stavebního odpadu droení a dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drátového zařízení za zdiva železobetonového	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	9,659		
3.1.1.7.1.1.04	-03-03.01-HSV-997-997006511-	03.03.01.HSV.997.28	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dorazání prostředek a skložením do 100 m	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	522,011		
3.1.1.7.1.1.05	-03-03.01-HSV-997-997006512-	03.03.01.HSV.997.28	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dorazání prostředek a skložením do 100 m do 1 km	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	522,011		
3.1.1.7.1.1.06	-03-03.01-HSV-997-997006519-	03.03.01.HSV.997.29	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Připlatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	2,088,044		
3.1.1.7.1.1.07	-03-03.01-HSV-997-997006551-	03.03.01.HSV.997.30	997006551	Hrubé urovňování suti na skládce bez zhuštění	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	522,011		
3.1.1.7.1.1.08	-03-03.01-HSV-997-997013871-	03.03.01.HSV.997.35	997013871	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na nevykládné skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 08 04	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	142,405		
3.1.1.7.1.1.09	-03-03.01-HSV-997-997013862-	03.03.01.HSV.997.36	997013862	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na nevykládné skládce (skládkové) z armovaného betonu zarůstajícího do katalgu odpadu pod kódem 17 01 01	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	48,296		
3.1.1.8.1.1.01	-03-03.01-HSV-998-998232110-	03.03.01.HSV.998.31	998232110	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 142,405 "smíšený, demolice" 142,405 * 0,8 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 48,296 "beton" 48,296 * 0,2 "Připočtené koeficientem množství" 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před rozřazením. 2. V ceně -6003 jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod. 1. Pro vřetbu cen je rozhodující objemově převládající druh zdí a vřetenných nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany řemes. nov. stáru a nejnižšího bodu vřetenného bodu. 200 "vybourání obrub"	t	28,116		
3.2.1.1.1.01	-03-03.02-1-111101101-	03.03.02.1.1	111101101	Odstaňování travin na ploše do 0,1 ha	0 0049 "odstaňování travin" 49 % 0,2 m (sejmání omítky v rámci IO 200, využití na stavbě) 1. V ceně jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omítky na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenosti do 50 m a se skložením. 2. Ceny lze použít i pro sejmání podzemí. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstraňování nevhodných příměsí (kamení, kořenné apod.), tyto práce se oceňují oddělně. 54 "rozěbrání kamenné dlažby vozovky" 1. Ceny jsou určeny pro rozěbrání dlažeb a díků včetně odstraňování lože. 2. Ceny lze použít pro rozěbrání dlažeb uložených do betonové lže nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstraňování podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro vřetbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné odstěhování a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odstěhování vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlažeb, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odstěhování vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo díků části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 979 22-1 Vodorovná doprava suti a vodorovných hmot. 51 "rozěbrání betonové dlažby vozovky" 1. Ceny jsou určeny pro rozěbrání dlažeb a díků včetně odstraňování lože. 2. Ceny lze použít pro rozěbrání dlažeb uložených do betonové lže nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstraňování podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro vřetbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné odstěhování a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odstěhování vybouraných dlažebních kostek části C01. b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlažeb, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odstěhování vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo díků části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 979 22-1 Vodorovná doprava suti a vodorovných hmot. 30 "vybourání podkladních nestabilizovaných vrstev chodníků" 1. Pro vřetbu cen je rozhodující tloušťka bourané plochy krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky např. jediné vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze železobetonu, skvrny, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápny. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstraňování dlažeb dlažebních do betonové lže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů opatřených živými nebo nátery. 4. Ceny odštěpů podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V ceně nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo železobetonových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 979 73 Zarovnání styčných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykládá. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -7141 až -7143, -7241 až -7243, -7341 až -7343, -7441 až -7443, -7541 až -7543, -7641 až -7643, -7741 až -7743, -7841 až -7843, -7941 až -7943, -8041 až -8043, -8141 až -8143, -8241 až -8243, -8341 až -8343, -8441 až -8443, -8541 až -8543, -8641 až -8643, -8741 až -8743, -8841 až -8843, -8941 až -8943, -9041 až -9043, -9141 až -9143, -9241 až -9243, -9341 až -9343, -9441 až -9443, -9541 až -9543, -9641 až -9643, -9741 až -9743, -9841 až -9843, -9941 až -9943, -0041 až -0043, -0141 až -0143, -0241 až -0243, -0341 až -0343, -0441 až -0443, -0541 až -0543, -0641 až -0643, -0741 až -0743, -0841 až -0843, -0941 až -0943, -1041 až -1043, -1141 až -1143, -1241 až -1243, -1341 až -1343, -1441 až -1443, -1541 až -1543, -1641 až -1643, -1741 až -1743, -1841 až -1843, -1941 až -1943, -2041 až -2043, -2141 až -2143, -2241 až -2243, -2341 až -2343, -2441 až -2443, -2541 až -2543, -2641 až -2643, -2741 až -2743, -2841 až -2843, -2941 až -2943, -3041 až -3043, -3141 až -3143, -3241 až -3243, -3341 až -3343, -3441 až -3443, -3541 až -3543, -3641 až -3643, -3741 až -3743, -3841 až -3843, -3941 až -3943, -4041 až -4043, -4141 až -4143, -4241 až -4243, -4341 až -4343, -4441 až -4443, -4541 až -4543, -4641 až -4643, -4741 až -4743, -4841 až -4843, -4941 až -4943, -5041 až -5043, -5141 až -5143, -5241 až -5243, -5341 až -5343, -5441 až -5443, -5541 až -5543, -5641 až -5643, -5741 až -5743, -5841 až -5843, -5941 až -5943, -6041 až -6043, -6141 až -6143, -6241 až -6243, -6341 až -6343, -6441 až -6443, -6541 až -6543, -6641 až -6643, -6741 až -6743, -6841 až -6843, -6941 až -6943, -7041 až -7043, -7141 až -7143, -7241 až -7243, -7341 až -7343, -7441 až -7443, -7541 až -7543, -7641 až -7643, -7741 až -7743, -7841 až -7843, -7941 až -7943, -8041 až -8043, -8141 až -8143, -8241 až -8243, -8341 až -8343, -8441 až -8443, -8541 až -8543, -8641 až -8643, -8741 až -8743, -8841 až -8843, -8941 až -8943, -9041 až -9043, -9141 až -9143, -9241 až -9243, -9341 až -9343, -9441 až -9443, -9541 až -9543, -9641 až -9643, -9741 až -9743, -9841 až -9843, -9941 až -9943, -0041 až -0043, -0141 až -0143, -0241 až -0243, -0341 až -0343, -0441 až -0443, -0541 až -0543, -0641 až -0643, -0741 až -0743, -0841 až -0843, -0941 až -0943, -1041 až -1043, -1141 až -1143, -1241 až -1243, -1341 až -1343, -1441 až -1443, -1541 až -1543, -1641 až -1643, -1741 až -1743, -1841 až -1843, -1941 až -1943, -2041 až -2043, -2141 až -2143, -2241 až -2243, -2341 až -2343, -2441 až -2443, -2541 až -2543, -2641 až -2643, -2741 až -2743, -2841 až -2843, -2941 až -2943, -3041 až -3043, -3141 až -3143, -3241 až -3243, -3341 až -3343, -3441 až -3443, -3541 až -3543, -3641 až -3643, -3741 až -3743, -3841 až -3843, -3941 až -3943, -4041 až -4043, -4141 až -4143, -4241 až -4243, -4341 až -4343, -4441 až -4443, -4541 až -4543, -4641 až -4643, -4741 až -4743, -4841 až -4843, -4941 až -4943, -5041 až -5043, -5141 až -5143, -5241 až -5243, -5341 až -5343, -5441 až -5443, -5541 až -5543, -5641 až -5643, -5741 až -5743, -5841 až -5843, -5941 až -5943, -6041 až -6043, -6141 až -6143, -6241 až -6243, -6341 až -6343, -6441 až -6443, -6541 až -6543, -6641 až -6643, -6741 až -6743, -6841 až -6843, -6941 až -6943, -7041 až -7043, -7141 až -7143, -7241 až -7243, -7341 až -7343, -7441 až -7443, -7541 až -7543, -7641 až -7643, -7741 až -7743, -7841 až -7843, -7941 až -7943, -8041 až -8043, -8141 až -8143, -8241 až -8243, -8341 až -8343, -8441 až -8443, -8541 až -8543, -8641 až -8643, -8741 až -8743, -8841 až -8843, -8941 až -8943, -9041 až -9043, -9141 až -9143, -9241 až -9243, -9341 až -9343, -9441 až -9443, -9541 až -9543, -9641 až -9643, -9741 až -9743, -9841 až -9843, -9941 až -9943, -0041 až -0043, -0141 až -0143, -0241 až -0243, -0341 až -0343, -0441 až -044				

Parkovací dům Světovar

Číslo	UniXm1_PoložkaId	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
3.2.1.1.1.06	-03-03.02-1-113107163-	03.03.02.1.6	113107163	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého dnohru, o f. vstavy přes 200 do 300 mm	140 "vystouření podkladních nestmelených vrstev vozovky 1. Pro vložbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky napědnu, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisk, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového kóže a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčinnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -716, -724, a -734, nelze použít pro odstranění povrchů nebo krytí betonových. 30 "vystouření asfaltového chodníku 1. Pro vložbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky napědnu, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisk, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového kóže a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčinnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -716, -724, a -734, nelze použít pro odstranění povrchů nebo krytí betonových. 35 "vystouření betonové vozovky 1. Pro vložbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky napědnu, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisk, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového kóže a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčinnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -716, -724, a -734, nelze použít pro odstranění povrchů nebo krytí betonových.	m2	140,000		
3.2.1.1.1.07	-03-03.02-1-113107342-	03.03.02.1.7	113107342	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčinný, o f. vstavy přes 50 do 100 mm	35 "vystouření betonové vozovky 1. Pro vložbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky napědnu, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisk, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového kóže a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčinnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -716, -724, a -734, nelze použít pro odstranění povrchů nebo krytí betonových.	m2	30,000		
3.2.1.1.1.08	-03-03.02-1-113107331-	03.03.02.1.8	113107331	Odstavení podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o f. vstavy přes 100 do 150 mm	35 "vystouření betonové vozovky 1. Pro vložbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky napědnu, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze šetrkopisk, škvary, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění diažeb uložených do betonového kóže a diažeb z mozaiky uložených do cementové maty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živčinnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -716, -724, a -734, nelze použít pro odstranění povrchů nebo krytí betonových.	m2	35,000		
3.2.1.1.1.09	-03-03.02-1-113202111-	03.03.02.1.9	113202111	Vytřetí obrub z vybouraním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z křepin nebo obrubníků stojatých	90 "vystouření obrub 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřetí obrub, obrubníků nebo křepin jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s oděrami a vysypávacích jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z diažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odělení. 3. Vytřetí obrubníků nebo křepin, které se oceňuje cenami souboru cen 919 0, - - - Odělení vybouraných obrubníků, křepin, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 4. Vytřetí diažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 919 07-11 Odělení vybouraných diažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytřetí obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytřetí obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, křepin nebo diažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.	m	90,000		
3.2.1.1.1.10	-03-03.02-1-122151404-	03.03.02.1.10	122151404	Vykopávky v zemích na suchu strojné zapálených i nezapálených v horní třídě těžnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	1. V cenách jsou započteny i náklady na zřezování výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 130 "třez rozkopového materiálu 1. Přemístění suti se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáním výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. "vozovka suti na skládku (diažba, podklad, asfalt, beton, obruby) (940, 12x15x108-307, 2x140x3, 3x307, 1x357, 15x40x70, 04) 1. Přemístění suti se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáním výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 300 "odborný odhad zemních prací IO 200 1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	m3	130,000		
3.2.1.1.1.11	-03-03.02-1-162751117-	03.03.02.1.11	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tříd těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 10 000 m	1. Přemístění suti se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáním výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 300 "odborný odhad zemních prací IO 200 1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	m3	130,000		
3.2.1.1.1.12	-03-03.02-1-162751137-	03.03.02.1.12	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tříd těžnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	1. Přemístění suti se výkopem z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáním výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům: toto přemístění se oceňuje individuálně. 300 "odborný odhad zemních prací IO 200 1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	m3	70,410		
3.2.1.1.1.13	-03-03.02-1-171151103-	03.03.02.1.13	171151103	Uložení sypaviny do násepů strojné s rozprostřením sypaviny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv tříd těžnosti	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	m3	300,000		
3.2.1.1.1.14	-03-03.02-1-181201102-	03.03.02.1.14	181201102	Úprava plátně v násepoch v hor. 1-4, s ze zhutněním	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	m2	424,000		
3.2.1.1.1.15	-03-03.02-1-58344198R-	03.03.02.1.15	58344198R	Zemina	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	t	221,000		
3.2.1.1.1.16	-03-03.02-1-199000003-	03.03.02.1.16	199000003	Poplatek za skládku suti	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	t	46,610		
3.2.1.1.1.17	-03-03.02-1-995002R-	03.03.02.1.17	995002R	Odkup odbouraných asfaltových krytů zhotovením	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	t	-6,900		
3.2.1.1.1.18	-03-03.02-1-995003R-	03.03.02.1.18	995003R	Odkup rozkladných nestmelených vrstev komunikace zhotovením	1. Ceny lze použít i pro uklizení sypaviny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotěsná a do prohlubní terénu. 2. Ceny 25-1101 lze použít i pro: a) rozpraštění zvyklého výkopu na místě po zásepku jam a při pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, koto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeno v roslém stavu, b) uklizení výkopku do násepů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uklizení sypaviny do hrází; uklizení neřádně sypaviny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uklizení neřádně sypaviny do hrází, b) pro uklizení sypaviny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uklizení se oceňuje cenami souboru cen 175 Odsp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násepů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků zelezniční a hutnění směrňových a svahových. "vozovka č.1 - kamenná diažba podbitá "vozovka č.2 - asfaltové chodníky "vozovka č.3 - chodníky z kamenné diažby 474 "vyměření ze situace	t	-81,600		
3.2.2				Získání a ukládání zakládání					

[illegible]

Číslo	UniXml_Položkaid	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
3.3.1.4.1.1.04	-03-03.03-HSV-8-871224201-	03.03.03.HSV.8.17	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaného na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11 PN16 D 63 x 5,8 mm	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.06	-03-03.03-HSV-8-29613300-	03.03.03.HSV.8.16	29613300	potrubí kanalizační tlakové PE 100 SDR11 svařené na stěnování uvnitř 63x63 mm	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.06	-03-03.03-HSV-8-871263121-	03.03.03.HSV.8.19	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.07	-03-03.03-HSV-8-28611113-	03.03.03.HSV.8.20	28611113	troubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.08	-03-03.03-HSV-8-871313121-	03.03.03.HSV.8.21	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.06	-03-03.03-HSV-8-29611173-	03.03.03.HSV.8.22	29611173	troubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	5,000		
3.3.1.4.1.1.10	-03-03.03-HSV-8-871353121-	03.03.03.HSV.8.23	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	15,000		
3.3.1.4.1.1.11	-03-03.03-HSV-8-29611176-	03.03.03.HSV.8.24	29611176	troubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	15,000		
3.3.1.4.1.1.12	-03-03.03-HSV-8-871363121-	03.03.03.HSV.8.25	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	8,000		
3.3.1.4.1.1.13	-03-03.03-HSV-8-29611152-	03.03.03.HSV.8.26	29611152	troubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8	1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub neobsluhovaných a neobsluhovaných ve směrné výš 1,5 %	m	8,000		
3.3.1.4.1.1.14	-03-03.03-HSV-8-879161111-	03.03.03.HSV.8.27	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	kus	1,000		
3.3.1.4.1.1.15	-03-03.03-HSV-8-891211112-	03.03.03.HSV.8.28	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí součástí nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 50	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	kus	1,000		
3.3.1.4.1.1.16	-03-03.03-HSV-8-MAT R-4.1-	03.03.03.HSV.8.29	MAT R-4.1	Šoufříčko 50x2	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	ks	1,000		
3.3.1.4.1.1.17	-03-03.03-HSV-8-MAT R-6.1-	03.03.03.HSV.8.30	MAT R-6.1	Telefonická zemní souprava 1,3-1,8m	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	ks	1,000		
3.3.1.4.1.1.18	-03-03.03-HSV-8-891379111-	03.03.03.HSV.8.31	891379111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 2 x 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	kus	1,000		
3.3.1.4.1.1.19	-03-03.03-HSV-8-MAT R30.1-	03.03.03.HSV.8.32	MAT R30.1	Navrtávací pas D63x1	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	ks	1,000		
3.3.1.4.1.1.20	-03-03.03-HSV-8-892233122-	03.03.03.HSV.8.33	892233122	Procházka a deska vodovodního ocelu DN 40 do 40 do 70	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	ks	18,000		
3.3.1.4.1.1.21	-03-03.03-HSV-8-892241111-	03.03.03.HSV.8.34	892241111	Tlakové zkoušky vody na potrubí DN do 80	1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou určeny pro jedno napojení vnější instalace odstavku na vodovodní odstavku. 3. V cenách jsou započteny náklady: a) u součástí ceny -1112 na vytvoření otvoru ve stropěch šachet pro vstup zemních souprav součástí, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodometru, součástek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpevněných klapek, hydrantů, zemních souprav, součástíových koleček, součástíových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzátorů nádrží, tyto armatury se oceňují ve specifikaci. b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami součástí cen 452 2 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce základu na malém cementovém, 452 3 - 1. Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 3C - 1. Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí částí A 01 tohoto ceníku. c) obrys odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrčopisky, obrys se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 451 5 - 1. Lůžko pod potrubí, sláky a drobné objekty částí A 01 tohoto katalogu. d) osazení hydrantových, šestávkových a ventýlových poklopků osazení poklopu se oceňuje příslušnými cenami součástí cen 899 40-11 Osazení poklopu litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 899 52-4121 a 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 899 5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.	m	18,000		
3.3.1.4.1.1.22	-03-03.03-HSV-8-894411311-	03.03.03.HSV.8.35	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 6. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 7. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 8. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 9. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 10. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 11. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 12. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 13. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 14. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 15. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 16. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 17. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 18. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 19. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 20. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 21. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 22. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 23. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 24. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 25. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 26. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 27. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 28. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 29. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 30. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 31. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 32. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 33. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 34. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 35. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 36. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 37. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 38. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 39. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 40. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 41. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 42. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 43. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 44. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 45. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 46. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 47. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 48. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění, dodání těchto se oceňuje ve specifikaci. 49. V cenách nejsou započteny ná				

895-912

898 J. R. R.

Parkovací dům Světovar

Číslo	UnikMl_Položka	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
4.1.1.1.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-21071158-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.2	21071158	Montáž transformátoru	Montáž transformátoru	ks	1 000		
4.1.1.1.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-210190403-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.3	210190403	Montáž rozvaděče VN 22kV (m. skříně)	Montáž rozvaděče VN 22kV (m. skříně)	ks	2 000		
4.1.1.1.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741210003-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.4	741210003	Montáž rozvaděče - skříně měření USM	Montáž rozvaděče - skříně měření USM	ks	1 000		
4.1.1.1.1.05	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741210812-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.5	741210812	Montáž osvětl. zářiv. např. kabel, osvětlovací, větrací mřížka, žaluziie, atd.	Montáž osvětl. zářiv. např. kabel, osvětlovací, větrací mřížka, žaluziie, atd.	ks	8 000		
4.1.1.1.1.06	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741320024-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.6	741320024	Montáž osvětl. Odolnostev	Montáž osvětl. Odolnostev	ks	1 000		
4.1.1.1.1.07	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741300013-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.7	741300013	Montáž koncovky	Montáž koncovky	ks	1 000		
4.1.1.1.1.09	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990010R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.8	741990010R	Větrací okna, žaluzi, mřížka a VN rozvaděč - nové, žaluzie	Větrací okna, žaluzi, mřížka a VN rozvaděč - nové, žaluzie	ks	1 000		
4.1.1.1.1.10	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990011R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.9	741990011R	Termoizol. rozvaděč Prostorový termoizol. +5÷+35°C, 230V AC, kont.1/1, 18A/C1, IP65, vč. čidla	Termoizol. rozvaděč Prostorový termoizol. +5÷+35°C, 230V AC, kont.1/1, 18A/C1, IP65, vč. čidla	ks	2 000		
4.1.1.1.1.10	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990011R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.10	741990011R	Rozvaděč R22 - PARKOVACÍ DŮM (rozvaděč 22kV odbočovací) Rozvaděč VN kovového krytí, izol. plymem SF6 do 24kV, s možností rozšíření	Rozvaděč R22 - PARKOVACÍ DŮM (rozvaděč 22kV odbočovací) Rozvaděč VN kovového krytí, izol. plymem SF6 do 24kV, s možností rozšíření	ks	1 000		
4.1.1.1.1.11	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990003R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.11	741990003R	Transformátor omeštel: T1 Transformátor transformér suchý R30 kVA	Transformátor omeštel: T1 Transformátor transformér suchý R30 kVA	ks	1 000		
4.1.1.1.1.11	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990004R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.12	741990004R	Kompenzátory kondenzátorů CSAD0 1.5 kVAR	Kompenzátory kondenzátorů CSAD0 1.5 kVAR	ks	1 000		
4.1.1.1.1.12	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990005R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.13	741990005R	Poklopný odbočovací FULC1 Psa, Odbočov. PH000.35P vč. 3ks izol. Vodiak 0/15A	Poklopný odbočovací FULC1 Psa, Odbočov. PH000.35P vč. 3ks izol. Vodiak 0/15A	ks	1 000		
4.1.1.1.1.14	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990006R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.14	741990006R	Tovarová skříně pro omezení měření, univerzální USM, v provedení zamezení ero. ČEZ Distribuce a.s.	Tovarová skříně pro omezení měření, univerzální USM, v provedení zamezení ero. ČEZ Distribuce a.s.	ks	1 000		
4.1.1.1.1.15	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990007R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.15	741990007R	Stančík koncovka VN stančík koncovka vnitřní pro jednofáz. kabely s plast. izolací , jmen. napětí 24kV, průřez jádra 25-70mm2 (AFK503)	Stančík koncovka VN stančík koncovka vnitřní pro jednofáz. kabely s plast. izolací , jmen. napětí 24kV, průřez jádra 25-70mm2 (AFK503)	ks	3 000		
4.1.1.1.1.16	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990008R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.16	741990008R	Kabelová přírůchka - obvodová stěna Kabelová přírůchka HSI 150 K2x vč. 1x syst. vko HSI150 D3/58 , 1x zaslepovací vko, Atid, komp. IEC	Kabelová přírůchka - obvodová stěna Kabelová přírůchka HSI 150 K2x vč. 1x syst. vko HSI150 D3/58 , 1x zaslepovací vko, Atid, komp. IEC	ks	6 000		
4.1.1.1.1.17	-04-04.01.01-PSV-741-741-01-741990009R-	04.04.01.01.PSV.741.741-01.17	741990009R	Kabelová přírůchka - strop	Kabelová přírůchka - strop	ks	2 000		
4.1.1.1.2.1				Kabely					
4.1.1.1.2.1.01	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-210100771-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.18	210100771	Ukončení kabelu 22kV koncovkou, do 95mm2	Ukončení kabelu 22kV koncovkou, do 95mm2	ks	6 000		
4.1.1.1.2.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-210870011R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.19	210870011R	Montáž 22-ČMFVCV 1x10/16	Montáž 22-ČMFVCV 1x10/16	m	36 000		
4.1.1.1.2.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-210181942-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.20	210181942	Montáž 22-ČMFVCV 1x10/16	Montáž 22-ČMFVCV 1x10/16	m	30 000		
4.1.1.1.2.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-211100733-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.21	211100733	Ukončení kabelu 22kV koncovkou, do 150mm3	Ukončení kabelu 22kV koncovkou, do 150mm3	ks	6 000		
4.1.1.1.2.1.05	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741122648-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.22	741122648	Montáž ČVKV, CMFM do šel	Montáž ČVKV, CMFM do šel	m	385 000		
4.1.1.1.2.1.06	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741132001-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.23	741132001	Ukončení vodiče do 3. žmý	Ukončení vodiče do 3. žmý	ks	290 000		
4.1.1.1.2.1.07	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741130003-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.24	741130003	Ukončení vodiče do 3. žmý	Ukončení vodiče do 3. žmý	ks	22 000		
4.1.1.1.2.1.08	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741132302-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.25	741132302	Ukončení kabelu kanc. s vnitřností do P36	Ukončení kabelu kanc. s vnitřností do P36	ks	20 000		
4.1.1.1.2.1.09	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741132424-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.26	741132424	Ukončení vodiče do 4x16	Ukončení vodiče do 4x16	ks	30 000		
4.1.1.1.2.1.10	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990012R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.27	741990012R	Kabel 22-ČMFVCV 1x10/16	Kabel 22-ČMFVCV 1x10/16	m	36 000		
4.1.1.1.2.1.11	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990013R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.28	741990013R	Kabel 22-ČMFVCV 1x10/16	Kabel 22-ČMFVCV 1x10/16	m	30 000		
4.1.1.1.2.1.12	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990014R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.29	741990014R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	20 000		
4.1.1.1.2.1.13	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990015R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.30	741990015R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	20 000		
4.1.1.1.2.1.14	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990016R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.31	741990016R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	140 000		
4.1.1.1.2.1.15	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990017R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.32	741990017R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	74 000		
4.1.1.1.2.1.16	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990018R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.33	741990018R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	35 000		
4.1.1.1.2.1.17	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990019R.1-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.34	741990019R.1	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	m	90 000		
4.1.1.1.2.1.18	-04-04.01.01-PSV-741-741-02-741990020R-	04.04.01.01.PSV.741.741-02.35	741990020R	Kabel ČVKV 30x10/15	Kabel ČVKV 30x10/15	ks	40 000		
4.1.1.1.3.1				Osvětlovací sístava					
4.1.1.1.3.1.01	-04-04.01.01-PSV-741-741-03-741312165-	04.04.01.01.PSV.741.741-03.36	741312165	Osvětlovací sístava	Osvětlovací sístava	ks	10 000		
4.1.1.1.3.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-03-741318003-	04.04.01.01.PSV.741.741-03.37	741318003	Zřizování osvětlovacího bodu pro svícení do betonu	Zřizování osvětlovacího bodu pro svícení do betonu	ks	10 000		
4.1.1.1.3.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-03-741990022R-	04.04.01.01.PSV.741.741-03.38	741990022R	"P" - Světlo LED, osvětlovací, 61.8W, typ IP65, rozměr 160x147x118mm, (zářiv. realiz. svícení bude vodorovné)	"P" - Světlo LED, osvětlovací, 61.8W, typ IP65, rozměr 160x147x118mm, (zářiv. realiz. svícení bude vodorovné)	ks	8 000		
4.1.1.1.3.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-03-741990023R-	04.04.01.01.PSV.741.741-03.39	741990023R	"N1" - Rozvaděč osvětlovací, s vnitřním rozvaděčem, s rozvaděčem LED, s rozvaděčem LED, s rozvaděčem LED	"N1" - Rozvaděč osvětlovací, s vnitřním rozvaděčem, s rozvaděčem LED, s rozvaděčem LED, s rozvaděčem LED	ks	2 000		
4.1.1.1.4.1				Přístroje					
4.1.1.1.4.1.01	-04-04.01.01-PSV-741-741-04-741310078.1-	04.04.01.01.PSV.741.741-04.40	741310078.1	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	4 000		
4.1.1.1.4.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-04-741310102-	04.04.01.01.PSV.741.741-04.41	741310102	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	2 000		
4.1.1.1.4.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-04-741313082-	04.04.01.01.PSV.741.741-04.42	741313082	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	3 000		
4.1.1.1.4.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-04-741990004R-	04.04.01.01.PSV.741.741-04.43	741990004R	Větrací koncovka, IP54, 16A/200V AC	Větrací koncovka, IP54, 16A/200V AC	ks	4 000		
4.1.1.1.4.1.05	-04-04.01.01-PSV-741-741-04-741990022R-	04.04.01.01.PSV.741.741-04.44	741990022R	Větrací koncovka, IP54, 16A/200V AC	Větrací koncovka, IP54, 16A/200V AC	ks	3 000		
4.1.1.1.5.1				Kabely, tržby, elektroinstalace, materiál					
4.1.1.1.5.1.01	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-21020661-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.45	21020661	Montáž osvětl. Konstrukce	Montáž osvětl. Konstrukce	ks	250 000		
4.1.1.1.5.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741110143-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.46	741110143	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	60 000		
4.1.1.1.5.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741112112-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.47	741112112	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	14 000		
4.1.1.1.5.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741191042.1-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.48	741191042.1	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	30 000		
4.1.1.1.5.1.05	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741240021-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.49	741240021	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	12 000		
4.1.1.1.5.1.06	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990020R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.50	741990020R	Čistič, IP54, 16A/200V AC	Čistič, IP54, 16A/200V AC	ks	60 000		
4.1.1.1.5.1.07	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990021R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.51	741990021R	Čistič, IP54, 16A/200V AC	Čistič, IP54, 16A/200V AC	ks	290 000		
4.1.1.1.5.1.08	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990022R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.52	741990022R	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	m	25 000		
4.1.1.1.5.1.09	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990023R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.53	741990023R	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	m	5 000		
4.1.1.1.5.1.10	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990024R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.54	741990024R	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	m	12 000		
4.1.1.1.5.1.11	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990031R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.55	741990031R	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	Kabelový žlab, vč. konzol a přísluší, S 400/50mm, děrovaný, pozink. ocelí	ks	14 000		
4.1.1.1.5.1.12	-04-04.01.01-PSV-741-741-05-741990032R-	04.04.01.01.PSV.741.741-05.56	741990032R	Přístroj, IP54	Přístroj, IP54	m2	2 000		
4.1.1.1.6.1				Uzemnění, zemnicí soustava					
4.1.1.1.6.1.01	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741112333-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.57	741112333	Uzemnění, zemnicí soustava	Uzemnění, zemnicí soustava	ks	3 000		
4.1.1.1.6.1.02	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741410001-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.58	741410001	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	40 000		
4.1.1.1.6.1.03	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741410021-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.59	741410021	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	m	30 000		
4.1.1.1.6.1.04	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741410051-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.60	741410051	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	3 000		
4.1.1.1.6.1.05	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741420054-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.61	741420054	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	30 000		
4.1.1.1.6.1.06	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741410042-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.62	741410042	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	8 000		
4.1.1.1.6.1.07	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741420063-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.63	741420063	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	Montáž rozvaděče, IP54, 16A/200V AC	ks	5 000		
4.1.1.1.6.1.08	-04-04.01.01-PSV-741-741-07-741820011-	04.04.01.01.PSV.741.741-07.64	7418200						

Číslo	UnXmi_Polozkald	OrigCP	Kód pol	Popis	Podrobný popis	MJ	Množství	JC	CC
4.2.1.3.2.1.01	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-74190106R~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.6	74190106R	Kabel 1-CHOK- V 4J1d95		m	22.000		
4.2.1.3.2.1.02	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-74190107R~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.7	74190107R	Kabel CYKY N1Jx1.5		m	45.000		
4.2.1.3.2.1.03	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-741122633~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.8	741122633	Kabel CYKY 2J1d95.3		m	22.000		
4.2.1.3.2.1.04	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-741122632~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.9	741122632	Montáž 1-CHOK- V 4J1d95		m	67.000		
4.2.1.3.2.1.05	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-741122641~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.10	741122641	Montáž CYKY do šač. 5		m	67.000		
4.2.1.3.2.1.06	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-741132146~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.11	741132146	Ukončení kabelu v rozvad. zlo do 6R		ks	6.000		
4.2.1.3.2.1.07	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-742113431~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.12	742113431	Ukončení kabelu v rozvad. zlo do 6R		ks	2.000		
4.2.1.3.2.1.08	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-741130021~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.13	741130021	Ukončení vodiče do 2.5mm2		ks	40.000		
4.2.1.3.2.1.09	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-742130032~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.14	742130032	Ukončení vodiče do 5mm2		ks	8.000		
4.2.1.3.2.1.10	~04-04.01.02-PSV-741-741-21-74190108R~	04.04.01.02.PSV.741.741-21.15	74190108R	Kabelovk dílky		ks	10.000		
4.2.1.3.3.				Elektroinstalací materiál					
4.2.1.3.3.1.				Elektroinstalací materiál					
4.2.1.3.3.1.01	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-74190109R~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.16	74190109R	Kabelovk. Náb. vč. krenel a odřezků 5.4200V0mm. stěmvaní. notník. nosovcem		m	15.000		
4.2.1.3.3.1.02	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-74190110R~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.17	74190110R	Ocel. Nosná konstrukce. šlček		ks	200.000		
4.2.1.3.3.1.03	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-74190111R~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.18	74190111R	Bezpečnostní tabulka pro HV napětí a stínovité		ks	10.000		
4.2.1.3.3.1.04	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-74190106R~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.19	74190106R	Montáž rozv. Konstrukce		ks	200.000		
4.2.1.3.3.1.05	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-741910421~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.20	741910421	Montáž kabel. šlabu, osově do 6. 600mm		m	15.000		
4.2.1.3.3.1.06	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-741240021~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.21	741240021	Montáž vstřížných a bezpečnost. tabulek		ks	10.000		
4.2.1.3.3.1.07	~04-04.01.02-PSV-741-741-22-74190112R~	04.04.01.02.PSV.741.741-22.22	74190112R	Prořezání šlaben		m2	5.000		
4.2.1.3.4.				Uzemnění. zemnicí soustava					
4.2.1.3.4.1.				Uzemnění. zemnicí soustava					
4.2.1.3.4.1.01	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-74190114R~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.23	74190114R	Zemnicí kabel. Fe2x do 30 cm rovnou vč. chráně. na stěnu		m	15.000		
4.2.1.3.4.1.02	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-74190115R~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.24	74190115R	Ekvipotenciální připojení R150 (EP)		ks	5.000		
4.2.1.3.4.1.03	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-741410001~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.25	741410001	Montáž zemnicího vedení na povrchu vč. podlož		m	15.000		
4.2.1.3.4.1.04	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-741400054~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.26	741400054	Tvarování ozdob		ks	15.000		
4.2.1.3.4.1.05	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-741920011~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.27	741920011	Měření zemnicího odporu zemnicí		ks	5.000		
4.2.1.3.4.1.06	~04-04.01.02-PSV-741-741-23-741410001~	04.04.01.02.PSV.741.741-23.28	741410001	Montáž EP		ks	5.000		
4.2.1.3.5.				Ostatní					
4.2.1.3.5.1.				Ostatní					
4.2.1.3.5.1.01	~04-04.01.02-PSV-741-741-24-741810003~	04.04.01.02.PSV.741.741-24.29	741810003	Revize el. zařízení vč. revizní zarávek		ks	5.000		
4.2.1.3.5.1.02	~04-04.01.02-PSV-741-741-24-741810003.1~	04.04.01.02.PSV.741.741-24.30	741810003.1	oficiálně k revizní el. zrá		ks	5.000		
4.2.1.3.5.1.03	~04-04.01.02-PSV-741-741-24-741810001~	04.04.01.02.PSV.741.741-24.31	741810001	Revize uzemnění vč. revizní zrávek		ks	5.000		
4.2.1.3.5.1.04	~04-04.01.02-PSV-741-741-24-741817001~	04.04.01.02.PSV.741.741-24.32	741817001	Kompletní kontrola		ks	5.000		
SOUČET CELKEM									
						197.277.381,97			