

## Technické parametry nabízeného parkovacího automatu TicketLine PSA-7

**Plášť automatu:** průběžný plášť z nerezové pohledové ušlechtilé oceli 3 mm silné, povrch upraven leštěním rozměry 416 x 1656 x 390 mm  
samostatné dveře pro přípojku, pokladnu a servisní prostor  
základová deska je totožná s předchozími typy PA TicketLine  
různá barevná provedení lišt pláště

**Provozní podmínky:** teplota -30 až +60°C, max. 97% relativní vlhkosti, IP 33 (při zavřených dveřích)

**Pokladní prostor:** výměnná samostatně uzamykatelná pokladna v trezorovém provedení o objemu cca 4l  
možnost elektronického uzamykání pokladního prostoru

**Napájení:** - síťové 230V/50 Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení - dobíjení z VO  
- solární z intergovaného nebo externího solárního panelu a se záložním akumulátorem  
- bateriové

**Řídící elektronika:** 32 bitová architektura, multitaskový operační systém  
integrovaná paměť 24 MB rozšiřitelná až na 4 GB

**Tiskárna:** grafická termo-tiskárna s velkým rozlišením, částečný i plný stříh lístků  
podpora tisku čárového kódu, čidla ucpání lístků a minimální zásoby lístků  
funkce automatizované výměny lístků  
čas výdeje lístků do 5 s od jeho vyžádání

**Zásoba lístků:** termopapír v roli s návinem až 665 m, zásoba až 12.000 ks lístků

**Display:** 240 x 64 bodů velký LCD grafický display, velikost bodu 0,49 x 0,49 mm<sup>2</sup>, výška znaku min. 8 mm,  
podsvícení, až 4 funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně  
volitelně 2 x 16 znaků s podsvícením  
volitelně WideVGA TFT barevný grafický display, funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně  
volitelně WideVGA TFT barevný grafický dotykový display, mechanická odolnosti IK 10.  
přepínání jazyků CZ / AN / N / PL

**Příjem mincí:** příjem CZK i EUR mincí, elektronická západka mincovního vstupu  
elektronický mincovník s funkcí rozměňování, funkce automatického plnění zásobníků  
příjem až 16-ti druhů mincí

**Příjem bankovek:** příjem CZK i EUR bankovek, příjem až 16-ti druhů bankovek

**Čtečky karet:** hybridní čtečka karet, příjem čipových i magnetických karet  
příjem bezkontaktních i kontaktních platebních karet VISA / Mastercard (např. INGENICO / SONET)

**Obslužná tlačítka:** velká obslužná tlačítka v barevném antivandal provedení (přerušení, vyžádání)  
funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně displeje

**Akustický výstup:** reproduktory stereo max. 10W, mikrofon

**Komunikace:** dálkový přenos dat pomocí GSM, GPRS, 4G, ETHERNET  
přenos stavových, poplachových a statistických hlášení, poruch, tarifů  
přístup k datům přes webové rozhraní, přenos na WSA MMS systém klient server

**Možnosti nastavování:** provozní a komunikační parametry, tarify, vzhled lístku, vzhled a funkce displeje

**Noční design:** LED osvětlení přední strany displeje i pro solární napájení, obrysově osvětlení pláště PA  
osvětlení výdejních šachet, vnitřní servisní osvětlení

**Dálkový přenos dat do dohledového centra - Přenos stavových, poplachových a statistických hlášení včetně vyhodnocené „parkovací relace“ (odeslání RZ vozidla se zaplacenou dobou parkování) na server výrobce a export dat na server zadavatele.**

Obrázek PA je ilustrativní.

